



Chaudière sol GAZ à condensation POWER EVOLUTION 1.110 HTE



➤ Cahier des Clauses Techniques Particulières :

La production de chauffage sera assurée par une chaudière gaz au sol à condensation de type chauffage seul ayant une plage de **modulation** de **11 à 100 %**, une largeur de 60cm et comprenant les éléments suivants :

- Allumage électronique
- Vanne gaz **modulante** en chauffage et en sanitaire
- **Chambre de combustion** et **échangeur spiralé en inox** austénitique (316L)
- Sondes départ et retour pour contrôle permanent du Delta T et régulant la vitesse de la pompe.
- Bruleur en **inox** modulant de type Prémix, à pré-mélange total et rapport air gaz constant, au gaz naturel, pression 20 mbar,
- Ventilateur à vitesse variable.
- Sécurité manque d'eau
- Protection hors gel
- Régulation « platinum control » avec afficheur en texte clair.

La chaudière sera livrée avec le « kit » découplage du fabricant comprenant :

- Pompe **modulante à vitesse variable et pression différentielle variable en PWM** piloté par la chaudière.
- Séparateur hydraulique isolé
- Clapet

Cette chaudière aura les caractéristiques techniques principales suivantes :

- Puissance (50 / 30°C) Mini et nominale : **12,40 kW / 110,20 kW**
- Puissance (80 / 60°C) Mini et nominale : **11,40 kW / 102,00 kW**
- Puissance calorifique nominale : **104,90 kW**
- Rendements charge 30% à 40/30°C : **107,40 %**
- Rendements charge 100% à 70°C : **97,20 %**
- Température des fumées maxi : **70°C**
- Débit des fumées : **169,20 kg/h**
- Pression à la buse des fumées : **3,7 mbars**
- Débit minimum : **2250 l/h**
- Emissions de Nox : **Classe 5**
- Pertes à l'arrêt ($\Delta T = 30 K$) : **70 W**
- débit nominal d'eau à Pn ($\Delta T = 20 K$) : **4,70 m³/h**
- Contenance en eau : **10 litres**
- Pression maxi d'utilisation : **4 bars**
- Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) Pmini : **17 W**
- Débit gaz Pn G20 : **11,10 m³/h**
- Puissance électrique à charge nulle (veille) : **3 W**
- Pression acoustique à Pmini : **28 dB(A)**
- Diamètre sortie ventouse : **110/160 mm**
- Dimensions / Poids : **853 x 600 x 1132 mm** (Ht x Lg x prof) / **109 kg**

La chaudière sera de marque **CHAPPEE type POWER EVOLUTION HTE 1.110 + découplage hydraulique**

CHAPPEE.COM

Siège : 157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
CHAPPEE S.A.S. au capital de 15 028 759,50 € - RCS Bobigny B 602 041 675 A.P.E. 4674B



Chaudière sol GAZ à condensation POWER EVOLUTION 1.110 HTE



➤ INFO PRATIQUES :

- Compatible système B23 / B23P / C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83
- Protection électrique IP X5D
- **adaptable au propane et au G25/25 mbar.**
- Classe (réglementation thermique) : **** CE
- **Lors d'une installation en cascade, le découplage hydraulique sera différent : Les chaudières seront à prévoir sans découplage individuelles, et la séparation hydraulique se fera via un collecteur spécifique (collecteur pour cascade)**

➤ Options :

Régulation

- Module d'extension externe AVS 75 jusqu'à 3 zones et 0/10V intégrable
- Sonde extérieure
- Clip IN OCI 345 pour bus de communication
- Télécommande filaire pour accès à toutes les lignes de programmation/sonde d'ambiance

- **Kit hydraulique isolé** spécifique avec **séparateur hydraulique** pour cascales de chaudière avec pompes.
- Régulateur gaz (300/20 mbars)
- kit de transformation propane.
- Kit de fumisterie (ventouse ou cheminée) pour 1 ou plusieurs chaudières.

CHAPPEE.COM

Siège : 157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
CHAPPEE S.A.S. au capital de 15 028 759,50 € - RCS Bobigny B 602 041 675 A.P.E. 4674B