

RADIATEUR



LES ÉMETTEURS INDISPENSABLES POUR DIFFUSER LA CHALEUR

Les radiateurs à eau chaude fonctionnent avec un système de combustion : une chaudière brûle du gaz, du fioul ou du bois, chauffe de l'eau et la propulse via des tuyaux dans les radiateurs. Quelles que soient vos habitudes, quels que soient vos besoins, notre gamme radiateurs participe à votre bien-être.

Radiateurs Panneau acier

Guide de choix Panneau Acier	310
Gamme Samba Pure (face plane)	312
Gamme Samba 6T	324
Gamme Samba Progress	333
Gamme Samba Classique	340
Gamme Samba Tertiaire	350
Accessoires	358

Radiateurs Sèche-serviettes

Guide de choix Sèche-serviettes	361
Soline 2C	362
Maéline 2	363
Maéline E	364

Radiateurs Acier tubulaire

Guide de choix Acier tubulaire	367
Gamme Anthéa	368

Radiateurs Fonte


Guide de choix Fonte	373
Gamme Floréal	374
Gamme Dune	376
Gamme Savane	379

VIVEZ LE CONFORT CONNECTÉ !

- Thermostat d'ambiance design et « user friendly »
- Gestion à distance du chauffage via appli
- Aide à la programmation rapide et simplifiée
- Suivi des consommations chauffage et ECS*
- Alerte de dysfonctionnement*
- Fonctionne en sonde d'ambiance et sur tout type d'appareil ON/OFF



* suivant modèle de chaudière



RADIATEURS PANNEAUX ACIER

GARANTIE
10
ANS



SAMBA PURE



SAMBA CLASSIQUE



SAMBA PROGRESS



SAMBA TERTIAIRE

ESTHÉTIQUE



Design

- Avec sa silhouette fine et élancée, ce radiateur panneau s'intègre parfaitement au style de votre intérieur dans un minimum d'espace avec face plane ou striée selon le souhait client

FIABILITÉ


Fabrication en France

- Un outil de production Français à la Chartre sur le Loir (72)
- Usine ISO 9001 et 14001



Radiateur panneau en acier

- Revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016
- Pression de service 10 bar
- Garantie 10 ans modèles horizontaux
- Emballage carton et plastique protecteur



GAMME ÉTENDUE



Gamme classique

- Joes latérales avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine



Gamme Pure

- Face place pour une intégration discrète dans l'habitation



Gamme tertiaire

- Entretien facile sans ailettes

INSTALLATION FACILITÉE



Raccordements

- Horizontaux et verticaux 4 ou 6 orifices
- Raccordement standard ou par le dessous central droite ou gauche



Fixation

- Jeu de consoles Génies inclus dans l'emballage
- Pieds supports en option



Accessoires

- Packs robinetteries pour tous types d'installation et de raccordement



Pilotable

- Par simple adjonction d'un kit thermostat proposé en option

GUIDE DE CHOIX



SAMBA PURE



SAMBA 6T



SAMBA PROGRESS 6T

Face avant	Plane		Lignes verticales		Lignes verticales
Agencement	Horizontale	Verticale	Horizontale	Horizontale reversible	Verticale
Types	11/21/22	11 & 21	11/21/22	11/21/22/33	11 & 21
Hauteur	300 à 900	1500 à 2400	300 à 900	300 à 900	1500 à 2400
Largeur	400 à 1400	400 à 800	400 à 1400	400 à 1900	400 à 800
"Puissance (W) delta T = 50k"	210 à 2950	730 à 2850	232 à 3220	250 à 5355	760 à 3190
Robinetterie	intégrée	extérieure	intégrée	intégrée	extérieure
Raccordement	bas central	bas ou haut côté droite/gauche	bas central	bas côté droite/gauche	bas ou haut côté droite/gauche
Prix public € HT (à partir de)	204,00	388,00	150,00	112,00	314,00
N° de page	313	316	325	328	334

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.




SAMBA CLASSIQUE



SAMBA COLLECTIVITE

Lignes verticales			Lignes verticales (sans ailettes intérieures)		
Verticale	Horizontale	Horizontale réversible	Verticale	Horizontale	Horizontale
11 & 21	10/11	21/22/33	20	10/20	32 (paroi froide)
1500 à 2400	400 à 900	300 à 900	400 & 600	400 à 900	400 à 900
400 à 800	400 à 1900	400 à 2100	1800 à 2200	400 à 1900	500 à 2100
760 à 3190	180 à 2390	290 à 6610	1060 à 1890	180 à 2650	620 à 4820
extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure
bas ou haut 2 côtés	latéral / diagonal	latéral / diagonal	bas 2 côtés	latéral à diagonal	bas côté droite/gauche
252,00	57,00	81,00	659,00	57,00	216
341	342	344	351	352	354

CÔTES D'ENCOMBREMENT



TYPE	LARGEUR RADIATEUR	P		EC	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI
10	45	50	60	19	29
11	72	90	/	58	/
20	72	105	120	69	84
21	72	100	115	64	79
22	101	130	145	79	94
33/32	157	185	200	79	94
11V	36	80	/	49	/
20V	72	100	/	64	/
21V	72	100	/	64	/

SAMBA PURE

RADIATEUR ACIER À FACE PLANE

RADIATEUR ACIER

DÉCOR FACE PLANE

6 ORIFICES THERMOSTATISABLES

PRÊT À POSER



CHALEUR
DOUCE

CHALEUR DOUCE



RT 2012



GARANTIE 10 ANS

CE 06
EN 442-1



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF 567
www.marque-nf.com






PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS SONT ÉLABORÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.



FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION



RACCORDEMENT



SAMBA PURE 11 HB 6T CENTRAUX

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE

TYPE 11 HB 6T CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CP135C412	114/162/214	216,00	CP135C512	145/208/275	225,00	CP135C612	161/232/307	214,00
15	500	CP135C415	143/203/267	204,00	CP135C515	182/260/344	210,00	CP135C615	201/290/384	253,00
18	600	CP135C418	171/243/320	240,00	CP135C518	218/311/412	255,00	CP135C618	241/347/461	268,00
21	700	CP135C421	200/284/374	256,00	CP135C521	254/363/481	268,00	CP135C621	281/405/538	282,00
24	800	CP135C424	228/324/427	263,00	CP135C524	290/415/550	271,00	CP135C624	322/463/614	299,00
27	900	CP135C427	257/365/481	296,00	CP135C527	327/467/618	296,00	CP135C627	362/521/691	314,00
30	1000	CP135C430	285/405/534	317,00	CP135C530	363/519/687	318,00	CP135C630	402/579/768	336,00
33	1100	CP135C433	314/446/587	340,00	CP135C533	399/571/756	347,00	CP135C633	442/637/845	358,00
36	1200	CP135C436	342/486/641	364,00	CP135C536	436/623/824	372,00	CP135C636	482/695/922	391,00
39	1300	CP135C439	371/527/694	386,00	CP135C539	472/675/893	393,00	CP135C639	523/753/998	404,00
42	1400	CP135C442	399/567/748	416,00	CP135C542	508/727/962	423,00	CP135C642	563/811/1075	436,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CP135C712	198/287/383	238,00	CP135C912	234/341/455	267,00
15	500	CP135C715	248/359/479	256,00	CP135C915	293/426/569	287,00
18	600	CP135C718	297/430/574	270,00	CP135C918	351/511/682	306,00
21	700	CP135C721	347/502/670	293,00	CP135C921	410/596/796	336,00
24	800	CP135C724	396/574/766	311,00	CP135C924	468/682/910	361,00
27	900	CP135C727	446/645/861	324,00	CP135C927	527/767/1023	398,00
30	1000	CP135C730	495/717/957	351,00	CP135C930	585/852/1137	421,00
33	1100	CP135C733	545/789/1053	383,00	CP135C933	644/937/1251	460,00
36	1200	CP135C736	594/860/1148	416,00	CP135C936	702/1022/1364	496,00
39	1300	CP135C739	644/932/1244	445,00	CP135C939	761/1108/1478	507,00
42	1400	CP135C742	693/1004/1340	462,00	CP135C942	819/1193/1592	542,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 322

11 HB 6T
CENTRAUX

6 ORIFICES
PRÊT À POSER



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016

- 1 jeu de barrettes
- Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant :
 - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure
 - une face plane
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar.
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

11 HB 6T CENTRAUX

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- Épaisseur 72 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA PURE

21 HB 6T CENTRAUX

6 ORIFICES

PRÊT À POSER



FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016
- 1 jeu de console Génius II
- Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant :
 - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure
 - une face plane
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar.
- **Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation**

21 HB 6T CENTRAUX

- Panneaux équipés d'une rangée d'ailettes.
- Épaisseur 72 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée



PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT



SAMBA PURE 21 HB 6T CENTRAUX

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE

TYPE 21 HB 6T CENTRAUX



HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CP215C312	137/197/262	232,00	CP215C412	172/248/330	240,00	CP215C512	206/299/398	250,00
15	500	CP215C315	171/246/327	238,00	CP215C415	215/311/413	251,00	CP215C515	258/374/498	269,00
18	600	CP215C318	205/295/392	252,00	CP215C418	257/373/495	268,00	CP215C518	310/448/598	289,00
21	700	CP215C321	239/344/458	282,00	CP215C421	300/435/578	295,00	CP215C521	361/523/697	310,00
24	800	CP215C324	274/394/523	312,00	CP215C424	343/497/660	327,00	CP215C524	413/598/797	334,00
27	900	CP215C327	308/443/589	351,00	CP215C427	386/559/743	365,00	CP215C527	464/672/896	373,00
30	1000	CP215C330	342/492/654	387,00	CP215C430	429/621/825	392,00	CP215C530	516/747/996	401,00
33	1100	CP215C333	376/541/719	420,00	CP215C433	472/683/908	415,00	CP215C533	568/822/1096	423,00
36	1200	CP215C336	410/590/785	449,00	CP215C436	515/745/990	456,00	CP215C536	619/896/1195	474,00
39	1300	CP215C339	445/640/850	485,00	CP215C439	558/807/1073	493,00	CP215C539	671/971/1295	511,00
42	1400	CP215C342	479/689/916	532,00	CP215C442	601/869/1155	538,00	CP215C542	722/1046/1394	533,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CP215C612	234/343/463	266,00	CP215C712	270/396/533	279,00	CP215C912	337/491/655	319,00
15	500	CP215C615	293/429/579	288,00	CP215C715	338/495/666	304,00	CP215C915	422/614/819	344,00
18	600	CP215C618	351/515/695	299,00	CP215C718	405/594/799	312,00	CP215C918	506/736/983	366,00
21	700	CP215C621	409/601/811	329,00	CP215C721	472/693/932	352,00	CP215C921	590/859/1147	405,00
24	800	CP215C624	468/686/926	356,00	CP215C724	540/792/1066	377,00	CP215C924	674/982/1310	450,00
27	900	CP215C627	526/772/1042	384,00	CP215C727	607/891/1199	407,00	CP215C927	759/1104/1474	496,00
30	1000	CP215C630	585/858/1158	413,00	CP215C730	675/990/1332	445,00	CP215C930	843/1227/1638	538,00
33	1100	CP215C633	644/944/1274	445,00	CP215C733	743/1089/1465	492,00	CP215C933	927/1350/1802	616,00
36	1200	CP215C636	702/1030/1390	486,00	CP215C736	810/1188/1598	523,00	CP215C936	1012/1472/1966	641,00
39	1300	CP215C639	761/1115/1505	522,00	CP215C739	878/1287/1732	554,00	CP215C939	1096/1595/2129	663,00
42	1400	CP215C642	819/1201/1621	556,00	CP215C742	945/1386/1865	598,00	CP215C942	1180/1718/2293	730,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

**OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 322**

RACCORDEMENT



**22 HB 6T
CENTRAUX**
6 ORIFICES
PRÊT À POSER



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE

TYPE 22 HB 6T CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CP235C312	173/250/332	273,00	CP235C412	220/318/425	298,00	CP235C512	266/388/518	312,00
15	500	CP235C315	216/312/416	301,00	CP235C415	275/398/531	320,00	CP235C515	333/485/648	339,00
18	600	CP235C318	259/374/499	305,00	CP235C418	329/477/637	312,00	CP235C518	400/581/778	364,00
21	700	CP235C321	302/437/582	352,00	CP235C421	384/557/743	363,00	CP235C521	466/678/907	392,00
24	800	CP235C324	346/499/665	382,00	CP235C424	439/636/850	398,00	CP235C524	533/775/1037	419,00
27	900	CP235C327	389/562/748	431,00	CP235C427	494/716/956	437,00	CP235C527	599/872/1166	447,00
30	1000	CP235C330	432/624/831	463,00	CP235C430	549/795/1062	483,00	CP235C530	666/969/1296	491,00
33	1100	CP235C333	475/686/914	530,00	CP235C433	604/875/1168	536,00	CP235C533	733/1066/1426	544,00
36	1200	CP235C336	518/749/997	566,00	CP235C436	659/954/1274	573,00	CP235C536	799/1163/1555	580,00
39	1300	CP235C339	562/811/1080	600,00	CP235C439	714/1034/1381	606,00	CP235C539	866/1260/1685	630,00
42	1400	CP235C342	605/874/1163	638,00	CP235C442	769/1113/1487	661,00	CP235C542	932/1357/1814	668,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CP235C612	301/442/595	330,00	CP235C712	344/504/679	352,00	CP235C912	427/626/842	404,00
15	500	CP235C615	377/552/744	361,00	CP235C715	431/630/849	386,00	CP235C915	534/783/1053	437,00
18	600	CP235C618	452/662/893	356,00	CP235C718	517/756/1019	384,00	CP235C918	641/940/1264	458,00
21	700	CP235C621	527/773/1042	398,00	CP235C721	603/882/1189	428,00	CP235C921	748/1096/1474	518,00
24	800	CP235C624	602/883/1190	423,00	CP235C724	689/1008/1358	482,00	CP235C924	854/1253/1685	576,00
27	900	CP235C627	678/994/1339	481,00	CP235C727	775/1134/1528	533,00	CP235C927	961/1409/1895	633,00
30	1000	CP235C630	753/1104/1488	511,00	CP235C730	861/1260/1698	568,00	CP235C930	1068/1566/2106	690,00
33	1100	CP235C633	828/1214/1637	554,00	CP235C733	947/1386/1868	616,00	CP235C933	1175/1723/2317	764,00
36	1200	CP235C636	904/1325/1786	592,00	CP235C736	1033/1512/2038	678,00	CP235C936	1282/1879/2527	825,00
39	1300	CP235C639	979/1435/1934	640,00	CP235C739	1119/1638/2207	725,00	CP235C939	1388/2036/2738	858,00
42	1400	CP235C642	1054/1546/2083	679,00	CP235C742	1205/1764/2377	767,00	CP235C942	1495/2192/2948	944,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

**OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 322**

FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016
- 1 jeu de console Génius II
- Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant :
 - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure
 - une face plane
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar.
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

22 HB 6T CENTRAUX

- Assemblage de 2 panneaux équipés d'ailettes.
- Épaisseur 101 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

**Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur**

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA PROGRESS PURE

11V HB

4 ORIFICES

PRÊT À POSER



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade décor plane, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- ▀ Joints latéraux montés d'usine.
- ▀ 4 orifices Ø 1/2".
- ▀ 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- ▀ Radiateur réversible haut / bas.
- ▀ Pression de service maximum 6 bar.
- ▀ Console Génius pour radiateur vertical.

**Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur**


* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT



Samba Pure
11V HB

LARGEUR (MM)	400	600	800
Entraxe E	mm 348	548	748



E Raccordement préférentiel
 S
 Autres possibilités de raccordement

GAMME VERTICALE

TYPE 11V HB

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11P6V445	379/548/732	388,00	C11P6V454	431/623/828	425,00	C11P6V460	462/667/887	444,00
9	600	C11P6V645	569/823/1098	519,00	C11P6V654	646/934/1242	595,00	C11P6V660	693/1001/1330	653,00
12	800	C11P6V845	758/1097/1464	669,00	C11P6V854	862/1246/1656	792,00	C11P6V860	924/1334/1774	850,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11P6V466	492/709/942	458,00	C11P6V472	521/749/994	511,00
9	600	C11P6V666	738/1064/1413	711,00	C11P6V672	781/1123/1490	786,00
12	800	C11P6V866	984/1418/1884	922,00	C11P6V872	1042/1498/1987	1 044,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE


	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Robinet droit avec tête thermo	CC9092506	78,30
Té de réglage	CC9091526	12,90
Robinet droit	CC9091506	31,10

FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION

Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	45,30
	L 600 mm	C89090146	45,30
	L 800 mm	C89090148	33,00



SAMBA PROGRESS PURE

RACCORDEMENT



Samba Pure
21V HB

LARGEUR (MM)		400	600	800
Entraxe E	mm	348	548	748



21V HB

4 ORIFICES

PRÊT À POSER



GAMME VERTICALE

TYPE 21V HB

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21P6V445	520/762/1026	532,00	C21P6V454	595/871/1171	597,00	C21P6V460	642/940/1260	637,00
9	600	C21P6V645	779/1143/1539	701,00	C21P6V654	893/1307/1757	784,00	C21P6V660	963/1409/1890	829,00
12	800	C21P6V845	1039/1524/2052	888,00	C21P6V854	1190/1742/2342	959,00	C21P6V860	1284/1879/2520	1 078,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21P6V466	688/1006/1344	687,00	C21P6V472	731/1068/1428	729,00
9	600	C21P6V666	1031/1508/2016	918,00	C21P6V672	1096/1602/2142	977,00
12	800	C21P6V866	1375/2011/2688	1 156,00	C21P6V872	1462/2136/2856	1 156,00

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade décor plane, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- ▶ Joes latérales montées d'usine.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- ▶ Radiateur réversible haut / bas.
- ▶ Pression de service maximum 6 bar.
- ▶ Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE		
Robinet droit avec tête thermo	CC9092506	78,30
Té de réglage	CC9091526	12,90
Robinet droit	CC9091506	31,10

FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	45,30
	L 600 mm	C89090146	45,30
	L 800 mm	C89090148	33,00

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA PROGRESS PURE

11VRE

4 ORIFICES

RACCORDEMENT BAS GAUCHE

PRÊT À POSER




FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade décor plane, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- ▶ Joes latérales montées d'usine.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- ▶ Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- ▶ Radiateur réversible haut / bas.
- ▶ Pression de service maximum 6 bar.
- ▶ Console Génius pour radiateur vertical.



**Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur**

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à
0,75 m du sol : 20°C.



Encombrement des accessoires		
	Packs	F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

RACCORDEMENT BAS GAUCHE



Samba Pure
11V RE

GAMME VERTICALE

TYPE 11VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11P6L445	379/548/732	407,00	C11P6L454	431/623/828	445,00	C11P6L460	462/667/887	480,00
9	600	C11P6L645	569/823/1098	544,00	C11P6L654	646/934/1242	607,00	C11P6L660	693/1001/1330	653,00
12	800	C11P6L845	758/1097/1464	682,00	C11P6L854	862/1246/1656	764,00	C11P6L860	924/1334/1774	825,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11P6L466	492/709/942	504,00	C11P6L472	521/749/994	547,00
9	600	C11P6L666	738/1064/1413	695,00	C11P6L672	781/1123/1490	756,00
12	800	C11P6L866	984/1418/1884	889,00	C11P6L872	1042/1498/1987	962,00

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Robinet droit avec tête thermo	CC9092506	78,30
Té de réglage	CC9091526	12,90
Robinet droit	CC9091506	31,10

FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION

		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	45,30
	L 600 mm	C89090146	45,30
	L 800 mm	C89090148	33,00

SAMBA PROGRESS PURE

21VRE

4 ORIFICES

RACCORDEMENT BAS GAUCHE

PRÊT À POSER




FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade décor plane, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- ▶ Joes latérales montées d'usine.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- ▶ Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- ▶ Radiateur réversible haut / bas.
- ▶ Pression de service maximum 6 bar.
- ▶ Console Génus pour radiateur vertical.




Consoles Génus,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF:EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.



Encombrement des accessoires		F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

RACCORDEMENT BAS GAUCHE



GAMME VERTICALE

TYPE 21VRE

HAUTEUR EN MM		1500				1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT		RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21P6L445	520/762/1026	625,00		C21P6L454	595/871/1171	678,00	C21P6L460	642/940/1260	712,00
9	600	C21P6L645	779/1143/1539	786,00		C21P6L654	893/1307/1757	881,00	C21P6L660	963/1409/1890	925,00
12	800	C21P6L845	1039/1524/2052	995,00		C21P6L854	1190/1742/2342	1 065,00	C21P6L860	1284/1879/2520	1 187,00

HAUTEUR EN MM		2200				2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT		RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21P6L466	688/1006/1344	784,00		C21P6L472	731/1068/1428	739,00
9	600	C21P6L666	1031/1508/2016	992,00		C21P6L672	1096/1602/2142	1 057,00
12	800	C21P6L866	1375/2011/2688	1 267,00		C21P6L872	1462/2136/2856	1 293,00

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Raccord orientable (Pack 10)


Tête thermo VT = 0,6

PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE


FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION

		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Consoles Génus vertical	L 400 mm	C89090144	45,30
	L 600 mm	C89090146	45,30
	L 800 mm	C89090148	33,00

RACCORDEMENT BAS DROITE



VUE DE FACE



Samba Pure
21V RE

GAMME VERTICALE

TYPE 21VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21P6R445	520/762/1026	625,00	C21P6R454	595/871/1171	653,00	C21P6R460	642/940/1260	686,00
9	600	C21P6R645	779/1143/1539	786,00	C21P6R654	893/1307/1757	881,00	C21P6R660	963/1409/1890	925,00
12	800	C21P6R845	1039/1524/2052	995,00	C21P6R854	1190/1742/2342	1 065,00	C21P6R860	1284/1879/2520	1 187,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21P6R466	688/1006/1344	784,00	C21P6R472	731/1068/1428	825,00
9	600	C21P6R666	1031/1508/2016	992,00	C21P6R672	1096/1602/2142	1 031,00
12	800	C21P6R866	1375/2011/2688	1 267,00	C21P6R872	1462/2136/2856	1 293,00

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Raccord orientable (Pack 10)	C89091541	167,60
Tête thermo VT = 0,6	CC9091500	40,50

PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE

FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION

Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	45,30
	L 600 mm	C89090146	45,30
	L 800 mm	C89090148	33,00

21VRE

4 ORIFICES

RACCORDEMENT BAS DROITE

PRÊT À POSER




FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade décor plane, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- ▀ Joints latéraux montés d'usine.
- ▀ 4 orifices Ø 1/2".
- ▀ 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- ▀ Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- ▀ Radiateur réversible haut / bas.
- ▀ Pression de service maximum 6 bar.
- ▀ Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.



Encombrement des accessoires		F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES SAMBA PURE

RACCORDEMENTS


Ensemble bouchon plein + bouchon purgeur Ø 1/2" nickelés avec joints
Réduction Ø 15/21 nickelée avec joint
Robinet de vidange nickelé Ø 1/2" avec joint
Clé pour purgeur

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
C89090009	6,10
C89090003	4,90
C89090007	4,90
C89090131	3,70



FIXATIONS MODÈLES HORIZONTALS HABILLÉ

Paire de consoles Genius modèles habillés (sauf type 11) pour hauteur :	300	C89090173	13,60
	400	C89090174	13,60
	500	C89090175	13,60
	600	C89090176	13,60
	700	C89090177	13,60
	900	C89090179	13,50
Paire de consoles Genius pour type 10/20NU pour hauteur :	400	C89090164	13,50
	500	C89090165	13,50
	600	C89090166	13,50
	700	C89090167	13,50
	900	C89090169	13,50
Paire de consoles Genius pour type 11 pour hauteur :	400	C89090154	13,60
	500	C89090155	13,60
	600	C89090156	13,60
	700	C89090157	13,60
	900	C89090159	13,60
Kit de verrouillage pour consoles Génus II	3 pièces	C89090918	4,90



NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR HORIZONTAL

TYPES	TYPES CONSOLES	LONGUEUR 400 À 1100 MM	LONGUEUR 1200 À 3000 MM
11	BARRETTES	2	3
21, 22	GENIUS	2	3

NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR VERTICAL


TYPES	TYPES CONSOLES	TOUS MODÈLES VERTICAUX
11, 21	GENIUS	1 horizontale + 2 verticales

PEINTURE

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9016 (8 ml)	C89090901 15,90
Bombe aérosol pour retouche teinte RAL 9016 (400 ml)	C89090920 50,20

PIEDS

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Pied support pour modèles verticaux - l'unité	C89090610 17,20
Pied central avec cache pour radiateurs panneaux 11, 21, 22, 32 et 33 de hauteur 300 à 900 mm	
Réglable en hauteur de 150 à 200 mm (appli. plancher fini) la paire	C89090402 140,00
Réglable en hauteur de 202 à 360 mm (appli. plancher brut) la paire	C89090207 169,80
Outils de montage collerette	C89090927 15,90



LOGISTIQUE

Délais de livraison et nombre de radiateurs par palette :

- 1 semaine pour les réf. en stock (grisée)
- 2 semaines pour des H 600, 700, 900 et V 600
- 4 semaines pour les H 400, 500 et V 400, 800
- 6 semaines pour les H300 et palettisations spécifique (plus-value)

HORIZONTALS


LONGUEUR HAUTEUR	400-600		>600	
	<500	>400	<500	>400
10/11/20/21	20	20	10	10
22	20	10	10	10
32/33	20	10	10	5

VERTICAUX

LARGEUR	400	>400
Tous types	20	10

Nota :
- Pour les autres palettisations : plus-value de 4% sur le prix HT
- Palette supplémentaire pour le reconditionnement : 8 €





OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR RADIATEURS SAMBA 6 ORIFICES

POUR LE PILOTAGE DE LA TEMPÉRATURE PAR TÊTE THERMOSTATIQUE

		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
PACK PERFORMANCE	1 insert thermostatique Performance M28 (VT = 0,3)(RT2012) 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein	7664881	63,70
PACK 1	1 insert thermostatique M28 (VT = 0,6) classique rénovation 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein	C89091635	67,00
PACK 2	1 insert thermostatique M28 classique rénovation 1 volant de commande manuel 1 bouchon plein	C89091636	23,40
	Option pack 2 : Commande pour insert thermodynamique Tête thermostatique VT = 0,6 chaudière 1 volant de commande manuel	CC9091500 CC9091521	40,50 4,90

POUR LE RÉGLAGE, L'ISOLATION ET LA VIDANGE

PACK 3	2 vannes droites d'isolation radiateur	C89090697	52,00
PACK 4	2 vannes coudées d'isolation radiateur	C89090698	57,00
PACK 7	1 vanne by-pass et isolation / monotube / bitube	C89090678	55,90

POUR LE RACCORDEMENT DES TUBES SUR LES VANNES DE RÉGLAGE

PACK 5	2 raccords à compression pour tube PER	12/10 16/13	C89091672 C89091673	40,70 50,20
PACK 6	2 raccords système breveté pour tube cuivre	10/12 12/14 14/16 16/18	C89091668 C89091669 C89091670 C89091671	38,30 38,30 38,30 50,20
PACK 8	2 raccords à compression pour tubes multi-couches	10/14 12/16 14/18 16/20	C89091664 C89091665 C89091666 C89091667	45,30 41,20 41,20 38,60

SAMBA 6T

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT VERS LE BAS

RADIATEUR ACIER

RACCORDEMENT EN BAS

6 ORIFICES THERMOSTATISABLES

PRÊT À POSER



CHALEUR
DOUCE

CHALEUR DOUCE



RT 2012

GARANTIE
10
ANS

GARANTIE 10 ANS

CE 06
EN 442-1




FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION




PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS SUIVANT LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR

RACCORDEMENT



SAMBA 11 HB 6TC



VUE DE FACE

E Raccordement préférentiel
 S Autres possibilités de raccordement

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 11 HB 6 ORIFICES CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ135C412	121/175/232	150,00	CZ135C512	156/224/299	158,00	CZ135C612	192/278/368	164,00
15	500	CZ135C415	152/219/290	169,00	CZ135C515	195/281/374	177,00	CZ135C615	240/348/461	185,00
18	600	CZ135C418	182/263/347	153,00	CZ135C518	234/337/448	160,00	CZ135C618	286/418/551	177,00
21	700	CZ135C421	212/307/405	168,00	CZ135C521	273/393/523	195,00	CZ135C621	336/487/645	206,00
24	800	CZ135C424	242/350/463	192,00	CZ135C524	312/449/598	205,00	CZ135C624	382/557/734	209,00
27	900	CZ135C427	273/394/521	204,00	CZ135C527	351/505/672	210,00	CZ135C627	432/626/829	227,00
30	1000	CZ135C430	303/438/579	221,00	CZ135C530	390/561/747	222,00	CZ135C630	477/696/918	235,00
33	1100	CZ135C433	333/482/637	234,00	CZ135C533	429/617/822	247,00	CZ135C633	528/766/1013	258,00
36	1200	CZ135C436	364/526/695	254,00	CZ135C536	468/673/896	261,00	CZ135C636	573/835/1102	279,00
39	1300	CZ135C439	394/569/753	271,00	CZ135C539	507/729/971	279,00	CZ135C639	624/905/1197	289,00
42	1400	CZ135C442	424/613/811	287,00	CZ135C542	546/785/1046	302,00	CZ135C642	668/974/1285	304,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ135C712	216/317/418	162,00	CZ135C912	268/392/521	190,00
15	500	CZ135C715	270/396/522	186,00	CZ135C915	335/491/651	206,00
18	600	CZ135C718	322/475/626	183,00	CZ135C918	404/589/781	220,00
21	700	CZ135C721	378/554/731	211,00	CZ135C921	468/687/911	234,00
24	800	CZ135C724	430/634/835	222,00	CZ135C924	538/785/1042	258,00
27	900	CZ135C727	486/713/940	241,00	CZ135C927	602/883/1172	273,00
30	1000	CZ135C730	537/792/1044	251,00	CZ135C930	673/981/1302	294,00
33	1100	CZ135C733	594/871/1148	266,00	CZ135C933	736/1079/1432	313,00
36	1200	CZ135C736	645/950/1253	299,00	CZ135C936	808/1177/1562	353,00
39	1300	CZ135C739	702/1030/1357	305,00	CZ135C939	870/1275/1693	366,00
42	1400	CZ135C742	752/1109/1462	323,00	CZ135C942	942/1373/1823	397,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 338

11 HB 6T CENTRAUX

6 ORIFICES

THERMOSTATISABLES DONT
2 EN POSITION CENTRALE



FOURNITURES STANDARD

- ▶ Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.
- ▶ 1 jeu de consoles barrettes
- ▶ Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- ▶ 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- ▶ 1 bouchon plein Ø 1/2".
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.
- ▶ 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- ▶ Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.

11 HB 6T C

- ▶ Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- ▶ Épaisseur 72 mm.

ESTHÉTIQUE

- ▶ Tuyauterie invisible
- ▶ Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- ▶ Gain de temps à l'installation

Consoles Génies,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA 6TC

21 HB 6T CENTRAUX


6 ORIFICES

THERMOSTATISABLES DONT


2 EN POSITION CENTRALE



RACCORDEMENT



SAMBA 21 HB 6T C



VUE DE FACE

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- Thermostatizable par simple adjonction du kit de thermostatisation.

21 HB 6T C

- Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette.
- Épaisseur 72 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Genius,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - t_m selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 21 HB 6 ORIFICES CENTRAUX


HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ215C312	143/208/276	162,00	CZ215C412	181/263/352	170,00	CZ215C512	220/320/428	179,00
15	500	CZ215C315	179/260/345	181,00	CZ215C415	227/329/440	186,00	CZ215C515	275/401/536	195,00
18	600	CZ215C318	214/311/414	196,00	CZ215C418	272/394/527	199,00	CZ215C518	329/481/643	211,00
21	700	CZ215C321	250/363/483	195,00	CZ215C421	317/460/615	217,00	CZ215C521	384/561/750	227,00
24	800	CZ215C324	286/415/552	216,00	CZ215C424	362/526/703	239,00	CZ215C524	439/641/857	247,00
27	900	CZ215C327	321/467/621	242,00	CZ215C427	408/591/791	269,00	CZ215C527	494/721/964	276,00
30	1000	CZ215C330	357/519/690	263,00	CZ215C430	453/657/879	269,00	CZ215C530	549/801/1071	300,00
33	1100	CZ215C333	393/571/759	295,00	CZ215C433	498/723/967	326,00	CZ215C533	604/881/1178	334,00
36	1200	CZ215C336	428/623/828	313,00	CZ215C436	544/788/1055	347,00	CZ215C536	659/961/1285	327,00
39	1300	CZ215C339	464/675/897	334,00	CZ215C439	589/854/1143	340,00	CZ215C539	714/1041/1392	374,00
42	1400	CZ215C342	500/727/966	364,00	CZ215C442	634/920/1231	401,00	CZ215C542	769/1121/1499	377,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ215C612	264/390/518	191,00	CZ215C712	300/443/587	204,00	CZ215C912	367/538/713	238,00
15	500	CZ215C615	330/488/648	208,00	CZ215C715	375/554/734	216,00	CZ215C915	459/672/891	256,00
18	600	CZ215C618	400/585/778	214,00	CZ215C718	450/664/880	231,00	CZ215C918	546/806/1069	271,00
21	700	CZ215C621	467/683/907	237,00	CZ215C721	525/775/1027	257,00	CZ215C921	638/941/1247	305,00
24	800	CZ215C624	533/780/1037	261,00	CZ215C724	600/886/1174	280,00	CZ215C924	729/1075/1426	338,00
27	900	CZ215C627	600/878/1166	287,00	CZ215C727	675/996/1320	306,00	CZ215C927	820/1210/1604	372,00
30	1000	CZ215C630	667/975/1296	312,00	CZ215C730	750/1107/1467	336,00	CZ215C930	911/1344/1782	405,00
33	1100	CZ215C633	726/1073/1426	347,00	CZ215C733	825/1218/1614	368,00	CZ215C933	1010/1478/1960	411,00
36	1200	CZ215C636	800/1170/1555	364,00	CZ215C736	900/1328/1760	395,00	CZ215C936	1093/1613/2138	483,00
39	1300	CZ215C639	858/1268/1685	387,00	CZ215C739	975/1439/1907	389,00	CZ215C939	1193/1747/2317	523,00
42	1400	CZ215C642	933/1365/1814	419,00	CZ215C742	1050/1550/2054	450,00	CZ215C942	1275/1882/2495	548,00


Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 338

RACCORDEMENT



SAMBA 22 HB 6TC



VUE DE FACE

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 22 HB 6 ORIFICES CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ235C312	180/260/347	181,00	CZ235C412	229/332/444	211,00	CZ235C512	280/407/545	217,00
15	500	CZ235C315	225/326/434	218,00	CZ235C415	287/416/555	227,00	CZ235C515	350/509/681	234,00
18	600	CZ235C318	270/391/520	231,00	CZ235C418	344/499/666	243,00	CZ235C518	419/610/817	254,00
21	700	CZ235C321	315/456/607	246,00	CZ235C421	401/582/777	256,00	CZ235C521	489/712/953	273,00
24	800	CZ235C324	360/521/694	266,00	CZ235C424	458/665/888	279,00	CZ235C524	559/814/1090	293,00
27	900	CZ235C327	405/586/780	302,00	CZ235C427	516/748/999	307,00	CZ235C527	629/915/1226	314,00
30	1000	CZ235C330	450/651/867	332,00	CZ235C430	573/831/1110	338,00	CZ235C530	699/1017/1362	347,00
33	1100	CZ235C333	495/716/954	366,00	CZ235C433	630/914/1221	373,00	CZ235C533	769/1119/1498	382,00
36	1200	CZ235C336	540/781/1040	398,00	CZ235C436	688/997/1332	404,00	CZ235C536	839/1220/1634	413,00
39	1300	CZ235C339	585/846/1127	425,00	CZ235C439	745/1080/1443	432,00	CZ235C539	909/1322/1771	450,00
42	1400	CZ235C342	630/911/1214	460,00	CZ235C442	802/1163/1554	467,00	CZ235C542	979/1424/1907	474,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ235C612	340/500/665	230,00	CZ235C712	384/568/752	243,00	CZ235C912	470/694/920	289,00
15	500	CZ235C615	425/626/831	252,00	CZ235C715	480/710/941	268,00	CZ235C915	588/867/1151	304,00
18	600	CZ235C618	514/751/997	246,00	CZ235C718	576/851/1129	270,00	CZ235C918	700/1040/1381	326,00
21	700	CZ235C621	599/876/1163	281,00	CZ235C721	672/993/1317	306,00	CZ235C921	816/1214/1611	366,00
24	800	CZ235C624	685/1001/1330	302,00	CZ235C724	768/1135/1505	342,00	CZ235C924	933/1387/1841	410,00
27	900	CZ235C627	771/1126/1496	338,00	CZ235C727	864/1277/1693	383,00	CZ235C927	1050/1561/2071	451,00
30	1000	CZ235C630	856/1251/1662	360,00	CZ235C730	960/1419/1881	405,00	CZ235C930	1166/1734/2301	494,00
33	1100	CZ235C633	934/1376/1828	391,00	CZ235C733	1056/1561/2069	445,00	CZ235C933	1294/1907/2531	555,00
36	1200	CZ235C636	1028/1501/1994	422,00	CZ235C736	1152/1703/2257	484,00	CZ235C936	1400/2081/2761	591,00
39	1300	CZ235C639	1104/1626/2161	460,00	CZ235C739	1248/1845/2445	522,00	CZ235C939	1529/2254/2991	632,00
42	1400	CZ235C642	1199/1751/2327	486,00	CZ235C742	1345/1987/2633	548,00	CZ235C942	1633/2428/3221	675,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 338

22 HB 6T CENTRAUX

6 ORIFICES

THERMOSTATISABLES DONT
2 EN POSITION CENTRALE



FOURNITURES STANDARD

- ▶ Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.
- ▶ 1 jeu de consoles Genius II
- ▶ Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- ▶ 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- ▶ 1 bouchon plein Ø 1/2".
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.
- ▶ 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- ▶ Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.

22 HB 6T C

- ▶ Assemblage de deux panneaux équipés d'ailettes.
- ▶ Épaisseur 101 mm

ESTHÉTIQUE

- ▶ Tuyauterie invisible
- ▶ Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- ▶ Gain de temps à l'installation

Consoles Génies,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA 6TD

11 HB 6T

6 ORIFICES

THERMOSTATISABLES

RACCORDEMENT BAS DROIT



FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.

11 HB 6T C

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- Épaisseur 72 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.


PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation


Consoles Génies,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à
0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT BAS DROIT



SAMBA 11 HB 6T



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE


TYPE 11 HB 6 ORIFICES

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ135J412	130/191/252	112,00	CZ135J512	157/230/305	120,00	CZ135J612	183/269/356	128,00
15	500	CZ135J415	162/239/315	124,00	CZ135J515	196/288/381	128,00	CZ135J615	229/336/446	142,00
18	600	CZ135J418	195/286/378	133,00	CZ135J518	235/346/457	142,00	CZ135J618	275/403/535	154,00
21	700	CZ135J421	227/334/441	144,00	CZ135J521	275/403/533	149,00	CZ135J621	321/470/624	169,00
24	800	CZ135J424	259/382/504	157,00	CZ135J524	314/461/610	159,00	CZ135J624	367/538/713	180,00
27	900	CZ135J427	292/429/567	165,00	CZ135J527	353/518/686	173,00	CZ135J627	413/605/802	198,00
30	1000	CZ135J430	324/477/630	172,00	CZ135J530	392/576/762	182,00	CZ135J630	459/672/891	211,00
33	1100	CZ135J433	357/525/693	183,00	CZ135J533	431/634/838	195,00	CZ135J633	505/739/980	223,00
36	1200	CZ135J436	389/572/756	205,00	CZ135J536	471/691/914	211,00	CZ135J636	550/806/1069	238,00
39	1300	CZ135J439	422/620/819	211,00	CZ135J539	510/749/991	221,00	CZ135J639	596/874/1158	252,00
42	1400	CZ135J442	454/668/882	221,00	CZ135J542	549/806/1067	235,00	CZ135J642	642/941/1247	270,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ135J712	209/308/407	129,00	CZ135J912	259/380/504	147,00
15	500	CZ135J715	262/386/509	144,00	CZ135J915	324/476/630	169,00
18	600	CZ135J718	314/463/610	161,00	CZ135J918	389/571/756	184,00
21	700	CZ135J721	366/540/712	173,00	CZ135J921	454/666/882	210,00
24	800	CZ135J724	419/617/814	190,00	CZ135J924	519/761/1008	220,00
27	900	CZ135J727	471/694/915	210,00	CZ135J927	584/856/1134	243,00
30	1000	CZ135J730	524/771/1017	220,00	CZ135J930	649/951/1260	261,00
33	1100	CZ135J733	576/848/1119	231,00	CZ135J933	713/1046/1386	274,00
36	1200	CZ135J736	628/925/1220	253,00	CZ135J936	778/1141/1512	310,00
39	1300	CZ135J739	681/1002/1322	266,00	CZ135J939	843/1236/1638	320,00
42	1400	CZ135J742	733/1079/1424	283,00	CZ135J942	908/1331/1764	344,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 338

RACCORDEMENT BAS GAUCHE



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 11 HB 6 ORIFICES

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ135K412	130/191/252	109,00	CZ135K512	157/230/305	120,00	CZ135K612	183/269/356	128,00
15	500	CZ135K415	162/239/315	124,00	CZ135K515	196/288/381	128,00	CZ135K615	229/336/446	142,00
18	600	CZ135K418	195/286/378	133,00	CZ135K518	235/346/457	138,00	CZ135K618	275/403/535	154,00
21	700	CZ135K421	227/334/441	141,00	CZ135K521	275/403/533	149,00	CZ135K621	321/470/624	169,00
24	800	CZ135K424	259/382/504	153,00	CZ135K524	314/461/610	159,00	CZ135K624	367/538/713	180,00
27	900	CZ135K427	292/429/567	165,00	CZ135K527	353/518/686	169,00	CZ135K627	413/605/802	198,00
30	1000	CZ135K430	324/477/630	172,00	CZ135K530	392/576/762	178,00	CZ135K630	459/672/891	211,00
33	1100	CZ135K433	357/525/693	183,00	CZ135K533	431/634/838	195,00	CZ135K633	505/739/980	218,00
36	1200	CZ135K436	389/572/756	205,00	CZ135K536	471/691/914	211,00	CZ135K636	550/806/1069	238,00
39	1300	CZ135K439	422/620/819	211,00	CZ135K539	510/749/991	221,00	CZ135K639	596/874/1158	252,00
42	1400	CZ135K442	454/668/882	221,00	CZ135K542	549/806/1067	235,00	CZ135K642	642/941/1247	264,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ135K712	209/308/407	129,00	CZ135K912	259/380/504	147,00
15	500	CZ135K715	262/386/509	144,00	CZ135K915	324/476/630	169,00
18	600	CZ135K718	314/463/610	161,00	CZ135K918	389/571/756	184,00
21	700	CZ135K721	366/540/712	173,00	CZ135K921	454/666/882	210,00
24	800	CZ135K724	419/617/814	190,00	CZ135K924	519/761/1008	220,00
27	900	CZ135K727	471/694/915	210,00	CZ135K927	584/856/1134	243,00
30	1000	CZ135K730	524/771/1017	220,00	CZ135K930	649/951/1260	254,00
33	1100	CZ135K733	576/848/1119	231,00	CZ135K933	713/1046/1386	280,00
36	1200	CZ135K736	628/925/1220	259,00	CZ135K936	778/1141/1512	302,00
39	1300	CZ135K739	681/1002/1322	266,00	CZ135K939	843/1236/1638	320,00
42	1400	CZ135K742	733/1079/1424	283,00	CZ135K942	908/1331/1764	336,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 338

11 HB 6T

6 ORIFICES

THERMOSTATISABLES

RACCORDEMENT

BAS GAUCHE



FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.

11 HB 6T

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- Épaisseur 72 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génies,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA 6TD/G

21 HB 6T

6 ORIFICES

THERMOSTATISABLES



FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- Thermostatizable par simple adjonction du kit de thermostatisation.

21 HB 6T

- Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette.
- Épaisseur 72 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.


PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génies,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à
0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE


TYPE 21 HB 6 ORIFICES RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ215U312	150/221/293	114,00	CZ215U412	189/278/370	125,00	CZ215U512	227/334/443	134,00
15	500	CZ215U315	187/276/366	129,00	CZ215U415	236/348/462	138,00	CZ215U515	283/417/554	150,00
18	600	CZ215U318	225/331/439	126,00	CZ215U418	284/418/554	152,00	CZ215U518	340/500/664	171,00
21	700	CZ215U321	262/386/512	138,00	CZ215U421	331/487/647	168,00	CZ215U521	396/584/775	190,00
24	800	CZ215U324	300/442/586	153,00	CZ215U424	378/557/739	183,00	CZ215U524	453/667/886	215,00
27	900	CZ215U327	337/497/659	165,00	CZ215U427	425/626/832	203,00	CZ215U527	510/751/996	229,00
30	1000	CZ215U330	375/552/732	191,00	CZ215U430	473/696/924	203,00	CZ215U530	566/834/1107	251,00
33	1100	CZ215U333	412/607/805	192,00	CZ215U433	520/766/1016	216,00	CZ215U533	623/917/1218	271,00
36	1200	CZ215U336	450/662/878	210,00	CZ215U436	567/835/1109	237,00	CZ215U536	680/1001/1328	295,00
39	1300	CZ215U339	487/718/952	221,00	CZ215U439	615/905/1201	274,00	CZ215U539	736/1084/1439	292,00
42	1400	CZ215U342	525/773/1025	237,00	CZ215U442	662/974/1294	266,00	CZ215U542	793/1168/1550	311,00
45	1500	CZ215U345	562/828/1098	247,00	CZ215U445	709/1044/1386	303,00	CZ215U545	850/1251/1661	328,00
51	1700	CZ215U351	637/938/1244	276,00	CZ215U451	804/1183/1571	311,00	CZ215U551	963/1418/1882	366,00
57	1900	CZ215U357	712/1049/1391	325,00	CZ215U457	898/1322/1756	341,00	CZ215U557	1076/1585/2103	404,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ215U612	263/386/514	138,00	CZ215U712	297/439/582	146,00	CZ215U912	366/540/716	171,00
15	500	CZ215U615	328/483/642	162,00	CZ215U715	372/549/728	168,00	CZ215U915	457/675/896	197,00
18	600	CZ215U618	394/580/770	178,00	CZ215U718	446/659/873	190,00	CZ215U918	549/810/1075	226,00
21	700	CZ215U621	460/676/899	197,00	CZ215U721	521/769/1019	215,00	CZ215U921	640/945/1254	256,00
24	800	CZ215U624	525/773/1027	218,00	CZ215U724	595/878/1164	234,00	CZ215U924	732/1080/1433	281,00
27	900	CZ215U627	591/869/1156	238,00	CZ215U727	669/988/1310	257,00	CZ215U927	823/1215/1612	313,00
30	1000	CZ215U630	657/966/1284	259,00	CZ215U730	744/1098/1455	280,00	CZ215U930	915/1350/1791	337,00
33	1100	CZ215U633	722/1063/1412	280,00	CZ215U733	818/1208/1601	301,00	CZ215U933	1006/1485/1970	366,00
36	1200	CZ215U636	788/1159/1541	305,00	CZ215U736	892/1318/1746	328,00	CZ215U936	1098/1620/2149	402,00
39	1300	CZ215U639	854/1256/1669	326,00	CZ215U739	967/1427/1892	352,00	CZ215U939	1189/1755/2328	432,00
42	1400	CZ215U642	919/1352/1798	323,00	CZ215U742	1041/1537/2037	375,00	CZ215U942	1281/1890/2507	423,00
45	1500	CZ215U645	985/1449/1926	367,00	CZ215U745	1115/1647/2183	368,00	CZ215U945	1372/2025/2687	451,00
51	1700	CZ215U651	1116/1642/2183	376,00	CZ215U751	1264/1867/2474	409,00	CZ215U951	1555/2295/3045	501,00
57	1900	CZ215U657	1247/1835/2440	416,00	CZ215U757	1413/2086/2765	487,00	CZ215U957	1738/2565/3403	554,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 338

RACCORDEMENT



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 22 HB 6 ORIFICES RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ235U312	187/276/368	136,00	CZ235U412	239/354/470	145,00	CZ235U512	289/427/568	153,00
15	500	CZ235U315	233/345/461	154,00	CZ235U415	299/443/588	162,00	CZ235U515	361/534/710	171,00
18	600	CZ235U318	280/414/553	153,00	CZ235U418	358/531/706	178,00	CZ235U518	433/641/851	190,00
21	700	CZ235U321	326/483/645	183,00	CZ235U421	418/620/823	192,00	CZ235U521	506/748/993	211,00
24	800	CZ235U324	373/552/737	197,00	CZ235U424	478/708/941	211,00	CZ235U524	578/854/1135	232,00
27	900	CZ235U327	420/621/829	203,00	CZ235U427	537/797/1058	228,00	CZ235U527	650/961/1277	254,00
30	1000	CZ235U330	466/690/921	226,00	CZ235U430	597/885/1176	247,00	CZ235U530	722/1068/1419	278,00
33	1100	CZ235U333	513/759/1013	237,00	CZ235U433	657/974/1294	268,00	CZ235U533	794/1175/1561	300,00
36	1200	CZ235U336	560/828/1105	261,00	CZ235U436	716/1062/1411	296,00	CZ235U536	867/1282/1703	330,00
39	1300	CZ235U339	606/897/1197	283,00	CZ235U439	776/1151/1529	314,00	CZ235U539	939/1388/1845	350,00
42	1400	CZ235U342	653/966/1289	301,00	CZ235U442	836/1239/1646	334,00	CZ235U542	1011/1495/1987	375,00
45	1500	CZ235U345	700/1035/1382	311,00	CZ235U445	896/1328/1764	355,00	CZ235U545	1083/1602/2129	393,00
51	1700	CZ235U351	793/1173/1566	344,00	CZ235U451	1015/1505/1999	392,00	CZ235U551	1228/1816/2412	432,00
57	1900	CZ235U357	886/1311/1750	377,00	CZ235U457	1134/1682/2234	434,00	CZ235U557	1372/2029/2696	489,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ235U612	336/496/659	168,00	CZ235U712	381/562/744	181,00	CZ235U912	464/682/902	210,00
15	500	CZ235U615	420/620/824	189,00	CZ235U715	476/702/930	206,00	CZ235U915	580/852/1128	240,00
18	600	CZ235U618	504/743/988	211,00	CZ235U718	571/842/1116	230,00	CZ235U918	696/1022/1354	271,00
21	700	CZ235U621	588/867/1153	232,00	CZ235U721	666/983/1302	255,00	CZ235U921	812/1193/1579	305,00
24	800	CZ235U624	672/991/1318	254,00	CZ235U724	761/1123/1488	282,00	CZ235U924	928/1363/1805	342,00
27	900	CZ235U627	756/1115/1482	276,00	CZ235U727	856/1264/1674	310,00	CZ235U927	1044/1534/2030	377,00
30	1000	CZ235U630	840/1239/1647	300,00	CZ235U730	952/1404/1860	338,00	CZ235U930	1160/1704/2256	414,00
33	1100	CZ235U633	925/1363/1812	319,00	CZ235U733	1047/1544/2046	370,00	CZ235U933	1276/1874/2482	449,00
36	1200	CZ235U636	1009/1487/1976	353,00	CZ235U736	1142/1685/2232	404,00	CZ235U936	1392/2045/2707	492,00
39	1300	CZ235U639	1093/1611/2141	377,00	CZ235U739	1237/1825/2418	431,00	CZ235U939	1508/2215/2933	524,00
42	1400	CZ235U642	1177/1735/2306	404,00	CZ235U742	1332/1966/2604	458,00	CZ235U942	1624/2386/3158	564,00
45	1500	CZ235U645	1261/1859/2471	427,00	CZ235U745	1427/2106/2790	489,00	CZ235U945	1740/2556/3384	598,00
51	1700	CZ235U651	1429/2106/2800	474,00	CZ235U751	1618/2387/3162	544,00	CZ235U951	1972/2897/3835	673,00
57	1900	CZ235U657	1597/2354/3129	524,00	CZ235U757	1808/2668/3534	601,00	CZ235U957	2204/3238/4286	743,00


Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 338

22 HB 6T

6 ORIFICES

THERMOSTATISABLES



FOURNITURES STANDARD

- ▶ Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.
- ▶ 1 jeu de consoles Genius II
- ▶ Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- ▶ 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- ▶ 1 bouchon plein Ø 1/2"
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.
- ▶ 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- ▶ Thermostatizable par simple adjonction du kit de thermostatisation.

22 HB 6T

- ▶ Assemblage de 2 panneaux équipés d'ailettes
- ▶ Épaisseur 101 mm.

ESTHÉTIQUE

- ▶ Tuyauterie invisible
- ▶ Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- ▶ Gain de temps à l'installation

Consoles Génies,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA 6TD/G

33 HB 6T

RADIATEUR ACIER
GAMME HORIZONTALE
HABILLÉE
6 ORIFICES
THERMOSTATISABLES



FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.
- 1 jeu de consoles Genius II
- Jous latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.

33 HB 6T

- Assemblage de 3 panneaux avec ailettes.
- Épaisseur 157 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.


PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation


Consoles Génies,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à
0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT



SAMBA 33 HB 6T



← E Raccordement
préférentiel
→ S
Autres possibilités
de raccordement

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 33 HB 6 ORIFICES RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ335U312	257/382/510	165,00	CZ335U412	331/491/655	180,00	CZ335U512	401/595/792	203,00
15	500	CZ335U315	321/477/638	194,00	CZ335U415	414/614/819	213,00	CZ335U515	502/744/990	237,00
18	600	CZ335U318	385/572/765	219,00	CZ335U418	497/736/983	277,00	CZ335U518	602/893/1188	300,00
21	700	CZ335U321	449/668/893	244,00	CZ335U421	579/859/1147	300,00	CZ335U521	703/1042/1386	328,00
24	800	CZ335U324	514/763/1020	277,00	CZ335U424	662/982/1310	304,00	CZ335U524	803/1190/1584	360,00
27	900	CZ335U327	578/859/1148	303,00	CZ335U427	745/1104/1474	353,00	CZ335U527	903/1339/1782	390,00
30	1000	CZ335U330	642/954/1275	376,00	CZ335U430	828/1227/1638	378,00	CZ335U530	1004/1488/1980	427,00
33	1100	CZ335U333	706/1049/1403	399,00	CZ335U433	911/1350/1802	414,00	CZ335U533	1104/1637/2178	451,00
36	1200	CZ335U336	770/1145/1530	395,00	CZ335U436	993/1472/1966	452,00	CZ335U536	1204/1786/2376	507,00
39	1300	CZ335U339	835/1240/1658	450,00	CZ335U439	1076/1595/2129	471,00	CZ335U539	1305/1934/2574	541,00
42	1400	CZ335U342	899/1336/1785	449,00	CZ335U442	1159/1718/2293	512,00	CZ335U542	1405/2083/2772	566,00
45	1500	CZ335U345	963/1431/1913	479,00	CZ335U445	1242/1841/2457	544,00	CZ335U545	1506/2232/2970	601,00
51	1700	CZ335U351	1091/1622/2168	531,00	CZ335U451	1407/2086/2785	609,00	CZ335U551	1706/2530/3366	670,00
57	1900	CZ335U357	1220/1813/2423	602,00	CZ335U457	1573/2331/3112	659,00	-	-	-
63	2100	CZ335U363	1348/2003/2678	686,00	CZ335U463	1738/2577/3440	788,00	-	-	-

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ335U612	468/691/919	216,00	CZ335U712	530/781/1038	238,00	CZ335U912	648/952/1260	288,00
15	500	CZ335U615	585/864/1149	257,00	CZ335U715	662/977/1298	305,00	CZ335U915	809/1190/1575	354,00
18	600	CZ335U618	701/1037/1379	331,00	CZ335U718	795/1172/1557	362,00	CZ335U918	971/1427/1890	426,00
21	700	CZ335U621	818/1210/1609	366,00	CZ335U721	927/1367/1817	401,00	CZ335U921	1133/1665/2205	475,00
24	800	CZ335U624	935/1382/1838	401,00	CZ335U724	1060/1562/2076	434,00	CZ335U924	1295/1903/2520	525,00
27	900	CZ335U627	1052/1555/2068	436,00	CZ335U727	1192/1758/2336	481,00	CZ335U927	1457/2141/2835	578,00
30	1000	CZ335U630	1169/1728/2298	470,00	CZ335U730	1325/1953/2595	520,00	CZ335U930	1619/2379/3150	632,00
33	1100	CZ335U633	1286/1901/2528	504,00	CZ335U733	1457/2148/2855	564,00	CZ335U933	1781/2617/3465	688,00
36	1200	CZ335U636	1403/2074/2758	546,00	CZ335U736	1590/2344/3114	616,00	CZ335U936	1943/2855/3780	747,00
39	1300	CZ335U639	1520/2246/2987	568,00	CZ335U739	1722/2539/3374	659,00	CZ335U939	2105/3093/4095	800,00
42	1400	CZ335U642	1637/2419/3217	621,00	CZ335U742	1855/2734/3633	711,00	CZ335U942	2267/3331/4410	839,00
45	1500	CZ335U645	1754/2592/3447	646,00	CZ335U745	1987/2930/3893	751,00	CZ335U945	2428/3569/4725	917,00
51	1700	CZ335U651	1987/2938/3907	727,00	CZ335U751	2252/3320/4412	822,00	CZ335U951	2752/4044/5355	1 029,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 338

ESTHÉTIQUE



Design

- Avec sa silhouette fine et élancée, ce radiateur panneau s'intègre parfaitement au style de votre intérieur dans un minimum d'espace

FIABILITÉ

Fabrication en France

- Un outil de production Français à la Chartre sur le loir (72)
- Usine ISO 9001 et 14001



Radiateur panneau en acier

- Revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016
- Pression de service maximum 6 bar
- Emballage carton et plastique protecteur



GAMME ÉTENDUE



Gamme habillée

- Joles latérales avec clips de maintien montées d'usine



Gamme tertiaire

- Entretien facile sans ailettes

INSTALLATION FACILITÉE



Raccordements

- Horizontaux et verticaux 4 ou 6 orifices
- Raccordement standard ou par le dessous



Fixation

- Jeu de consoles Génus inclus dans l'emballage



Accessoires

- Packs robinetteries pour tous types d'installation



Pilotable

- Par simple adjonction d'un kit thermostat proposé en option

11VRE

6 ORIFICES

RACCORDEMENT

BAS GAUCHE

THERMOSTATISABLE

PRÊT À POSER




FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- ▶ Joes latérales montées d'usine.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- ▶ Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- ▶ Radiateur réversible haut / bas.
- ▶ Pression de service maximum 6 bar.
- ▶ Console Génius pour radiateur vertical.


Consoles Génius, livrées avec le radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à
0,75 m du sol : 20°C.




Encombrement des accessoires		F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

RACCORDEMENT BAS GAUCHE



VUE DE FACE



Samba Progress
11V RE

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2", ENTRAXE 50 MM

TYPE 11 VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11C6L445	397/581/768	314,00	C11C6L454	460/676/894	320,00	C11C6L460	502/738/978	365,00
9	600	C11C6L645	595/872/1152	373,00	C11C6L654	690/1013/1341	416,00	C11C6L660	753/1107/1467	449,00
12	800	C11C6L845	794/1163/1536	468,00	C11C6L854	920/1351/1788	523,00	C11C6L860	1004/1476/1956	566,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11C6L466	544/800/1062	385,00	C11C6L472	588/868/1152	402,00
9	600	C11C6L666	816/1201/1593	476,00	C11C6L672	883/1301/1728	506,00
12	800	C11C6L866	1088/1601/2124	596,00	C11C6L872	1177/1735/2304	661,00

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Raccord orientable (Pack 10) avec insert M28


Tête thermo VT = 0,6

PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE

FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION

		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	45,30
	L 600 mm	C89090146	45,30
	L 800 mm	C89090148	33,00

RACCORDEMENT BAS DROIT



VUE DE FACE



Samba Progress
11V RE

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2", ENTRAXE 50 MM

TYPE 11 VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11C6M445	397/581/768	283,00	C11C6M454	460/676/894	310,00	C11C6M460	502/738/978	336,00
9	600	C11C6M645	595/872/1152	373,00	C11C6M654	690/1013/1341	416,00	C11C6M660	753/1107/1467	449,00
12	800	C11C6M845	794/1163/1536	468,00	C11C6M854	920/1351/1788	523,00	C11C6M860	1004/1476/1956	566,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11C6M466	544/800/1062	385,00	C11C6M472	588/868/1152	366,00
9	600	C11C6M666	816/1201/1593	476,00	C11C6M672	883/1301/1728	519,00
12	800	C11C6M866	1088/1601/2124	611,00	C11C6M872	1177/1735/2304	661,00

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Raccord orientable (Pack 10) avec insert M28	C89091541	167,60
Tête thermo VT = 0,6	CC9091500	40,50

PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE

FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION

Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	45,30
	L 600 mm	C89090146	45,30
	L 800 mm	C89090148	33,00

11VRE

6 ORIFICES

RACCORDEMENT

BAS DROIT

THERMOSTATISABLE

PRÊT À POSER



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- ▶ Joints latéraux montés d'usine.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- ▶ Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- ▶ Radiateur réversible haut / bas.
- ▶ Pression de service maximum 6 bar.
- ▶ Console Génius pour radiateur vertical.


Consoles Génius, livrées avec le radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :

tm - ti selon NF EN 442 mesurée.

tm = température du fluide dans le corps de chauffe.

ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.



Encombrement des accessoires		F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

21VRE

6 ORIFICES

RACCORDEMENT

BAS GAUCHE

THERMOSTATISABLE

PRÊT À POSER




FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- ▶ Joes latérales montées d'usine.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- ▶ Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- ▶ Radiateur réversible haut / bas.
- ▶ Pression de service maximum 6 bar.
- ▶ Console Génius pour radiateur vertical.


**Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur**

* Les puissances thermiques sont données à ΔT :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à
0,75 m du sol : 20°C.




Encombrement des accessoires		
	Packs:	F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

RACCORDEMENT BAS GAUCHE



VUE DE FACE



Samba Progress 21V RE

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2", ENTRAXE 50 MM

TYPE 21 VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21C6L445	563/839/1122	437,00	C21C6L454	643/959/1284	489,00	C21C6L460	693/1034/1386	520,00
9	600	C21C6L645	844/1258/1683	540,00	C21C6L654	964/1438/1926	605,00	C21C6L660	1039/1551/2079	634,00
12	800	C21C6L845	1126/1678/2244	682,00	C21C6L854	1285/1918/2568	730,00	C21C6L860	1385/2068/2772	813,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21C6L466	745/1114/1494	549,00	C21C6L472	795/1189/1596	583,00
9	600	C21C6L666	1118/1670/2241	680,00	C21C6L672	1192/1784/2394	725,00
12	800	C21C6L866	1491/2227/2988	870,00	C21C6L872	1589/2378/3192	887,00

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Raccord orientable (Pack 10) avec insert M28


Tête thermo VT = 0,6

PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE



FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION

		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	45,30
	L 600 mm	C89090146	45,30
	L 800 mm	C89090148	33,00

RACCORDEMENT BAS DROIT



VUE DE FACE



Samba Progress 21V RE

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2", ENTRAXE 50 MM

TYPE 21 VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21C6M445	563/839/1122	437,00	C21C6M454	643/959/1284	465,00	C21C6M460	693/1034/1386	470,00
9	600	C21C6M645	844/1258/1683	540,00	C21C6M654	964/1438/1926	605,00	C21C6M660	1039/1551/2079	634,00
12	800	C21C6M845	1126/1678/2244	682,00	C21C6M854	1285/1918/2568	730,00	C21C6M860	1385/2068/2772	813,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	M MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21C6M466	745/1114/1494	549,00	C21C6M472	795/1189/1596	583,00
9	600	C21C6M666	1118/1670/2241	680,00	C21C6M672	1192/1784/2394	725,00
12	800	C21C6M866	1491/2227/2988	870,00	C21C6M872	1589/2378/3192	887,00

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Raccord orientable (Pack 10) avec insert M28	C89091541	167,60
Tête thermo VT = 0,6	CC9091500	40,50

PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE

FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION

Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	45,30
	L 600 mm	C89090146	45,30
	L 800 mm	C89090148	33,00

21VRE

6 ORIFICES

RACCORDEMENT

BAS DROIT

THERMOSTATISABLE

PRÊT À POSER




FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- ▶ Joints latéraux montés d'usine.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- ▶ Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- ▶ Radiateur réversible haut / bas.
- ▶ Pression de service maximum 6 bar.
- ▶ Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.



Encombrement des accessoires		F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES SAMBA 6T

RACCORDEMENTS


Ensemble bouchon plein + bouchon purgeur Ø 1/2" nickelés avec joints
Réduction Ø 15/21 nickelée avec joint
Robinet de vidange nickelé Ø 1/2" avec joint
Clé pour purgeur

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
C89090009	6,10
C89090003	4,90
C89090007	4,90
C89090131	3,70



FIXATIONS MODÈLES HORIZONTALS HABILLÉ

Paire de consoles Genius modèles habillés (sauf type 11) pour hauteur :	300	C89090173	13,60
	400	C89090174	13,60
	500	C89090175	13,60
	600	C89090176	13,60
	700	C89090177	13,60
	900	C89090179	13,50
Paire de consoles Genius pour type 10/20NU pour hauteur :	400	C89090164	13,50
	500	C89090165	13,50
	600	C89090166	13,50
	700	C89090167	13,50
	900	C89090169	13,50
Paire de consoles Genius pour type 11 pour hauteur :	400	C89090154	13,60
	500	C89090155	13,60
	600	C89090156	13,60
	700	C89090157	13,60
	900	C89090159	13,60
Kit de verrouillage pour consoles Génus II	3 pièces	C89090918	4,90



NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR HORIZONTAL

TYPES	TYPES CONSOLES	LONGUEUR 400 À 1100 MM	LONGUEUR 1200 À 3000 MM
11	BARRETTES	2	3
21, 22, 33	GENIUS	2	3

NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR VERTICAL



TYPES	TYPES CONSOLES	TOUS MODÈLES VERTICAUX
11, 21	GENIUS	1 horizontale + 2 verticales

PEINTURE

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9016 (8 ml)	C89090901 15,90
Bombe aérosol pour retouche teinte RAL 9016 (400 ml)	C89090920 50,20

PIEDS

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Pied central avec cache pour radiateurs panneaux 11, 21, 22, 32 et 33 de hauteur 300 à 900 mm	
Réglable en hauteur de 150 à 200 mm (appli. plancher fini)	la paire C89090402 140,00
Réglable en hauteur de 202 à 360 mm (appli. plancher brut)	la paire C89090207 169,80
Outils de montage collerette	C89090927 15,90



LOGISTIQUE

Délais de livraison et nombre de radiateurs par palette :

- 1 semaine pour les réf. en stock (grisée)
- 2 semaines pour des H 600, 700, 900 et V 600
- 4 semaines pour les H 400, 500 et V 400, 800
- 6 semaines pour les H300 et palettisations spécifique (plus-value)


HORIZONTALS

LONGUEUR	400-600		>600	
HAUTEUR	<500	>400	<500	>400
10/11/20/21	20	20	10	10
22	20	10	10	10
32/33	20	10	10	5

VERTICAUX

LARGEUR	400	>400
Tous types	20	10

Nota :
- Pour les autres palettisations : plus-value de 4% sur le prix HT
- Palette supplémentaire pour le reconditionnement : 8 €



OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR RADIATEURS SAMBA 6 ORIFICES			RÉFÉRENCE	PRIX 6 HT
POUR LE PILOTAGE DE LA TEMPÉRATURE PAR TÊTE THERMOSTATIQUE				
PACK PERFORMANCE	1 insert thermostatique Performance M28 (VT = 0,3)(RT2012) 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein		7664881	63,70
PACK 1	1 insert thermostatique M28 (VT = 0,6) classique rénovation 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein		C89091635	67,00
PACK 2	1 insert thermostatique M28 classique rénovation 1 volant de commande manuel 1 bouchon plein		C89091636	23,40
	Option pack 2 : Commande pour insert thermodynamique Tête thermostatique VT = 0,6 chaudière 1 volant de commande manuel		CC9091500 CC9091521	40,50 4,90
POUR LE RÉGLAGE, L'ISOLATION ET LA VIDANGE				
PACK 3	2 vannes droites d'isolation radiateur		C89090697	52,00
PACK 4	2 vannes coudées d'isolation radiateur		C89090698	57,00
PACK 7	1 vanne by-pass et isolation / monotube / bitube		C89090678	55,90
POUR LE RACCORDEMENT DES TUBES SUR LES VANNES DE RÉGLAGE				
PACK 5	2 raccords à compression pour tube PER	12/10 16/13	C89091672 C89091673	40,70 50,20
PACK 6	2 raccords système breveté pour tube cuivre	10/12 12/14 14/16 16/18	C89091668 C89091669 C89091670 C89091671	38,30 38,30 38,30 50,20
PACK 8	2 raccords à compression pour tubes multi-couches	10/14 12/16 14/18 16/20	C89091664 C89091665 C89091666 C89091667	45,30 41,20 41,20 38,60

SAMBA CLASSIQUE

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT LATÉRAL

RADIATEUR ACIER

RACCORDEMENT LATÉRAL

4 ORIFICES

PRÊT À POSER



CHALEUR
DOUCE

CHALEUR DOUCE



RT 2012

GARANTIE
10
ANS

GARANTIE 10 ANS

CE 06
EN 442-1



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF 047
www.marque-nf.com



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR



FIABILITÉ

ÉCONOMIES EFFICACITÉ

PERFORMANCES


SIMPLICITÉ NEUF

RÉNOVATION


RACCORDEMENT



Samba Progress
11V HB



Samba Progress
21V HB



E Raccordement préférentiel
 S Raccordement préférentiel
 Autres possibilités de raccordement

LARGEUR (MM)		400	600	800
Entraxe E	mm	348	548	748

GAMME VERTICALE HABILLÉE

TYPE 11V HB

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11C6H445	397/581/768	252,00	C11C6H454	460/676/894	292,00	C11C6H460	502/738/978	337,00
9	600	C11C6H645	595/872/1152	360,00	C11C6H654	690/1013/1341	409,00	C11C6H660	753/1107/1467	449,00
12	800	C11C6H845	794/1163/1536	471,00	C11C6H854	920/1351/1788	544,00	C11C6H860	1004/1476/1956	597,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11C6H466	544/800/1062	361,00	C11C6H472	588/868/1152	392,00
9	600	C11C6H666	816/1201/1593	488,00	C11C6H672	883/1301/1728	540,00
12	800	C11C6H866	1088/1601/2124	649,00	C11C6H872	1177/1735/2304	717,00

TYPE 21V HB

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21C6H445	563/839/1122	366,00	C21C6H454	643/959/1284	387,00	C21C6H460	693/1034/1386	410,00
9	600	C21C6H645	844/1258/1683	467,00	C21C6H654	964/1438/1926	531,00	C21C6H660	1039/1551/2079	560,00
12	800	C21C6H845	1126/1678/2244	609,00	C21C6H854	1285/1918/2568	659,00	C21C6H860	1385/2068/2772	740,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21C6H466	745/1114/1494	472,00	C21C6H472	795/1189/1596	502,00
9	600	C21C6H666	1118/1670/2241	608,00	C21C6H672	1192/1784/2394	649,00
12	800	C21C6H866	1491/2227/2988	794,00	C21C6H872	1589/2378/3192	815,00

Tenue en stock dans nos entrepôts

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Robinet droit avec tête thermo VT = 0,3		CC9092506	78,30
Tête de réglage droit		CC9091526	12,90
Robinet droit		CC9091506	31,10
Tête thermostatique VT = 0,6		CC9091500	40,50
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	45,30
	L 600 mm	C89090146	45,30
	L 800 mm	C89090148	33,00

11V HB
21V HB
 4 ORIFICES
 PRÊT À POSER



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- ▶ Joues latérales montées d'usine.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- ▶ Radiateur réversible haut / bas.
- ▶ Pression de service maximum 6 bar.
- ▶ Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
 tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
 tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
 ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

10 NU

4 ORIFICES

SPECIAL TERTIAIRE

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier sans ailette adapté aux locaux où l'hygiène est essentielle, couleur blanc RAL 9016.

- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" avec joint.
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.

10 NU


- ▶ Panneau avant sans ailette.
- ▶ Épaisseur 45 mm.
- ▶ La totalité de la surface de chauffe de Samba 10 NU est en contact avec le fluide.

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur

RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs
voir page 347


* Les puissances thermiques sont données à ΔT :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT




4 orifices

HAUTEUR H		400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	348	448	548	648	848



SAMBA 10 NU



GAMME HORIZONTALE NUE


TYPE 10 NU

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC1050412	95/138/181	57,00	CC1050512	112/164/215	65,00	CC1050612	129/188/248	73,00
15	500	CC1050415	118/173/227	75,00	CC1050515	140/205/269	75,00	CC1050615	161/236/311	76,00
18	600	CC1050418	142/207/272	80,00	CC1050518	168/246/322	82,00	CC1050618	193/283/373	89,00


HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC1050712	146/214/282	72,00	CC1050912	180/264/350	78,00
15	500	CC1050715	182/267/353	85,00	CC1050915	225/330/438	99,00
18	600	CC1050718	219/320/423	95,00	CC1050918	270/396/526	126,00
21	700	CC1050721	255/374/494	116,00	CC1050921	315/462/613	143,00
24	800	CC1050724	291/427/564	128,00	CC1050924	360/528/701	164,00
27	900	CC1050727	328/481/635	143,00	CC1050927	405/594/788	180,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 347


RACCORDEMENT



4 orifices



SAMBA 11 HB



HAUTEUR H		400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 11 HB

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC135H412	130/191/252	76,00	CC135H512	157/230/305	80,00	CC135H612	183/269/356	84,00
15	500	CC135H415	162/239/315	87,00	CC135H515	196/288/381	92,00	CC135H615	229/336/446	97,00
18	600	CC135H418	195/286/378	95,00	CC135H518	235/346/457	101,00	CC135H618	275/403/535	109,00
21	700	CC135H421	227/334/441	100,00	CC135H521	275/403/533	110,00	CC135H621	321/470/624	124,00
24	800	CC135H424	259/382/504	114,00	CC135H524	314/461/610	122,00	CC135H624	367/538/713	140,00
27	900	CC135H427	292/429/567	125,00	CC135H527	353/518/686	130,00	CC135H627	413/605/802	153,00
30	1000	CC135H430	324/477/630	138,00	CC135H530	392/576/762	146,00	CC135H630	459/672/891	166,00
33	1100	CC135H433	357/525/693	146,00	CC135H533	431/634/838	157,00	CC135H633	505/739/980	177,00
36	1200	CC135H436	389/572/756	159,00	CC135H536	471/691/914	171,00	CC135H636	550/806/1069	193,00
39	1300	-	-	-	CC135H539	510/749/991	174,00	CC135H639	596/874/1158	214,00
42	1400	-	-	-	CC135H542	549/806/1067	193,00	CC135H642	642/941/1247	227,00
45	1500	-	-	-	CC135H545	588/864/1143	208,00	CC135H645	688/1008/1337	235,00
51	1700	-	-	-	CC135H551	667/979/1295	230,00	CC135H651	780/1142/1515	266,00
57	1900	-	-	-	CC135H557	745/1094/1448	255,00	CC135H657	871/1277/1693	299,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC135H712	209/308/407	86,00	CC135H912	259/380/504	106,00
15	500	CC135H715	262/386/509	100,00	CC135H915	324/476/630	125,00
18	600	CC135H718	314/463/610	117,00	CC135H918	389/571/756	145,00
21	700	CC135H721	366/540/712	130,00	CC135H921	454/666/882	164,00
24	800	CC135H724	419/617/814	146,00	CC135H924	519/761/1008	181,00
27	900	CC135H727	471/694/915	164,00	CC135H927	584/856/1134	204,00
30	1000	CC135H730	524/771/1017	175,00	CC135H930	649/951/1260	220,00
33	1100	CC135H733	576/848/1119	193,00	CC135H933	713/1046/1386	240,00
36	1200	CC135H736	628/925/1220	213,00	CC135H936	778/1141/1512	263,00
39	1300	CC135H739	681/1002/1322	229,00	CC135H939	843/1236/1638	283,00
42	1400	CC135H742	733/1079/1424	243,00	CC135H942	908/1331/1764	302,00
45	1500	CC135H745	785/1157/1526	261,00	CC135H945	973/1427/1890	320,00
51	1700	CC135H751	890/1311/1729	289,00	CC135H951	1103/1617/2142	360,00
57	1900	CC135H757	995/1465/1932	318,00	CC135H957	1232/1807/2394	396,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 347

11 HB
4 ORIFICES
PRÊT À POSER



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- ▶ Joints latéraux avec clips de maintien, montés d'usine
- ▶ Grille supérieure.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.

11 HB

- ▶ Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- ▶ Épaisseur 72 mm.

Barettes gratuites,
livrées avec le
radiateur

RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs
voir page 347

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

21 HB

4 ORIFICES



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- ▶ Joints latéraux avec clips de maintien, montés d'usine
- ▶ Grille supérieure.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.

21 HB


- ▶ Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette.
- ▶ Épaisseur 72 mm.

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur


RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs
voir page 347

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT



SAMBA 21 HB



HAUTEUR H		300	400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	248	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 21 HB RÉVERSIBLE


HAUTEUR EN MM		300				400				500			
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT		RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT		RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	
12	400	CC215H312	150/221/293	81,00		CC215H412	189/278/370	86,00		CC215H512	227/334/443	96,00	
15	500	CC215H315	187/276/366	95,00		CC215H415	236/348/462	97,00		CC215H515	283/417/554	110,00	
18	600	CC215H318	225/331/439	102,00		CC215H418	284/418/554	114,00		CC215H518	340/500/664	132,00	
21	700	CC215H321	262/386/512	114,00		CC215H421	331/487/647	129,00		CC215H521	396/584/775	148,00	
24	800	CC215H324	300/442/586	131,00		CC215H424	378/557/739	142,00		CC215H524	453/667/886	168,00	
27	900	CC215H327	337/497/659	143,00		CC215H427	425/626/832	162,00		CC215H527	510/751/996	187,00	
30	1000	CC215H330	375/552/732	154,00		CC215H430	473/696/924	174,00		CC215H530	566/834/1107	210,00	
33	1100	CC215H333	412/607/805	167,00		CC215H433	520/766/1016	190,00		CC215H533	623/917/1218	227,00	
36	1200	CC215H336	450/662/878	180,00		CC215H436	567/835/1109	208,00		CC215H536	680/1001/1328	246,00	
39	1300	CC215H339	487/718/952	191,00		CC215H439	615/905/1201	226,00		CC215H539	736/1084/1439	262,00	
42	1400	CC215H342	525/773/1025	210,00		CC215H442	662/974/1294	240,00		CC215H542	793/1168/1550	284,00	
45	1500	CC215H345	562/828/1098	223,00		CC215H445	709/1044/1386	258,00		CC215H545	850/1251/1661	313,00	
51	1700	CC215H351	637/938/1244	251,00		CC215H451	804/1183/1571	292,00		CC215H551	963/1418/1882	350,00	
57	1900	CC215H357	712/1049/1391	280,00		CC215H457	898/1322/1756	325,00		CC215H557	1076/1585/2103	391,00	

HAUTEUR EN MM		600				700				900			
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT		RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT		RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	
12	400	CC215H612	263/386/514	99,00		CC215H712	297/439/582	102,00		CC215H912	366/539/716	131,00	
15	500	CC215H615	328/483/642	121,00		CC215H715	372/549/728	125,00		CC215H915	457/674/896	152,00	
18	600	CC215H618	394/580/770	136,00		CC215H718	446/659/873	147,00		CC215H918	549/808/1075	183,00	
21	700	CC215H621	460/676/899	150,00		CC215H721	521/769/1019	170,00		CC215H921	640/943/1254	215,00	
24	800	CC215H624	525/773/1027	174,00		CC215H724	595/878/1164	190,00		CC215H924	732/1078/1433	239,00	
27	900	CC215H627	591/869/1156	194,00		CC215H727	669/988/1310	217,00		CC215H927	823/1212/1612	265,00	
30	1000	CC215H630	657/966/1284	218,00		CC215H730	744/1098/1455	235,00		CC215H930	915/1347/1791	295,00	
33	1100	CC215H633	722/1063/1412	235,00		CC215H733	818/1208/1601	258,00		CC215H933	1006/1482/1970	325,00	
36	1200	CC215H636	788/1159/1541	257,00		CC215H736	892/1318/1746	281,00		CC215H936	1098/1616/2149	361,00	
39	1300	CC215H639	854/1256/1669	280,00		CC215H739	967/1427/1892	312,00		CC215H939	1189/1751/2328	390,00	
42	1400	CC215H642	919/1352/1798	300,00		CC215H742	1041/1537/2037	328,00		CC215H942	1281/1886/2507	410,00	
45	1500	CC215H645	985/1449/1926	320,00		CC215H745	1115/1647/2183	352,00		CC215H945	1372/2021/2687	444,00	
51	1700	CC215H651	1116/1642/2183	365,00		CC215H751	1264/1867/2474	399,00		CC215H951	1555/2290/3045	498,00	
57	1900	CC215H657	1247/1835/2440	403,00		CC215H757	1413/2086/2765	444,00		CC215H957	1738/2559/3403	516,00	


Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 348


RACCORDEMENT



SAMBA 22 HB



4 orifices



HAUTEUR H		300	400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	248	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 22 HB RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC235H312	187/276/368	92,00	CC235H412	239/354/470	100,00	CC235H512	289/427/568	113,00
15	500	CC235H315	233/345/461	109,00	CC235H415	299/443/588	121,00	CC235H515	361/534/710	137,00
18	600	CC235H318	280/414/553	131,00	CC235H418	358/531/706	143,00	CC235H518	433/641/851	155,00
21	700	CC235H321	326/483/645	147,00	CC235H421	418/620/823	157,00	CC235H521	506/748/993	174,00
24	800	CC235H324	373/552/737	161,00	CC235H424	478/708/941	172,00	CC235H524	578/854/1135	193,00
27	900	CC235H327	420/621/829	175,00	CC235H427	537/797/1058	190,00	CC235H527	650/961/1277	215,00
30	1000	CC235H330	466/690/921	189,00	CC235H430	597/885/1176	209,00	CC235H530	722/1068/1419	237,00
33	1100	CC235H333	513/759/1013	207,00	CC235H433	567/974/1294	227,00	CC235H533	794/1175/1561	262,00
36	1200	CC235H336	560/828/1105	222,00	CC235H436	716/1062/1411	247,00	CC235H536	867/1282/1703	282,00
39	1300	CC235H339	606/897/1197	241,00	CC235H439	776/1151/1529	268,00	CC235H539	939/1388/1845	304,00
42	1400	CC235H342	653/966/1289	261,00	CC235H442	836/1239/1646	287,00	CC235H542	1011/1495/1987	327,00
45	1500	CC235H345	700/1035/1382	277,00	CC235H445	896/1328/1764	308,00	CC235H545	1083/1602/2129	350,00
51	1700	CC235H351	793/1173/1566	311,00	CC235H451	1015/1505/1999	349,00	CC235H551	1228/1816/2412	392,00
57	1900	CC235H357	886/1311/1750	348,00	CC235H457	1134/1682/2234	390,00	CC235H557	1372/2029/2696	448,00
63	2100	CC235H363	979/1449/1934	421,00	CC235H463	1254/1859/2470	477,00	CC235H563	1517/2243/2980	493,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC235H612	336/496/659	121,00	CC235H712	381/562/744	143,00	CC235H912	464/682/902	171,00
15	500	CC235H615	420/620/824	150,00	CC235H715	476/702/930	166,00	CC235H915	580/852/1128	202,00
18	600	CC235H618	504/743/988	162,00	CC235H718	571/842/1116	183,00	CC235H918	696/1022/1354	231,00
21	700	CC235H621	588/867/1153	191,00	CC235H721	666/983/1302	216,00	CC235H921	812/1193/1579	266,00
24	800	CC235H624	672/991/1318	211,00	CC235H724	761/1123/1488	242,00	CC235H924	928/1363/1805	300,00
27	900	CC235H627	756/1115/1482	235,00	CC235H727	856/1264/1674	268,00	CC235H927	1044/1534/2030	337,00
30	1000	CC235H630	840/1239/1647	261,00	CC235H730	952/1404/1860	299,00	CC235H930	1160/1704/2256	373,00
33	1100	CC235H633	925/1363/1812	282,00	CC235H733	1047/1544/2046	327,00	CC235H933	1276/1874/2482	409,00
36	1200	CC235H636	1009/1487/1976	308,00	CC235H736	1142/1685/2232	355,00	CC235H936	1392/2045/2707	444,00
39	1300	CC235H639	1093/1611/2141	331,00	CC235H739	1237/1825/2418	382,00	CC235H939	1508/2215/2933	479,00
42	1400	CC235H642	1177/1735/2306	355,00	CC235H742	1332/1966/2604	414,00	CC235H942	1624/2386/3158	514,00
45	1500	CC235H645	1261/1859/2471	380,00	CC235H745	1427/2106/2790	448,00	CC235H945	1740/2556/3384	561,00
51	1700	CC235H651	1429/2106/2800	431,00	CC235H751	1618/2387/3162	507,00	CC235H951	1972/2897/3835	632,00
57	1900	CC235H657	1597/2354/3129	477,00	CC235H757	1808/2668/3534	564,00	CC235H957	2204/3238/4286	705,00
63	2100	CC235H663	1765/2602/3459	590,00	CC235H763	1998/2948/3906	682,00	CC235H963	2436/3578/4738	856,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 348

22 HB
4 ORIFICES



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- ▶ Joints latéraux avec clips de maintien, montés d'usine
- ▶ Grille supérieure.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.

22 HB

- ▶ Assemblage de deux panneaux avec ailettes,
- ▶ Épaisseur 101 mm,
- ▶ Chaleur diffusée par convection et rayonnement.

Barettes gratuites,
livrées avec le
radiateur

RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs
voir page 347

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

33 HB

4 ORIFICES



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- ▶ Joints latéraux avec clips de maintien, montés d'usine.
- ▶ Grille supérieure.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.

33 HB


- ▶ Assemblage de trois panneaux avec ailettes,
- ▶ Épaisseur 157 mm,
- ▶ Chaleur diffusée par convection et rayonnement.

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur


RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs
voir page 347

* Les puissances thermiques sont données à ΔT^* :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à
0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT BAS DROIT



SAMBA 33 HB



HAUTEUR H		300	400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	248	348	448	548	648	848


GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 33 HB RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC335H312	257/382/510	135,00	CC335H412	331/491/655	161,00	CC335H512	401/595/792	185,00
15	500	CC335H315	321/477/638	153,00	CC335H415	414/614/819	196,00	CC335H515	502/744/990	229,00
18	600	CC335H318	385/572/765	204,00	CC335H418	497/736/983	233,00	CC335H518	602/893/1188	259,00
21	700	CC335H321	449/668/893	240,00	CC335H421	579/859/1147	261,00	CC335H521	703/1042/1386	289,00
24	800	CC335H324	514/763/1020	273,00	CC335H424	662/982/1310	286,00	CC335H524	803/1190/1584	319,00
27	900	CC335H327	578/859/1148	302,00	CC335H427	745/1104/1474	313,00	CC335H527	903/1339/1782	349,00
30	1000	CC335H330	642/954/1275	334,00	CC335H430	828/1227/1638	339,00	CC335H530	1004/1488/1980	378,00
33	1100	CC335H333	706/1049/1403	355,00	CC335H433	911/1350/1802	365,00	CC335H533	1104/1637/2178	416,00
36	1200	CC335H336	770/1145/1530	385,00	CC335H436	993/1472/1966	404,00	CC335H536	1204/1786/2376	458,00
39	1300	CC335H339	835/1240/1658	403,00	CC335H439	1076/1595/2129	433,00	CC335H539	1305/1934/2574	494,00
42	1400	CC335H342	899/1336/1785	428,00	CC335H442	1159/1718/2293	464,00	CC335H542	1405/2083/2772	531,00
45	1500	CC335H345	963/1431/1913	450,00	CC335H445	1242/1841/2457	501,00	CC335H545	1506/2232/2970	568,00
51	1700	CC335H351	1091/1622/2168	501,00	CC335H451	1407/2086/2785	564,00	CC335H551	1706/2530/3366	643,00
57	1900	CC335H357	1220/1813/2423	556,00	CC335H457	1573/2331/3112	625,00	CC335H557	1907/2827/3762	714,00
63	2100	CC335H363	1348/2003/2678	640,00	CC335H463	1738/2577/3440	758,00	CC335H563	2108/3125/4158	791,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC335H612	468/595/919	199,00	CC335H712	530/781/1038	231,00	CC335H912	648/952/1260	279,00
15	500	CC335H615	585/744/1149	244,00	CC335H715	662/977/1298	277,00	CC335H915	809/1190/1575	325,00
18	600	CC335H618	701/893/1379	287,00	CC335H718	795/1172/1557	313,00	CC335H918	971/1427/1890	371,00
21	700	CC335H621	818/1042/1609	313,00	CC335H721	927/1367/1817	356,00	CC335H921	1133/1665/2205	428,00
24	800	CC335H624	935/1190/1838	352,00	CC335H724	1060/1562/2076	389,00	CC335H924	1295/1903/2520	480,00
27	900	CC335H627	1052/1339/2068	390,00	CC335H727	1192/1758/2336	435,00	CC335H927	1457/2141/2835	535,00
30	1000	CC335H630	1169/1488/2298	425,00	CC335H730	1325/1953/2595	474,00	CC335H930	1619/2379/3150	593,00
33	1100	CC335H633	1286/1637/2528	458,00	CC335H733	1457/2148/2855	522,00	CC335H933	1781/2617/3465	646,00
36	1200	CC335H636	1403/1786/2758	500,00	CC335H736	1590/2344/3114	568,00	CC335H936	1943/2855/3780	705,00
39	1300	CC335H639	1520/1934/2987	536,00	CC335H739	1722/2539/3374	615,00	CC335H939	2105/3093/4095	761,00
42	1400	CC335H642	1637/2083/3217	578,00	CC335H742	1855/2734/3633	658,00	CC335H942	2267/3331/4410	819,00
45	1500	CC335H645	1754/2232/3447	616,00	CC335H745	1987/2930/3893	705,00	CC335H945	2428/3569/4725	879,00
51	1700	CC335H651	1987/2530/3907	693,00	CC335H751	2252/3320/4412	797,00	CC335H951	2752/4044/5355	986,00
57	1900	CC335H657	2221/2827/4366	775,00	CC335H757	2517/3711/4931	887,00	CC335H957	3076/4520/5985	1 101,00
63	2100	CC335H663	2455/3125/4826	943,00	CC335H763	2782/4101/5450	1 073,00	CC335H963	3400/4996/6615	1 334,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 348



Pour raccorder la gamme SAMBA d'une manière classique, nous proposons des kits RADPACK qui intègrent les robinets thermostatiques, la tête thermostatique et le coude de réglage qui répondent aux installations bitubes.

KITS DE RACCORDEMENT COMPLETS (ROBINETTERIE + TÊTES + VANNES)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	78,30
RADPACK 2		
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	89,40
RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1 tête thermostatique Performance M28 (VT = 0,3) 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2 M-F 1 coude de réglage Diam 1/2 M-F	7664882	89,40
KITS ROBINETS THERMOSTATIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1 tête thermostatique M28 (VT=0,3) + 1 Robinet thermostatique équerre à Kv fixe	CC9092505	78,30
1 tête thermostatique M28 (VT=0,3) + 1 Robinet thermostatique droit à Kv fixe	CC9092506	78,30
1 tête thermostatique M28 (VT=0,3) + 1 Robinet thermostatique équerre inverse à Kv fixe	CC9092507	78,30
VANNES DE RÉGLAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Coude de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091525	12,90
Té de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091526	12,90

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES SAMBA

RACCORDEMENTS


Ensemble bouchon plein + bouchon purgeur Ø 1/2" nickelés avec joints
Réduction Ø 15/21 nickelée avec joint
Robinet de vidange nickelé Ø 1/2" avec joint
Clé pour purgeur

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
C89090009	6,10
C89090003	4,90
C89090007	4,90
C89090131	3,70



FIXATIONS MODÈLES HORIZONTAUX HABILLÉ

Paire de consoles Genius modèles habillés (sauf type 11) pour hauteur :	300	C89090173	13,60
	400	C89090174	13,60
	500	C89090175	13,60
	600	C89090176	13,60
	700	C89090177	13,60
	900	C89090179	13,50
Paire de consoles Genius pour type 10/20NU pour hauteur :	400	C89090164	13,50
	500	C89090165	13,50
	600	C89090166	13,50
	700	C89090167	13,50
	900	C89090169	13,50
Paire de consoles Genius pour type 11 pour hauteur :	400	C89090154	13,60
	500	C89090155	13,60
	600	C89090156	13,60
	700	C89090157	13,60
	900	C89090159	13,60
Kit de verrouillage pour consoles Génus II	3 pièces	C89090918	4,90



NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR HORIZONTAL

TYPES	TYPES CONSOLES	LONGUEUR 400 À 1100 MM	LONGUEUR 1200 À 3000 MM
11	BARRETTES	2	3
10, 20, 21, 22, 33	GENIUS	2	3

NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR VERTICAL


TYPES	TYPES CONSOLES	TOUS MODÈLES VERTICAUX
11, 21	GENIUS	1 horizontale + 2 verticales

PEINTURE

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9016 (8 ml)	C89090901 15,90
Bombe aérosol pour retouche teinte RAL 9016 (400 ml)	C89090920 50,20

PIEDS

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Pied central avec cache pour radiateurs panneaux 11, 21, 22, 32 et 33 de hauteur 300 à 900 mm	
Réglable en hauteur de 150 à 200 mm (appli. plancher fini)	la paire C89090402 140,00
Réglable en hauteur de 202 à 360 mm (appli. plancher brut)	la paire C89090207 169,80
Outils de montage collerette	C89090927 15,90



LOGISTIQUE

Délais de livraison et nombre de radiateurs par palette :

- 1 semaine pour les réf. en stock (grisée)
- 2 semaines pour des H 600, 700, 900 et V 600
- 4 semaines pour les H 400, 500 et V 400, 800
- 6 semaines pour les H300 et palettisations spécifique (plus-value)



HORIZONTAL

LONGUEUR	400-600	>600
HAUTEUR	<500	>400
10/11/20/21	20	10
22	20	10
32/33	20	5

VERTICAUX

LARGEUR	400	>400
Tous types	20	10

Nota :
- Pour les autres palettisations : plus-value de 4% sur le prix HT
- Palette supplémentaire pour le reconditionnement : 8 €

PACK UNIVERSEL DE CONNECTIQUE POUR RACCORDEMENT HYDROCÂBLÉ SAMBA 4 ORIFICES

Il comprend : 2 tubes nickel coudés extrémités filetés Ø 1/2" x 16 FM (écartement maxi : 100 mm) corps thermostatique équerre inversé à Kv fixe Ø 1/2" x 16 MM, coude de réglage Ø 1/2" x 16 MM

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

C89091543

102,20



Pack universel de connectique hydrocâblé

KITS DE RACCORDEMENT COMPLET RADPACK

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

RADPACK 1

Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique M28 à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F

C89091603

78,30

RADPACK 2

Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique M28 à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F

C89091605

89,40

RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

1 tête thermostatique Performance M28 (VT = 0,3)
1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2" M-F
1 coude de réglage Diam 1/2" M-F

7664882

89,40

RADPACK 1/2



Tête thermostatique

+



Robinet thermostatique

+



Coude de réglage

TÊTE THERMOSTATIQUE

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

Tête thermostatique (VT = 0,6) M28

CC9091500

40,50

Tête thermostatique (VT = 0,3) M28

7723056

58,10



Tête thermostatique (VT = 0,6)



Tête thermostatique (VT = 0,3)

ROBINET THERMOSTATIQUE A KV FIXE M28

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

Équerre Ø 1/2" M-F

CC9091505

23,30

Droit Ø 1/2" M-F

CC9091506

31,10

Équerre inverse Ø 1/2" M-F

CC9091507

28,70



Équerre



Droit



Équerre inverse

ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

Équerre Ø 1/2" M-F

CC9091515

16,10

Droit Ø 1/2" M-F

CC9091516

16,10



Équerre



Droit

VANNES DE RÉGLAGE

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

Coude de réglage Ø 1/2" M-F

CC9091525

12,90

Té de réglage Ø 1/2" M-F

CC9091526

12,90



Té de réglage



Coude de réglage

FOURNITURES STANDARD

- Matériels adaptables sur tous les radiateurs Chappée du catalogue.
- Volants manuels, têtes et robinets thermostatiques Ø M28
- Pression de service 10 bar.
- Température max. 110°C.
- Robinet thermostatiques, raccords de réglage, et robinets manuels simple réglage, en finition nickelée, diamètre 1/2", Mâle - Femelle.
- Speedy system : pratique et efficace, chaque filetage bénéficie d'une pellicule de polymère qui élimine la nécessité de chanvre. Le système garantit une excellente étanchéité et une tenue "antigoutte" et ce, dès l'installation.

TÊTES THERMOSTATQUES

- Fermeture totale autorisée (avec possibilité d'interdiction).
- Têtes à dilatation de liquide.
- Plage de températures : de 5°C à 32°C.
- Possibilité de blocage par clavettes (fournies).
- Système antivandalisme prémonté.
- Marquage en relief pour les utilisateurs ayant des troubles de la vision.
- Conformité à la norme Européenne EN.215

SAMBA TERTIAIRE

SPÉCIAL COLLECTIVITÉS

RADIATEUR ACIER

RADIATEUR ACIER

SANS AILETTES

ENTRETIEN FACILE

PRÊT À POSER



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS REMPLISENT LES RÔLES DE L'APP ET LES NORMES EN VIGUEUR



CHALEUR
DOUCE

CHALEUR DOUCE



RT 2012

GARANTIE
10
ANS

GARANTIE 10 ANS

CE 06

EN 442-1



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF 047
www.marque-nf.com



FIABILITÉ
ÉCONOMIES SÉCURITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION




RACCORDEMENT



Samba Progress 20V

ENTRETIEN FACILE

LARGEUR (MM)	400	600
Entraxe E	mm 348	548



GAMME VERTICALE TERTIAIRE HABILLÉE

TYPE 20V HB

HAUTEUR EN MM		1800			2000			2200		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C20C6H454	538/797/1062	659,00	C20C6H460	591/874/1164	736,00	C20C6H466	641/947/1260	765,00
9	600	C20C6H654	808/1195/1593	839,00	C20C6H660	886/1311/1746	877,00	C20C6H666	962/1420/1890	940,00

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Robinet droit avec tête thermo M28	CC9092506	78,30
Té de réglage	CC9091526	12,90
Robinet droit avec insert M28	CC9091506	31,10
Tête thermo VT = 0,6	CC9091500	40,50

FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION

Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	45,30
	L 600 mm	C89090146	45,30
	L 800 mm	C89090148	33,00

20V

4 ORIFICES
PRÊT À POSER



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016.

- ▀ Joints latéraux montés d'usine.
- ▀ 4 orifices Ø 1/2" F.
- ▀ 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- ▀ 1 bouchon Ø 1/2" avec joint.
- ▀ Pression de service maximum 6 bar.

20V

- ▀ Entretien facile
- ▀ Assemblage de 2 panneaux sans ailette.
- ▀ Épaisseur 72 mm.

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

10 NU

4 ORIFICES

SPECIAL TERTIAIRE



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier sans ailette adapté aux locaux où l'hygiène est essentielle, couleur blanc RAL 9016.

- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" avec joint.
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.

10 NU


- ▶ Panneau avant sans ailette.
- ▶ Épaisseur 45 mm.
- ▶ La totalité de la surface de chauffe de Samba 10 NU est en contact avec le fluide.

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur

RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs
voir page 356


* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à
0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT




4 orifices

HAUTEUR H		400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	348	448	548	648	848



SAMBA 10 NU



GAMME HORIZONTALE NUE


TYPE 10 NU

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC1050412	95/138/181	57,00	CC1050512	112/164/215	65,00	CC1050612	129/188/248	73,00
15	500	CC1050415	118/173/227	75,00	CC1050515	140/205/269	75,00	CC1050615	161/236/311	76,00
18	600	CC1050418	142/207/272	80,00	CC1050518	168/246/322	82,00	CC1050618	193/283/373	89,00


HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC1050712	146/214/282	72,00	CC1050912	180/264/350	78,00
15	500	CC1050715	182/267/353	85,00	CC1050915	225/330/438	99,00
18	600	CC1050718	219/320/423	95,00	CC1050918	270/396/526	126,00
21	700	CC1050721	255/374/494	116,00	CC1050921	315/462/613	143,00
24	800	CC1050724	291/427/564	128,00	CC1050924	360/528/701	164,00
27	900	CC1050727	328/481/635	143,00	CC1050927	405/594/788	180,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 358


RACCORDEMENT



4 orifices



SAMBA 20 NU



HAUTEUR H		400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE NUE

TYPE 20 NU RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC2050412	149/218/289	80,00	CC2050512	178/262/347	84,00	CC2050612	206/304/401	81,00
15	500	CC2050415	186/273/362	81,00	CC2050515	223/327/434	96,00	CC2050615	257/380/501	104,00
18	600	CC2050418	223/328/434	100,00	CC2050518	267/392/520	113,00	CC2050618	309/455/601	125,00
21	700	CC2050421	261/382/506	114,00	CC2050521	312/458/607	130,00	CC2050621	360/531/701	145,00
24	800	CC2050424	298/437/578	134,00	CC2050524	357/523/694	143,00	CC2050624	412/607/802	162,00
27	900	CC2050427	335/491/651	148,00	CC2050527	401/589/780	150,00	CC2050627	463/683/902	179,00
30	1000	CC2050430	372/546/723	161,00	CC2050530	446/654/867	170,00	CC2050630	515/759/1002	180,00
33	1100	CC2050433	409/601/795	159,00	CC2050533	490/719/954	184,00	CC2050633	566/835/1102	210,00
36	1200	CC2050436	447/655/868	191,00	CC2050536	535/785/1040	207,00	CC2050636	618/911/1202	231,00
39	1300	CC2050439	484/710/940	205,00	CC2050539	580/850/1127	218,00	CC2050639	669/987/1303	237,00
42	1400	CC2050442	521/764/1012	203,00	CC2050542	624/916/1214	231,00	CC2050642	721/1063/1403	255,00
45	1500	CC2050445	558/819/1085	229,00	CC2050545	669/981/1301	249,00	CC2050645	772/1139/1503	271,00
51	1700	CC2050451	633/928/1229	242,00	CC2050551	758/1112/1474	287,00	CC2050651	875/1290/1703	314,00
57	1900	CC2050457	707/1037/1374	279,00	CC2050557	847/1243/1647	318,00	CC2050657	978/1442/1904	352,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC2050712	234/343/455	99,00	CC2050912	287/421/559	118,00
15	500	CC2050715	292/429/569	105,00	CC2050915	359/527/699	143,00
18	600	CC2050718	350/515/682	134,00	CC2050918	430/632/839	165,00
21	700	CC2050721	409/601/796	145,00	CC2050921	502/737/979	185,00
24	800	CC2050724	467/686/910	170,00	CC2050924	574/842/1118	211,00
27	900	CC2050727	526/772/1023	190,00	CC2050927	645/948/1258	237,00
30	1000	CC2050730	584/858/1137	211,00	CC2050930	717/1053/1398	266,00
33	1100	CC2050733	642/944/1251	228,00	CC2050933	789/1158/1538	287,00
36	1200	CC2050736	701/1030/1364	249,00	CC2050936	860/1264/1678	314,00
39	1300	CC2050739	759/1115/1478	270,00	CC2050939	932/1369/1817	336,00
42	1400	CC2050742	818/1201/1592	295,00	CC2050942	1004/1474/1957	370,00
45	1500	CC2050745	876/1287/1706	312,00	CC2050945	1076/1580/2097	392,00
51	1700	CC2050751	993/1459/1933	356,00	CC2050951	1219/1790/2377	448,00
57	1900	CC2050757	1110/1630/2160	393,00	CC2050957	1362/2001/2656	501,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

20 NU
4 ORIFICES
SPECIAL TERTIAIRE



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier sans ailette adapté aux locaux où l'hygiène est essentielle, couleur blanc RAL 9016.

- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" avec joint.
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.

20 NU

- ▶ Assemblage de 2 panneaux sans ailette.
- ▶ 2 faces intérieures sans ailette facilitant l'entretien.
- ▶ Épaisseur 72 mm.
- ▶ La chaleur est diffusée essentiellement par rayonnement.

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur

RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs
voir page 356

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.

tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à
0,75 m du sol : 20°C.

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 358

SAMBA MATERNELLES

32C 6T

6 ORIFICES
RACCORDEMENT
BAS GAUCHE
PRÊT À POSER



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.

- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation
- Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- Chaleur diffusée par convection et rayonnement
- Le radiateur Samba maternelle est une demande spécifique qui nécessite un délai de commande de 4 semaines

32C 6T

- Assemblage de 3 panneaux
- Épaisseur de 157 mm
- Thermostatisable
- La face avant non irriguée garantit une température de contact inférieure à 60°C à ΔT 50 K : fini les risques de brûlures !


Consoles Génies,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT BAS GAUCHE



Vue dessus
6 orifices
Type 32



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM


TYPE 32C 6T

HAUTEUR EN MM		400			600			700		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
15	500	CC332K415	323/474/626	216,00	CC332K615	425/630/842	251,00	CC332K715	484/716/953	279,00
18	600	CC332K418	387/569/751	261,00	CC332K618	510/756/1010	302,00	CC332K718	580/859/1143	332,00
21	700	CC332K421	452/664/876	259,00	CC332K621	595/882/1178	338,00	CC332K721	677/1002/1334	339,00
24	800	CC332K424	516/758/1001	305,00	CC332K624	680/1008/1346	348,00	CC332K724	774/1145/1524	378,00
27	900	CC332K427	581/853/1126	328,00	CC332K627	765/1134/1515	398,00	CC332K727	870/1288/1715	420,00
30	1000	CC332K430	645/948/1251	353,00	CC332K630	850/1260/1683	432,00	CC332K730	967/1431/1905	459,00
33	1100	CC332K433	710/1043/1376	373,00	CC332K633	935/1386/1851	451,00	CC332K733	1064/1574/2096	498,00
36	1200	CC332K436	774/1138/1501	415,00	CC332K636	1020/1512/2020	487,00	CC332K736	1161/1717/2286	538,00
39	1300	CC332K439	839/1232/1626	458,00	CC332K639	1105/1638/2188	533,00	CC332K739	1257/1860/2477	592,00
42	1400	CC332K442	903/1327/1751	502,00	CC332K642	1190/1764/2356	585,00	CC332K742	1354/2003/2667	645,00
45	1500	CC332K445	968/1422/1877	596,00	CC332K645	1275/1890/2525	700,00	CC332K745	1451/2147/2858	775,00
51	1700	CC332K451	1097/1612/2127	645,00	CC332K651	1444/2142/2861	758,00	CC332K751	1644/2433/3239	840,00
57	1900	CC332K457	1226/1801/2377	693,00	CC332K657	1614/2394/3198	815,00	CC332K757	1838/2719/3620	907,00
63	2100	CC332K463	1355/1991/2627	743,00	CC332K663	1784/2646/3534	875,00	CC332K763	2031/3005/4001	970,00

HAUTEUR EN MM		900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
15	500	CC332K915	589/867/1148	330,00
18	600	CC332K918	706/1040/1377	391,00
21	700	CC332K921	824/1214/1607	435,00
24	800	CC332K924	942/1387/1836	472,00
27	900	CC332K927	1059/1561/2066	504,00
30	1000	CC332K930	1177/1734/2295	567,00
33	1100	CC332K933	1295/1907/2525	611,00
36	1200	CC332K936	1413/2081/2754	664,00
39	1300	CC332K939	1530/2254/2984	724,00
42	1400	CC332K942	1648/2428/3213	791,00
45	1500	CC332K945	1766/2601/3443	955,00
51	1700	CC332K951	2001/2948/3902	1 037,00
57	1900	CC332K957	2237/3295/4361	1 118,00
63	2100	CC332K963	2472/3641/4820	1 200,00


MONTAGE

Positionner la face froide (sans ailettes) du côté pièce. Les raccords (droite ou gauche) doivent se situer en bas côté mur.





OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 358

RACCORDEMENT BAS DROIT



Vue dessus
6 orifices
Type 32



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.


TYPE 32C 6T

HAUTEUR EN MM		400			600			700		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
15	500	CC332J415	323/474/626	216,00	CC332J615	425/630/842	251,00	CC332J715	484/716/953	253,00
18	600	CC332J418	387/569/751	261,00	CC332J618	510/756/1010	302,00	CC332J718	580/859/1143	313,00
21	700	CC332J421	452/664/876	280,00	CC332J621	595/882/1178	338,00	CC332J721	677/1002/1334	351,00
24	800	CC332J424	516/758/1001	305,00	CC332J624	680/1008/1346	370,00	CC332J724	774/1145/1524	404,00
27	900	CC332J427	581/853/1126	328,00	CC332J627	765/1134/1515	400,00	CC332J727	870/1288/1715	420,00
30	1000	CC332J430	645/948/1251	353,00	CC332J630	850/1260/1683	432,00	CC332J730	967/1431/1905	459,00
33	1100	CC332J433	710/1043/1376	383,00	CC332J633	935/1386/1851	461,00	CC332J733	1064/1574/2096	509,00
36	1200	CC332J436	774/1138/1501	405,00	CC332J636	1020/1512/2020	500,00	CC332J736	1161/1717/2286	538,00
39	1300	CC332J439	839/1232/1626	447,00	CC332J639	1105/1638/2188	533,00	CC332J739	1257/1860/2477	592,00
42	1400	CC332J442	903/1327/1751	502,00	CC332J642	1190/1764/2356	585,00	CC332J742	1354/2003/2667	645,00
45	1500	CC332J445	968/1422/1877	596,00	CC332J645	1275/1890/2525	682,00	CC332J745	1451/2147/2858	775,00
51	1700	CC332J451	1097/1612/2127	630,00	CC332J651	1444/2142/2861	739,00	CC332J751	1644/2433/3239	840,00
57	1900	CC332J457	1226/1801/2377	676,00	CC332J657	1614/2394/3198	796,00	CC332J757	1838/2719/3620	885,00
63	2100	CC332J463	1355/1991/2627	725,00	CC332J663	1784/2646/3534	875,00	CC332J763	2031/3005/4001	970,00

HAUTEUR EN MM		900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
15	500	CC332J915	589/867/1148	330,00
18	600	CC332J918	706/1040/1377	391,00
21	700	CC332J921	824/1214/1607	435,00
24	800	CC332J924	942/1387/1836	472,00
27	900	CC332J927	1059/1561/2066	523,00
30	1000	CC332J930	1177/1734/2295	567,00
33	1100	CC332J933	1295/1907/2525	611,00
36	1200	CC332J936	1413/2081/2754	664,00
39	1300	CC332J939	1530/2254/2984	724,00
42	1400	CC332J942	1648/2428/3213	791,00
45	1500	CC332J945	1766/2601/3443	932,00
51	1700	CC332J951	2001/2948/3902	1 037,00
57	1900	CC332J957	2237/3295/4361	1 091,00
63	2100	CC332J963	2472/3641/4820	1 200,00

MONTAGE

Positionner la face froide (sans ailettes) du côté pièce. Les raccords (droite ou gauche) doivent se situer en bas côté mur.



32C 6T

6 ORIFICES
RACCORDEMENT
BAS DROIT
PRÊT À POSER



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.

- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation
- Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- Chaleur diffusée par convection et rayonnement
- Le radiateur Samba maternelle est une demande spécifique qui nécessite un délai de commande de 4 semaines

32C 6T

- Assemblage de 3 panneaux
- Épaisseur de 157 mm
- Thermostatisable
- La face avant non irriguée garantit une température de contact inférieure à 60°C à ΔT 50 K : fini les risques de brûlures !


**Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur**

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

**OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 358**

ACCESSOIRES SAMBA TERTIAIRE

PACK 4 ORIFICES




Pour raccorder la gamme SAMBA d'une manière classique, nous proposons des kits RADPACK qui intègrent les robinets thermostatiques, la tête thermostatique et le coude de réglage qui répondent aux installations bitubes.

KITS DE RACCORDEMENT COMPLETS (ROBINETTERIE + TÊTES + VANNES)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	78,30
RADPACK 2		
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	89,40
RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE		
1 tête thermostatique Performance M28 (VT = 0,3) 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2 M-F 1 coude de réglage Diam 1/2 M-F	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
	7664882	89,40
KITS ROBINETS THERMOSTATIQUES		
1 tête thermostatique M28 (VT=0,3) + 1 Robinet thermostatique équerre à Kv fixe	CC9092505	78,30
1 tête thermostatique M28 (VT=0,3) + 1 Robinet thermostatique droit à Kv fixe	CC9092506	78,30
1 tête thermostatique M28 (VT=0,3) + 1 Robinet thermostatique équerre inverse à Kv fixe	CC9092507	78,30
VANNES DE RÉGLAGE		
Coude de réglage Ø 1/2" M-F Té de réglage Ø 1/2" M-F	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
	CC9091525	12,90
	CC9091526	12,90

ACCESSOIRES SAMBA MATERNELLES

PACK 6 ORIFICES



OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR RADIATEURS SAMBA 6 ORIFICES

POUR LE PILOTAGE DE LA TEMPÉRATURE PAR TÊTE THERMOSTATIQUE

		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
PACK PERFORMANCE	1 insert thermostatique Performance M28 (VT = 0,3)(RT2012) 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein	7664881	63,70
PACK 1	1 insert thermostatique M28 (VT = 0,6) classique rénovation 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein	C89091635	67,00
PACK 2	1 insert thermostatique M28 classique rénovation 1 volant de commande manuel 1 bouchon plein	C89091636	23,40
	Option pack 2 : Commande pour insert thermodynamique Tête thermostatique VT = 0,6 chaudière 1 volant de commande manuel	CC9091500 CC9091521	40,50 4,90

POUR LE RÉGLAGE, L'ISOLATION ET LA VIDANGE

PACK 3	2 vannes droites d'isolation radiateur	C89090697	52,00
PACK 4	2 vannes coudées d'isolation radiateur	C89090698	57,00
PACK 7	1 vanne by-pass et isolation / monotube / bitube	C89090678	55,90

POUR LE RACCORDEMENT DES TUBES SUR LES VANNES DE RÉGLAGE

PACK 5	2 raccords à compression pour tube PER	12/10 16/13	C89091672 C89091673	40,70 50,20
PACK 6	2 raccords système breveté pour tube cuivre	10/12 12/14 14/16 16/18	C89091668 C89091669 C89091670 C89091671	38,30 38,30 38,30 50,20
PACK 8	2 raccords à compression pour tubes multi-couches	10/14 12/16 14/18 16/20	C89091664 C89091665 C89091666 C89091667	45,30 41,20 41,20 38,60

ACCESSOIRES

FOURNITURES STANDARD

- Matériels adaptables sur tous les radiateurs Chappée du catalogue.
- Volants manuels, têtes et robinets thermostatiques Ø M28
- Pression de service 10 bar.
- Température max. 110°C.
- Robinets thermostatiques, raccords de réglage, et robinets manuels simple réglage, en finition nickelée, diamètre 1/2", Mâle - Femelle.
- Speedy system : pratique et efficace, chaque filetage bénéficie d'une pellicule de polymère qui élimine la nécessité de chanvre. Le système garantit une excellente étanchéité et une tenue "antigoutte" et ce, dès l'installation.

TÊTES THERMOSTATIQUES

TÊTES THERMOSTATIQUES

- Fermeture totale autorisée (avec possibilité d'interdiction).
- Têtes à dilatation de liquide.
- Plage de températures : de 5°C à 32°C.
- Possibilité de blocage par clavettes (fournies).
- Système antivandalisme prémonté.
- Marquage en relief pour les utilisateurs ayant des troubles de la vision.
- Conformité à la norme Européenne EN.215

KITS DE RACCORDEMENT COMPLETS RADPACK

RADPACK 1

Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F

RÉFÉRENCE PRIX € HT

C89091603 78,30

RADPACK 2

Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F

C89091605 89,40

RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE

1 tête thermostatique Performance M28 (VT = 0,3)
1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2 M-F
1 coude de réglage Diam 1/2 M-F

RÉFÉRENCE PRIX € HT

7664882 89,40

RADPACK 1/2



Tête thermostatique

+



Robinet thermostatique

+



Coude de réglage

TÊTE THERMOSTATIQUE

Tête thermostatique (VT = 0,6) M28

RÉFÉRENCE PRIX € HT

CC9091500 40,50

Tête thermostatique (VT = 0,3) M28

7723056 58,10



Tête thermostatique (VT = 0,6)



Tête thermostatique (VT = 0,3)

ROBINET THERMOSTATIQUE A KV FIXE M28

Équerre Ø 1/2" M-F

RÉFÉRENCE PRIX € HT

CC9091505 23,30

Droit Ø 1/2" M-F

CC9091506 31,10

Équerre inverse Ø 1/2" M-F

CC9091507 28,70



Équerre



Droit



Équerre inverse

ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE

Équerre Ø 1/2" M-F

RÉFÉRENCE PRIX € HT

CC9091515 16,10

Droit Ø 1/2" M-F

CC9091516 16,10



Équerre



Droit

VANNES DE RÉGLAGE

Coude de réglage Ø 1/2" M-F

RÉFÉRENCE PRIX € HT

CC9091525 12,90

Té de réglage Ø 1/2" M-F

CC9091526 12,90



Té de réglage




Coude de réglage

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES SAMBA TERTIAIRE

RACCORDEMENTS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Ensemble bouchon plein + bouchon purgeur Ø 1/2" nickelés avec joints	C89090009	6,10
Réduction Ø 15/21 nickelée avec joint	C89090003	4,90
Robinet de vidange nickelé Ø 1/2" avec joint	C89090007	4,90
Clé pour purgeur	C89090131	3,70



FIXATIONS MODÈLES HORIZONTAUX HABILLÉ			
Paire de consoles Genius modèles habillés (sauf type 11) pour hauteur :	300	C89090173	13,60
	400	C89090174	13,60
	500	C89090175	13,60
	600	C89090176	13,60
	700	C89090177	13,60
	900	C89090179	13,50
Paire de consoles Genius pour type 10/20NU pour hauteur :	400	C89090164	13,50
	500	C89090165	13,50
	600	C89090166	13,50
	700	C89090167	13,50
	900	C89090169	13,50
Paire de consoles Genius pour type 11 pour hauteur :	400	C89090154	13,60
	500	C89090155	13,60
	600	C89090156	13,60
	700	C89090157	13,60
	900	C89090159	13,60
Kit de verrouillage pour consoles Génus II	3 pièces	C89090918	4,90




NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR HORIZONTAL			
TYPES	TYPES CONSOLES	LONGUEUR 400 À 1100 MM	LONGUEUR 1200 À 3000 MM
10, 20, 32	GENIUS	2	3

NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR VERTICAL		
TYPES	TYPES CONSOLES	TOUS MODÈLES VERTICAUX
20	GENIUS	1 horizontale + 2 verticales

PEINTURE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9016 (8 ml)	C89090901	15,90
Bombe aérosol pour retouche teinte RAL 9016 (400 ml)	C89090920	50,20

PIEDS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Pied central avec cache pour radiateurs panneaux 11, 21, 22, 32 et 33 de hauteur 300 à 900 mm	C89090402	140,00
Réglable en hauteur de 150 à 200 mm (appli. plancher fini)	C89090207	169,80
Réglable en hauteur de 202 à 360 mm (appli. plancher brut)	C89090297	15,90
Outils de montage colerette		



LOGISTIQUE

Délais de livraison et nombre de radiateurs par palette :

- 1 semaine pour les réf. en stock (grisée)
- 2 semaines pour des H 600, 700, 900 et V 600
- 4 semaines pour les H 400, 500 et V 400, 800
- 6 semaines pour les H300 et palettisations spécifique (plus-value)

HORIZONTAL				
LONGUEUR HAUTEUR	400-600		>600	
	<500	>400	<500	>400
10/11/20/21	20	20	10	10
22	20	10	10	10
32/33	20	10	10	5

VERTICAUX		
LARGEUR	400	>400
Tous types	20	10

Nota :
- Pour les autres palettisations : plus-value de 4% sur le prix HT
- Palette supplémentaire pour le reconditionnement : 8 €

SÈCHE-SERVIETTES

RADIATEUR

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

ACIER

VERSION EAU CHAUDE

TUBES PLATS OU Ronds



FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION



GUIDE DE CHOIX



SOLINE 2C



MAÉLINE 2




MAÉLINE E

Type	Tubes plats	Tubes ronds	Tubes ronds
Type raccordement	Par le bas	Par le bas	-
Agencement	Vertical	Vertical	Vertical
Hauteur	900 à 2100	770 à 1850	970 à 1580
Largeur	500 à 800	500 à 600	500 à 600
Puissance	280 à 1130	360 à 920	500 à 750
Robinetterie	Extérieure	Extérieure	-
Position raccordement	Bas central	Bas central	-
Prix public € HT (à partir de)	495,00	216,00	452,00
N° de page	362	363	364



FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier pour salle de bains, cuisine...
- Tubes plats sur collecteurs en D.
- Version disponible : C : Eau chaude
- Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016.
- Fixations par 4 consoles réglables incluses dans l'emballage.
- Pression de service : 4 bar.
- 2 raccords Entraxe 50 mm à gauche pour alimentation par le dessus Ø 1/2" F et purgeur d'air à jet orientable.
- Raccordement eau chaude par le bas.



SOLINE EAU CHAUDE

RÉFÉRENCE	HAUTEUR MM	LARGEUR MM	NOMBRE D'ACCROCHES SERVIETTES	PU ΔT 50K	PU ΔT 30K	POIDS	PRIX € HT
7719433	740	500	3	377	197	8,2	495,00
7719434	1260	500	3	583	308	14	572,00
7719435	1480	500	4	691	368	16,5	639,00
7719436	1850	500	5	817	439	21	749,00
7719437	1850	600	5	980	527	23	827,00
7719438	1850	800	5	1307	703	31,5	893,00
7719439	2150	800	5	1479	803	35,5	983,00

OPTIONS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE		
Raccord orientable (Pack 10)	C89091541	167,60
Tête thermo VT = 0,6	CC9091500	40,50
PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE		

KITS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

Les kits sont livrés avec té de raccordement et boîtier de commande avec câble d'alimentation. Ils sont prévus pour être monté sur place par l'installateur.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CODE EAN 13	HAUTEUR MINI	PRIX € HT
7710092	Kit résistance SSH800 300 W	3588691575627	770	269,20
7710093	Kit résistance SSH1200 600 W	3588691575634	1200	281,50
7710094	Kit résistance SSH1500 900 W	3588691575641	1500	293,90



MAÉLINE 2 CENTRAL EAU CHAUDE

MODÈLES	HAUTEUR MM	LARGEUR MM	NOMBRE D'ACCROCHES SERVIETTES	WATT* ΔT 30K	WATT* ΔT 50K	POIDS KG	PRIX € HT
C2ME08005	775	500	2	192	357	6,8	242,00
C2ME12005	1217	500	4	269	511	9,7	310,00
C2ME15006	1469	600	4	388	737	13,6	330,00
C2ME18006	1856	600	4	484	922	16,6	395,00

MAÉLINE 2 EAU CHAUDE

MODÈLES	HAUTEUR MM	LARGEUR MM	NOMBRE D'ACCROCHES SERVIETTES	WATT* ΔT 30K	WATT* ΔT 50K	POIDS KG	PRIX € HT
C2MC08005	775	500	2	192	357	7,3	216,00
C2MC12005	1217	500	4	269	511	10,7	275,00
C2MC15006	1469	600	4	388	737	15,2	311,00
C2MC18006	1856	600	4	484	922	18,7	380,00

OPTIONS

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE MAÉLINE 2 C

Raccord orientable (Pack 10) avec insert M28	C89091541	167,60
Tête thermo VT = 0,6 M28	CC9091500	40,50

PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE MAELINE 2 & D11

Voir page accessoires

KITS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

Les kits sont livrés avec té de raccordement et boîtier de commande avec câble d'alimentation. Ils sont prévus pour être monté sur place par l'installateur.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CODE EAN 13	HAUTEUR MINI	PRIX € HT
7710092	Kit résistance SSH800 300 W	3588691575627	770	269,20
7710093	Kit résistance SSH1200 600 W	3588691575634	1200	281,50
7710094	Kit résistance SSH1500 900 W	3588691575641	1500	293,90



FOURNITURES STANDARD

- ▶ Radiateur en acier pour salle de bains, cuisine...
- ▶ Tubes ronds sur collecteurs en D.
- ▶ Version disponible :
C : Eau chaude
- ▶ Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016.
- ▶ Fixations par 3 consoles réglables incluses dans l'emballage.
- ▶ Pression de service : 4 bar.
- ▶ 4 raccords Ø 1/2" dans les collecteurs et purgeur d'air à jet orientable.
- ▶ Raccordement eau chaude par le bas.

MAÉLINE E

SÈCHE-SERVIETTES



FOURNITURES STANDARD

- Sèche-serviettes électrique pour salle de bain
- Tubes ronds sur collecteur D
- Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016
- Régulation incluse

LA RÉGULATION

- Thermostat d'ambiance à affichage digital
- Programmation hebdomadaire personnalisable
- Sélection de modes (confort, éco, hors-gel, auto, arrêt, 2h)
- Marche forcée 2 heures manuelle



MAÉLINE E

MODELES	HAUTEUR MM	LARGEUR MM	NOMBRE D'ACCROCHES SERVIETTES	EPAISSEUR MM	PUISSANCE W	POIDS KG	PRIX € HT*
7719460	970	500	3	89	500	11,3	452,00
7719461	1580	500	5	89	750	17,9	602,00

*Eco-participation à ajouter

ANTHÉA

RADIATEUR ACIER TUBULAIRE

RADIATEUR ACIER TUBULAIRE

GAMMES HORIZONTALE ET VERTICALE

PRÊT À POSER



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION



GUIDE DE CHOIX



ANTHÉA

Type	Tubulaire	
Agencement	Horizontal	Vertical
Hauteur	480 à 640 mm	1990 mm
Largeur	460 à 1470 mm	370 à 920 mm
Puissance	475 à 2695 W	1100 à 2760 W
Position raccordement	Latéral / diagonal	
Prix public € HT (à partir de)	294,00	
N° de page	368	


4 ORIFICES HORIZONTAUX PRÊT À POSER



FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier tubulaire revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016 brillant.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 8 bar.
- 1 jeu de consoles de fixation.

FIXATIONS




Fixation murale


Pied amovible

RACCORDEMENT

Sans pastille



* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
 $t_m - t_i$ selon NF EN 442 mesurée.
 t_m = température du fluide dans le corps de chauffe.
 t_i = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.



MODÈLES	HAUTEUR MM	LONGUEUR MM	POIDS KG	CONTENANCE EN EAU L	WATT* $\Delta T 50K$	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
GAMME HORIZONTALE SANS PASTILLE							
2T	478	828	14	9	675	CCT204818	488,00
		1 012	18	11	825	CCT204822	600,00
		1 196	21	13	975	CCT204826	679,00
		1 380	24	15	1 125	CCT204830	804,00
2T	628	460	10	6	475	CCT206310	294,00
		552	12	7	570	CCT206312	359,00
		644	14	9	665	CCT206314	411,00
		736	16	10	760	CCT206316	464,00
		828	18	11	855	CCT206318	519,00
		920	20	12	950	CCT206320	568,00
		1 012	22	14	1 045	CCT206322	623,00
		460	12	7	571	CCT207810	306,00
2T	778	552	15	9	685	CCT207812	377,00
		644	17	10	799	CCT207814	435,00
		736	20	11	914	CCT207816	492,00
		828	22	13	1 028	CCT207818	552,00
		1 012	27	16	1 256	CCT207822	678,00
		1 196	32	19	1 485	CCT207826	795,00
		552	17	11	769	CCT306312	409,00
		644	20	13	897	CCT306314	471,00
3T	636	736	23	15	1 026	CCT306316	541,00
		828	26	16	1 154	CCT306318	598,00
		920	28	18	1 282	CCT306320	668,00
		1 012	31	20	1 410	CCT306322	740,00
		1 104	34	22	1 538	CCT306324	803,00
		552	21	13	926	CCT307812	475,00
3T	786	644	24	16	1 081	CCT307814	523,00
		828	31	20	1 390	CCT307818	673,00
		920	34	22	1 544	CCT307820	743,00
		1 012	38	25	1 698	CCT307822	857,00
		1 104	41	27	1 853	CCT307824	898,00
		1 196	45	29	2 007	CCT307826	974,00
		552	24	15	1 010	CCT406312	512,00
		644	28	17	1 179	CCT406314	598,00
4T	636	736	32	20	1 347	CCT406316	669,00
		828	36	22	1 516	CCT406318	756,00
		920	40	24	1 684	CCT406320	827,00
		1 012	44	27	1 852	CCT406322	935,00
		1 104	48	29	2 021	CCT406324	1 015,00
		1 288	57	34	2 358	CCT406328	1 173,00
		1 472	65	39	2 694	CCT406332	1 332,00
		552	24	15	1 010	CCT406312	512,00

OPTIONS

		RÉFÉRENCE		PRIX € HT	
		2 PIEDS	3 PIEDS	2 PIEDS	3 PIEDS
Jeu de pieds SFM Hauteur 100 mm	pour 2T, 3T et 4T	C13960TT2	C13960TT3	253,60	379,90

COEF η

2T	3T	4T
1,25	1,26	1,27

4 ORIFICES VERTICAUX PRÊT À POSER



MODÈLES	HAUTEUR MM	LONGUEUR MM	POIDS KG	CONTENANCE EN EAU L	WATT* $\Delta T 50K$	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
GAMME VERTICALE AVEC PASTILLE							
2T	1992	368	24	14	1 104	CCT220008	552,00
		460	30	17	1 380	CCT220010	679,00
		552	36	20	1 656	CCT220012	807,00
		644	42	24	1 932	CCT220014	940,00
		736	48	27	2 208	CCT220016	1 074,00
		828	54	31	2 484	CCT220018	1 287,00
		920	60	34	2 760	CCT220020	1 345,00

Coef η : 1,25


OPTIONS		RÉFÉRENCE		PRIX € HT	
		2 PIEDS	3 PIEDS	2 PIEDS	3 PIEDS
Jeu de pieds SFM Hauteur 100 mm	pour 2T, 3T et 4T	C13960TT2	C13960TT3	253,60	379,90



FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier tubulaire revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016 brillant.
- 4 orifices $\varnothing 1/2"$.
- 1 bouchon $\varnothing 1/2"$ (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon $\varnothing 1/2"$ (avec joint).
- Pression de service maximum 8 bar.
- 1 jeu de consoles de fixation.

FIXATIONS




Fixation murale


Pied amovible

RACCORDEMENT

Sans pastille



avec pastille



* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.

tm = température du fluide dans le corps de chauffe.

ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

ACCESSOIRES

FOURNITURES STANDARD

- **Matériels adaptables sur tous les radiateurs Chappée du catalogue.**
- **Volants manuels, têtes et robinets thermostatiques Ø M28**
- Pression de service 10 bar.
- Température max. 110°C.
- Robinets thermostatiques, raccords de réglage, et robinets manuels simple réglage, en finition nickelée, diamètre 1/2", Mâle - Femelle.
- **Speedy system : pratique et efficace, chaque filetage bénéficie d'une pellicule de polymère qui élimine la nécessité de chanvre. Le système garantit une excellente étanchéité et une tenue "antigoutte" et ce, dès l'installation.**

TÊTES THERMOSTATIQUES

- Fermeture totale autorisée (avec possibilité d'interdiction).
- Têtes à dilatation de liquide.
- Plage de températures : de 5°C à 32°C.
- Possibilité de blocage par clavettes (fournies).
- Système antivandalisme prémonté.
- Marquage en relief pour les utilisateurs ayant des troubles de la vision.
- **Conformité à la norme Européenne EN.215**

KIT DE RACCORDEMENT COMPLETS RADPACK	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	78,30
RADPACK 2		
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	89,40

RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1 tête thermostatique Performance M28 (VT = 0,3) 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2 M-F 1 coude de réglage Diam 1/2 M-F	7664882	89,40

RADPACK 1/2



Tête thermostatique

+



Robinet thermostatique

+



Coude de réglage

TÊTE THERMOSTATIQUE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Tête thermostatique (VT = 0,6) M28	CC9091500	40,50
Tête thermostatique (VT = 0,3) M28	7723056	58,10



Tête thermostatique (VT = 0,6)



Tête thermostatique (VT = 0,3)

ROBINET THERMOSTATIQUE A KV FIXE M28	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Équerre Ø 1/2" M-F	CC9091505	23,30
Droit Ø 1/2" M-F	CC9091506	31,10
Équerre inverse Ø 1/2" M-F	CC9091507	28,70



Équerre



Droit



Équerre inverse

ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Équerre Ø 1/2" M-F	CC9091515	16,10
Droit Ø 1/2" M-F	CC9091516	16,10



Équerre



Droit

VANNES DE RÉGLAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Coude de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091525	12,90
Té de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091526	12,90



Té de réglage



Coude de réglage


RADIATEURS **FORTE**



FLORÉAL



DUNE



SAVANE


GUIDE DE CHOIX



FLORÉAL



DUNE



SAVANE

Agencement	Horizontal à éléments		
Type	Eléments fonte design	Eléments fonte tubulaires	Eléments fonte plats
Hauteur	750 à 950	420 à 900	285 à 900
Longueur	390 à 1170	240 à 1200	260 à 1300
Application	Maison de caractère / Châteaux	Rénovation / Maison individuelle	Rénovation / Maison individuelle
Puissance	De 720 kW à 2172 W	De 350 kW à 2560 W	De 215 kW à 3300 W
Prix public € HT (à partir de)	1 453,00	416,00	320,00
N° de page	374	376	379

FLORÉAL

RADIATEUR FONTE

RADIATEUR FONTE

PRÊT À POSER

2 HAUTEURS DISPONIBLES



GARANTIE 15 ANS
SUR LES ÉLÉMENTS FONTE




PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION



FORTE DÉCOR GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS



FOURNITURES STANDARD

- Radiateur en fonte style "art déco",
- 1 bouchon plein 33/42 droit,
- 1 bouchon pour purgeur 33/42 gauche,
- 2 réductions 33/15 (droite et gauche),
- Peinture glycérophtalique "GFN" (gris fonte naturelle),
- Pression d'utilisation 4 bar,
- Radiateurs livrés assemblés avec 2 éléments à pieds chacun.

Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nipple avant la mise en eau



HAUTEUR MM	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT* ΔT 50K	RÉFÉRENCE ORNE	PRIX € HT
750	5	390	59	11,5	720	C13690500	1 453,00
	6	468	70	13,2	864	C13690600	1 675,00
	7	546	82	16,1	1 008	C13690700	1 890,00
	8	624	93	18,4	1 152	C13690800	2 087,00
	9	702	104	20,7	1 296	C13690900	2 333,00
	10	780	115	23	1 440	C13691000	2 592,00
	11	858	127	29,3	1 584	C13691100	2 846,00
	12	936	138	27,6	1 728	C13691200	3 103,00
	13	1 014	149	29,9	1 872	C13691300	3 362,00
	14	1 092	161	32,2	2 016	C13691400	3 631,00
	15	1 170	172	34,5	2 160	C13691500	3 887,00

HAUTEUR MM	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT* ΔT 50K	RÉFÉRENCE ORNE	PRIX € HT
950	5	390	72	14	905	C13670500	1 758,00
	6	468	86	16,8	1 086	C13670600	2 034,00
	7	546	100	19,6	1 267	C13670700	2 296,00
	8	624	114	22,4	1 448	C13670800	2 524,00
	9	702	128	25,2	1 629	C13670900	2 811,00
	10	780	142	28	1 810	C13671000	3 039,00
	11	858	156	30,8	1 991	C13671100	3 338,00
	12	936	170	33,6	2 172	C13671200	3 485,00

ACCESSOIRES

	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Kit Robinetterie décor comprenant : 1 robinet, 1 coude de réglage, un purgeur à volant, 2 réductions 3/4" - 1/2"	C13909210	416,40
Kit robinetterie thermostatique décor comprenant : 1 tête thermostatique plastique couleur laiton, 1 robinet thermostatique équerre, 2 réductions 3/4" - 1/2", 1 coude de réglage	C13909215	468,70
Bombe de peinture GFN (150 ml)	C13900325	44,70



Robinetterie décor



Robinetterie thermostatique décor

ROBINETTERIE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	78,30
RADPACK 2		
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	89,40

* Puissances eau chaude indiquées selon NF-EN 442.

DUNE

RADIATEUR FONTE

RADIATEUR FONTE

PRÊT À POSER

2 GAMMES DISPONIBLES





GARANTIE 15 ANS
SUR LES ÉLÉMENTS FONTE



FIABILITÉ
LONGÉVITÉ EFFICACITÉ
MODULARITÉ
SIMPLICITÉ RÉNOVATION



FONTE À COLONNES GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS





HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT $\Delta T 50$	RÉFÉRENCES	PRIX HT
600	4	240	22	3,4	350	C1B600404	416,00
	5	300	28	4,3	437	C1B600405	501,00
	6	360	33	5,1	524	C1B600406	600,00
	7	420	39	6,0	612	C1B600407	700,00
	8	480	44	6,8	699	C1B600408	800,00
	9	540	50	7,7	787	C1B600409	899,00
	10	600	55	8,5	874	C1B600410	998,00
	11	660	61	9,4	961	C1B600411	1 101,00
	12	720	66	10,2	1049	C1B600412	1 200,00
	13	780	72	11,1	1136	C1B600413	1 300,00
	14	840	77	11,9	1224	C1B600414	1 401,00
	15	900	83	12,8	1311	C1B600415	1 500,00
	16	960	88	13,6	1398	C1B600416	1 598,00
	17	1020	94	14,5	1486	C1B600417	1 703,00
	18	1080	99	15,3	1573	C1B600418	1 801,00
	19	1140	105	16,2	1661	C1B600419	1 900,00
	20	1200	110	17,0	1748	C1B600420	2 001,00
700	4	240	24	3,9	404	C1B700404	469,00
	5	300	30	4,9	505	C1B700405	564,00
	6	360	36	5,8	606	C1B700406	655,00
	7	420	42	6,8	707	C1B700407	748,00
	8	480	48	7,8	808	C1B700408	839,00
	9	540	54	8,7	909	C1B700409	941,00
	10	600	60	9,7	1010	C1B700410	1 076,00
	11	660	66	10,7	1111	C1B700411	1 167,00
	12	720	72	11,6	1212	C1B700412	1 260,00
	13	780	78	12,6	1313	C1B700413	1 358,00
	14	840	84	13,6	1414	C1B700414	1 465,00
	15	900	90	14,6	1515	C1B700415	1 569,00
	16	960	96	15,5	1616	C1B700416	1 671,00
	17	1020	102	16,5	1717	C1B700417	1 777,00
	18	1080	108	17,5	1818	C1B700418	1 880,00
	19	1140	114	18,4	1919	C1B700419	1 987,00
	20	1200	120	19,4	2020	C1B700420	2 091,00
900	4	240	30	4,4	512	C1B899404	516,00
	5	300	38	5,5	640	C1B899405	645,00
	6	360	45	6,6	768	C1B899406	773,00
	7	420	53	7,7	896	C1B899407	903,00
	8	480	60	8,8	1024	C1B899408	1 021,00
	9	540	68	9,9	1152	C1B899409	1 137,00
	10	600	75	11,0	1280	C1B899410	1 167,00
	11	660	83	12,1	1408	C1B899411	1 332,00
	12	720	90	13,2	1536	C1B899412	1 401,00
	13	780	98	14,3	1664	C1B899413	1 517,00
	14	840	105	15,4	1792	C1B899414	1 697,00
	15	900	113	16,5	1920	C1B899415	1 749,00
	16	960	120	17,6	2048	C1B899416	1 939,00
	17	1020	128	18,7	2176	C1B899417	2 108,00
	18	1080	135	19,8	2304	C1B899418	2 223,00
	19	1140	143	20,9	2432	C1B899419	2 338,00
	20	1200	150	22,0	2560	C1B899420	2 453,00

HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT $\Delta T 50$	RÉFÉRENCES	PRIX HT
420	4	240	23	3,4	374	C1B422604	464,00
	5	300	29	4,3	468	C1B422605	501,00
	6	360	35	5,1	561	C1B422606	603,00
	7	420	41	6,0	655	C1B422607	748,00
	8	480	46	6,8	748	C1B422608	841,00
	9	540	52	7,7	842	C1B422609	933,00
	10	600	58	8,5	935	C1B422610	1 077,00
	11	660	64	9,4	1029	C1B422611	1 168,00
	12	720	70	10,2	1122	C1B422612	1 261,00
	13	780	75	11,1	1216	C1B422613	1 339,00
	14	840	81	11,9	1309	C1B422614	1 446,00
	15	900	87	12,8	1403	C1B422615	1 543,00
	16	960	93	13,6	1496	C1B422616	1 649,00
	17	1020	99	14,5	1590	C1B422617	1 752,00
	18	1080	104	15,3	1683	C1B422618	1 854,00
	19	1140	110	16,2	1777	C1B422619	1 955,00
	20	1200	116	17,0	1870	C1B422620	2 061,00
600	4	240	31	4,8	508	C1B600604	565,00
	5	300	39	6	635	C1B600605	685,00
	6	360	46	7,2	762	C1B600606	735,00
	7	420	54	8,4	889	C1B600607	918,00
	8	480	62	9,6	1016	C1B600608	1 033,00
	9	540	69	10,8	1143	C1B600609	1 151,00
	10	600	77	12	1270	C1B600610	1 273,00
	11	660	85	13,2	1397	C1B600611	1 434,00
	12	720	92	14,4	1524	C1B600612	1 551,00
	13	780	100	15,6	1651	C1B600613	1 668,00
	14	840	108	16,8	1778	C1B600614	1 782,00
	15	900	116	18	1905	C1B600615	1 902,00
	16	960	123	19,2	2032	C1B600616	2 018,00
	17	1020	131	20,4	2159	C1B600617	2 135,00
	18	1080	139	21,6	2286	C1B600618	2 257,00
	19	1140	146	22,8	2413	C1B600619	2 383,00
	20	1200	154	24	2540	C1B600620	2 508,00

FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine assemblé.
- Peinture primaire,
- Pression de service 4 bar,
- Pression d'épreuve 6 bar.

KIT ACCROCHAGE



4 et 6 colonnes
Pieds amovibles pour Dune

Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nippes avant la mise en eau

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
 t_m - t_i selon NF EN 442 mesurée.
 t_m = température du fluide dans le corps de chauffe.
 t_i = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.


ACCESSOIRES DUNE

KIT DE CONNECTIQUE


OPTIONS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
KITS DE TRANSFORMATION DUNE		
KIT DE BOUCHONNAGE 1" 1/4 / RACCORDEMENT		
Comprenant : 2 réductions 26 x 15 gauche, 2 réductions 33 x 15 droite, 1 bouchon purgeur 1/2" avec joint, 1 bouchon plein nickelé, 4 joints composites 1" 1/4 épaisseur 1,5 mm	C13900314	19,60
ELEMENTS FONTE		
D4 hauteur 600	C1B600400	94,80
D4 hauteur 700	C1B700400	98,10
D4 hauteur 900	C1B899400	107,90
D6 hauteur 420	C1B422600	97,00
D6 hauteur 600	C1B600600	119,90




KIT D'ASSEMBLAGE 1" 1/4		
Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 33, 2 joints composites intersection 1" 1/4 épaisseur de 0,5 mm	C13900315	8,70



KIT D'ACCROCHAGE MURAL		
Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement	C13900313	43,40



PIED POSE AU SOL		
Pied amovible en fonte (l'unité) pour Dune D4 / D6	C13900320	27,90



ROBINETTERIE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique Chappée (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	78,30
RADPACK 2		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique Chappée (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	89,40

RADIATEUR FONTE

RADIATEUR FONTE

PRÊT À POSER

4 GAMMES DISPONIBLES



GARANTIE
15
ANS


GARANTIE 15 ANS
SUR LES ÉLÉMENTS FONTE



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.



FIABILITÉ
MODULARITÉ EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION




FORTE À FAÇADE PLANE GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS

FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine assemblé
- Peinture primaire blanche
- Pression de service 8 bar
- Pression d'épreuve 10 bar

KIT ACCROCHAGE




Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nippes avant la mise en eau

KIT D'ACCROCHAGE MURAL

Comprenant : 3 étriers supérieurs,
3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser,
2 chevilles d'une longueur de 245 mm,
1 patin, 1 vis d'écartement C13900313




Pieds fonte (mini 2/radiateur) C13910040



3, 4 colonnes


* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.



S2

HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT $\Delta T 50$	RÉFÉRENCES	PRIX € HT
630	4	260	18	2,7	274	C13326004	320,00
	5	325	23	3,4	343	C13326005	386,00
	6	390	27	4,1	412	C13326006	445,00
	7	455	32	4,8	480	C13326007	504,00
	8	520	36	5,4	549	C13326008	574,00
	9	585	41	6,1	617	C13326009	645,00
	10	650	45	6,8	686	C13326010	726,00
	11	715	50	7,5	755	C13326011	789,00
	12	780	54	8,2	823	C13326012	861,00
	13	845	59	8,8	892	C13326013	932,00
	14	910	63	9,5	960	C13326014	978,00
	15	975	68	10,2	1029	C13326015	1 075,00
	16	1040	73	10,9	1098	C13326016	1 117,00
	17	1105	77	11,6	1166	C13326017	1 218,00
	18	1170	82	12,2	1235	C13326018	1 259,00
	19	1235	86	12,9	1303	C13326019	1 328,00
	20	1300	91	13,6	1372	C13326020	1 434,00
780	4	260	22	3,3	336	C13327004	342,00
	5	325	28	4,1	420	C13327005	425,00
	6	390	34	4,9	504	C13327006	512,00
	7	455	39	5,7	588	C13327007	597,00
	8	520	45	6,6	672	C13327008	593,00
	9	585	51	7,4	756	C13327009	766,00
	10	650	56	8,2	840	C13327010	802,00
	11	715	62	9,0	924	C13327011	942,00
	12	780	67	9,8	1008	C13327012	962,00
	13	845	73	10,7	1092	C13327013	1 110,00
	14	910	79	11,5	1176	C13327014	1 188,00
	15	975	84	12,3	1260	C13327015	1 114,00
	16	1040	90	13,1	1344	C13327016	1 283,00
	17	1105	95	13,9	1428	C13327017	1 413,00
	18	1170	101	14,8	1512	C13327018	1 390,00
	19	1235	107	15,6	1596	C13327019	1 410,00
	20	1300	112	16,4	1680	C13327020	1 486,00

FORTE À FAÇADE PLANE GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS




S3

HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT $\Delta T 50$	RÉFÉRENCES	PRIX € HT
630	4	260	24	3,5	381	C13336004	409,00
	5	325	30	4,4	477	C13336005	498,00
	6	390	37	5,2	572	C13336006	532,00
	7	455	43	6,1	667	C13336007	658,00
	8	520	49	7,0	762	C13336008	712,00
	9	585	55	7,8	858	C13336009	821,00
	10	650	61	8,7	953	C13336010	947,00
	11	715	67	9,6	1048	C13336011	1 028,00
	12	780	73	10,4	1144	C13336012	1 107,00
	13	845	79	11,3	1239	C13336013	1 189,00
	14	910	85	12,2	1334	C13336014	1 274,00
	15	975	91	13,1	1430	C13336015	1 365,00
	16	1040	98	13,9	1525	C13336016	1 457,00
	17	1105	104	14,8	1620	C13336017	1 511,00
	18	1170	110	15,7	1715	C13336018	1 637,00
	19	1235	116	16,5	1811	C13336019	1 729,00
	20	1300	122	17,4	1906	C13336020	1 819,00
780	4	260	29	4,2	460	C13337004	464,00
	5	325	36	5,3	575	C13337005	577,00
	6	390	43	6,4	690	C13337006	694,00
	7	455	51	7,4	805	C13337007	800,00
	8	520	58	8,5	920	C13337008	903,00
	9	585	65	9,5	1035	C13337009	1 003,00
	10	650	72	10,6	1150	C13337010	1 045,00
	11	715	79	11,7	1265	C13337011	1 251,00
	12	780	87	12,7	1380	C13337012	1 304,00
	13	845	94	13,8	1495	C13337013	1 453,00
	14	910	101	14,8	1610	C13337014	1 554,00
	15	975	108	15,9	1725	C13337015	1 655,00
	16	1040	116	17,0	1840	C13337016	1 609,00
	17	1105	123	18,0	1955	C13337017	1 777,00
	18	1170	130	19,1	2070	C13337018	1 808,00
	19	1235	137	20,1	2185	C13337019	1 909,00
	20	1300	144	21,2	2300	C13337020	2 011,00

FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine assemblé
- Peinture primaire blanche
- Pression de service 8 bar
- Pression d'épreuve 10 bar


KIT ACCROCHAGE



Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nippes avant la mise en eau

KIT D'ACCROCHAGE MURAL

Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement C13900313



Pieds fonte (mini 2/radiateur) C13910040



3, 4 colonnes


* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

FORTE À FAÇADE PLANE GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS

FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine assemblé
- Peinture primaire blanche
- Pression de service 8 bar
- Pression d'épreuve 10 bar

KIT ACCROCHAGE




Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nippes avant la mise en eau

KIT D'ACCROCHAGE MURAL

Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement C13900313




Pieds fonte (mini 2/radiateur) C13910040




3, 4 colonnes

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
 $t_m - t_i$ selon NF EN 442 mesurée.
 t_m = température du fluide dans le corps de chauffe.
 t_i = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.



S4

HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT $\Delta T 50$	RÉFÉRENCES	PRIX € HT
630	4	260	28	4,5	476	C13346004	461,00
	5	325	36	5,7	595	C13346005	547,00
	6	390	43	6,8	714	C13346006	655,00
	7	455	50	7,9	833	C13346007	785,00
	8	520	57	9,0	952	C13346008	874,00
	9	585	64	10,2	1071	C13346009	984,00
	10	650	71	11,3	1190	C13346010	1 119,00
	11	715	78	12,4	1309	C13346011	1 201,00
	12	780	85	13,6	1428	C13346012	1 343,00
	13	845	92	14,7	1547	C13346013	1 455,00
	14	910	99	15,8	1666	C13346014	1 569,00
	15	975	107	17,0	1785	C13346015	1 679,00
	16	1040	114	18,1	1904	C13346016	1 793,00
	17	1105	121	19,2	2023	C13346017	1 856,00
	18	1170	128	20,3	2142	C13346018	1 966,00
	19	1235	135	21,5	2261	C13346019	2 128,00
	20	1300	142	22,6	2380	C13346020	2 240,00
900	4	260	46	6,1	660	C13349004	507,00
	5	325	57	7,7	825	C13349005	729,00
	6	390	69	9,2	990	C13349006	873,00
	7	455	80	10,7	1155	C13349007	1 020,00
	8	520	91	12,2	1320	C13349008	1 165,00
	9	585	103	13,8	1485	C13349009	1 140,00
	10	650	114	15,3	1650	C13349010	1 317,00
	11	715	126	16,8	1815	C13349011	1 394,00
	12	780	137	18,4	1980	C13349012	1 644,00
	13	845	149	19,9	2145	C13349013	1 715,00
	14	910	160	21,4	2310	C13349014	1 915,00
	15	975	171	23,0	2475	C13349015	1 977,00
	16	1040	183	24,5	2640	C13349016	2 109,00
	17	1105	194	26,0	2805	C13349017	2 479,00
	18	1170	206	27,5	2970	C13349018	2 462,00
	19	1235	217	29,1	3135	C13349019	2 408,00
	20	1300	229	30,6	3300	C13349020	2 917,00



S6


HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT $\Delta T 50$	RÉFÉRENCES	PRIX € HT
285	4	260	23	3,7	319	C13362004	408,00
	5	325	28	4,7	399	C13362005	510,00
	6	390	34	5,6	479	C13362006	611,00
	7	455	40	6,5	559	C13362007	782,00
	8	520	45	7,4	638	C13362008	815,00
	9	585	51	8,4	718	C13362009	918,00
	10	650	56	9,3	798	C13362010	1 102,00
	11	715	62	10,2	878	C13362011	1 122,00
	12	780	68	11,2	958	C13362012	1 315,00
	13	845	73	12,1	1037	C13362013	1 409,00
	14	910	79	13,0	1117	C13362014	1 504,00
	15	975	85	14,0	1197	C13362015	1 591,00
	16	1040	90	14,9	1277	C13362016	1 693,00
	17	1105	96	15,8	1357	C13362017	1 789,00
	18	1170	102	16,7	1436	C13362018	1 836,00
	19	1235	107	17,7	1516	C13362019	1 987,00
	20	1300	113	18,6	1596	C13362020	2 091,00

FORTE À FAÇADE PLANE GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS

FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine assemblé
- Peinture primaire blanche
- Pression de service 8 bar
- Pression d'épreuve 10 bar

KIT ACCROCHAGE




Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nippes avant la mise en eau

KIT D'ACCROCHAGE MURAL

Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement C13900313



Pieds fonte (mini 2/radiateur) C13910040




6 colonnes

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

ACCESSOIRES SAVANE


KIT DE CONNECTIQUE

OPTIONS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
KITS DE TRANSFORMATION SAVANE		
KIT DE BOUCHONNAGE 1"		
Comprenant : 2 réductions 26 x 15 gauche, 2 réductions 26 x 15 droite, 1 bouchon purgeur 1/2" avec joint, 1 bouchon plein nickelé, 4 joints composites 1" épaisseur 1,5 mm	C13900301	19,60
ELÉMENTS FONTE		
S2 hauteur 630	C13326000	68,70
S2 hauteur 780	C13327000	73,00
S3 hauteur 630	C13336000	87,20
S3 hauteur 780	C13337000	97,00
S4 hauteur 630	C13346000	105,70
S4 hauteur 900	C13349000	125,40
S6 hauteur 285	C13362000	98,10
KIT D'ASSEMBLAGE 1"		
Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 26, 2 joints composites intersection 1" épaisseur de 0,5 mm	C13900302	8,70




KIT D'ACCROCHAGE MURAL

Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement	C13900313	43,40
---	-----------	--------------



PIEDS POSE AU SOL

Pied amovible en fonte (l'unité) pour Savane 2, 3 et 4 colonnes	C13910040	27,30
Pied amovible en fonte (l'unité) pour Savane 6 colonnes	C13910060	29,40



ROBINETTERIE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique Chappée (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	78,30
RADPACK 2		
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique Chappée (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	89,40

KITS DE RACCORDEMENT COMPLETS RADPACK

	RÉFÉRENCE	PRIX 6 HT
RADPACK 1		
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	78,30
RADPACK 2		
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	89,40

RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE

	RÉFÉRENCE	PRIX 6 HT
1 tête thermostatique Performance M28 (VT = 0,3) 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2 M-F 1 coude de réglage Diam 1/2 M-F	7664882	89,40

RADPACK 1/2



Tête thermostatique

+



Robinet thermostatique

+



Coude de réglage

TÊTE THERMOSTATIQUE

	RÉFÉRENCE	PRIX 6 HT
Tête thermostatique (VT = 0,6) M28	CC9091500	40,50
Tête thermostatique (VT = 0,3) M28	7723056	58,10



Tête thermostatique (VT = 0,6)



Tête thermostatique (VT = 0,3)

ROBINET THERMOSTATIQUE A KV FIXE M28

	RÉFÉRENCE	PRIX 6 HT
Équerre Ø 1/2" M-F	CC9091505	23,30
Droit Ø 1/2" M-F	CC9091506	31,10
Équerre inverse Ø 1/2" M-F	CC9091507	28,70



Équerre



Droit



Équerre inverse

ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE

	RÉFÉRENCE	PRIX 6 HT
Équerre Ø 1/2" M-F	CC9091515	16,10
Droit Ø 1/2" M-F	CC9091516	16,10



Équerre



Droit

VANNES DE RÉGLAGE

	RÉFÉRENCE	PRIX 6 HT
Coude de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091525	12,90
Té de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091526	12,90



Té de réglage



Coude de réglage

FOURNITURES STANDARD

- Matériels adaptables sur tous les radiateurs Chappée du catalogue.
- Volants manuels, têtes et robinets thermostatiques Ø M28
- Pression de service 10 bar.
- Température max. 110°C.
- Robinetts thermostatiques, raccords de réglage, et robinets manuels simple réglage, en finition nickelée, diamètre 1/2", Mâle - Femelle.
- Speedy system : pratique et efficace, chaque filetage bénéficie d'une pellicule de polymère qui élimine la nécessité de chanvre. Le système garantit une excellente étanchéité et une tenue "antigoutte" et ce, dès l'installation.

TÊTES THERMOSTATQUES

- Fermeture totale autorisée (avec possibilité d'interdiction).
- Têtes à dilatation de liquide.
- Plage de températures : de 5°C à 32°C.
- Possibilité de blocage par clavettes (fournies).
- Système antivandalisme prémonté.
- Marquage en relief pour les utilisateurs ayant des troubles de la vision.
- Conformité à la norme Européenne EN.215