



LCIE

LICENCE



LCIE N° : NF089PERF3_1708/M1

Titulaire :

License Holder:

BDR THERMEA FRANCE

57 rue de la Gare BP 30

67580 MERTZWILLER - France

Site de fabrication :

Factory:

BDR THERMEA FRANCE (N°1687ED)

57 rue de la Gare BP 30

67580 MERTZWILLER - France

Produit :

Product:

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation : Air ambiant /Storage water heater with electrically driven compressor : Ambient air

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

CHAPPEE

Modèle, type, référence :

Model, type, reference:

Océa 200

Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex or see annex

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A12:2017 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019

+A2:2019 +A15:2021

EN 60335-2-21:2003 +A1:2005 +A2:2008

EN 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A2:2009 +A13:2011

EN 62233:2008

EN 16147:2017 +A1:2022

CDC LCIE N° 103-15/D:2022

Documents pris en compte :

Relevant documents:

18527867-788001 Version 01

172180-764255-E Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF089PERF3_1708 du/of 17/02/2022. : Ajout d'un nouveau ventilateur en alternatif et Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s) / Addition of a new alternative fan and update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 06/07/2023

Gilles LEMONNIER

Responsable Certification/Certification Officer



Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

Page 1 sur 3

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license

NF089PERF3_1708

Produit / Product	Chauffe-Eau Thermodynamique autonome à accumulation – Air Ambiant Autonomous storage water heater with electrically driven compressor – Ambient Air
Référence / Reference	Océa 200
Marque commerciale / Trademark	CHAPPEE
Type d'appareil / Type of unit	Monobloc - Pose au sol
Capacité de stockage nominale / Nominal storage capacity Vn (l)	196
Puissance max / Max Power Input (W)	2480
Tension / Voltage U (V)	230
Fréquence / Frequency (Hz)	50
Classe / Class	1
Degré IP / IP degree	IPX1B

Capacité de stockage / Storage volume Vm (l)	198
Profil de soutirage / Load profile	L
Charge thermique de l'appoint électrique / Thermal load of the electric back-up (W/cm²)	7,9
Enclenchement de l'appoint électrique / Switching on the electric back-up	No
Puissance des auxiliaires (RT 2012) / Auxiliaries power (RT 2012) Paux (W)	0
Catégorie / Category	***

COP à 15°C / COP at 15°C	3,25
Efficacité énergétique à 15°C / Energy efficiency at 15°C η_{wh} (%)	136
Volume d'eau mitigée à 40°C à 15°C / Volume of mixed water at 40°C at 15°C V40 (l)	254.7
Température d'eau chaude de référence à 15°C / Reference hot water temperature at 15°C θ_{WH} (°C)	53,5
Puissance absorbée en régime stabilisé à 15°C / Standby power input at 15°C P_{es} (kW)	0,027
Durée de mise en température à 15°C / Heating up time at 15°C t_h (h.min)	6,06

Annexe de la licence / Annex of license
NF089PERF3_1708

COP à 20°C / COP at 20°C	3,64
Efficacité énergétique à 20°C / Energy efficiency at 20°C η_{wh} (%)	153
Volume d'eau mitigée à 40°C à 20°C / Volume of mixed water at 40°C at 20°C V40 (l)	256.3
Température d'eau chaude de référence à 20°C / Reference hot water temperature at 20°C θ_{WH} (°C)	53,5
Puissance absorbée en régime stabilisé à 20°C / Standby power input at 20°C P_{es} (kW)	0,027
Durée de mise en température à 20°C / Heating up time at 20°C t_h (h.min)	5,39