

GUIDE DE CHOIX

LÉGENDES

 Douche

 Bain

PRODUCTION ECS INDIVIDUELLE



AVEC CHAUDIÈRE MURALE



AVEC CHAUDIÈRE AU SOL



PRODUCTION ECS COLLECTIVE



PRODUCTION ECS AVEC CHAUDIÈRE



AVEC ENR

Type de production	Accumulée	Accumulée	Accumulée	Accumulée		Semi-instantanée	Instantanée	Accumulée
Classe énergétique stockage								-
Type de préparateur	Stockage ECS	Stockage ECS	Stockage ECS	Stockage ECS		Stockage ECS	Stockage primaire	Stockage ECS ou primaire
Type de pose	Côté ou sous chaudière	Côté chaudière	Côté chaudière	Habillage rapporté		Habillage rapporté	Habillage rapporté	Habillage rapporté
Modèle préparateur	PIM 80 ou 130	PIM LC	PIM BE	TSE	TR	LSR	BRP	TSE - TR
Volume ballon	80 ou 130 l	200 à 500 l	150 - 200 et 300 l	650 à 3000 l	800 à 3000 l	300 à 1500 l	550 à 3000 l	650 à 3000 l
Échangeur	Serpentin intégré	Serpentin intégré	Serpentin intégré	Intégré	/	À plaques externe	Modules Friwa	HPI C ou solaire
Puissance d'échange	23 kW	20 à 80 kW	30 à 55 kW	90 à 170 kW	9 à 30 kW	50 à 150 kW	130 à 325 kW	-
Débit ECS en 10 minutes à 45 °C	160 à 200 l	250 à 2000 l	250 à 520 l	1100 à 4300 l/h	(élec)	-	-	-
Débit ECS continu à 60 °C	-	8 à 16 l/min	-	20 à 50 l/min	/	15 à 40 l/min	40 à 95 l/min	-
Débit ECS continu à 45 °C	9 l/min	13 à 27 l/min	12 À 22 l/min	40 à 70 l/min	/	-	-	-
Le + produits	Confort ECS sur faible encombrement	Débit ECS important sur 10 minutes	Débit ECS important sur 10 minutes	Simplicité d'exploitation	Appoint électrique	Autorise la condensation pour la production ECS	Production ECS sans légionelles	Apport EnR
Equipements du logement				-				
Nombre d'occupants dans le logement		 à 	 à 	-				