

CHAPPEE



SWEETEA MURALE


POMPE À CHALEUR AIR/AIR

RÉVERSIBLE

MONOSPLIT ET MULTISPLIT

DE 2,2 À 12 KW

TECHNOLOGIE FULL DC INVERTER



chappee.com



GAMME SWEETEA MURALE

LAISSEZ- VOUS GUIDER

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Nombre d'unité intérieure raccordable | 1 pièce | 2 pièces | 2 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces |
| Modèle d'unité intérieure | UMC 20-25-35-50 | UMC 20-25-35-50 / UCC 25-35-50 | | | | | |
| Unité extérieure | MXN 20-25-35-50 | MUXN 40-2 | MUXN 50-2 | MUXN 60-3 | MUXN 80-3 | MUXN 100-4 | MUXN 120-5 |
| Puissance en mode froid | 2,2 à 5,3 kW | 4,8 kW | 5,6 kW | 6,6 kW | 8,2 kW | 11 kW | 13 kW |
| Puissance en mode chaud | 2,35 à 5,4 kW | 4,1 kW | 5,3 kW | 6,2 kW | 7,9 kW | 10,50 kW | 12 kW |
| Classe énergétique en mode froid | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SEER | 6,10 à 6,55 | 6,2 | 7,1 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,1 |
| Classe énergétique en mode chaud | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP | 4,07 à 4,22 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4 | 4 | 4 |





SWEETEA MONOSPLIT



SWEETEA MULTISPLIT

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| VOTRE SOLUTION | EMMC 20-25-35-50 | MUXN 40-2 | MUXN 50-2 | MUXN 60-3 | MUXN 80-3 | MUXN 100-4 | MUXN 120-5 |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|



Jusqu'à 5 unités intérieures

SWEETEA MURALE

DOUCEUR TOUT AU LONG DE L'ANNÉE !

Sweetea, pompe à chaleur air/air réversible, offre une solution performante permettant de fournir par air soufflé du chauffage l'hiver et du rafraîchissement l'été.

Facile à installer, esthétique et silencieuse, l'ensemble de la gamme prendra place naturellement dans l'habitat neuf ou existant.

POUR CHAQUE PROJET, UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Le climatiseur Sweetea est la solution adaptée à tous types d'habitations pour votre confort en été comme en hiver avec son mode chaud et froid.

Choisir un climatiseur, c'est simple quand on est accompagné. Repérez-le facilement dans la gamme Sweetea grâce au guide de choix. Votre installateur Chappée étudie avec vous la meilleure réponse dans l'environnement de vos exigences.

UNE SOLUTION PERFORMANTE ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

La gamme Sweetea murale offre des performances élevées avec un SCOP jusqu'à 4,22 pour le chauffage et un SEER jusqu'à 6,8 pour la climatisation.

Grâce à la technologie Full DC Inverter, qui adapte le climatiseur à votre utilisation en fonction de vos besoins, vous obtiendrez une meilleure efficacité et une consommation maîtrisée.

Sweetea assure votre confort en toutes saisons : avec le mode chauffage pour un fonctionnement en hiver jusqu'à -15°C et le mode climatisation en été.

Fonctionnant avec du fluide frigorigène R32, fluide plus respectueux de l'environnement, plus facilement recyclable et sans impact sur la couche d'ozone, Sweetea garantit votre bien-être et celui de la planète.

COMPOSEZ COMME VOUS LE VOULEZ

Côté puissance, pour répondre à vos besoins vous avez le choix de 2 à 12 kW !

Côté pose, Sweetea s'intègre dans n'importe quelle pièce de votre habitat, de 1 à 5 modules intérieurs. Chaque unité intérieure est livrée avec une télécommande infrarouge programmable, vous permettant ainsi de commander la température, la vitesse du ventilateur et le mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) dans la pièce selon vos envies pour un confort sur-mesure.



MISEZ SUR VOTRE CONFORT...

Avec ses 5 modes de fonctionnement, Sweetea s'adapte à toutes les situations : disposez du mode automatique de régulation de la température, des modes froid et chaud et des modes déshumidification et ventilation de votre pièce.

Sweetea intègre également les fonctions :

- Nuit : pour un confort thermique et acoustique optimal
- Eco : pour plus d'économies
- Turbo : pour atteindre rapidement la température souhaitée en mode froid ou chaud
- Anti-courant d'air froid : maximiser votre bien-être en supprimant les courants d'air

De quoi combler vos exigences de confort tout au long de l'année, quelle que soit la configuration de votre logement et les conditions climatiques !

... TOUT EN SILENCE

Sweetea est l'un des climatiseurs les plus silencieux du marché avec une puissance sonore à partir de 20 dB(A). Bénéficiant du mode nocturne, qui réduit le niveau acoustique, Sweetea saura se faire la plus discrète possible.

Votre climatiseur s'intègre harmonieusement dans votre intérieur de par son design et son système de raccords possible à droite ou à gauche. Sweetea passe inaperçu !



EXIGEZ LA PERFORMANCE ET LA SÉCURITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Équipée d'un ventilateur à vitesse variable permettant une diffusion de l'air dans 4 directions et jusqu'à 15m, Sweetea garantit votre confort, pas de sensation d'air froid tombant sur les épaules !

Sweetea possède également un système d'auto-nettoyage de son unité intérieure pour garantir ses performances d'utilisation et éviter la prolifération de germes ou bactéries dans votre habitation.

Performance et sécurité sont les atouts de Sweetea.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SWEETEA MURALE MONOSPLIT




| UNITÉ EXTÉRIEURE MXN | | 20 | 25 | 35 | 50 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Classe énergétique en mode froid | | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SEER | | 6,15 | 6,39 | 6,24 | 6,55 |
| Puissance en mode froid (min / max) | kW | 2,35 (1,00-3,00) | 2,65 (1,10-3,30) | 3,70 (1,00-3,80) | 5,40 (1,40-5,60) |
| Classe énergétique en mode chaud | | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP | | 4,07 | 4,04 | 4,10 | 4,00 |
| Puissance en mode chaud (min / max) | kW | 2,20 (1,00-2,90) | 2,55 (1,00-3,30) | 3,60 (1,20-3,80) | 5,30 (1,90-5,50) |
| Débit d'air grande vitesse | m ³ /h | 650 | 650 | 650 | 1000 |
| Pression acoustique | dB(A) | 53 / 60 | 53 / 59 | 53 / 58 | 58 / 65 |
| Poids unité intérieure / unité extérieure | kg | 9 / 25 | 9 / 27 | 9 / 27 | 12,5 / 35 |

SWEETEA MURALE MULTISPLIT

| UNITÉ INTÉRIEURE UMC | | 20 | 25 | 35 | 50 |
|-----------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Puissance mode froid | kW | 2,50 | 2,55 | 3,50 | 5,30 |
| Puissance mode chaud | kW | 2,60 | 2,65 | 3,50 | 5,04 |
| Débit d'air grande vitesse | m ³ /h | 650 | 650 | 650 | 1000 |
| Pression acoustique min/max | dB(A) | 53/60 | 53/59 | 53/58 | 58/65 |
| Poids net | kg | 9 | 9 | 9 | 12,5 |

| UNITÉ EXTÉRIEURE MUXN | | 40-2 | 50-2 | 60-3 | 80-3 | 100-4 | 120-5 |
|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Classe énergétique en mode froid | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SEER | | 6,2 | 7,1 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,1 |
| Puissance en mode froid (min / max) | kW | 4,8 (2,05-5,28) | 5,6 (2,21-6,16) | 6,6 (2,39-7,26) | 8,2 (2,45-9,02) | 11,00 (2,67-11,20) | 13,00 (2,96-12,80) |
| Classe énergétique en mode chaud | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP | | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4 | 4 | 4 |
| Puissance en mode chaud (min / max) | kW | 4,1 (1,8-4,51) | 5,3 (2,0-5,83) | 6,2 (2,2-6,71) | 7,9 (2,3-8,69) | 10,5 (2,5-11,00) | 12,00 (2,77-12,7) |
| Pression acoustique | dB(A) | 61 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 |

DIMENSIONS



| UNITÉ INTÉRIEURE | A | B | C |
|---------------------|-----|-----|-----|
| UMC 20/25/35 | 300 | 198 | 800 |
| UMC 50 | 315 | 235 | 970 |

| UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT | D | E | F |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| EMMC 20/25/35 | 546 | 723 | 290 |
| EMMC 50 | 545 | 806 | 315 |

| UNITÉ EXTÉRIEURE MULTISPLIT | G | H | I |
|-----------------------------|-----|-----|-----|
| MUXN 40-2, 50-2 | 800 | 545 | 315 |
| MUXN 60-3, 80-3 | 834 | 655 | 328 |
| MUXN 100-4, 120-5 | 985 | 808 | 395 |

Cachet de votre professionnel

CHAPPEE
SERVICE CONSOMMATEURS
0 809 400 145 Service gratuit
+ prix appel

CHAPPEE.COM

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France
BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER - 833 457 211 RCS Strasbourg