RADIATEURS

LES ÉMETTEURS INDISPENSABLES POUR DIFFUSER LA CHALEUR

LES RADIATEURS À EAU CHAUDE FONCTIONNENT AVEC UN SYSTÈME DE COMBUSTION : UNE CHAUDIÈRE BRÛLE DU GAZ, DU FIOUL OU DU BOIS, CHAUFFE DE L'EAU ET LA PROPULSE VIA DES TUYAUX DANS LES RADIATEURS. QUELLES QUE SOIENT VOS HABITUDES, QUELS QUE SOIENT VOS BESOINS, NOTRE GAMME RADIATEURS PARTICIPE À VOTRE BIEN-ÊTRE.

SOMMAIRE

Radiateurs Panneau acier

Guide de choix Panneau Acier 76
Gamme Samba Pure (face plane) 78
Gamme Samba 6T 90
Gamme Samba Progress 99
Gamme Samba Classique 106
Gamme Samba Tertiaire 116
Accessoires 124

Radiateurs Sèche-serviettes

Guide de choix Sèche-serviettes 127
Gamme Soline 2C 128
Gamme Maéline 2 129
Gamme Maéline E 131

Radiateurs Acier tubulaire

Guide de choix Acier tubulaire 133
Gamme Anthéa 134

Radiateurs Fonte

Guide de choix Fonte 139
Gamme Floréal 140
Gamme Dune 142
Gamme Savane 145

VIVEZ LE CONFORT CONNECTÉ !

- Thermostat d'ambiance design et « user friendly »
- Gestion à distance du chauffage via appli
- Aide à la programmation rapide et simplifiée
- Suivi des consommations chauffage et ECS*
- Alerte de dysfonctionnement*
- Fonctionne en sonde d'ambiance et sur tout type d'appareil ON/OFF

** suivant modèle de chaudière*

Works with IFTTT

Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google play

RADIATEURS **PANNEAUX ACIER**

SAMBA PURE

SAMBA CLASSIQUE

SAMBA PROGRESS

SAMBA TERTIAIRE

ESTHÉTIQUE

Design
- Avec sa silhouette fine et élancée, ce radiateur panneau s'intègre parfaitement au style de votre intérieur dans un minimum d'espace avec face plane ou striée selon le souhait client

FIABILITÉ

Fabrication en France
- Un outil de production Français à la Chartre sur le Loir (72)
- Usine ISO 9001 et 14001

Radiateur panneau en acier
- Revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016
- Pression de service 10 bar
- Garantie 10 ans modèles horizontaux
- Emballage carton et plastique protecteur



GAMME ÉTENDUE

Gamme classique
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine

Gamme Pure
- Face place pour une intégration discrète dans l'habitation

Gamme tertiaire
- Entretien facile sans ailettes

INSTALLATION FACILITÉE

Raccordements
- Horizontaux et verticaux 4 ou 6 orifices
- Raccordement standard ou par le dessous central droite ou gauche

Fixation
- Jeu de consoles Génius inclus dans l'emballage
- Pieds supports en option

Accessoires
- Packs robinetteries pour tous types d'installation et de raccordement

Pilotable
- Par simple adjonction d'un kit thermostat proposé en option

GUIDE DE CHOIX PANNEAUX ACIER

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR

	SAMBA PURE		SAMBA 6T		SAMBA PROGRESS 6T
Face avant	Plane		Lignes verticales		Lignes verticales
Agencement	Horizontale	Verticale	Horizontale	Horizontale reversible	Verticale
Types	11/21/22	11 & 21	11/21/22	11/21/22/33	11 & 21
Hauteur	300 à 900	1500 à 2400	300 à 900	300 à 900	1500 à 2400
Largeur	400 à 1400	400 à 800	400 à 1400	400 à 1900	400 à 800
"Puissance (W) delta T = 50k"	210 à 2950	730 à 2850	232 à 3220	250 à 5355	760 à 3190
Robinetterie	intégrée	extérerieure	intégrée	intégrée	extérieure
Raccordement	bas central	bas ou haut côté droite/gauche	bas central	bas côté droite/gauche	bas ou haut côté droite/gauche
Prix public € HT (à partir de)	**168,00**	**302,00**	**117,00**	**98,00**	**244,00**
N° de page	79	82	91	94	99

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR

SAMBA CLASSIQUE

SAMBA COLLECTIVITE

Lignes verticales			Lignes verticales (sans ailettes intérieures)		
Verticale	Horizontale	Horizontale reversible	Verticale	Horizontale	Horizontale
11 & 21	10/11	21/22/33	20	10/20	32 (paroie froide)
1500 à 2400	400 à 900	300 à 900	400 & 600	400 à 900	400 à 900
400 à 800	400 à 1900	400 à 2100	1800 à 2200	400 à 1900	500 à 2100
760 à 3190	180 à 2390	290 à 6610	1060 à 1890	180 à 2650	620 à 4820
extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure
bas ou haut 2 côtés	latéral / diagonal	latéral / diagonal	bas 2 côtés	latéral à diagonal	bas côté droite/gauche
208,00	**49,00**	**63,00**	**546,00**	**49,00**	**168,00**
107	108	110	117	118	120

CÔTES D'ENCOMBREMENT



Emcombrement 10-11



Emcombrement 20 à 33

TYPE	LARGEUR RADIATEUR	P		EC	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI
10	45	50	60	19	29
11	72	90	/	58	/
20	72	105	120	69	84
21	72	100	115	64	79
22	101	130	145	79	94
33/32	157	185	200	79	94
11V	36	80	/	49	/
20V	72	100	/	64	/
21V	72	100	/	64	/

SAMBA PURE

RADIATEUR ACIER
À FACE PLANE

PHOTOGRAPHIE NON CONTRACTUELLE.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

RADIATEUR ACIER | **DÉCOR FACE PLANE** | **6 ORIFICES THERMOSTATISABLES** | **PRÊT À POSER**

CHALEUR DOUCE

CHALEUR DOUCE

RT 2012

GARANTIE 10 ANS

GARANTIE 10 ANS

FABRIQUÉS EN FRANCE

CE 06
EN 442-1

PAR EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
NF
RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS À EAU CHAUDE - NF 047

FIABILITÉ

ÉCONOMIES EFFICACITÉ

PERFORMANCES

SIMPLICITÉ NEUF

RÉNOVATION

11 HB 6T CENTRAUX

6 ORIFICES

PRÊT À POSER

RACCORDEMENT



VUE DE FACE



SAMBA PURE 11 HB 6T CENTRAUX

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE

TYPE 11 HB 6T CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CP135C412	114/162/214	168,00	CP135C512	145/208/275	175,00	CP135C612	161/232/307	184,00
15	500	CP135C415	143/203/267	182,00	CP135C515	182/260/344	188,00	CP135C615	201/290/384	197,00
18	600	CP135C418	171/243/320	197,00	CP135C518	218/311/412	204,00	CP135C618	241/347/461	214,00
21	700	CP135C421	200/284/374	223,00	CP135C521	254/363/481	229,00	CP135C621	281/405/538	238,00
24	800	CP135C424	228/324/427	235,00	CP135C524	290/415/550	243,00	CP135C624	322/463/614	253,00
27	900	CP135C427	257/365/481	259,00	CP135C527	327/467/618	265,00	CP135C627	362/521/691	274,00
30	1000	CP135C430	285/405/534	277,00	CP135C530	363/519/687	285,00	CP135C630	402/579/768	293,00
33	1100	CP135C433	314/446/587	304,00	CP135C533	399/571/756	310,00	CP135C633	442/637/845	320,00
36	1200	CP135C436	342/486/641	326,00	CP135C536	436/623/824	333,00	CP135C636	482/695/922	341,00
39	1300	CP135C439	371/527/694	345,00	CP135C539	472/675/893	352,00	CP135C639	523/753/998	362,00
42	1400	CP135C442	399/567/748	364,00	CP135C542	508/727/962	370,00	CP135C642	563/811/1075	380,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CP135C712	198/287/383	197,00	CP135C912	234/341/455	233,00
15	500	CP135C715	248/359/479	212,00	CP135C915	293/426/569	245,00
18	600	CP135C718	297/430/574	224,00	CP135C918	351/511/682	263,00
21	700	CP135C721	347/502/670	253,00	CP135C921	410/596/796	293,00
24	800	CP135C724	396/574/766	271,00	CP135C924	468/682/910	315,00
27	900	CP135C727	446/645/861	279,00	CP135C927	527/767/1023	347,00
30	1000	CP135C730	495/717/957	306,00	CP135C930	585/852/1137	368,00
33	1100	CP135C733	545/789/1053	334,00	CP135C933	644/937/1251	402,00
36	1200	CP135C736	594/860/1148	364,00	CP135C936	702/1022/1364	433,00
39	1300	CP135C739	644/932/1244	388,00	CP135C939	761/1108/1478	454,00
42	1400	CP135C742	693/1004/1340	404,00	CP135C942	819/1193/1592	485,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 88

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016

- 1 jeu de barrettes
- Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant :
  - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure
  - une face plane
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- **Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation**

11 HB 6T CENTRAUX

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- Épaisseur 72 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA PURE

21 HB 6T CENTRAUX

6 ORIFICES

PRÊT À POSER

FOURNITURES STANDARD

- **Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016**
- 1 jeu de console Génius II
- Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant :
  - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure
  - une face plane
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- **Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation**

21 HB 6T CENTRAUX

- Panneaux équipés d'une rangée d'ailettes.
- Épaisseur 72 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT



VUE DE FACE



SAMBA PURE 21 HB 6T CENTRAUX

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE

TYPE 21 HB 6T CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CP215C312	137/197/262	203,00	CP215C412	172/248/330	210,00	CP215C512	206/299/398	216,00
15	500	CP215C315	171/246/327	213,00	CP215C415	215/311/413	218,00	CP215C515	258/374/498	225,00
18	600	CP215C318	205/295/392	225,00	CP215C418	257/373/495	230,00	CP215C518	310/448/598	236,00
21	700	CP215C321	239/344/458	253,00	CP215C421	300/435/578	258,00	CP215C521	361/523/697	264,00
24	800	CP215C324	274/394/523	279,00	CP215C424	343/497/660	286,00	CP215C524	413/598/797	292,00
27	900	CP215C327	308/443/589	314,00	CP215C427	386/559/743	319,00	CP215C527	464/672/896	326,00
30	1000	CP215C330	342/492/654	338,00	CP215C430	429/621/825	342,00	CP215C530	516/747/996	350,00
33	1100	CP215C333	376/541/719	367,00	CP215C433	472/683/908	372,00	CP215C533	568/822/1096	379,00
36	1200	CP215C336	410/590/785	402,00	CP215C436	515/745/990	408,00	CP215C536	619/896/1195	414,00
39	1300	CP215C339	445/640/850	434,00	CP215C439	558/807/1073	441,00	CP215C539	671/971/1295	447,00
42	1400	CP215C342	479/689/916	464,00	CP215C442	601/869/1155	470,00	CP215C542	722/1046/1394	477,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CP215C612	234/343/463	225,00	CP215C712	270/396/533	241,00	CP215C912	337/491/655	279,00
15	500	CP215C615	293/429/579	233,00	CP215C715	338/495/666	255,00	CP215C915	422/614/819	300,00
18	600	CP215C618	351/515/695	247,00	CP215C718	405/594/799	268,00	CP215C918	506/736/983	315,00
21	700	CP215C621	409/601/811	273,00	CP215C721	472/693/932	297,00	CP215C921	590/859/1147	354,00
24	800	CP215C624	468/686/926	301,00	CP215C724	540/792/1066	326,00	CP215C924	674/982/1310	393,00
27	900	CP215C627	526/772/1042	335,00	CP215C727	607/891/1199	355,00	CP215C927	759/1104/1474	433,00
30	1000	CP215C630	585/858/1158	361,00	CP215C730	675/990/1332	388,00	CP215C930	843/1227/1638	470,00
33	1100	CP215C633	644/944/1274	388,00	CP215C733	743/1089/1465	429,00	CP215C933	927/1350/1802	538,00
36	1200	CP215C636	702/1030/1390	424,00	CP215C736	810/1188/1598	457,00	CP215C936	1012/1472/1966	560,00
39	1300	CP215C639	761/1115/1505	456,00	CP215C739	878/1287/1732	484,00	CP215C939	1096/1595/2129	593,00
42	1400	CP215C642	819/1201/1621	486,00	CP215C742	945/1386/1865	523,00	CP215C942	1180/1718/2293	638,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 88

RACCORDEMENT



VUE DE FACE



SAMBA PURE 22 HB 6T CENTRAUX

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE

TYPE 22 HB 6T CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CP235C312	173/250/332	244,00	CP235C412	220/318/425	250,00	CP235C512	266/388/518	257,00
15	500	CP235C315	216/312/416	260,00	CP235C415	275/398/531	265,00	CP235C515	333/485/648	272,00
18	600	CP235C318	259/374/499	273,00	CP235C418	329/477/637	279,00	CP235C518	400/581/778	287,00
21	700	CP235C321	302/437/582	307,00	CP235C421	384/557/743	314,00	CP235C521	466/678/907	320,00
24	800	CP235C324	346/499/665	341,00	CP235C424	439/636/850	347,00	CP235C524	533/775/1037	354,00
27	900	CP235C327	389/562/748	376,00	CP235C427	494/716/956	381,00	CP235C527	599/872/1166	388,00
30	1000	CP235C330	432/624/831	415,00	CP235C430	549/795/1062	421,00	CP235C530	666/969/1296	428,00
33	1100	CP235C333	475/686/914	462,00	CP235C433	604/875/1168	468,00	CP235C533	733/1066/1426	475,00
36	1200	CP235C336	518/749/997	494,00	CP235C436	659/954/1274	500,00	CP235C536	799/1163/1555	506,00
39	1300	CP235C339	562/811/1080	537,00	CP235C439	714/1034/1381	542,00	CP235C539	866/1260/1685	550,00
42	1400	CP235C342	605/874/1163	571,00	CP235C442	769/1113/1487	577,00	CP235C542	932/1357/1814	583,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CP235C612	301/442/595	265,00	CP235C712	344/504/679	299,00	CP235C912	427/626/842	353,00
15	500	CP235C615	377/552/744	281,00	CP235C715	431/630/849	318,00	CP235C915	534/783/1053	380,00
18	600	CP235C618	452/662/893	295,00	CP235C718	517/756/1019	330,00	CP235C918	641/940/1264	394,00
21	700	CP235C621	527/773/1042	330,00	CP235C721	603/882/1189	368,00	CP235C921	748/1096/1474	448,00
24	800	CP235C624	602/883/1190	364,00	CP235C724	689/1008/1358	414,00	CP235C924	854/1253/1685	502,00
27	900	CP235C627	678/994/1339	398,00	CP235C727	775/1134/1528	465,00	CP235C927	961/1409/1895	553,00
30	1000	CP235C630	753/1104/1488	438,00	CP235C730	861/1260/1698	496,00	CP235C930	1068/1566/2106	603,00
33	1100	CP235C633	828/1214/1637	484,00	CP235C733	947/1386/1868	538,00	CP235C933	1175/1723/2317	667,00
36	1200	CP235C636	904/1325/1786	517,00	CP235C736	1033/1512/2038	592,00	CP235C936	1282/1879/2527	721,00
39	1300	CP235C639	979/1435/1934	559,00	CP235C739	1119/1638/2207	633,00	CP235C939	1388/2036/2738	749,00
42	1400	CP235C642	1054/1546/2083	593,00	CP235C742	1205/1764/2377	670,00	CP235C942	1495/2192/2948	824,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 88

22 HB 6T CENTRAUX

6 ORIFICES

PRÊT À POSER

FOURNITURES STANDARD

- **Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016**
- 1 jeu de console Génius II
- Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant :
  - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure
  - une face plane
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- **Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation**

22 HB 6T CENTRAUX

- Assemblage de 2 panneaux équipés d'ailettes.
- Épaisseur 101 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA PURE

11V HB

4 ORIFICES

PRÊT À POSER

RACCORDEMENT

Samba Pure
11V HB

LARGEUR (MM)		400	600	800
Entraxe E	mm	348	548	748



GAMME VERTICALE

TYPE 11V HB

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	**C11P6V445**	379/548/732	**302,00**	**C11P6V454**	431/623/828	**352,00**	**C11P6V460**	462/667/887	**382,00**
18	600	**C11P6V645**	569/823/1098	**453,00**	**C11P6V654**	646/934/1242	**520,00**	**C11P6V660**	693/1001/1330	**570,00**
24	800	**C11P6V845**	758/1097/1464	**599,00**	**C11P6V854**	862/1246/1656	**692,00**	**C11P6V860**	924/1334/1774	**761,00**

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	**C11P6V466**	492/709/942	**410,00**	**C11P6V472**	521/749/994	**458,00**
18	600	**C11P6V666**	738/1064/1413	**620,00**	**C11P6V672**	781/1123/1490	**686,00**
24	800	**C11P6V866**	984/1418/1884	**825,00**	**C11P6V872**	1042/1498/1987	**912,00**

Tenus en stock dans nos entrepôts

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade décor plane, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Robinet droit avec tête thermo		CC9092506	**55,60**
Té de réglage		CC9091526	**9,60**
Robinet droit		CC9091506	**13,90**
Tête thermo VT = 0,3		CC9091501	**37,50**
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	**39,60**
	L 600 mm	C89090146	**39,60**
	L 800 mm	C89090148	**28,90**
Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)		C89090610	**15,00**

21V HB

4 ORIFICES

PRÊT À POSER

RACCORDEMENT



Samba Pure
21V HB



LARGEUR (MM)		400	600	800
Entraxe E	mm	348	548	748

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade décor plane, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

GAMME VERTICALE

TYPE 21V HB

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	**C21P6V445**	520/762/1026	**414,00**	**C21P6V454**	595/871/1171	**465,00**	**C21P6V460**	642/940/1260	**496,00**
18	600	**C21P6V645**	779/1143/1539	**594,00**	**C21P6V654**	893/1307/1757	**674,00**	**C21P6V660**	963/1409/1890	**713,00**
24	800	**C21P6V845**	1039/1524/2052	**776,00**	**C21P6V854**	1190/1742/2342	**838,00**	**C21P6V860**	1284/1879/2520	**941,00**

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	**C21P6V466**	688/1006/1344	**535,00**	**C21P6V472**	731/1068/1428	**568,00**
18	600	**C21P6V666**	1031/1508/2016	**774,00**	**C21P6V672**	1096/1602/2142	**825,00**
24	800	**C21P6V866**	1375/2011/2688	**1 010,00**	**C21P6V872**	1462/2136/2856	**1 037,00**

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Robinet droit avec tête thermo		CC9092506	**55,60**
Té de réglage		CC9091526	**9,60**
Robinet droit		CC9091506	**13,90**
Tête thermo VT = 0,3		CC9091501	**37,50**
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	**39,60**
	L 600 mm	C89090146	**39,60**
	L 800 mm	C89090148	**28,90**
Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)		C89090610	**15,00**

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA PURE

11VRE

4 ORIFICES

RACCORDEMENT BAS GAUCHE

PRÊT À POSER

RACCORDEMENT BAS GAUCHE



VUE DE FACE



Samba Pure
11V RE

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade décor plane, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur



	Encombrement des accessoires	
		F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*

tm = température du fluide dans le corps de chauffe.

ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

GAMME VERTICALE

TYPE 11VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	**C11P6L445**	379/548/732	**355,00**	**C11P6L454**	431/623/828	**388,00**	**C11P6L460**	462/667/887	**419,00**
18	600	**C11P6L645**	569/823/1098	**475,00**	**C11P6L654**	646/934/1242	**530,00**	**C11P6L660**	693/1001/1330	**570,00**
24	800	**C11P6L845**	758/1097/1464	**596,00**	**C11P6L854**	862/1246/1656	**667,00**	**C11P6L860**	924/1334/1774	**721,00**

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	**C11P6L466**	492/709/942	**440,00**	**C11P6L472**	521/749/994	**478,00**
18	600	**C11P6L666**	738/1064/1413	**607,00**	**C11P6L672**	781/1123/1490	**660,00**
24	800	**C11P6L866**	984/1418/1884	**777,00**	**C11P6L872**	1042/1498/1987	**840,00**

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Raccord orientable (Pack 10)		C89091541	**79,20**
Tête thermo VT = 0,6		CC9091500	**24,60**
Tête thermo VT = 0,3		CC9091501	**37,50**
PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE			
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm L 600 mm L 800 mm	C89090144 C89090146 C89090148	**39,60** **39,60** **28,90**
Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)		C89090610	**15,00**

11VRE

4 ORIFICES

RACCORDEMENT BAS DROITE

PRÊT À POSER

RACCORDEMENT BAS DROITE



VUE DE FACE



Samba Pure
11V RE

GAMME VERTICALE

TYPE 11VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	**C11P6R445**	379/548/732	**355,00**	**C11P6R454**	431/623/828	**388,00**	**C11P6R460**	462/667/887	**419,00**
18	600	**C11P6R645**	569/823/1098	**475,00**	**C11P6R654**	646/934/1242	**530,00**	**C11P6R660**	693/1001/1330	**570,00**
24	800	**C11P6R845**	758/1097/1464	**596,00**	**C11P6R854**	862/1246/1656	**667,00**	**C11P6R860**	924/1334/1774	**721,00**

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	**C11P6R466**	492/709/942	**440,00**	**C11P6R472**	521/749/994	**478,00**
18	600	**C11P6R666**	738/1064/1413	**607,00**	**C11P6R672**	781/1123/1490	**660,00**
24	800	**C11P6R866**	984/1418/1884	**777,00**	**C11P6R872**	1042/1498/1987	**840,00**

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Raccord orientable (Pack 10)		C89091541	**79,20**
Tête thermo VT = 0,6		CC9091500	**24,60**
Tête thermo VT = 0,3		CC9091501	**37,50**
PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE			
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	**39,60**
	L 600 mm	C89090146	**39,60**
	L 800 mm	C89090148	**28,90**
Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)		C89090610	**15,00**

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade décor plane, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur



	Encombrement des accessoires F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5 — 115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6 — 112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8 — 115

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA PURE

21VRE

4 ORIFICES

RACCORDEMENT BAS GAUCHE

PRÊT À POSER

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade décor plane, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur



	Encombrement des accessoires	F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT BAS GAUCHE



VUE DE FACE



Samba Pure
21V RE

GAMME VERTICALE

TYPE 21VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	C21P6L445	520/762/1026	506,00	C21P6L454	595/871/1171	562,00	C21P6L460	642/940/1260	590,00
18	600	C21P6L645	779/1143/1539	686,00	C21P6L654	893/1307/1757	769,00	C21P6L660	963/1409/1890	808,00
24	800	C21P6L845	1039/1524/2052	869,00	C21P6L854	1190/1742/2342	930,00	C21P6L860	1284/1879/2520	1 036,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	C21P6L466	688/1006/1344	623,00	C21P6L472	731/1068/1428	661,00
18	600	C21P6L666	1031/1508/2016	866,00	C21P6L672	1096/1602/2142	923,00
24	800	C21P6L866	1375/2011/2688	1 106,00	C21P6L872	1462/2136/2856	1 129,00

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Raccord orientable (Pack 10)		C89091541	79,20
Tête thermo VT = 0,6		CC9091500	24,60
Tête thermo VT = 0,3		CC9091501	37,50
PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE			
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	39,60
	L 600 mm	C89090146	39,60
	L 800 mm	C89090148	28,90
Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)		C89090610	15,00

21VRE

4 ORIFICES

RACCORDEMENT BAS DROITE

PRÊT À POSER

RACCORDEMENT BAS DROITE



VUE DE FACE



Samba Pure
21V RE

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade décor plane, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

GAMME VERTICALE

TYPE 21VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	**C21P6R445**	520/762/1026	**506,00**	**C21P6R454**	595/871/1171	**562,00**	**C21P6R460**	642/940/1260	**590,00**
18	600	**C21P6R645**	779/1143/1539	**686,00**	**C21P6R654**	893/1307/1757	**769,00**	**C21P6R660**	963/1409/1890	**808,00**
24	800	**C21P6R845**	1039/1524/2052	**869,00**	**C21P6R854**	1190/1742/2342	**930,00**	**C21P6R860**	1284/1879/2520	**1 036,00**

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	**C21P6R466**	688/1006/1344	**623,00**	**C21P6R472**	731/1068/1428	**661,00**
18	600	**C21P6R666**	1031/1508/2016	**866,00**	**C21P6R672**	1096/1602/2142	**923,00**
24	800	**C21P6R866**	1375/2011/2688	**1 106,00**	**C21P6R872**	1462/2136/2856	**1 129,00**

Consoles Génius, livrées avec le radiateur



OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Raccord orientable (Pack 10)		C89091541	**79,20**
Tête thermo VT = 0,6		CC9091500	**24,60**
Tête thermo VT = 0,3		CC9091501	**37,50**
PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE			
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm L 600 mm L 800 mm	C89090144 C89090146 C89090148	**39,60** **39,60** **28,90**
Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)		C89090610	**15,00**

	Encombrement des accessoires	F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES SAMBA PURE

RACCORDEMENTS		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Ensemble bouchon plein + bouchon purgeur Ø 1/2" nickelés avec joints		C89090009	**5,40**
Réduction Ø 15/21 nickelée avec joint		C89090003	**4,30**
Robinet de vidange nickelé Ø 1/2" avec joint		C89090007	**4,30**
Clé pour purgeur		C89090131	**3,20**
FIXATIONS MODÈLES HORIZONTAUX HABILLÉ			
Paire de consoles Genius modèles habillés (sauf type 11) pour hauteur :	300	C89090173	**11,80**
	400	C89090174	**11,80**
	500	C89090175	**11,80**
	600	C89090176	**11,80**
	700	C89090177	**11,80**
	900	C89090179	**11,80**
Paire de consoles Genius pour type 10/20NU pour hauteur :	400	C8909164	**11,80**
	500	C8909165	**11,80**
	600	C8909166	**11,80**
	700	C8909167	**11,80**
	900	C8909169	**11,80**
Paire de consoles Genius pour type 11 pour hauteur :	400	C89090154	**11,80**
	500	C89090155	**11,80**
	600	C89090156	**11,80**
	700	C89090157	**11,80**
	900	C89090159	**11,80**
Kit de verrouillage pour consoles Génius II	3 pièces	C89090918	**4,30**

Bouchon purgeur — Clé pour purgeur — Bouchon plein

Réduction — Robinet de vidange

Consoles Génius II avec ses caches

NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR HORIZONTAL

TYPES	TYPES CONSOLES	LONGUEUR 400 À 1100 MM	LONGUEUR 1200 À 3000 MM
11	BARRETTES	2	3
21, 22	GENIUS	2	3

NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR VERTICAL

TYPES	TYPES CONSOLES	TOUS MODÈLES VERTICAUX
11, 21	GENIUS	1 horizontale + 2 verticales

PEINTURE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9016 (8 ml)	C89090901	**13,90**
Bombe aérosol pour retouche teinte RAL 9016 (400 ml)	C89090920	**43,90**

PIEDS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Pied support pour modèles horizontaux 10, 11, 20, 21 H = 70 mm l'unité	C89090206	**6,40**
Pied support pour modèles horizontaux 22, 32/33 H = 70 mm l'unité	C89090205	**8,60**
Pied support pour modèles verticaux - l'unité	C89090610	**15,00**
Pied central avec cache pour radiateurs panneaux 11, 21, 22, 32 et 33 de hauteur 300 à 900 mm		
Réglable en hauteur de 150 à 200 mm (appli. plancher fini) la paire	C89090402	**83,50**
Réglable en hauteur de 202 à 360 mm (appli. plancher brut) la paire	C89090207	**76,00**
Outils de montage collerette	C89090927	**13,90**



Pied central avec cache



Pieds supports

LOGISTIQUE

Délais de livraison et nombre de radiateurs par palette :

- **1 semaine pour les réf. en stock (grisée)**
- **2 semaines pour des H 600, 700, 900 et V 600**
- **4 semaines pour les H 400, 500 et V 400, 800**
- **6 semaines pour les H300 et palettisations spécifique (plus-value)**

HORIZONTAUX

LONGUEUR	400-600		>600	
HAUTEUR	<500	>400	<500	>400
10/11/20/21	20	20	10	10
22	20	10	10	10
32/33	20	10	10	5

VERTICAUX

LARGEUR	400	>400
Tous types	20	10

Nota :
- Pour les autres palettisations : plus-value de **4%** sur le prix HT
- Palette supplémentaire pour le reconditionnement : **7,00 €**

PACK 6 ORIFICES



OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR RADIATEURS SAMBA 6 ORIFICES			RÉFÉRENCE	PRIX € HT
POUR LE PILOTAGE DE LA TEMPÉRATURE PAR TÊTE THERMOSTATIQUE				
PACK PERFORMANCE	1 insert thermostatique Performance M30 (VT = 0,3)(RT2012) 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein		7664881	**55,60**
PACK 1	1 insert thermostatique M28 (VT = 0,6) classique rénovation 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein		C89091635	**39,60**
PACK 2	1 insert thermostatique M28 classique rénovation 1 volant de commande manuel 1 bouchon plein		C89091636	**18,20**
	Option pack 2 : Commande pour insert thermodynamique Tête thermostatique VT = 0,6 chaudière Tête thermostatique VT = 0,3 1 volant de commande manuel		 CC9091500 CC9091501 CC9091521	 **24,60** **37,50** **4,30**
POUR LE RÉGLAGE, L'ISOLATION ET LA VIDANGE				
PACK 3	2 vannes droites d'isolation radiateur		C89090697	**31,00**
PACK 4	2 vannes coudées d'isolation radiateur		C89090698	**31,00**
PACK 7	1 vanne by-pass et isolation / monotube / bitube		C89090678	**41,70**
POUR LE RACCORDEMENT DES TUBES SUR LES VANNES DE RÉGLAGE				
PACK 5	2 raccords à compression pour tube PER	12/10 16/13	C89091672 C89091673	**18,20** **22,50**
PACK 6	2 raccords système breveté pour tube cuivre	10/12 12/14 14/16 16/18	C89091668 C89091669 C89091670 C89091671	**17,10** **17,10** **17,10** **22,50**
PACK 8	2 raccords à compression pour tubes multi-couches	10/14 12/16 14/18 16/20	C89091664 C89091665 C89091666 C89091667	**20,30** **24,60** **24,60** **22,50**

SAMBA 6T

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT VERS LE BAS

PHOTOGRAPHIE NON CONTRACTUELLE.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

RADIATEUR ACIER | **RACCORDEMENT EN BAS** | **6 ORIFICES THERMOSTATISABLES** | **PRÊT À POSER**

CHALEUR DOUCE

CHALEUR DOUCE

RT 2012

GARANTIE 10 ANS

GARANTIE 10 ANS

FABRIQUÉS EN FRANCE

CE 06
EN 442-1

NF
RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS À EAU CHAUDE - NF 047

FIABILITÉ
ÉCONOMIES
EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ
NEUF
RÉNOVATION

RACCORDEMENT



SAMBA 11 HB 6T C



VUE DE FACE

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 11 HB 6 ORIFICES CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ135C412	121/175/232	117,00	CZ135C512	156/224/299	123,00	CZ135C612	192/278/368	135,00
15	500	CZ135C415	152/219/290	131,00	CZ135C515	195/281/374	138,00	CZ135C615	240/348/461	148,00
18	600	CZ135C418	182/263/347	137,00	CZ135C518	234/337/448	143,00	CZ135C618	286/418/551	152,00
21	700	CZ135C421	212/307/405	150,00	CZ135C521	273/393/523	156,00	CZ135C621	336/487/645	166,00
24	800	CZ135C424	242/350/463	163,00	CZ135C524	312/449/598	171,00	CZ135C624	382/557/734	180,00
27	900	CZ135C427	273/394/521	182,00	CZ135C527	351/505/672	188,00	CZ135C627	432/626/829	197,00
30	1000	CZ135C430	303/438/579	193,00	CZ135C530	390/561/747	199,00	CZ135C630	477/696/918	211,00
33	1100	CZ135C433	333/482/637	210,00	CZ135C533	429/617/822	216,00	CZ135C633	528/766/1013	225,00
36	1200	CZ135C436	364/526/695	227,00	CZ135C536	468/673/896	233,00	CZ135C636	573/835/1102	244,00
39	1300	CZ135C439	394/569/753	243,00	CZ135C539	507/729/971	250,00	CZ135C639	624/905/1197	259,00
42	1400	CZ135C442	424/613/811	257,00	CZ135C542	546/785/1046	263,00	CZ135C642	668/974/1285	272,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ135C712	216/317/418	139,00	CZ135C912	268/392/521	162,00
15	500	CZ135C715	270/396/522	150,00	CZ135C915	335/491/651	175,00
18	600	CZ135C718	322/475/626	158,00	CZ135C918	404/589/781	188,00
21	700	CZ135C721	378/554/731	184,00	CZ135C921	468/687/911	204,00
24	800	CZ135C724	430/634/835	193,00	CZ135C924	538/785/1042	225,00
27	900	CZ135C727	486/713/940	211,00	CZ135C927	602/883/1172	238,00
30	1000	CZ135C730	537/792/1044	219,00	CZ135C930	673/981/1302	263,00
33	1100	CZ135C733	594/871/1148	238,00	CZ135C933	736/1079/1432	273,00
36	1200	CZ135C736	645/950/1253	260,00	CZ135C936	808/1177/1562	308,00
39	1300	CZ135C739	702/1030/1357	273,00	CZ135C939	870/1275/1693	328,00
42	1400	CZ135C742	752/1109/1462	289,00	CZ135C942	942/1373/1823	346,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 104

11 HB 6T CENTRAUX

6 ORIFICES THERMOSTATISABLES DONT 2 EN POSITION CENTRALE

FOURNITURES STANDARD

- **Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.**
- 1 jeu de consoles barrettes
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- **Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.**

11 HB 6T C

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- Épaisseur 72 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA 6TC

21 HB 6T CENTRAUX

6 ORIFICES
THERMOSTATISABLES DONT
2 EN POSITION CENTRALE

FOURNITURES STANDARD

- **Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.**
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- **Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.**

21 HB 6T C

- Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette.
- Épaisseur 72 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT



SAMBA 21 HB 6T C



VUE DE FACE

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 21 HB 6 ORIFICES CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ215C312	143/208/276	126,00	CZ215C412	181/263/352	132,00	CZ215C512	220/320/428	139,00
15	500	CZ215C315	179/260/345	141,00	CZ215C415	227/329/440	146,00	CZ215C515	275/401/536	152,00
18	600	CZ215C318	214/311/414	154,00	CZ215C418	272/394/527	158,00	CZ215C518	329/481/643	166,00
21	700	CZ215C321	250/363/483	175,00	CZ215C421	317/460/615	180,00	CZ215C521	384/561/750	186,00
24	800	CZ215C324	286/415/552	193,00	CZ215C424	362/526/703	198,00	CZ215C524	439/641/857	205,00
27	900	CZ215C327	321/467/621	217,00	CZ215C427	408/591/791	223,00	CZ215C527	494/721/964	229,00
30	1000	CZ215C330	357/519/690	235,00	CZ215C430	453/657/879	241,00	CZ215C530	549/801/1071	248,00
33	1100	CZ215C333	393/571/759	264,00	CZ215C433	498/723/967	270,00	CZ215C533	604/881/1178	277,00
36	1200	CZ215C336	428/623/828	280,00	CZ215C436	544/788/1055	287,00	CZ215C536	659/961/1285	293,00
39	1300	CZ215C339	464/675/897	299,00	CZ215C439	589/854/1143	304,00	CZ215C539	714/1041/1392	310,00
42	1400	CZ215C342	500/727/966	326,00	CZ215C442	634/920/1231	332,00	CZ215C542	769/1121/1499	338,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ215C612	264/390/518	149,00	CZ215C712	300/443/587	163,00	CZ215C912	367/538/713	197,00
15	500	CZ215C615	330/488/648	162,00	CZ215C715	375/554/734	179,00	CZ215C915	459/672/891	212,00
18	600	CZ215C618	400/585/778	177,00	CZ215C718	450/664/880	192,00	CZ215C918	546/806/1069	225,00
21	700	CZ215C621	467/683/907	196,00	CZ215C721	525/775/1027	213,00	CZ215C921	638/941/1247	253,00
24	800	CZ215C624	533/780/1037	216,00	CZ215C724	600/886/1174	232,00	CZ215C924	729/1075/1426	280,00
27	900	CZ215C627	600/878/1166	238,00	CZ215C727	675/996/1320	254,00	CZ215C927	820/1210/1604	308,00
30	1000	CZ215C630	667/975/1296	258,00	CZ215C730	750/1107/1467	278,00	CZ215C930	911/1344/1782	336,00
33	1100	CZ215C633	726/1073/1426	287,00	CZ215C733	825/1218/1614	306,00	CZ215C933	1010/1478/1960	368,00
36	1200	CZ215C636	800/1170/1555	302,00	CZ215C736	900/1328/1760	327,00	CZ215C936	1093/1613/2138	400,00
39	1300	CZ215C639	858/1268/1685	320,00	CZ215C739	975/1439/1907	348,00	CZ215C939	1193/1747/2317	433,00
42	1400	CZ215C642	933/1365/1814	347,00	CZ215C742	1050/1550/2054	373,00	CZ215C942	1275/1882/2495	455,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 104

RACCORDEMENT



SAMBA 22 HB 6T C



VUE DE FACE

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 22 HB 6 ORIFICES CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ235C312	180/260/347	162,00	CZ235C412	229/332/444	168,00	CZ235C512	280/407/545	175,00
15	500	CZ235C315	225/326/434	177,00	CZ235C415	287/416/555	182,00	CZ235C515	350/509/681	188,00
18	600	CZ235C318	270/391/520	189,00	CZ235C418	344/499/666	195,00	CZ235C518	419/610/817	201,00
21	700	CZ235C321	315/456/607	213,00	CZ235C421	401/582/777	218,00	CZ235C521	489/712/953	225,00
24	800	CZ235C324	360/521/694	238,00	CZ235C424	458/665/888	244,00	CZ235C524	559/814/1090	251,00
27	900	CZ235C327	405/586/780	263,00	CZ235C427	516/748/999	268,00	CZ235C527	629/915/1226	274,00
30	1000	CZ235C330	450/651/867	291,00	CZ235C430	573/831/1110	295,00	CZ235C530	699/1017/1362	302,00
33	1100	CZ235C333	495/716/954	320,00	CZ235C433	630/914/1221	326,00	CZ235C533	769/1119/1498	333,00
36	1200	CZ235C336	540/781/1040	347,00	CZ235C436	688/997/1332	353,00	CZ235C536	839/1220/1634	361,00
39	1300	CZ235C339	585/846/1127	380,00	CZ235C439	745/1080/1443	386,00	CZ235C539	909/1322/1771	393,00
42	1400	CZ235C342	630/911/1214	402,00	CZ235C442	802/1163/1554	408,00	CZ235C542	979/1424/1907	414,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ235C612	340/500/665	184,00	CZ235C712	384/568/752	212,00	CZ235C912	470/694/920	253,00
15	500	CZ235C615	425/626/831	197,00	CZ235C715	480/710/941	225,00	CZ235C915	588/867/1151	265,00
18	600	CZ235C618	514/751/997	212,00	CZ235C718	576/851/1129	233,00	CZ235C918	700/1040/1381	281,00
21	700	CZ235C621	599/876/1163	233,00	CZ235C721	672/993/1317	263,00	CZ235C921	816/1214/1611	320,00
24	800	CZ235C624	685/1001/1330	260,00	CZ235C724	768/1135/1505	295,00	CZ235C924	933/1387/1841	358,00
27	900	CZ235C627	771/1126/1496	286,00	CZ235C727	864/1277/1693	334,00	CZ235C927	1050/1561/2071	394,00
30	1000	CZ235C630	856/1251/1662	311,00	CZ235C730	960/1419/1881	354,00	CZ235C930	1166/1734/2301	431,00
33	1100	CZ235C633	934/1376/1828	341,00	CZ235C733	1056/1561/2069	388,00	CZ235C933	1294/1907/2531	485,00
36	1200	CZ235C636	1028/1501/1994	369,00	CZ235C736	1152/1703/2257	422,00	CZ235C936	1400/2081/2761	516,00
39	1300	CZ235C639	1104/1626/2161	402,00	CZ235C739	1248/1845/2445	456,00	CZ235C939	1529/2254/2991	552,00
42	1400	CZ235C642	1199/1751/2327	424,00	CZ235C742	1345/1987/2633	479,00	CZ235C942	1633/2428/3221	589,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 104

22 HB 6T CENTRAUX

6 ORIFICES THERMOSTATISABLES DONT 2 EN POSITION CENTRALE

FOURNITURES STANDARD

- **Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.**
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- **Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.**

22 HB 6T C

- Assemblage de deux panneaux équipés d'ailettes.
- Épaisseur 101 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA 6TD

11 HB 6T

6 ORIFICES
THERMOSTATISABLES
RACCORDEMENT BAS DROIT

FOURNITURES STANDARD

- **Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.**
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- **Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.**

11 HB 6T

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- Épaisseur 72 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à $\Delta T°$: tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT BAS DROIT



SAMBA 11 HB 6T



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 11 HB 6 ORIFICES

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ135J412	130/191/252	98,00	CZ135J512	157/230/305	104,00	CZ135J612	183/269/356	111,00
15	500	CZ135J415	162/239/315	108,00	CZ135J515	196/288/381	111,00	CZ135J615	229/336/446	124,00
18	600	CZ135J418	195/286/378	119,00	CZ135J518	235/346/457	124,00	CZ135J618	275/403/535	135,00
21	700	CZ135J421	227/334/441	126,00	CZ135J521	275/403/533	134,00	CZ135J621	321/470/624	147,00
24	800	CZ135J424	259/382/504	137,00	CZ135J524	314/461/610	142,00	CZ135J624	367/538/713	157,00
27	900	CZ135J427	292/429/567	147,00	CZ135J527	353/518/686	151,00	CZ135J627	413/605/802	174,00
30	1000	CZ135J430	324/477/630	154,00	CZ135J530	392/576/762	159,00	CZ135J630	459/672/891	184,00
33	1100	CZ135J433	357/525/693	164,00	CZ135J533	431/634/838	175,00	CZ135J633	505/739/980	195,00
36	1200	CZ135J436	389/572/756	183,00	CZ135J536	471/691/914	189,00	CZ135J636	550/806/1069	213,00
39	1300	CZ135J439	422/620/819	189,00	CZ135J539	510/749/991	198,00	CZ135J639	596/874/1158	225,00
42	1400	CZ135J442	454/668/882	198,00	CZ135J542	549/806/1067	211,00	CZ135J642	642/941/1247	236,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ135J712	209/308/407	112,00	CZ135J912	259/380/504	129,00
15	500	CZ135J715	262/386/509	126,00	CZ135J915	324/476/630	147,00
18	600	CZ135J718	314/463/610	140,00	CZ135J918	389/571/756	161,00
21	700	CZ135J721	366/540/712	151,00	CZ135J921	454/666/882	183,00
24	800	CZ135J724	419/617/814	166,00	CZ135J924	519/761/1008	197,00
27	900	CZ135J727	471/694/915	183,00	CZ135J927	584/856/1134	213,00
30	1000	CZ135J730	524/771/1017	192,00	CZ135J930	649/951/1260	227,00
33	1100	CZ135J733	576/848/1119	207,00	CZ135J933	713/1046/1386	245,00
36	1200	CZ135J736	628/925/1220	226,00	CZ135J936	778/1141/1512	270,00
39	1300	CZ135J739	681/1002/1322	238,00	CZ135J939	843/1236/1638	287,00
42	1400	CZ135J742	733/1079/1424	254,00	CZ135J942	908/1331/1764	300,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 104

RACCORDEMENT BAS GAUCHE



SAMBA 11 HB 6T



VUE DE FACE

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 11 HB 6 ORIFICES

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ135K412	130/191/252	98,00	CZ135K512	157/230/305	104,00	CZ135K612	183/269/356	111,00
15	500	CZ135K415	162/239/315	108,00	CZ135K515	196/288/381	111,00	CZ135K615	229/336/446	124,00
18	600	CZ135K418	195/286/378	119,00	CZ135K518	235/346/457	124,00	CZ135K618	275/403/535	135,00
21	700	CZ135K421	227/334/441	126,00	CZ135K521	275/403/533	134,00	CZ135K621	321/470/624	147,00
24	800	CZ135K424	259/382/504	137,00	CZ135K524	314/461/610	142,00	CZ135K624	367/538/713	157,00
27	900	CZ135K427	292/429/567	147,00	CZ135K527	353/518/686	151,00	CZ135K627	413/605/802	174,00
30	1000	CZ135K430	324/477/630	154,00	CZ135K530	392/576/762	159,00	CZ135K630	459/672/891	184,00
33	1100	CZ135K433	357/525/693	164,00	CZ135K533	431/634/838	175,00	CZ135K633	505/739/980	195,00
36	1200	CZ135K436	389/572/756	183,00	CZ135K536	471/691/914	189,00	CZ135K636	550/806/1069	213,00
39	1300	CZ135K439	422/620/819	189,00	CZ135K539	510/749/991	198,00	CZ135K639	596/874/1158	225,00
42	1400	CZ135K442	454/668/882	198,00	CZ135K542	549/806/1067	211,00	CZ135K642	642/941/1247	236,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ135K712	209/308/407	112,00	CZ135K912	259/380/504	129,00
15	500	CZ135K715	262/386/509	126,00	CZ135K915	324/476/630	147,00
18	600	CZ135K718	314/463/610	140,00	CZ135K918	389/571/756	161,00
21	700	CZ135K721	366/540/712	151,00	CZ135K921	454/666/882	183,00
24	800	CZ135K724	419/617/814	166,00	CZ135K924	519/761/1008	197,00
27	900	CZ135K727	471/694/915	183,00	CZ135K927	584/856/1134	213,00
30	1000	CZ135K730	524/771/1017	192,00	CZ135K930	649/951/1260	227,00
33	1100	CZ135K733	576/848/1119	207,00	CZ135K933	713/1046/1386	245,00
36	1200	CZ135K736	628/925/1220	226,00	CZ135K936	778/1141/1512	270,00
39	1300	CZ135K739	681/1002/1322	238,00	CZ135K939	843/1236/1638	287,00
42	1400	CZ135K742	733/1079/1424	254,00	CZ135K942	908/1331/1764	300,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 104

11 HB 6T

6 ORIFICES
THERMOSTATISABLES
RACCORDEMENT
BAS GAUCHE

FOURNITURES STANDARD

- **Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.**
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- **Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.**

11 HB 6T

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- Épaisseur 72 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA 6TD/G

21 HB 6T

6 ORIFICES

THERMOSTATISABLES

FOURNITURES STANDARD

- **Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.**
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- **Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.**

21 HB 6T

- Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette.
- Épaisseur 72 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à $\Delta T°$: tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 21 HB 6 ORIFICES RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ215U312	150/221/293	89,00	CZ215U412	189/278/370	100,00	CZ215U512	227/334/443	111,00
15	500	CZ215U315	187/276/366	102,00	CZ215U415	236/348/462	113,00	CZ215U515	283/417/554	125,00
18	600	CZ215U318	225/331/439	113,00	CZ215U418	284/418/554	124,00	CZ215U518	340/500/664	142,00
21	700	CZ215U321	262/386/512	124,00	CZ215U421	331/487/647	139,00	CZ215U521	396/584/775	157,00
24	800	CZ215U324	300/442/586	137,00	CZ215U424	378/557/739	152,00	CZ215U524	453/667/886	178,00
27	900	CZ215U327	337/497/659	147,00	CZ215U427	425/626/832	168,00	CZ215U527	510/751/996	190,00
30	1000	CZ215U330	375/552/732	158,00	CZ215U430	473/696/924	181,00	CZ215U530	566/834/1107	207,00
33	1100	CZ215U333	412/607/805	172,00	CZ215U433	520/766/1016	193,00	CZ215U533	623/917/1218	225,00
36	1200	CZ215U336	450/662/878	188,00	CZ215U436	567/835/1109	212,00	CZ215U536	680/1001/1328	244,00
39	1300	CZ215U339	487/718/952	198,00	CZ215U439	615/905/1201	227,00	CZ215U539	736/1084/1439	261,00
42	1400	CZ215U342	525/773/1025	212,00	CZ215U442	662/974/1294	238,00	CZ215U542	793/1168/1550	278,00
45	1500	CZ215U345	562/828/1098	221,00	CZ215U445	709/1044/1386	251,00	CZ215U545	850/1251/1661	294,00
51	1700	CZ215U351	637/938/1244	247,00	CZ215U451	804/1183/1571	278,00	CZ215U551	963/1418/1882	328,00
57	1900	CZ215U357	712/1049/1391	269,00	CZ215U457	898/1322/1756	305,00	CZ215U557	1076/1585/2103	362,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ215U612	263/386/514	113,00	CZ215U712	297/439/582	121,00	CZ215U912	366/540/716	142,00
15	500	CZ215U615	328/483/642	134,00	CZ215U715	372/549/728	139,00	CZ215U915	457/675/896	164,00
18	600	CZ215U618	394/580/770	147,00	CZ215U718	446/659/873	157,00	CZ215U918	549/810/1075	187,00
21	700	CZ215U621	460/676/899	164,00	CZ215U721	521/769/1019	178,00	CZ215U921	640/945/1254	212,00
24	800	CZ215U624	525/773/1027	181,00	CZ215U724	595/878/1164	194,00	CZ215U924	732/1080/1433	233,00
27	900	CZ215U627	591/869/1156	197,00	CZ215U727	669/988/1310	213,00	CZ215U927	823/1215/1612	259,00
30	1000	CZ215U630	657/966/1284	215,00	CZ215U730	744/1098/1455	232,00	CZ215U930	915/1350/1791	279,00
33	1100	CZ215U633	722/1063/1412	232,00	CZ215U733	818/1208/1601	249,00	CZ215U933	1006/1485/1970	304,00
36	1200	CZ215U636	788/1159/1541	253,00	CZ215U736	892/1318/1746	272,00	CZ215U936	1098/1620/2149	333,00
39	1300	CZ215U639	854/1256/1669	270,00	CZ215U739	967/1427/1892	292,00	CZ215U939	1189/1755/2328	357,00
42	1400	CZ215U642	919/1352/1798	289,00	CZ215U742	1041/1537/2037	311,00	CZ215U942	1281/1890/2507	379,00
45	1500	CZ215U645	985/1449/1926	305,00	CZ215U745	1115/1647/2183	330,00	CZ215U945	1372/2025/2687	404,00
51	1700	CZ215U651	1116/1642/2183	337,00	CZ215U751	1264/1867/2474	366,00	CZ215U951	1555/2295/3045	449,00
57	1900	CZ215U657	1247/1835/2440	373,00	CZ215U757	1413/2086/2765	404,00	CZ215U957	1738/2565/3403	496,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 104

22 HB 6T

6 ORIFICES
THERMOSTATISABLES

RACCORDEMENT



SAMBA 22 HB 6T



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 22 HB 6 ORIFICES RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ235U312	187/276/368	106,00	CZ235U412	239/354/470	114,00	CZ235U512	289/427/568	124,00
15	500	CZ235U315	233/345/461	120,00	CZ235U415	299/443/588	134,00	CZ235U515	361/534/710	144,00
18	600	CZ235U318	280/414/553	137,00	CZ235U418	358/531/706	148,00	CZ235U518	433/641/851	164,00
21	700	CZ235U321	326/483/645	148,00	CZ235U421	418/620/823	168,00	CZ235U521	506/748/993	184,00
24	800	CZ235U324	373/552/737	168,00	CZ235U424	478/708/941	184,00	CZ235U524	578/854/1135	203,00
27	900	CZ235U327	420/621/829	181,00	CZ235U427	537/797/1058	199,00	CZ235U527	650/961/1277	221,00
30	1000	CZ235U330	466/690/921	195,00	CZ235U430	597/885/1176	216,00	CZ235U530	722/1068/1419	243,00
33	1100	CZ235U333	513/759/1013	212,00	CZ235U433	657/974/1294	234,00	CZ235U533	794/1175/1561	261,00
36	1200	CZ235U336	560/828/1105	233,00	CZ235U436	716/1062/1411	259,00	CZ235U536	867/1282/1703	289,00
39	1300	CZ235U339	606/897/1197	248,00	CZ235U439	776/1151/1529	274,00	CZ235U539	939/1388/1845	305,00
42	1400	CZ235U342	653/966/1289	262,00	CZ235U442	836/1239/1646	292,00	CZ235U542	1011/1495/1987	328,00
45	1500	CZ235U345	700/1035/1382	278,00	CZ235U445	896/1328/1764	310,00	CZ235U545	1083/1602/2129	343,00
51	1700	CZ235U351	793/1173/1566	308,00	CZ235U451	1015/1505/1999	342,00	CZ235U551	1228/1816/2412	386,00
57	1900	CZ235U357	886/1311/1750	338,00	CZ235U457	1134/1682/2234	379,00	CZ235U557	1372/2029/2696	427,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ235U612	336/496/659	134,00	CZ235U712	381/562/744	146,00	CZ235U912	464/682/902	174,00
15	500	CZ235U615	420/620/824	152,00	CZ235U715	476/702/930	172,00	CZ235U915	580/852/1128	204,00
18	600	CZ235U618	504/743/988	178,00	CZ235U718	571/842/1116	195,00	CZ235U918	696/1022/1354	234,00
21	700	CZ235U621	588/867/1153	195,00	CZ235U721	666/983/1302	217,00	CZ235U921	812/1193/1579	266,00
24	800	CZ235U624	672/991/1318	216,00	CZ235U724	761/1123/1488	247,00	CZ235U924	928/1363/1805	299,00
27	900	CZ235U627	756/1115/1482	238,00	CZ235U727	856/1264/1674	270,00	CZ235U927	1044/1534/2030	330,00
30	1000	CZ235U630	840/1239/1647	261,00	CZ235U730	952/1404/1860	295,00	CZ235U930	1160/1704/2256	362,00
33	1100	CZ235U633	925/1363/1812	279,00	CZ235U733	1047/1544/2046	323,00	CZ235U933	1276/1874/2482	392,00
36	1200	CZ235U636	1009/1487/1976	308,00	CZ235U736	1142/1685/2232	353,00	CZ235U936	1392/2045/2707	429,00
39	1300	CZ235U639	1093/1611/2141	330,00	CZ235U739	1237/1825/2418	376,00	CZ235U939	1508/2215/2933	458,00
42	1400	CZ235U642	1177/1735/2306	353,00	CZ235U742	1332/1966/2604	400,00	CZ235U942	1624/2386/3158	492,00
45	1500	CZ235U645	1261/1859/2471	373,00	CZ235U745	1427/2106/2790	427,00	CZ235U945	1740/2556/3384	523,00
51	1700	CZ235U651	1429/2106/2800	414,00	CZ235U751	1618/2387/3162	475,00	CZ235U951	1972/2897/3835	587,00
57	1900	CZ235U657	1597/2354/3129	458,00	CZ235U757	1808/2668/3534	525,00	CZ235U957	2204/3238/4286	649,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 104

FOURNITURES STANDARD

- **Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.**
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- **Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.**

22 HB 6T

- Assemblage de 2 panneaux équipés d'ailettes
- Épaisseur 101 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA 6TD/G

33 HB 6T

RADIATEUR ACIER
GAMME HORIZONTALE
HABILLÉE
6 ORIFICES
THERMOSTATISABLES

FOURNITURES STANDARD

- **Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.**
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- **Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.**

33 HB 6T

- Assemblage de 3 panneaux avec ailettes.
- Épaisseur 157 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à $\Delta T°$: tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 33 HB 6 ORIFICES RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ335U312	257/382/510	147,00	CZ335U412	331/491/655	161,00	CZ335U512	401/595/792	181,00
15	500	CZ335U315	321/477/638	174,00	CZ335U415	414/614/819	190,00	CZ335U515	502/744/990	212,00
18	600	CZ335U318	385/572/765	196,00	CZ335U418	497/736/983	217,00	CZ335U518	602/893/1188	244,00
21	700	CZ335U321	449/668/893	219,00	CZ335U421	579/859/1147	247,00	CZ335U521	703/1042/1386	274,00
24	800	CZ335U324	514/763/1020	248,00	CZ335U424	662/982/1310	272,00	CZ335U524	803/1190/1584	307,00
27	900	CZ335U327	578/859/1148	271,00	CZ335U427	745/1104/1474	303,00	CZ335U527	903/1339/1782	338,00
30	1000	CZ335U330	642/954/1275	299,00	CZ335U430	828/1227/1638	331,00	CZ335U530	1004/1488/1980	373,00
33	1100	CZ335U333	706/1049/1403	323,00	CZ335U433	911/1350/1802	362,00	CZ335U533	1104/1637/2178	404,00
36	1200	CZ335U336	770/1145/1530	353,00	CZ335U436	993/1472/1966	395,00	CZ335U536	1204/1786/2376	443,00
39	1300	CZ335U339	835/1240/1658	376,00	CZ335U439	1076/1595/2129	421,00	CZ335U539	1305/1934/2574	472,00
42	1400	CZ335U342	899/1336/1785	402,00	CZ335U442	1159/1718/2293	448,00	CZ335U542	1405/2083/2772	506,00
45	1500	CZ335U345	963/1431/1913	428,00	CZ335U445	1242/1841/2457	475,00	CZ335U545	1506/2232/2970	538,00
51	1700	CZ335U351	1091/1622/2168	475,00	CZ335U451	1407/2086/2785	532,00	CZ335U551	1706/2530/3366	600,00
57	1900	CZ335U357	1220/1813/2423	526,00	CZ335U457	1573/2331/3112	590,00	-	-	-
63	2100	CZ335U363	1348/2003/2678	599,00	CZ335U463	1738/2577/3440	705,00	-	-	-

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CZ335U612	468/691/919	193,00	CZ335U712	530/781/1038	213,00	CZ335U912	648/952/1260	258,00
15	500	CZ335U615	585/864/1149	230,00	CZ335U715	662/977/1298	253,00	CZ335U915	809/1190/1575	305,00
18	600	CZ335U618	701/1037/1379	261,00	CZ335U718	795/1172/1557	292,00	CZ335U918	971/1427/1890	357,00
21	700	CZ335U621	818/1210/1609	299,00	CZ335U721	927/1367/1817	333,00	CZ335U921	1133/1665/2205	404,00
24	800	CZ335U624	935/1382/1838	331,00	CZ335U724	1060/1562/2076	373,00	CZ335U924	1295/1903/2520	454,00
27	900	CZ335U627	1052/1555/2068	366,00	CZ335U727	1192/1758/2336	411,00	CZ335U927	1457/2141/2835	504,00
30	1000	CZ335U630	1169/1728/2298	400,00	CZ335U730	1325/1953/2595	453,00	CZ335U930	1619/2379/3150	552,00
33	1100	CZ335U633	1286/1901/2528	438,00	CZ335U733	1457/2148/2855	492,00	CZ335U933	1781/2617/3465	601,00
36	1200	CZ335U636	1403/2074/2758	475,00	CZ335U736	1590/2344/3114	538,00	CZ335U936	1943/2855/3780	652,00
39	1300	CZ335U639	1520/2246/2987	508,00	CZ335U739	1722/2539/3374	576,00	CZ335U939	2105/3093/4095	699,00
42	1400	CZ335U642	1637/2419/3217	542,00	CZ335U742	1855/2734/3633	620,00	CZ335U942	2267/3331/4410	751,00
45	1500	CZ335U645	1754/2592/3447	579,00	CZ335U745	1987/2930/3893	656,00	CZ335U945	2428/3569/4725	800,00
51	1700	CZ335U651	1987/2938/3907	651,00	CZ335U751	2252/3320/4412	736,00	CZ335U951	2752/4044/5355	899,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 104

LES + SAMBA PROGRESS

ESTHÉTIQUE

Design
- Avec sa silhouette fine et élancée, ce radiateur panneau s'intègre parfaitement au style de votre intérieur dans un minimum d'espace

FIABILITÉ

Fabrication en France
- Un outil de production Français à la Chartre sur le loir (72)
- Usine ISO 9001 et 14001

Radiateur panneau en acier
- Revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016
- Pression de service maximum 6 bar
- Emballage carton et plastique protecteur

GAMME ÉTENDUE

Gamme habillée
- Joues latérales avec clips de maintien montées d'usine

Gamme tertiaire
- Entretien facile sans ailettes

INSTALLATION FACILITÉE

Raccordements
- Horizontaux et verticaux 4 ou 6 orifices
- Raccordement standard ou par le dessous

Fixation
- Jeu de consoles Génius inclus dans l'emballage

Accessoires
- Packs robinetteries pour tous types d'installation

Pilotable
- Par simple adjonction d'un kit thermostat proposé en option

SAMBA PROGRESS

11VRE

6 ORIFICES
RACCORDEMENT
BAS GAUCHE
THERMOSTATISABLE
PRÊT À POSER

RACCORDEMENT BAS GAUCHE



VUE DE FACE

Samba Progress
11V RE

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur



	Encombrement des accessoires	F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2'', ENTRAXE 50 MM

TYPE 11 VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11C6L445	397/581/768	244,00	C11C6L454	460/676/894	266,00	C11C6L460	502/738/978	288,00
9	600	C11C6L645	595/872/1152	326,00	C11C6L654	690/1013/1341	364,00	C11C6L660	753/1107/1467	392,00
12	800	C11C6L845	794/1163/1536	409,00	C11C6L854	920/1351/1788	457,00	C11C6L860	1004/1476/1956	494,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11C6L466	544/800/1062	302,00	C11C6L472	588/868/1152	328,00
9	600	C11C6L666	816/1201/1593	416,00	C11C6L672	883/1301/1728	453,00
12	800	C11C6L866	1088/1601/2124	534,00	C11C6L872	1177/1735/2304	577,00

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Raccord orientable (Pack 10) avec insert M28		C89091541	79,20
Tête thermo VT = 0,6		CC9091500	24,60
Tête thermo VT = 0,3		CC9091501	37,50
PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE			
PORTE-SERVIETTES			
Profilé peint époxy, ajustable suivant modèle, avec supports		C89090100	119,80
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	39,60
	L 600 mm	C89090146	39,60
	L 800 mm	C89090148	28,90
Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)		C89090610	15,00

RACCORDEMENT BAS DROIT



VUE DE FACE



Samba Progress
11V RE

11VRE

6 ORIFICES
RACCORDEMENT
BAS DROIT
THERMOSTATISABLE
PRÊT À POSER

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2'', ENTRAXE 50 MM

TYPE 11 VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11C6M445	397/581/768	244,00	C11C6M454	460/676/894	266,00	C11C6M460	502/738/978	288,00
9	600	C11C6M645	595/872/1152	326,00	C11C6M654	690/1013/1341	364,00	C11C6M660	753/1107/1467	392,00
12	800	C11C6M845	794/1163/1536	409,00	C11C6M854	920/1351/1788	457,00	C11C6M860	1004/1476/1956	494,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C11C6M466	544/800/1062	302,00	C11C6M472	588/868/1152	328,00
9	600	C11C6M666	816/1201/1593	416,00	C11C6M672	883/1301/1728	453,00
12	800	C11C6M866	1088/1601/2124	534,00	C11C6M872	1177/1735/2304	577,00

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Raccord orientable (Pack 10) avec insert M28		C89091541	79,20
Tête thermo VT = 0,6		CC9091500	24,60
Tête thermo VT = 0,3		CC9091501	37,50
PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE			
PORTE-SERVIETTES			
Profilé peint époxy, ajustable suivant modèle, avec supports		C89090100	119,80
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	39,60
	L 600 mm	C89090146	39,60
	L 800 mm	C89090148	28,90
Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)		C89090610	15,00

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur



	Encombrement des accessoires F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5 — 115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6 — 112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8 — 115

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA PROGRESS

21VRE

6 ORIFICES
RACCORDEMENT
BAS GAUCHE
THERMOSTATISABLE
PRÊT À POSER

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur



	Encombrement des accessoires	F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

** Les puissances thermiques sont données à $\Delta T°$: tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT BAS GAUCHE



VUE DE FACE



Samba Progress 21V RE

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2'', ENTRAXE 50 MM

TYPE 21 VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21C6L445	563/839/1122	347,00	C21C6L454	643/959/1284	386,00	C21C6L460	693/1034/1386	404,00
9	600	C21C6L645	844/1258/1683	471,00	C21C6L654	964/1438/1926	528,00	C21C6L660	1039/1551/2079	554,00
12	800	C21C6L845	1126/1678/2244	596,00	C21C6L854	1285/1918/2568	638,00	C21C6L860	1385/2068/2772	710,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21C6L466	745/1114/1494	428,00	C21C6L472	795/1189/1596	454,00
9	600	C21C6L666	1118/1670/2241	594,00	C21C6L672	1192/1784/2394	633,00
12	800	C21C6L866	1491/2227/2988	760,00	C21C6L872	1589/2378/3192	775,00

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Raccord orientable (Pack 10) avec insert M28		C89091541	79,20
Tête thermo VT = 0,6		CC9091500	24,60
Tête thermo VT = 0,3		CC9091501	37,50
PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE			
PORTE-SERVIETTES			
Profilé peint époxy, ajustable suivant modèle, avec supports		C89090100	119,80
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	39,60
	L 600 mm	C89090146	39,60
	L 800 mm	C89090148	28,90
Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)		C89090610	15,00

RACCORDEMENT BAS DROIT



VUE DE FACE





Samba Progress 21V RE

21VRE

6 ORIFICES
RACCORDEMENT
BAS DROIT
THERMOSTATISABLE
PRÊT À POSER

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2'', ENTRAXE 50 MM

TYPE 21 VRE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21C6M445	563/839/1122	347,00	C21C6M454	643/959/1284	386,00	C21C6M460	693/1034/1386	404,00
9	600	C21C6M645	844/1258/1683	471,00	C21C6M654	964/1438/1926	528,00	C21C6M660	1039/1551/2079	554,00
12	800	C21C6M845	1126/1678/2244	596,00	C21C6M854	1285/1918/2568	638,00	C21C6M860	1385/2068/2772	710,00

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE EMTS	M MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C21C6M466	745/1114/1494	428,00	C21C6M472	795/1189/1596	454,00
9	600	C21C6M666	1118/1670/2241	594,00	C21C6M672	1192/1784/2394	633,00
12	800	C21C6M866	1491/2227/2988	760,00	C21C6M872	1589/2378/3192	775,00

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur



	Encombrement des accessoires F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5 — 115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6 — 112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8 — 115

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Raccord orientable (Pack 10) avec insert M28		C89091541	79,20
Tête thermo VT = 0,6		CC9091500	24,60
Tête thermo VT = 0,3		CC9091501	37,50
PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE			
PORTE-SERVIETTES			
Profilé peint époxy, ajustable suivant modèle, avec supports		C89090100	119,80
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	39,60
	L 600 mm	C89090146	39,60
	L 800 mm	C89090148	28,90
Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)		C89090610	15,00

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES SAMBA 6T

RACCORDEMENTS		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Ensemble bouchon plein + bouchon purgeur Ø 1/2" nickelés avec joints		C89090009	**5,40**
Réduction Ø 15/21 nickelée avec joint		C89090003	**4,30**
Robinet de vidange nickelé Ø 1/2" avec joint		C89090007	**4,30**
Clé pour purgeur		C89090131	**3,20**
FIXATIONS MODÈLES HORIZONTAUX HABILLÉ			
Paire de consoles Genius modèles habillés (sauf type 11) pour hauteur :	300	C89090173	**11,80**
	400	C89090174	**11,80**
	500	C89090175	**11,80**
	600	C89090176	**11,80**
	700	C89090177	**11,80**
	900	C89090179	**11,80**
Paire de consoles Genius pour type 10/20NU pour hauteur :	400	C8909164	**11,80**
	500	C8909165	**11,80**
	600	C8909166	**11,80**
	700	C8909167	**11,80**
	900	C8909169	**11,80**
Paire de consoles Genius pour type 11 pour hauteur :	400	C89090154	**11,80**
	500	C89090155	**11,80**
	600	C89090156	**11,80**
	700	C89090157	**11,80**
	900	C89090159	**11,80**
Kit de verrouillage pour consoles Génius II	3 pièces	C89090918	**4,30**

Bouchon purgeur — Clé pour purgeur — Bouchon plein

Réduction — Robinet de vidange

Consoles Génius II avec ses caches

NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR HORIZONTAL

TYPES	TYPES CONSOLES	LONGUEUR 400 À 1100 MM	LONGUEUR 1200 À 3000 MM
11	BARRETTES	2	3
21, 22, 33	GENIUS	2	3

NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR VERTICAL

TYPES	TYPES CONSOLES	TOUS MODÈLES VERTICAUX
11, 21	GENIUS	1 horizontale + 2 verticales

PEINTURE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9016 (8 ml)	C89090901	**13,90**
Bombe aérosol pour retouche teinte RAL 9016 (400 ml)	C89090920	**43,90**

PIEDS		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Pied support pour modèles horizontaux 10, 11, 20, 21 H = 70 mm	l'unité	C89090206	**6,40**
Pied support pour modèles horizontaux 22, 32/33 H = 70 mm	l'unité	C89090205	**8,60**
Pied support pour modèles verticaux - l'unité		C89090610	**15,00**
Pied central avec cache pour radiateurs panneaux 11, 21, 22, 32 et 33 de hauteur 300 à 900 mm			
Réglable en hauteur de 150 à 200 mm (appli. plancher fini)	la paire	C89090402	**83,50**
Réglable en hauteur de 202 à 360 mm (appli. plancher brut)	la paire	C89090207	**76,00**
Outils de montage collerette		C89090927	**13,90**



Pied central avec cache



Pieds supports

LOGISTIQUE

Délais de livraison et nombre de radiateurs par palette :

- 1 semaine pour les réf. en stock (grisée)
- 2 semaines pour des H 600, 700, 900 et V 600
- 4 semaines pour les H 400, 500 et V 400, 800
- 6 semaines pour les H300 et palettisations spécifique (plus-value)

HORIZONTAUX

LONGUEUR	400-600		>600	
HAUTEUR	<500	>400	<500	>400
10/11/20/21	20	20	10	10
22	20	10	10	10
32/33	20	10	10	5

VERTICAUX

LARGEUR	400	>400
Tous types	20	10

PACK 6 ORIFICES



OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR RADIATEURS SAMBA 6 ORIFICES			RÉFÉRENCE	PRIX € HT
POUR LE PILOTAGE DE LA TEMPÉRATURE PAR TÊTE THERMOSTATIQUE				
PACK PERFORMANCE	1 insert thermostatique Performance M30 (VT = 0,3)(RT2012) 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein		7664881	**55,60**
PACK 1	1 insert thermostatique M28 (VT = 0,6) classique rénovation 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein		C89091635	**39,60**
PACK 2	1 insert thermostatique M28 classique rénovation 1 volant de commande manuel 1 bouchon plein		C89091636	**18,20**
	Option pack 2 : Commande pour insert thermodynamique Tête thermostatique VT = 0,6 chaudière Tête thermostatique VT = 0,3 1 volant de commande manuel		 CC9091500 CC9091501 CC9091521	 **24,60** **37,50** **4,30**
POUR LE RÉGLAGE, L'ISOLATION ET LA VIDANGE				
PACK 3	2 vannes droites d'isolation radiateur		C89090697	**31,00**
PACK 4	2 vannes coudées d'isolation radiateur		C89090698	**31,00**
PACK 7	1 vanne by-pass et isolation / monotube / bitube		C89090678	**41,70**
POUR LE RACCORDEMENT DES TUBES SUR LES VANNES DE RÉGLAGE				
PACK 5	2 raccords à compression pour tube PER	12/10 16/13	C89091672 C89091673	**18,20** **22,50**
PACK 6	2 raccords système breveté pour tube cuivre	10/12 12/14 14/16 16/18	C89091668 C89091669 C89091670 C89091671	**17,10** **17,10** **17,10** **22,50**
PACK 8	2 raccords à compression pour tubes multi-couches	10/14 12/16 14/18 16/20	C89091664 C89091665 C89091666 C89091667	**20,30** **24,60** **24,60** **22,50**

SAMBA CLASSIQUE

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT LATÉRAL

PHOTOGRAPHIE NON CONTRACTUELLE.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

RADIATEUR ACIER | **RACCORDEMENT LATÉRAL** | **4 ORIFICES** | **PRÊT À POSER**

CHALEUR DOUCE

CHALEUR DOUCE

RT 2012

GARANTIE 10 ANS

FABRIQUÉS EN FRANCE

CE 06
EN 442-1

NF
RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS À EAU CHAUDE - NF 047

FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION

11V HB
21V HB

4 ORIFICES
PRÊT À POSER

RACCORDEMENT

Samba Progress
11V HB



Samba Progress
21V HB



LARGEUR (MM)		400	600	800
Entraxe E	mm	348	548	748

GAMME VERTICALE HABILLÉE

TYPE 11V HB

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	**C11C6H445**	397/581/768	**208,00**	**C11C6H454**	460/676/894	**242,00**	**C11C6H460**	502/738/978	**262,00**
9	600	**C11C6H645**	595/872/1152	**310,00**	**C11C6H654**	690/1013/1341	**357,00**	**C11C6H660**	753/1107/1467	**392,00**
12	800	**C11C6H845**	794/1163/1536	**411,00**	**C11C6H854**	920/1351/1788	**475,00**	**C11C6H860**	1004/1476/1956	**522,00**

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	**C11C6H466**	544/800/1062	**281,00**	**C11C6H472**	588/868/1152	**315,00**
9	600	**C11C6H666**	816/1201/1593	**426,00**	**C11C6H672**	883/1301/1728	**471,00**
12	800	**C11C6H866**	1088/1601/2124	**566,00**	**C11C6H872**	1177/1735/2304	**626,00**

TYPE 21V HB

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	**C21C6H445**	563/839/1122	**285,00**	**C21C6H454**	643/959/1284	**320,00**	**C21C6H460**	693/1034/1386	**340,00**
9	600	**C21C6H645**	844/1258/1683	**408,00**	**C21C6H654**	964/1438/1926	**463,00**	**C21C6H660**	1039/1551/2079	**489,00**
12	800	**C21C6H845**	1126/1678/2244	**532,00**	**C21C6H854**	1285/1918/2568	**576,00**	**C21C6H860**	1385/2068/2772	**646,00**

HAUTEUR EN MM		2200			2400		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	**C21C6H466**	745/1114/1494	**367,00**	**C21C6H472**	795/1189/1596	**391,00**
9	600	**C21C6H666**	1118/1670/2241	**531,00**	**C21C6H672**	1192/1784/2394	**566,00**
12	800	**C21C6H866**	1491/2227/2988	**693,00**	**C21C6H872**	1589/2378/3192	**712,00**

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Robinet droit avec tête thermo VT = 0,3		CC9092506	**55,60**
Té de réglage droit		CC9091526	**9,60**
Robinet droit		CC9091506	**13,90**
Tête thermostatique VT = 0,6		CC9091500	**24,60**
PORTE-SERVIETTES			
Profilé peint époxy, ajustable suivant modèle, avec supports		C89090100	**119,80**
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm L 600 mm L 800 mm	C89090144 C89090146 C89090148	**39,60** **39,60** **28,90**
Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)		C89090610	**15,00**



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA

10 NU

4 ORIFICES

SPECIAL TERTIAIRE

RACCORDEMENT





SAMBA 10 NU



HAUTEUR H		400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	348	448	548	648	848

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier sans ailette adapté aux locaux où l'hygiène est essentielle, couleur blanc RAL 9016.

- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" avec joint.
- Pression de service maximum 10 bar.

10 NU

- Panneau avant sans ailette.
- Épaisseur 45 mm.
- La totalité de la surface de chauffe de Samba 10 NU est en contact avec le fluide.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

RADPACK équipement complet robinetterie tous radiateurs **voir page 113**

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

GAMME HORIZONTALE NUE

TYPE 10 NU

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC1050412	95/138/181	**49,00**	CC1050512	112/164/215	**51,00**	CC1050612	129/188/248	**58,00**
15	500	CC1050415	118/173/227	**58,00**	CC1050515	140/205/269	**60,00**	CC1050615	161/236/311	**63,00**
18	600	CC1050418	142/207/272	**62,00**	CC1050518	168/246/322	**65,00**	CC1050618	193/283/373	**78,00**

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC1050712	146/214/282	**59,00**	CC1050912	180/264/350	**67,00**
15	500	CC1050715	182/267/353	**67,00**	CC1050915	225/330/438	**87,00**
18	600	CC1050718	219/320/423	**83,00**	CC1050918	270/396/526	**110,00**
21	700	CC1050721	255/374/494	**100,00**	CC1050921	315/462/613	**125,00**
24	800	CC1050724	291/427/564	**111,00**	CC1050924	360/528/701	**142,00**
27	900	CC1050727	328/481/635	**125,00**	CC1050927	405/594/788	**157,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 113

11 HB
4 ORIFICES

RACCORDEMENT





SAMBA 11 HB



HAUTEUR H		400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 11 HB

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC135H412	130/191/252	**59,00**	CC135H512	157/230/305	**62,00**	CC135H612	183/269/356	**72,00**
15	500	CC135H415	162/239/315	**70,00**	CC135H515	196/288/381	**72,00**	CC135H615	229/336/446	**81,00**
18	600	CC135H418	195/286/378	**77,00**	CC135H518	235/346/457	**81,00**	CC135H618	275/403/535	**94,00**
21	700	CC135H421	227/334/441	**87,00**	CC135H521	275/403/533	**89,00**	CC135H621	321/470/624	**107,00**
24	800	CC135H424	259/382/504	**98,00**	CC135H524	314/461/610	**105,00**	CC135H624	367/538/713	**120,00**
27	900	CC135H427	292/429/567	**108,00**	CC135H527	353/518/686	**112,00**	CC135H627	413/605/802	**132,00**
30	1000	CC135H430	324/477/630	**119,00**	CC135H530	392/576/762	**126,00**	CC135H630	459/672/891	**142,00**
33	1100	CC135H433	357/525/693	**126,00**	CC135H533	431/634/838	**135,00**	CC135H633	505/739/980	**152,00**
36	1200	CC135H436	389/572/756	**137,00**	CC135H536	471/691/914	**147,00**	CC135H636	550/806/1069	**166,00**
39	1300	-	-	-	CC135H539	510/749/991	**156,00**	CC135H639	596/874/1158	**184,00**
42	1400	-	-	-	CC135H542	549/806/1067	**166,00**	CC135H642	642/941/1247	**195,00**
45	1500	-	-	-	CC135H545	588/864/1143	**179,00**	CC135H645	688/1008/1337	**203,00**
51	1700	-	-	-	CC135H551	667/979/1295	**198,00**	CC135H651	780/1142/1515	**229,00**
57	1900	-	-	-	CC135H557	745/1094/1448	**219,00**	CC135H657	871/1277/1693	**257,00**

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC135H712	209/308/407	**74,00**	CC135H912	259/380/504	**88,00**
15	500	CC135H715	262/386/509	**87,00**	CC135H915	324/476/630	**108,00**
18	600	CC135H718	314/463/610	**100,00**	CC135H918	389/571/756	**125,00**
21	700	CC135H721	366/540/712	**112,00**	CC135H921	454/666/882	**140,00**
24	800	CC135H724	419/617/814	**126,00**	CC135H924	519/761/1008	**156,00**
27	900	CC135H727	471/694/915	**140,00**	CC135H927	584/856/1134	**175,00**
30	1000	CC135H730	524/771/1017	**151,00**	CC135H930	649/951/1260	**189,00**
33	1100	CC135H733	576/848/1119	**166,00**	CC135H933	713/1046/1386	**207,00**
36	1200	CC135H736	628/925/1220	**183,00**	CC135H936	778/1141/1512	**226,00**
39	1300	CC135H739	681/1002/1322	**197,00**	CC135H939	843/1236/1638	**244,00**
42	1400	CC135H742	733/1079/1424	**210,00**	CC135H942	908/1331/1764	**260,00**
45	1500	CC135H745	785/1157/1526	**224,00**	CC135H945	973/1427/1890	**276,00**
51	1700	CC135H751	890/1311/1729	**249,00**	CC135H951	1103/1617/2142	**310,00**
57	1900	CC135H757	995/1465/1932	**274,00**	CC135H957	1232/1807/2394	**340,00**

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 113

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 10 bar.

11 HB

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- Épaisseur 72 mm.

Barettes gratuites, livrées avec le radiateur

RADPACK équipement complet robinetterie tous radiateurs voir page 113

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA

21 HB

4 ORIFICES

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 10 bar.

21 HB

- Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette.
- Épaisseur 72 mm.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

RADPACK équipement complet robinetterie tous radiateurs **voir page 113**

** Les puissances thermiques sont données à $\Delta T°$: tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT



SAMBA 21 HB



HAUTEUR H		300	400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	248	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 21 HB RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC215H312	150/221/293	63,00	CC215H412	189/278/370	67,00	CC215H512	227/334/443	76,00
15	500	CC215H315	187/276/366	74,00	CC215H415	236/348/462	76,00	CC215H515	283/417/554	90,00
18	600	CC215H318	225/331/439	80,00	CC215H418	284/418/554	89,00	CC215H518	340/500/664	109,00
21	700	CC215H321	262/386/512	89,00	CC215H421	331/487/647	104,00	CC215H521	396/584/775	123,00
24	800	CC215H324	300/442/586	102,00	CC215H424	378/557/739	118,00	CC215H524	453/667/886	139,00
27	900	CC215H327	337/497/659	114,00	CC215H427	425/626/832	134,00	CC215H527	510/751/996	156,00
30	1000	CC215H330	375/552/732	124,00	CC215H430	473/696/924	144,00	CC215H530	566/834/1107	174,00
33	1100	CC215H333	412/607/805	138,00	CC215H433	520/766/1016	157,00	CC215H533	623/917/1218	188,00
36	1200	CC215H336	450/662/878	148,00	CC215H436	567/835/1109	172,00	CC215H536	680/1001/1328	204,00
39	1300	CC215H339	487/718/952	158,00	CC215H439	615/905/1201	187,00	CC215H539	736/1084/1439	217,00
42	1400	CC215H342	525/773/1025	174,00	CC215H442	662/974/1294	199,00	CC215H542	793/1168/1550	236,00
45	1500	CC215H345	562/828/1098	185,00	CC215H445	709/1044/1386	214,00	CC215H545	850/1251/1661	259,00
51	1700	CC215H351	637/938/1244	207,00	CC215H451	804/1183/1571	242,00	CC215H551	963/1418/1882	290,00
57	1900	CC215H357	712/1049/1391	232,00	CC215H457	898/1322/1756	269,00	CC215H557	1076/1585/2103	324,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC215H612	263/386/514	77,00	CC215H712	297/439/582	85,00	CC215H912	366/539/716	108,00
15	500	CC215H615	328/483/642	94,00	CC215H715	372/549/728	104,00	CC215H915	457/674/896	126,00
18	600	CC215H618	394/580/770	113,00	CC215H718	446/659/873	122,00	CC215H918	549/808/1075	152,00
21	700	CC215H621	460/676/899	125,00	CC215H721	521/769/1019	141,00	CC215H921	640/943/1254	178,00
24	800	CC215H624	525/773/1027	144,00	CC215H724	595/878/1164	157,00	CC215H924	732/1078/1433	198,00
27	900	CC215H627	591/869/1156	161,00	CC215H727	669/988/1310	180,00	CC215H927	823/1212/1612	219,00
30	1000	CC215H630	657/966/1284	181,00	CC215H730	744/1098/1455	195,00	CC215H930	915/1347/1791	244,00
33	1100	CC215H633	722/1063/1412	195,00	CC215H733	818/1208/1601	214,00	CC215H933	1006/1482/1970	269,00
36	1200	CC215H636	788/1159/1541	213,00	CC215H736	892/1318/1746	233,00	CC215H936	1098/1616/2149	299,00
39	1300	CC215H639	854/1256/1669	232,00	CC215H739	967/1427/1892	258,00	CC215H939	1189/1751/2328	323,00
42	1400	CC215H642	919/1352/1798	248,00	CC215H742	1041/1537/2037	272,00	CC215H942	1281/1886/2507	340,00
45	1500	CC215H645	985/1449/1926	266,00	CC215H745	1115/1647/2183	292,00	CC215H945	1372/2021/2687	368,00
51	1700	CC215H651	1116/1642/2183	303,00	CC215H751	1264/1867/2474	331,00	CC215H951	1555/2290/3045	413,00
57	1900	CC215H657	1247/1835/2440	334,00	CC215H757	1413/2086/2765	368,00	CC215H957	1738/2559/3403	461,00

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 113

22 HB
4 ORIFICES

RACCORDEMENT



SAMBA 22 HB



HAUTEUR H		300	400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	248	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 22 HB RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC235H312	187/276/368	**71,00**	CC235H412	239/354/470	**78,00**	CC235H512	289/427/568	**88,00**
15	500	CC235H315	233/345/461	**85,00**	CC235H415	299/443/588	**94,00**	CC235H515	361/534/710	**110,00**
18	600	CC235H318	280/414/553	**102,00**	CC235H418	358/531/706	**113,00**	CC235H518	433/641/851	**125,00**
21	700	CC235H321	326/483/645	**118,00**	CC235H421	418/620/823	**134,00**	CC235H521	506/748/993	**147,00**
24	800	CC235H324	373/552/737	**134,00**	CC235H424	478/708/941	**147,00**	CC235H524	578/854/1135	**169,00**
27	900	CC235H327	420/621/829	**147,00**	CC235H427	537/797/1058	**166,00**	CC235H527	650/961/1277	**187,00**
30	1000	CC235H330	466/690/921	**161,00**	CC235H430	597/885/1176	**182,00**	CC235H530	722/1068/1419	**207,00**
33	1100	CC235H333	513/759/1013	**180,00**	CC235H433	567/974/1294	**198,00**	CC235H533	794/1175/1561	**228,00**
36	1200	CC235H336	560/828/1105	**194,00**	CC235H436	716/1062/1411	**216,00**	CC235H536	867/1282/1703	**247,00**
39	1300	CC235H339	606/897/1197	**211,00**	CC235H439	776/1151/1529	**234,00**	CC235H539	939/1388/1845	**265,00**
42	1400	CC235H342	653/966/1289	**227,00**	CC235H442	836/1239/1646	**251,00**	CC235H542	1011/1495/1987	**286,00**
45	1500	CC235H345	700/1035/1382	**242,00**	CC235H445	896/1328/1764	**269,00**	CC235H545	1083/1602/2129	**305,00**
51	1700	CC235H351	793/1173/1566	**271,00**	CC235H451	1015/1505/1999	**304,00**	CC235H551	1228/1816/2412	**342,00**
57	1900	CC235H357	886/1311/1750	**303,00**	CC235H457	1134/1682/2234	**340,00**	CC235H557	1372/2029/2696	**391,00**
63	2100	CC235H363	979/1449/1934	**368,00**	CC235H463	1254/1859/2470	**417,00**	CC235H563	1517/2243/2980	**430,00**

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC235H612	336/496/659	**94,00**	CC235H712	381/562/744	**112,00**	CC235H912	464/682/902	**138,00**
15	500	CC235H615	420/620/824	**119,00**	CC235H715	476/702/930	**137,00**	CC235H915	580/852/1128	**169,00**
18	600	CC235H618	504/743/988	**139,00**	CC235H718	571/842/1116	**158,00**	CC235H918	696/1022/1354	**199,00**
21	700	CC235H621	588/867/1153	**158,00**	CC235H721	666/983/1302	**187,00**	CC235H921	812/1193/1579	**232,00**
24	800	CC235H624	672/991/1318	**182,00**	CC235H724	761/1123/1488	**212,00**	CC235H924	928/1363/1805	**261,00**
27	900	CC235H627	756/1115/1482	**203,00**	CC235H727	856/1264/1674	**234,00**	CC235H927	1044/1534/2030	**294,00**
30	1000	CC235H630	840/1239/1647	**227,00**	CC235H730	952/1404/1860	**260,00**	CC235H930	1160/1704/2256	**326,00**
33	1100	CC235H633	925/1363/1812	**247,00**	CC235H733	1047/1544/2046	**286,00**	CC235H933	1276/1874/2482	**357,00**
36	1200	CC235H636	1009/1487/1976	**269,00**	CC235H736	1142/1685/2232	**310,00**	CC235H936	1392/2045/2707	**387,00**
39	1300	CC235H639	1093/1611/2141	**290,00**	CC235H739	1237/1825/2418	**333,00**	CC235H939	1508/2215/2933	**418,00**
42	1400	CC235H642	1177/1735/2306	**310,00**	CC235H742	1332/1966/2604	**362,00**	CC235H942	1624/2386/3158	**449,00**
45	1500	CC235H645	1261/1859/2471	**332,00**	CC235H745	1427/2106/2790	**391,00**	CC235H945	1740/2556/3384	**490,00**
51	1700	CC235H651	1429/2106/2800	**376,00**	CC235H751	1618/2387/3162	**443,00**	CC235H951	1972/2897/3835	**552,00**
57	1900	CC235H657	1597/2354/3129	**417,00**	CC235H757	1808/2668/3534	**492,00**	CC235H957	2204/3238/4286	**616,00**
63	2100	CC235H663	1765/2602/3459	**515,00**	CC235H763	1998/2948/3906	**596,00**	CC235H963	2436/3578/4738	**747,00**

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 113

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 10 bar.

22 HB

- Assemblage de deux panneaux avec ailettes,
- Épaisseur 101 mm,
- Chaleur diffusée par convection et rayonnement.

Barettes gratuites, livrées avec le radiateur

RADPACK équipement complet robinetterie tous radiateurs **voir page 113**

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA

33 HB

4 ORIFICES

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 10 bar.

33 HB

- Assemblage de trois panneaux avec ailettes,
- Épaisseur 157 mm,
- Chaleur diffusée par convection et rayonnement.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

RADPACK équipement complet robinetterie tous radiateurs **voir page 113**

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT BAS DROIT



SAMBA 33 HB



HAUTEUR H		300	400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	248	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 33 HB RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300			400			500		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC335H312	257/382/510	121,00	CC335H412	331/491/655	125,00	CC335H512	401/595/792	144,00
15	500	CC335H315	321/477/638	137,00	CC335H415	414/614/819	153,00	CC335H515	502/744/990	178,00
18	600	CC335H318	385/572/765	158,00	CC335H418	497/736/983	182,00	CC335H518	602/893/1188	207,00
21	700	CC335H321	449/668/893	187,00	CC335H421	579/859/1147	212,00	CC335H521	703/1042/1386	235,00
24	800	CC335H324	514/763/1020	212,00	CC335H424	662/982/1310	234,00	CC335H524	803/1190/1584	269,00
27	900	CC335H327	578/859/1148	235,00	CC335H427	745/1104/1474	261,00	CC335H527	903/1339/1782	301,00
30	1000	CC335H330	642/954/1275	261,00	CC335H430	828/1227/1638	291,00	CC335H530	1004/1488/1980	331,00
33	1100	CC335H333	706/1049/1403	286,00	CC335H433	911/1350/1802	319,00	CC335H533	1104/1637/2178	364,00
36	1200	CC335H336	770/1145/1530	310,00	CC335H436	993/1472/1966	353,00	CC335H536	1204/1786/2376	400,00
39	1300	CC335H339	835/1240/1658	334,00	CC335H439	1076/1595/2129	378,00	CC335H539	1305/1934/2574	431,00
42	1400	CC335H342	899/1336/1785	362,00	CC335H442	1159/1718/2293	406,00	CC335H542	1405/2083/2772	463,00
45	1500	CC335H345	963/1431/1913	384,00	CC335H445	1242/1841/2457	438,00	CC335H545	1506/2232/2970	496,00
51	1700	CC335H351	1091/1622/2168	438,00	CC335H451	1407/2086/2785	492,00	CC335H551	1706/2530/3366	562,00
57	1900	CC335H357	1220/1813/2423	486,00	CC335H457	1573/2331/3112	545,00	CC335H557	1907/2827/3762	623,00
63	2100	CC335H363	1348/2003/2678	559,00	CC335H463	1738/2577/3440	661,00	CC335H563	2108/3125/4158	691,00

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC335H612	468/595/919	156,00	CC335H712	530/781/1038	180,00	CC335H912	648/952/1260	217,00
15	500	CC335H615	585/744/1149	190,00	CC335H715	662/977/1298	216,00	CC335H915	809/1190/1575	269,00
18	600	CC335H618	701/893/1379	228,00	CC335H718	795/1172/1557	259,00	CC335H918	971/1427/1890	319,00
21	700	CC335H621	818/1042/1609	259,00	CC335H721	927/1367/1817	299,00	CC335H921	1133/1665/2205	368,00
24	800	CC335H624	935/1190/1838	292,00	CC335H724	1060/1562/2076	335,00	CC335H924	1295/1903/2520	417,00
27	900	CC335H627	1052/1339/2068	326,00	CC335H727	1192/1758/2336	376,00	CC335H927	1457/2141/2835	467,00
30	1000	CC335H630	1169/1488/2298	362,00	CC335H730	1325/1953/2595	414,00	CC335H930	1619/2379/3150	518,00
33	1100	CC335H633	1286/1637/2528	395,00	CC335H733	1457/2148/2855	456,00	CC335H933	1781/2617/3465	565,00
36	1200	CC335H636	1403/1786/2758	437,00	CC335H736	1590/2344/3114	496,00	CC335H936	1943/2855/3780	616,00
39	1300	CC335H639	1520/1934/2987	468,00	CC335H739	1722/2539/3374	537,00	CC335H939	2105/3093/4095	664,00
42	1400	CC335H642	1637/2083/3217	504,00	CC335H742	1855/2734/3633	575,00	CC335H942	2267/3331/4410	715,00
45	1500	CC335H645	1754/2232/3447	538,00	CC335H745	1987/2930/3893	616,00	CC335H945	2428/3569/4725	767,00
51	1700	CC335H651	1987/2530/3907	605,00	CC335H751	2252/3320/4412	696,00	CC335H951	2752/4044/5355	861,00
57	1900	CC335H657	2221/2827/4366	677,00	CC335H757	2517/3711/4931	775,00	CC335H957	3076/4520/5985	961,00
63	2100	CC335H663	2455/3125/4826	823,00	CC335H763	2782/4101/5450	937,00	CC335H963	3400/4996/6615	1 165,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 113

PACK 4 ORIFICES



Pour raccorder la gamme SAMBA d'une manière classique, nous proposons des kits RADPACK qui intègrent les robinets thermostatiques, la tête thermostatique et le coude de réglage qui répondent aux installations bitubes.

KITS DE RACCORDEMENT COMPLETS (ROBINETTERIE + TÊTES + VANNES)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	**40,70**
RADPACK 2		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	**55,60**
RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE	**RÉFÉRENCE**	**PRIX € HT**
1 tête thermostatique Performance M30 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2 M-F 1 coude de réglage Diam 1/2 M-F	7664882	**68,50**
KITS ROBINETS THERMOSTATIQUES	**RÉFÉRENCE**	**PRIX € HT**
1 tête thermostatique M28 (VT=0,3) + 1 Robinet thermostatique équerre à Kv fixe 1 tête thermostatique M28 (VT=0,3) + 1 Robinet thermostatique droit à Kv fixe 1 tête thermostatique M28 (VT=0,3) + 1 Robinet thermostatique équerre inverse à Kv fixe	CC9092505 CC9092506 CC9092507	**55,60** **55,60** **55,60**
VANNES DE RÉGLAGE	**RÉFÉRENCE**	**PRIX € HT**
Coude de réglage Ø 1/2" M-F Té de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091525 CC9091526	**9,60** **9,60**

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES SAMBA

RACCORDEMENTS		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Ensemble bouchon plein + bouchon purgeur Ø 1/2" nickelés avec joints		C89090009	**5,40**
Réduction Ø 15/21 nickelée avec joint		C89090003	**4,30**
Robinet de vidange nickelé Ø 1/2" avec joint		C89090007	**4,30**
Clé pour purgeur		C89090131	**3,20**
FIXATIONS MODÈLES HORIZONTAUX HABILLÉ			
Paire de consoles Genius modèles habillés (sauf type 11) pour hauteur :	300	C89090173	**11,80**
	400	C89090174	**11,80**
	500	C89090175	**11,80**
	600	C89090176	**11,80**
	700	C89090177	**11,80**
	900	C89090179	**11,80**
Paire de consoles Genius pour type 10/20NU pour hauteur :	400	C8909164	**11,80**
	500	C8909165	**11,80**
	600	C8909166	**11,80**
	700	C8909167	**11,80**
	900	C8909169	**11,80**
Paire de consoles Genius pour type 11 pour hauteur :	400	C89090154	**11,80**
	500	C89090155	**11,80**
	600	C89090156	**11,80**
	700	C89090157	**11,80**
	900	C89090159	**11,80**
Kit de verrouillage pour consoles Génius II	3 pièces	C89090918	**4,30**

Bouchon purgeur — Clé pour purgeur — Bouchon plein

Réduction — Robinet de vidange

Consoles Génius II avec ses caches

NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR HORIZONTAL

TYPES	TYPES CONSOLES	LONGUEUR 400 À 1100 MM	LONGUEUR 1200 À 3000 MM
11	BARRETTES	2	3
10, 20, 21, 22, 33	GENIUS	2	3

NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR VERTICAL

TYPES	TYPES CONSOLES	TOUS MODÈLES VERTICAUX
11, 21	GENIUS	1 horizontale + 2 verticales

PEINTURE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9016 (8 ml)	C89090901	**13,90**
Bombe aérosol pour retouche teinte RAL 9016 (400 ml)	C89090920	**43,90**

PIEDS		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Pied support pour modèles horizontaux 10, 11, 20, 21 H = 70 mm	l'unité	C89090206	**6,40**
Pied support pour modèles horizontaux 22, 32/33 H = 70 mm	l'unité	C89090205	**8,60**
Pied support pour modèles verticaux - l'unité		C89090610	**15,00**
Pied central avec cache pour radiateurs panneaux 11, 21, 22, 32 et 33 de hauteur 300 à 900 mm			
Réglable en hauteur de 150 à 200 mm (appli. plancher fini)	la paire	C89090402	**83,50**
Réglable en hauteur de 202 à 360 mm (appli. plancher brut)	la paire	C89090207	**76,00**
Outils de montage collerette		C89090927	**13,90**



Pied central avec cache



Pieds supports

LOGISTIQUE

Délais de livraison et nombre de radiateurs par palette :

- 1 semaine pour les réf. en stock (grisée)
- 2 semaines pour des H 600, 700, 900 et V 600
- 4 semaines pour les H 400, 500 et V 400, 800
- 6 semaines pour les H300 et palettisations spécifique (plus-value)

HORIZONTAUX

LONGUEUR	400-600		>600	
HAUTEUR	<500	>400	<500	>400
10/11/20/21	20	20	10	10
22	20	10	10	10
32/33	20	10	10	5

VERTICAUX

LARGEUR	400	>400
Tous types	20	10

Nota :
- Pour les autres palettisations : plus-value de **4%** sur le prix HT
- Palette supplémentaire pour le reconditionnement : **7,00 €**

PACK UNIVERSEL DE CONNECTIQUE POUR RACCORDEMENT HYDROCÂBLÉ SAMBA 4 ORIFICES	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Il comprend : 2 tubes nickel coudés extrémités filetées Ø 1/2" x 16 FM (écartement maxi : 100 mm) corps thermostatique équerre inversé à Kv fixe Ø 1/2" x 16 MM, coude de réglage Ø 1/2" x 16 MM	C89091543	**61,00**

Pack universel de connectique hydrocâblé

KITS DE RACCORDEMENT COMPLET RADPACK	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique M28 à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	**40,70**
RADPACK 2		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique M28 à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	**55,60**

RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1 tête thermostatique Performance M30 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2 M-F 1 coude de réglage Diam 1/2 M-F	7664882	**68,50**

RADPACK 1/2

Tête thermostatique + Robinet thermostatique + Coude de réglage

TÊTE THERMOSTATIQUE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Tête thermostatique (VT = 0,6) M28	CC9091500	**24,60**
Tête thermostatique (VT = 0,3) M28	7723056	**37,50**
Tête thermostatique (VT = 0,3) M30	CC9091501	**37,50**

Tête thermostatique (VT = 0,3) M30

Tête thermostatique (VT = 0,6)

Tête thermostatique (VT = 0,3) M28

ROBINET THERMOSTATIQUE A KV FIXE M28	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Équerre Ø 1/2" M-F	CC9091505	**13,90**
Droit Ø 1/2" M-F	CC9091506	**13,90**
Équerre inverse Ø 1/2" M-F	CC9091507	**17,10**

Equerre

Droit

Equerre inverse

ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Équerre Ø 1/2" M-F	CC9091515	**9,60**
Droit Ø 1/2" M-F	CC9091516	**9,60**

Equerre

Droit

VANNES DE RÉGLAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Coude de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091525	**9,60**
Té de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091526	**9,60**

Té de réglage

Coude de réglage

FOURNITURES STANDARD

- **Matériels adaptables sur tous les radiateurs Chappée du catalogue.**
- **Volants manuels, têtes et robinets thermostatiques Ø M28**
- Pression de service 10 bar.
- Température max. 110°C.
- Robinets thermostatiques, raccords de réglage, et robinets manuels simple réglage, en finition nickelée, diamètre 1/2", Mâle - Femelle.
- **Speedy system : pratique et efficace, chaque filetage bénéficie d'une pellicule de polymère qui élimine la nécessité de chanvre. Le système garantit une excellente étanchéité et une tenue "antigoutte" et ce, dès l'installation.**

TÊTES THERMOSTATIQUES

- Fermeture totale autorisée (avec possibilité d'interdiction).
- Têtes à dilatation de liquide.
- Plage de températures : de 5°C à 32°C.
- Possibilité de blocage par clavettes (fournies).
- Système antivandalisme prémonté.
- Marquage en relief pour les utilisateurs ayant des troubles de la vision.
- **Conformité à la norme Européenne EN.215**

SAMBA TERTIAIRE

SPÉCIAL COLLECTIVITÉES

RADIATEUR ACIER

PHOTOGRAPHIE NON CONTRACTUELLE.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

RADIATEUR ACIER | **SANS AILETTES** | **ENTRETIEN FACILE** | **PRÊT À POSER**

CHALEUR DOUCE

CHALEUR DOUCE

RT 2012

GARANTIE 10 ANS

FABRIQUÉS EN FRANCE

CE 06
EN 442-1

NF
RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS À EAU CHAUDE - NF 047

FIABILITÉ
ÉCONOMIES
SÉCURITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ
NEUF
RÉNOVATION

RACCORDEMENT



Samba Progress 20V



ENTRETIEN FACILE

LARGEUR (MM)		400	600
Entraxe E	mm	348	548

GAMME VERTICALE TERTIAIRE HABILLÉE

TYPE 20V HB

HAUTEUR EN MM		1800			2000			2200		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
6	400	C20C6H454	538/797/1062	**546,00**	C20C6H460	591/874/1164	**574,00**	C20C6H466	641/947/1260	**608,00**
9	600	C20C6H654	808/1195/1593	**733,00**	C20C6H660	886/1311/1746	**766,00**	C20C6H666	962/1420/1890	**820,00**

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
Robinet droit avec tête thermo M28		CC9092506	**55,60**
Té de réglage		CC9091526	**9,60**
Robinet droit avec insert M28		CC9091506	**13,90**
Tête thermo VT = 0,3		CC9091501	**37,50**
Tête thermo VT = 0,6		CC9091500	**24,60**
PORTE-SERVIETTES			
Profilé peint époxy, ajustable suivant modèle, avec supports		C89090100	**119,80**
FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION			
Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144	**39,60**
	L 600 mm	C89090146	**39,60**
	L 800 mm	C89090148	**28,90**
Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)		C89090610	**15,00**

20V

4 ORIFICES

PRÊT À POSER

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2" F.
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" avec joint.
- Pression de service maximum 6 bar.

20V

- Entretien facile
- Assemblage de 2 panneaux sans ailette.
- Épaisseur 72 mm.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA

10 NU

4 ORIFICES

SPECIAL TERTIAIRE

RACCORDEMENT





SAMBA 10 NU



HAUTEUR H		400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	348	448	548	648	848

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier sans ailette adapté aux locaux où l'hygiène est essentielle, couleur blanc RAL 9016.

- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" avec joint.
- Pression de service maximum 10 bar.

10 NU

- Panneau avant sans ailette.
- Épaisseur 45 mm.
- La totalité de la surface de chauffe de Samba 10 NU est en contact avec le fluide.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

RADPACK équipement complet robinetterie tous radiateurs **voir page 122**

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

GAMME HORIZONTALE NUE

TYPE 10 NU

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC1050412	95/138/181	**49,00**	CC1050512	112/164/215	**51,00**	CC1050612	129/188/248	**58,00**
15	500	CC1050415	118/173/227	**58,00**	CC1050515	140/205/269	**60,00**	CC1050615	161/236/311	**63,00**
18	600	CC1050418	142/207/272	**62,00**	CC1050518	168/246/322	**65,00**	CC1050618	193/283/373	**78,00**

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC1050712	146/214/282	**59,00**	CC1050912	180/264/350	**67,00**
15	500	CC1050715	182/267/353	**67,00**	CC1050915	225/330/438	**87,00**
18	600	CC1050718	219/320/423	**83,00**	CC1050918	270/396/526	**110,00**
21	700	CC1050721	255/374/494	**100,00**	CC1050921	315/462/613	**125,00**
24	800	CC1050724	291/427/564	**111,00**	CC1050924	360/528/701	**142,00**
27	900	CC1050727	328/481/635	**125,00**	CC1050927	405/594/788	**157,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 122

RACCORDEMENT







HAUTEUR H		400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE NUE

TYPE 20 NU RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC2050412	149/218/289	**62,00**	CC2050512	178/262/347	**65,00**	CC2050612	206/304/401	**72,00**
15	500	CC2050415	186/273/362	**72,00**	CC2050515	223/327/434	**75,00**	CC2050615	257/380/501	**81,00**
18	600	CC2050418	223/328/434	**78,00**	CC2050518	267/392/520	**88,00**	CC2050618	309/455/601	**97,00**
21	700	CC2050421	261/382/506	**89,00**	CC2050521	312/458/607	**104,00**	CC2050621	360/531/701	**113,00**
24	800	CC2050424	298/437/578	**104,00**	CC2050524	357/523/694	**119,00**	CC2050624	412/607/802	**126,00**
27	900	CC2050427	335/491/651	**117,00**	CC2050527	401/589/780	**135,00**	CC2050627	463/683/902	**144,00**
30	1000	CC2050430	372/546/723	**126,00**	CC2050530	446/654/867	**147,00**	CC2050630	515/759/1002	**161,00**
33	1100	CC2050433	409/601/795	**142,00**	CC2050533	490/719/954	**161,00**	CC2050633	566/835/1102	**180,00**
36	1200	CC2050436	447/655/868	**153,00**	CC2050536	535/785/1040	**180,00**	CC2050636	618/911/1202	**194,00**
39	1300	CC2050439	484/710/940	**169,00**	CC2050539	580/850/1127	**190,00**	CC2050639	669/987/1303	**212,00**
42	1400	CC2050442	521/764/1012	**181,00**	CC2050542	624/916/1214	**207,00**	CC2050642	721/1063/1403	**228,00**
45	1500	CC2050445	558/819/1085	**193,00**	CC2050545	669/981/1301	**217,00**	CC2050645	772/1139/1503	**243,00**
51	1700	CC2050451	633/928/1229	**217,00**	CC2050551	758/1112/1474	**251,00**	CC2050651	875/1290/1703	**274,00**
57	1900	CC2050457	707/1037/1374	**244,00**	CC2050557	847/1243/1647	**278,00**	CC2050657	978/1442/1904	**307,00**

HAUTEUR EN MM		700			900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
12	400	CC2050712	234/343/455	**77,00**	CC2050912	287/421/559	**91,00**
15	500	CC2050715	292/429/569	**90,00**	CC2050915	359/527/699	**114,00**
18	600	CC2050718	350/515/682	**111,00**	CC2050918	430/632/839	**138,00**
21	700	CC2050721	409/601/796	**125,00**	CC2050921	502/737/979	**158,00**
24	800	CC2050724	467/686/910	**146,00**	CC2050924	574/842/1118	**184,00**
27	900	CC2050727	526/772/1023	**166,00**	CC2050927	645/948/1258	**207,00**
30	1000	CC2050730	584/858/1137	**184,00**	CC2050930	717/1053/1398	**232,00**
33	1100	CC2050733	642/944/1251	**199,00**	CC2050933	789/1158/1538	**251,00**
36	1200	CC2050736	701/1030/1364	**217,00**	CC2050936	860/1264/1678	**274,00**
39	1300	CC2050739	759/1115/1478	**236,00**	CC2050939	932/1369/1817	**300,00**
42	1400	CC2050742	818/1201/1592	**258,00**	CC2050942	1004/1474/1957	**323,00**
45	1500	CC2050745	876/1287/1706	**272,00**	CC2050945	1076/1580/2097	**342,00**
51	1700	CC2050751	993/1459/1933	**311,00**	CC2050951	1219/1790/2377	**391,00**
57	1900	CC2050757	1110/1630/2160	**343,00**	CC2050957	1362/2001/2656	**438,00**

Tenus en stock dans nos entrepôts

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 122

20 NU

4 ORIFICES

SPECIAL TERTIAIRE

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier sans ailette adapté aux locaux où l'hygiène est essentielle, couleur blanc RAL 9016.

- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" avec joint.
- Pression de service maximum 10 bar.

20 NU

- Assemblage de 2 panneaux sans ailette.
- 2 faces intérieures sans ailette facilitant l'entretien.
- Épaisseur 72 mm.
- La chaleur est diffusée essentiellement par rayonnement.

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

RADPACK équipement complet robinetterie tous radiateurs voir page 122

** Les puissances thermiques sont données à $\Delta T°$: tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAMBA MATERNELLES

32C 6T

6 ORIFICES
RACCORDEMENT
BAS GAUCHE
PRÊT À POSER

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.

- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- Chaleur diffusée par convection et rayonnement
- **Le radiateur Samba maternelle est une demande spécifique qui nécessite un délai de commande de 4 semaines**

32C 6T

- Assemblage de 3 panneaux
- Épaisseur de 157 mm
- Thermostatisable
- La face avant non irriguée garantit une température de contact inférieure à 60°C à ΔT 50 K : fini les risques de brûlures !

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

RACCORDEMENT BAS GAUCHE

Vue dessus
6 orifices
Type 32



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM

TYPE 32C 6T

HAUTEUR EN MM		400			600			700		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
15	500	CC332K415	323/474/626	168,00	CC332K615	425/630/842	195,00	CC332K715	484/716/953	217,00
18	600	CC332K418	387/569/751	205,00	CC332K618	510/756/1010	235,00	CC332K718	580/859/1143	259,00
21	700	CC332K421	452/664/876	232,00	CC332K621	595/882/1178	266,00	CC332K721	677/1002/1334	291,00
24	800	CC332K424	516/758/1001	259,00	CC332K624	680/1008/1346	299,00	CC332K724	774/1145/1524	326,00
27	900	CC332K427	581/853/1126	282,00	CC332K627	765/1134/1515	330,00	CC332K727	870/1288/1715	362,00
30	1000	CC332K430	645/948/1251	308,00	CC332K630	850/1260/1683	362,00	CC332K730	967/1431/1905	395,00
33	1100	CC332K433	710/1043/1376	334,00	CC332K633	935/1386/1851	388,00	CC332K733	1064/1574/2096	429,00
36	1200	CC332K436	774/1138/1501	363,00	CC332K636	1020/1512/2020	419,00	CC332K736	1161/1717/2286	463,00
39	1300	CC332K439	839/1232/1626	400,00	CC332K639	1105/1638/2188	465,00	CC332K739	1257/1860/2477	517,00
42	1400	CC332K442	903/1327/1751	439,00	CC332K642	1190/1764/2356	511,00	CC332K742	1354/2003/2667	564,00
45	1500	CC332K445	968/1422/1877	521,00	CC332K645	1275/1890/2525	611,00	CC332K745	1451/2147/2858	677,00
51	1700	CC332K451	1097/1612/2127	564,00	CC332K651	1444/2142/2861	661,00	CC332K751	1644/2433/3239	734,00
57	1900	CC332K457	1226/1801/2377	605,00	CC332K657	1614/2394/3198	712,00	CC332K757	1838/2719/3620	792,00
63	2100	CC332K463	1355/1991/2627	649,00	CC332K663	1784/2646/3534	764,00	CC332K763	2031/3005/4001	847,00

HAUTEUR EN MM		900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
15	500	CC332K915	589/867/1148	257,00
18	600	CC332K918	706/1040/1377	305,00
21	700	CC332K921	824/1214/1607	343,00
24	800	CC332K924	942/1387/1836	391,00
27	900	CC332K927	1059/1561/2066	434,00
30	1000	CC332K930	1177/1734/2295	476,00
33	1100	CC332K933	1295/1907/2525	520,00
36	1200	CC332K936	1413/2081/2754	568,00
39	1300	CC332K939	1530/2254/2984	632,00
42	1400	CC332K942	1648/2428/3213	691,00
45	1500	CC332K945	1766/2601/3443	834,00
51	1700	CC332K951	2001/2948/3902	905,00
57	1900	CC332K957	2237/3295/4361	977,00
63	2100	CC332K963	2472/3641/4820	1 048,00



MONTAGE

Positionner la face froide (sans ailettes) du côté pièce. Les raccordements (droite ou gauche) doivent se situer en bas côté mur.

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 123

RACCORDEMENT BAS DROIT



RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS, ENTRAXE 50 MM.

TYPE 32C 6T

HAUTEUR EN MM		400			600			700		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
15	500	CC332J415	323/474/626	168,00	CC332J615	425/630/842	195,00	CC332J715	484/716/953	217,00
18	600	CC332J418	387/569/751	205,00	CC332J618	510/756/1010	235,00	CC332J718	580/859/1143	259,00
21	700	CC332J421	452/664/876	232,00	CC332J621	595/882/1178	266,00	CC332J721	677/1002/1334	291,00
24	800	CC332J424	516/758/1001	259,00	CC332J624	680/1008/1346	299,00	CC332J724	774/1145/1524	326,00
27	900	CC332J427	581/853/1126	282,00	CC332J627	765/1134/1515	330,00	CC332J727	870/1288/1715	362,00
30	1000	CC332J430	645/948/1251	308,00	CC332J630	850/1260/1683	362,00	CC332J730	967/1431/1905	395,00
33	1100	CC332J433	710/1043/1376	334,00	CC332J633	935/1386/1851	388,00	CC332J733	1064/1574/2096	429,00
36	1200	CC332J436	774/1138/1501	363,00	CC332J636	1020/1512/2020	419,00	CC332J736	1161/1717/2286	463,00
39	1300	CC332J439	839/1232/1626	400,00	CC332J639	1105/1638/2188	465,00	CC332J739	1257/1860/2477	517,00
42	1400	CC332J442	903/1327/1751	439,00	CC332J642	1190/1764/2356	511,00	CC332J742	1354/2003/2667	564,00
45	1500	CC332J445	968/1422/1877	521,00	CC332J645	1275/1890/2525	611,00	CC332J745	1451/2147/2858	677,00
51	1700	CC332J451	1097/1612/2127	564,00	CC332J651	1444/2142/2861	661,00	CC332J751	1644/2433/3239	734,00
57	1900	CC332J457	1226/1801/2377	605,00	CC332J657	1614/2394/3198	712,00	CC332J757	1838/2719/3620	792,00
63	2100	CC332J463	1355/1991/2627	649,00	CC332J663	1784/2646/3534	764,00	CC332J763	2031/3005/4001	847,00

HAUTEUR EN MM		900		
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	PRIX € HT
15	500	CC332J915	589/867/1148	257,00
18	600	CC332J918	706/1040/1377	305,00
21	700	CC332J921	824/1214/1607	343,00
24	800	CC332J924	942/1387/1836	391,00
27	900	CC332J927	1059/1561/2066	434,00
30	1000	CC332J930	1177/1734/2295	476,00
33	1100	CC332J933	1295/1907/2525	520,00
36	1200	CC332J936	1413/2081/2754	568,00
39	1300	CC332J939	1530/2254/2984	632,00
42	1400	CC332J942	1648/2428/3213	691,00
45	1500	CC332J945	1766/2601/3443	834,00
51	1700	CC332J951	2001/2948/3902	905,00
57	1900	CC332J957	2237/3295/4361	977,00
63	2100	CC332J963	2472/3641/4820	1 048,00

MONTAGE

Positionner la face froide (sans ailettes) du côté pièce. Les raccordements (droite ou gauche) doivent se situer en bas côté mur.



OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE :
VOIR ACCESSOIRES, PAGE 123

32C 6T

6 ORIFICES
RACCORDEMENT
BAS DROIT
PRÊT À POSER

FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.

- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- Chaleur diffusée par convection et rayonnement
- **Le radiateur Samba maternelle est une demande spécifique qui nécessite un délai de commande de 4 semaines**

32C 6T

- Assemblage de 3 panneaux
- Épaisseur de 157 mm
- Thermostatisable
- La face avant non irriguée garantit une température de contact inférieure à 60°C à ΔT 50 K : fini les risques de brûlures !

Consoles Génius, livrées avec le radiateur

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

ACCESSOIRES SAMBA TERTIAIRE

PACK 4 ORIFICES



Pour raccorder la gamme SAMBA d'une manière classique, nous proposons des kits RADPACK qui intègrent les robinets thermostatiques, la tête thermostatique et le coude de réglage qui répondent aux installations bitubes.

KITS DE RACCORDEMENT COMPLETS (ROBINETTERIE + TÊTES + VANNES)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	**40,70**
RADPACK 2		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	**55,60**
RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE	**RÉFÉRENCE**	**PRIX € HT**
1 tête thermostatique Performance M30 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2 M-F 1 coude de réglage Diam 1/2 M-F	7664882	**68,50**
KITS ROBINETS THERMOSTATIQUES	**RÉFÉRENCE**	**PRIX € HT**
1 tête thermostatique M28 (VT=0,3) + 1 Robinet thermostatique équerre à Kv fixe 1 tête thermostatique M28 (VT=0,3) + 1 Robinet thermostatique droit à Kv fixe 1 tête thermostatique M28 (VT=0,3) + 1 Robinet thermostatique équerre inverse à Kv fixe	CC9092505 CC9092506 CC9092507	**55,60** **55,60** **55,60**
VANNES DE RÉGLAGE	**RÉFÉRENCE**	**PRIX € HT**
Coude de réglage Ø 1/2" M-F Té de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091525 CC9091526	**9,60** **9,60**

ACCESSOIRES SAMBA MATERNELLES

PACK 6 ORIFICES



OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR RADIATEURS SAMBA 6 ORIFICES			RÉFÉRENCE	PRIX € HT
POUR LE PILOTAGE DE LA TEMPÉRATURE PAR TÊTE THERMOSTATIQUE				
PACK PERFORMANCE	1 insert thermostatique Performance M30 (VT = 0,3)(RT2012) 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein		7664881	**55,60**
PACK 1	1 insert thermostatique M28 (VT = 0,6) classique rénovation 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein		C89091635	**39,60**
PACK 2	1 insert thermostatique M28 classique rénovation 1 volant de commande manuel 1 bouchon plein		C89091636	**18,20**
	Option pack 2 : Commande pour insert thermodynamique Tête thermostatique VT = 0,6 chaudière Tête thermostatique VT = 0,3 1 volant de commande manuel		 CC9091500 CC9091501 CC9091521	 **24,60** **37,50** **4,30**
POUR LE RÉGLAGE, L'ISOLATION ET LA VIDANGE				
PACK 3	2 vannes droites d'isolation radiateur		C89090697	**31,00**
PACK 4	2 vannes coudées d'isolation radiateur		C89090698	**31,00**
PACK 7	1 vanne by-pass et isolation / monotube / bitube		C89090678	**41,70**
POUR LE RACCORDEMENT DES TUBES SUR LES VANNES DE RÉGLAGE				
PACK 5	2 raccords à compression pour tube PER	12/10 16/13	C89091672 C89091673	**18,20** **22,50**
PACK 6	2 raccords système breveté pour tube cuivre	10/12 12/14 14/16 16/18	C89091668 C89091669 C89091670 C89091671	**17,10** **17,10** **17,10** **22,50**
PACK 8	2 raccords à compression pour tubes multi-couches	10/14 12/16 14/18 16/20	C89091664 C89091665 C89091666 C89091667	**20,30** **24,60** **24,60** **22,50**

ACCESSOIRES

FOURNITURES STANDARD

- **Matériels adaptables sur tous les radiateurs Chappée du catalogue.**
- **Volants manuels, têtes et robinets thermostatiques Ø M28**
- Pression de service 10 bar.
- Température max. 110°C.
- Robinets thermostatiques, raccords de réglage, et robinets manuels simple réglage, en finition nickelée, diamètre 1/2", Mâle - Femelle.
- **Speedy system : pratique et efficace, chaque filetage bénéficie d'une pellicule de polymère qui élimine la nécessité de chanvre. Le système garantit une excellente étanchéité et une tenue "antigoutte" et ce, dès l'installation.**

TÊTES THERMOSTATIQUES

- Fermeture totale autorisée (avec possibilité d'interdiction).
- Têtes à dilatation de liquide.
- Plage de températures : de 5°C à 32°C.
- Possibilité de blocage par clavettes (fournies).
- Système antivandalisme prémonté.
- Marquage en relief pour les utilisateurs ayant des troubles de la vision.
- **Conformité à la norme Européenne EN.215**

KITS DE RACCORDEMENT COMPLETS RADPACK	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	**40,70**
RADPACK 2		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	**55,60**

RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1 tête thermostatique Performance M30 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2 M-F 1 coude de réglage Diam 1/2 M-F	7664882	**68,50**

RADPACK 1/2

Tête thermostatique + Robinet thermostatique + Coude de réglage

TÊTE THERMOSTATIQUE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Tête thermostatique (VT = 0,6) M28	CC9091500	**24,60**
Tête thermostatique (VT = 0,3) M28	7723056	**37,50**
Tête thermostatique (VT = 0,3) M30	CC9091501	**37,50**

Tête thermostatique (VT = 0,6)

Tête thermostatique (VT = 0,3)

ROBINET THERMOSTATIQUE A KV FIXE M28	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Équerre Ø 1/2" M-F	CC9091505	**13,90**
Droit Ø 1/2" M-F	CC9091506	**13,90**
Équerre inverse Ø 1/2" M-F	CC9091507	**17,10**

Equerre

Droit

Equerre inverse

ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Équerre Ø 1/2" M-F	CC9091515	**9,60**
Droit Ø 1/2" M-F	CC9091516	**9,60**

Equerre

Droit

VANNES DE RÉGLAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Coude de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091525	**9,60**
Té de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091526	**9,60**

Té de réglage

Coude de réglage

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES SAMBA TERTIAIRE

RACCORDEMENTS		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Ensemble bouchon plein + bouchon purgeur Ø 1/2" nickelés avec joints		C89090009	**5,40**
Réduction Ø 15/21 nickelée avec joint		C89090003	**4,30**
Robinet de vidange nickelé Ø 1/2" avec joint		C89090007	**4,30**
Clé pour purgeur		C89090131	**3,20**

Bouchon purgeur — Clé pour purgeur — Bouchon plein

Réduction — Robinet de vidange

FIXATIONS MODÈLES HORIZONTAUX HABILLÉ			RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Paire de consoles Genius modèles habillés (sauf type 11) pour hauteur :		300	C89090173	**11,80**
		400	C89090174	**11,80**
		500	C89090175	**11,80**
		600	C89090176	**11,80**
		700	C89090177	**11,80**
		900	C89090179	**11,80**
Paire de consoles Genius pour type 10/20NU pour hauteur :		400	C8909164	**11,80**
		500	C8909165	**11,80**
		600	C8909166	**11,80**
		700	C8909167	**11,80**
		900	C8909169	**11,80**
Paire de consoles Genius pour type 11 pour hauteur :		400	C89090154	**11,80**
		500	C89090155	**11,80**
		600	C89090156	**11,80**
		700	C89090157	**11,80**
		900	C89090159	**11,80**
Kit de verrouillage pour consoles Génius II	3 pièces		C89090918	**4,30**

Consoles Génius II avec ses caches

NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR HORIZONTAL

TYPES	TYPES CONSOLES	LONGUEUR 400 À 1100 MM	LONGUEUR 1200 À 3000 MM
10, 20, 32	GENIUS	2	3

NOMBRE DE CONSOLES PAR RADIATEUR VERTICAL

TYPES	TYPES CONSOLES	TOUS MODÈLES VERTICAUX
20	GENIUS	1 horizontale + 2 verticales

PEINTURE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9016 (8 ml)	C89090901	**13,90**
Bombe aérosol pour retouche teinte RAL 9016 (400 ml)	C89090920	**43,90**

PIEDS		RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Pied support pour modèles horizontaux 10, 11, 20, 21 H = 70 mm	l'unité	C89090206	**6,40**
Pied support pour modèles horizontaux 22, 32/33 H = 70 mm	l'unité	C89090205	**8,60**
Pied support pour modèles verticaux - l'unité		C89090610	**15,00**
Pied central avec cache pour radiateurs panneaux 11, 21, 22, 32 et 33 de hauteur 300 à 900 mm			
Réglable en hauteur de 150 à 200 mm (appli. plancher fini)	la paire	C89090402	**83,50**
Réglable en hauteur de 202 à 360 mm (appli. plancher brut)	la paire	C89090207	**76,00**
Outils de montage collerette		C89090927	**13,90**





Pieds supports

Pied central avec cache

LOGISTIQUE

Délais de livraison et nombre de radiateurs par palette :

- **1 semaine pour les réf. en stock (grisée)**
- **2 semaines pour des H 600, 700, 900 et V 600**
- **4 semaines pour les H 400, 500 et V 400, 800**
- **6 semaines pour les H300 et palettisations spécifique (plus-value)**

HORIZONTAUX

LONGUEUR	400-600		>600	
HAUTEUR	<500	>400	<500	>400
10/11/20/21	20	20	10	10
22	20	10	10	10
32/33	20	10	10	5

VERTICAUX

LARGEUR	400	>400
Tous types	20	10

Nota :
- Pour les autres palettisations : plus-value de **4%** sur le prix HT
- Palette supplémentaire pour le reconditionnement : **7,00 €**



SÈCHE-SERVIETTES

RADIATEUR
ACIER

PHOTOGRAPHIE NON CONTRACTUELLE.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES | ACIER | VERSION EAU CHAUDE | TUBES PLATS OU RONDS

FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION

GUIDE DE CHOIX SÈCHE-SERVIETTES

	SOLINE 2C	MAÉLINE 2	MAÉLINE E
Type	Tubes plats	Tubes ronds	Tubes ronds
Type raccordement	Par le bas	Par le bas	Électrique
Agencement	Vertical	Vertical	Vertical
Hauteur	900 à 2100	770 à 1850	900 & 1600
Largeur	500 à 800	500 à 600	500 à 600
Puissance	280 à 1130	360 à 920	360 à 920
Robinetterie	Extérieure	Extérieure	Extérieure
Position raccordement	Bas central	Bas central	Électrique 240v mono
Prix public € HT (à partir de)	**410,00**	**181,00**	**395,00**
N° de page	128	129	131

SOLINE 2C



FOURNITURES STANDARD

- Radiateur acier pour salle de bains, cuisine…
- **Tubes plats sur collecteurs en D.**
- Version disponible : C : Eau chaude
- Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016.
- Fixations par 4 consoles réglables incluses dans l'emballage.
- Pression de service : 4 bar.
- 2 raccords Entraxe 50 mm à gauche pour alimentation par le dessus Ø 1/2"F et purgeur d'air à jet orientable.
- Raccordement eau chaude par le bas.

SOLINE EAU CHAUDE

RÉFÉRENCE	HAUTEUR MM	LARGEUR MM	NOMBRE D'ACCROCHES SERVIETTES	PU ΔT 50K	PU ΔT 30K	POIDS	PRIX € HT
7719433	740	500	3	377	197	8,2	**410,00**
7719434	1260	500	3	583	308	14	**445,00**
7719435	1480	500	4	691	368	16,5	**530,00**
7719436	1850	500	5	817	439	21	**620,00**
7719437	1850	600	5	980	527	23	**685,00**
7719438	1850	800	5	1307	703	31,5	**740,00**
7719439	2150	800	5	1479	803	35,5	**815,00**

OPTIONS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE		
Raccord orientable (Pack 10)	C89091541	**79,20**
Tête thermo VT = 0,6	CC9091500	**24,60**
Tête thermo VT = 0,3	CC9091501	**37,50**

PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE

MAÉLINE 2 CENTRAL EAU CHAUDE

MODÈLES	HAUTEUR MM	LARGEUR MM	NOMBRE D'ACCROCHES SERVIETTES	WATT* ΔT 30K	WATT* ΔT 50K	POIDS KG	PRIX € HT
C2ME08005	775	500	2	192	357	6,8	**212,00**
C2ME12005	1217	500	4	269	511	9,7	**270,00**
C2ME15006	1469	600	4	388	737	13,6	**285,00**
C2ME18006	1856	600	4	484	922	16,6	**334,00**

MAÉLINE 2 EAU CHAUDE

MODÈLES	HAUTEUR MM	LARGEUR MM	NOMBRE D'ACCROCHES SERVIETTES	WATT* ΔT 30K	WATT* ΔT 50K	POIDS KG	PRIX € HT
C2MC08005	775	500	2	192	357	7,3	**181,00**
C2MC12005	1217	500	4	269	511	10,7	**240,00**
C2MC15006	1469	600	4	388	737	15,2	**257,00**
C2MC18006	1856	600	4	484	922	18,7	**304,00**

OPTIONS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE MAÉLINE 2 C		
Raccord orientable (Pack 10) avec insert M28	C89091541	**79,20**
Tête thermo VT = 0,6 M28	CC9091500	**24,60**
Tête thermo VT = 0,3 M28	CC9091501	**37,50**
PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE		
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE MAELINE 2 & D11		
Voir page accessoires		

FOURNITURES STANDARD

- Radiateur en acier pour salle de bains, cuisine...
- **Tubes ronds sur collecteurs en D.**
- Version disponible :
  C : Eau chaude
- Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016.
- Fixations par 3 consoles réglables incluses dans l'emballage.
- Pression de service : 4 bar.
- 4 raccords Ø 1/2" dans les collecteurs et purgeur d'air à jet orientable.
- Raccordement eau chaude par le bas.

ACCESSOIRES SOLINE / MAÉLINE

KITS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

Les kits sont livrés avec té de raccordement et boitier de commande avec cable d'alimentation.
Ils sont prévus pour être monté sur place par l'installateur.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CODE EAN 13	HAUTEUR MINI	PRIX € HT
7710092	Kit résistance SSH800 300 W	3588691575627	770	**235,40**
7710093	Kit résistance SSH1200 600 W	3588691575634	1200	**246,10**
7710094	Kit résistance SSH1500 900 W	3588691575641	1500	**256,80**



MAÉLINE E

MODELES	HAUTEUR MM	LARGEUR MM	NOMBRE D'ACCROCHES SERVIETTES	EPAISSEUR MM	PUISSANCE W	POIDS KG	PRIX € HT
7719460	968	500	3	89	500	11,3	**395,00**
7719461	1582	500	5	89	750	17 ;9	**450,00**

FOURNITURES STANDARD

- Sèche-serviettes électrique pour salle de bain
- Tubes ronds sur collecteur D
- Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016
- Régulation incluse

LA RÉGULATION

- Thermostat d'ambiance à affichage digital
- Programmation hebdomadaire personnalisable
- Sélection de modes (confort, éco, hors-gel, auto, arrêt, 2h)
- Marche forcée 2 heures manuelle
- Détection ouverture fenêtre
- Verrouillage possible des commandes
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et -2°C, Hors-gel, Arrêt)

ANTHÉA

RADIATEUR ACIER
TUBULAIRE

PHOTOGRAPHIE NON CONTRACTUELLE.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

RADIATEUR ACIER TUBULAIRE **GAMMES HORIZONTALE ET VERTICALE** **PRÊT À POSER**

FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION

ANTHÉA

Type	Tubulaire	
Agencement	Horizontal	Vertical
Hauteur	480 à 640 mm	1990 mm
Largeur	460 à 1470 mm	370 à 920 mm
Puissance	475 à 2695 W	1100 à 2760 W
Position raccordement	Latéral / diagonal	
Prix public € HT (à partir de)	**375,00**	
N° de page	134	

ANTHÉA

4 ORIFICES HORIZONTAUX
PRÊT À POSER



FOURNITURES STANDARD

- **Radiateur acier tubulaire revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016 brillant.**
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 8 bar.
- **1 jeu de consoles de fixation.**

FIXATIONS



Fixation murale Pied amovible

RACCORDEMENT



** Les puissances thermiques sont données à $\Delta T°$: tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

MODÈLES	HAUTEUR MM	LONGUEUR MM	POIDS KG	CONTENANCE EN EAU L	WATT* ΔT 50K	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
GAMME HORIZONTALE SANS PASTILLE							
2T	478	828	14	9	675	**CCT204818**	**375,00**
		1 012	18	11	825	**CCT204822**	**456,00**
		1 196	21	13	975	**CCT204826**	**542,00**
		1 380	24	15	1 125	**CCT204830**	**622,00**
2T	628	460	10	6	475	**CCT206310**	**229,00**
		552	12	7	570	**CCT206312**	**281,00**
		644	14	9	665	**CCT206314**	**326,00**
		736	16	10	760	**CCT206316**	**377,00**
		828	18	11	855	**CCT206318**	**424,00**
		920	20	12	950	**CCT206320**	**470,00**
		1 012	22	14	1 045	**CCT206322**	**517,00**
2T	778	460	12	7	571	**CCT207810**	**254,00**
		552	15	9	685	**CCT207812**	**302,00**
		644	17	10	799	**CCT207814**	**355,00**
		736	20	11	914	**CCT207816**	**402,00**
		828	22	13	1 028	**CCT207818**	**455,00**
		1 012	27	16	1 256	**CCT207822**	**556,00**
		1 196	32	19	1 485	**CCT207826**	**658,00**
3T	636	552	17	11	769	**CCT306312**	**330,00**
		644	20	13	897	**CCT306314**	**382,00**
		736	23	15	1 026	**CCT306316**	**441,00**
		828	26	16	1 154	**CCT306318**	**496,00**
		920	28	18	1 282	**CCT306320**	**554,00**
		1 012	31	20	1 410	**CCT306322**	**609,00**
		1 104	34	22	1 538	**CCT306324**	**660,00**
3T	786	552	21	13	926	**CCT307812**	**373,00**
		644	24	16	1 081	**CCT307814**	**433,00**
		828	31	20	1 390	**CCT307818**	**557,00**
		920	34	22	1 544	**CCT307820**	**616,00**
		1 012	38	25	1 698	**CCT307822**	**682,00**
		1 104	41	27	1 853	**CCT307824**	**744,00**
		1 196	45	29	2 007	**CCT307826**	**807,00**
4T	636	552	24	15	1 010	**CCT406312**	**402,00**
		644	28	17	1 179	**CCT406314**	**471,00**
		736	32	20	1 347	**CCT406316**	**538,00**
		828	36	22	1 516	**CCT406318**	**605,00**
		920	40	24	1 684	**CCT406320**	**670,00**
		1 012	44	27	1 852	**CCT406322**	**735,00**
		1 104	48	29	2 021	**CCT406324**	**807,00**
		1 288	57	34	2 358	**CCT406328**	**943,00**
		1 472	65	39	2 694	**CCT406332**	**1 072,00**

OPTIONS		RÉFÉRENCE 2 PIEDS	RÉFÉRENCE 3 PIEDS	PRIX € HT 2 PIEDS	PRIX € HT 3 PIEDS
Jeu de pieds SFM Hauteur 100 mm	pour 2T, 3T et 4T	C13960TT2	C13960TT3	**221,50**	**331,70**

ACCESSOIRES THERMOSTATIQUES CHAPPEE VOIR PAGE 136

COEF η	2T	3T	4T
	1,25	1,26	1,27

4 ORIFICES VERTICAUX
PRÊT À POSER



MODÈLES	HAUTEUR MM	LONGUEUR MM	POIDS KG	CONTENANCE EN EAU L	WATT* ΔT 50K	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
GAMME VERTICALE AVEC PASTILLE							
2T	1992	368	24	14	1 104	**CCT220008**	**443,00**
		460	30	17	1 380	**CCT220010**	**557,00**
		552	36	20	1 656	**CCT220012**	**668,00**
		644	42	24	1 932	**CCT220014**	**779,00**
		736	48	27	2 208	**CCT220016**	**890,00**
		828	54	31	2 484	**CCT220018**	**1 002,00**
		920	60	34	2 760	**CCT220020**	**1 115,00**

Coef Π : 1,25

OPTIONS		RÉFÉRENCE 2 PIEDS	RÉFÉRENCE 3 PIEDS	PRIX € HT 2 PIEDS	PRIX € HT 3 PIEDS
Jeu de pieds SFM Hauteur 100 mm	pour 2T, 3T et 4T	C13960TT2	C13960TT3	**221,50**	**331,70**

ACCESSOIRES THERMOSTATIQUES CHAPPEE VOIR PAGE 136

FOURNITURES STANDARD

- **Radiateur acier tubulaire revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016 brillant.**
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 8 bar.
- **1 jeu de consoles de fixation.**

FIXATIONS



Fixation murale



Pied amovible

RACCORDEMENT





** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

ACCESSOIRES

FOURNITURES STANDARD

- **Matériels adaptables sur tous les radiateurs Chappée du catalogue.**
- **Volants manuels, têtes et robinets thermostatiques Ø M28**
- Pression de service 10 bar.
- Température max. 110°C.
- Robinets thermostatiques, raccords de réglage, et robinets manuels simple réglage, en finition nickelée, diamètre 1/2", Mâle - Femelle.
- **Speedy system : pratique et efficace, chaque filetage bénéficie d'une pellicule de polymère qui élimine la nécessité de chanvre. Le système garantit une excellente étanchéité et une tenue "antigoutte" et ce, dès l'installation.**

TÊTES THERMOSTATIQUES

- Fermeture totale autorisée (avec possibilité d'interdiction).
- Têtes à dilatation de liquide.
- Plage de températures : de 5°C à 32°C.
- Possibilité de blocage par clavettes (fournies).
- Système antivandalisme prémonté.
- Marquage en relief pour les utilisateurs ayant des troubles de la vision.
- **Conformité à la norme Européenne EN.215**

KIT DE RACCORDEMENT COMPLETS RADPACK	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	**40,70**
RADPACK 2		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	**55,60**

RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1 tête thermostatique Performance M30 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2 M-F 1 coude de réglage Diam 1/2 M-F	7664882	**68,50**

RADPACK 1/2

Tête thermostatique

+

Robinet thermostatique

+

Coude de réglage

TÊTE THERMOSTATIQUE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Tête thermostatique (VT = 0,6) M28	CC9091500	**24,60**
Tête thermostatique (VT = 0,3) M28	7723056	**37,50**
Tête thermostatique (VT = 0,3) M30	CC9091501	**37,50**

Tête thermostatique (VT = 0,3) M30

Tête thermostatique (VT = 0,6)

Tête thermostatique (VT = 0,3) M28

ROBINET THERMOSTATIQUE A KV FIXE M28	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Équerre Ø 1/2" M-F	CC9091505	**13,90**
Droit Ø 1/2" M-F	CC9091506	**13,90**
Équerre inverse Ø 1/2" M-F	CC9091507	**17,10**

Equerre

Droit

Equerre inverse

ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Équerre Ø 1/2" M-F	CC9091515	**9,60**
Droit Ø 1/2" M-F	CC9091516	**9,60**

Equerre

Droit

VANNES DE RÉGLAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Coude de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091525	**9,60**
Té de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091526	**9,60**

Té de réglage

Coude de réglage

NOTES

RADIATEURS **FONTE**

FLORÉAL

DUNE

SAVANE

GUIDE DE CHOIX RADIATEUR FONTE



FLORÉAL

DUNE

SAVANE

Agencement	Horizontal à éléments		
Type	Eléments fonte design	Eléments fonte tubulaires	Eléments fonte plats
Hauteur	750 à 950	420 à 900	285 à 900
Longueur	390 à 1170	240 à 1200	260 à 1300
Application	Maison de caractère / Châteaux	Rénovation / Maison individuelle	Rénovation / Maison individuelle
Puissance	De 720 kW à 2172 W	De 350 kW à 2560 W	De 215 kW à 3300 W
Prix public € HT (à partir de)	**1 056,00**	**326,00**	**225,00**
N° de page	140	142	145

FLORÉAL

RADIATEUR FONTE

PHOTOGRAPHIE NON CONTRACTUELLE.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

RADIATEUR FONTE | PRÊT À POSER | 2 HAUTEURS DISPONIBLES

FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION

FONTE DÉCOR
GAMME HORIZONTALE
À ÉLÉMENTS



FOURNITURES STANDARD

- Radiateur en fonte style “art déco”,
- 2 décors de surface possible,
- 1 bouchon plein 33/42 droit,
- 1 bouchon pour purgeur 33/42 gauche,
- 2 réductions 33/15 (droite et gauche),
- Peinture glycérophtalique “GFN” (gris fonte naturelle),
- Pression d’utilisation 4 bar,
- Radiateurs livrés assemblés avec 2 éléments à pieds chacun.

Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nipple avant la mise en eau

HAUTEUR MM	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT* ΔT 50K	RÉFÉRENCE LISSE	RÉFÉRENCE ORNÉ	PRIX € HT
750	5	390	59	11,5	720	C136905L0	C13690500	1 056,00
	6	468	70	13,2	864	C136906L0	C13690600	1 271,00
	7	546	82	16,1	1 008	C136907L0	C13690700	1 479,00
	8	624	93	18,4	1 152	C136908L0	C13690800	1 687,00
	9	702	104	20,7	1 296	C136909L0	C13690900	1 901,00
	10	780	115	23	1 440	C136910L0	C13691000	2 114,00
	11	858	127	29,3	1 584	C136911L0	C13691100	2 321,00
	12	936	138	27,6	1 728	C136912L0	C13691200	2 531,00
	13	1 014	149	29,9	1 872	C136913L0	C13691300	2 741,00
	14	1 092	161	32,2	2 016	C136914L0	C13691400	2 960,00
	15	1 170	172	34,5	2 160	C136915L0	C13691500	3 170,00

Décor lissé

Décor orné

HAUTEUR MM	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT* ΔT 50K	RÉFÉRENCE LISSE	RÉFÉRENCE ORNÉ	PRIX € HT
950	5	390	72	14	905	C136705L0	C13670500	1 326,00
	6	468	86	16,8	1 086	C136706L0	C13670600	1 535,00
	7	546	100	19,6	1 267	C136707L0	C13670700	1 751,00
	8	624	114	22,4	1 448	C136708L0	C13670800	1 958,00
	9	702	128	25,2	1 629	C136709L0	C13670900	2 170,00
	10	780	142	28	1 810	C136710L0	C13671000	2 384,00
	11	858	156	30,8	1 991	C136711L0	C13671100	2 597,00
	12	936	170	33,6	2 172	C136712L0	C13671200	2 801,00

Robinetterie décor

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Kit Robinetterie décor comprenant : 1 robinet, 1 coude de réglage, un purgeur à volant, 2 réductions 3/4“ - 1/2“	C13909210	339,20
Kit robinetterie thermostatique décor comprenant : 1 tête thermostatique plastique couleur laiton, 1 robinet thermostatique équerre, 2 réductions 3/4“ - 1/2“, 1 coude de réglage	C13909215	382,00
Bombe de peinture GFN (150 ml)	C13900325	36,40

Robinetterie thermostatique décor

ROBINETTERIE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2“ M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2“ M-F	C89091603	40,70
RADPACK 2		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2“ M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2“ M-F	C89091605	55,60

** Puissances eau chaude indiquées selon NF.EN 442.*

DUNE

RADIATEUR FONTE

PHOTOGRAPHIE NON CONTRACTUELLE.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

RADIATEUR FONTE | PRÊT À POSER | 2 GAMMES DISPONIBLES

FIABILITÉ
LONGÉVITÉ EFFICACITÉ
MODULARITÉ
SIMPLICITÉ RÉNOVATION

FONTE À COLONNES
GAMME HORIZONTALE
À ÉLÉMENTS

D4



HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT ΔT 50	RÉFÉRENCES	PRIX HT
	4	240	22	3,4	350	**C1B600404**	**326,00**
	5	300	28	4,3	437	**C1B600405**	**409,00**
	6	360	33	5,1	524	**C1B600406**	**489,00**
	7	420	39	6,0	612	**C1B600407**	**571,00**
	8	480	44	6,8	699	**C1B600408**	**653,00**
	9	540	50	7,7	787	**C1B600409**	**734,00**
	10	600	55	8,5	874	**C1B600410**	**815,00**
	11	660	61	9,4	961	**C1B600411**	**898,00**
600	12	720	66	10,2	1049	**C1B600412**	**979,00**
	13	780	72	11,1	1136	**C1B600413**	**1 060,00**
	14	840	77	11,9	1224	**C1B600414**	**1 142,00**
	15	900	83	12,8	1311	**C1B600415**	**1 223,00**
	16	960	88	13,6	1398	**C1B600416**	**1 303,00**
	17	1020	94	14,5	1486	**C1B600417**	**1 388,00**
	18	1080	99	15,3	1573	**C1B600418**	**1 468,00**
	19	1140	105	16,2	1661	**C1B600419**	**1 549,00**
	20	1200	110	17,0	1748	**C1B600420**	**1 632,00**
	4	240	24	3,9	404	**C1B700404**	**341,00**
	5	300	30	4,9	505	**C1B700405**	**426,00**
	6	360	36	5,8	606	**C1B700406**	**511,00**
	7	420	42	6,8	707	**C1B700407**	**597,00**
	8	480	48	7,8	808	**C1B700408**	**682,00**
	9	540	54	8,7	909	**C1B700409**	**767,00**
	10	600	60	9,7	1010	**C1B700410**	**853,00**
	11	660	66	10,7	1111	**C1B700411**	**938,00**
700	12	720	72	11,6	1212	**C1B700412**	**1 023,00**
	13	780	78	12,6	1313	**C1B700413**	**1 107,00**
	14	840	84	13,6	1414	**C1B700414**	**1 195,00**
	15	900	90	14,6	1515	**C1B700415**	**1 279,00**
	16	960	96	15,5	1616	**C1B700416**	**1 363,00**
	17	1020	102	16,5	1717	**C1B700417**	**1 449,00**
	18	1080	108	17,5	1818	**C1B700418**	**1 534,00**
	19	1140	114	18,4	1919	**C1B700419**	**1 620,00**
	20	1200	120	19,4	2020	**C1B700420**	**1 705,00**
	4	240	30	4,4	512	**C1B899404**	**375,00**
	5	300	38	5,5	640	**C1B899405**	**469,00**
	6	360	45	6,6	768	**C1B899406**	**562,00**
	7	420	53	7,7	896	**C1B899407**	**656,00**
	8	480	60	8,8	1024	**C1B899408**	**749,00**
	9	540	68	9,9	1152	**C1B899409**	**843,00**
	10	600	75	11,0	1280	**C1B899410**	**938,00**
	11	660	83	12,1	1408	**C1B899411**	**1 031,00**
900	12	720	90	13,2	1536	**C1B899412**	**1 126,00**
	13	780	98	14,3	1664	**C1B899413**	**1 219,00**
	14	840	105	15,4	1792	**C1B899414**	**1 314,00**
	15	900	113	16,5	1920	**C1B899415**	**1 406,00**
	16	960	120	17,6	2048	**C1B899416**	**1 501,00**
	17	1020	128	18,7	2176	**C1B899417**	**1 593,00**
	18	1080	135	19,8	2304	**C1B899418**	**1 688,00**
	19	1140	143	20,9	2432	**C1B899419**	**1 780,00**
	20	1200	150	22,0	2560	**C1B899420**	**1 876,00**

D6



HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT ΔT 50	RÉFÉRENCES	PRIX HT
	4	240	23	3,4	374	**C1B422604**	**337,00**
	5	300	29	4,3	468	**C1B422605**	**419,00**
	6	360	35	5,1	561	**C1B422606**	**504,00**
	7	420	41	6,0	655	**C1B422607**	**589,00**
	8	480	46	6,8	748	**C1B422608**	**672,00**
	9	540	52	7,7	842	**C1B422609**	**756,00**
	10	600	58	8,5	935	**C1B422610**	**840,00**
	11	660	64	9,4	1029	**C1B422611**	**923,00**
420	12	720	70	10,2	1122	**C1B422612**	**1 009,00**
	13	780	75	11,1	1216	**C1B422613**	**1 092,00**
	14	840	81	11,9	1309	**C1B422614**	**1 176,00**
	15	900	87	12,8	1403	**C1B422615**	**1 259,00**
	16	960	93	13,6	1496	**C1B422616**	**1 345,00**
	17	1020	99	14,5	1590	**C1B422617**	**1 428,00**
	18	1080	104	15,3	1683	**C1B422618**	**1 512,00**
	19	1140	110	16,2	1777	**C1B422619**	**1 595,00**
	20	1200	116	17,0	1870	**C1B422620**	**1 681,00**
	4	240	31	4,8	508	**C1B600604**	**410,00**
	5	300	39	6	635	**C1B600605**	**511,00**
	6	360	46	7,2	762	**C1B600606**	**614,00**
	7	420	54	8,4	889	**C1B600607**	**717,00**
	8	480	62	9,6	1016	**C1B600608**	**817,00**
	9	540	69	10,8	1143	**C1B600609**	**920,00**
	10	600	77	12	1270	**C1B600610**	**1 023,00**
	11	660	85	13,2	1397	**C1B600611**	**1 126,00**
600	12	720	92	14,4	1524	**C1B600612**	**1 226,00**
	13	780	100	15,6	1651	**C1B600613**	**1 329,00**
	14	840	108	16,8	1778	**C1B600614**	**1 433,00**
	15	900	116	18	1905	**C1B600615**	**1 534,00**
	16	960	123	19,2	2032	**C1B600616**	**1 637,00**
	17	1020	131	20,4	2159	**C1B600617**	**1 739,00**
	18	1080	139	21,6	2286	**C1B600618**	**1 841,00**
	19	1140	146	22,8	2413	**C1B600619**	**1 943,00**
	20	1200	154	24	2540	**C1B600620**	**2 046,00**

FOURNITURES STANDARD

- **Livré d'usine assemblé.**
- Peinture primaire blanche,
- Pression de service 4 bar,
- Pression d'épreuve 6 bar.

KIT ACCROCHAGE





4 et 6 colonnes

Pieds amovibles pour Dune

Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nipple avant la mise en eau

** Les puissances thermiques sont données à Δt° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

ACCESSOIRES DUNE

KIT DE CONNECTIQUE

OPTIONS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
KITS DE TRANSFORMATION DUNE		
KIT DE BOUCHONNAGE 1"1/4 / RACCORDEMENT		
Comprenant : 2 réductions 26 x 15 gauche, 2 réductions 33 x 15 droite, 1 bouchon purgeur 1/2" avec joint, 1 bouchon plein nickelé, 4 joints composites 1" 1/4 épaisseur 1,5 mm	C13900314	**16,10**

ELEMENTS FONTE		
D4 hauteur 600	C1B600400	**77,00**
D4 hauteur 700	C1B700400	**80,00**
D4 hauteur 900	C1B899400	**88,00**
D6 hauteur 420	C1B422600	**79,00**
D6 hauteur 600	C1B600600	**98,00**

KIT D'ASSEMBLAGE 1"1/4		
Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 33, 2 joints composites intersection 1" 1/4 épaisseur de 0,5 mm	C13900315	**5,40**

KIT D'ACCROCHAGE MURAL		
Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement	C13900313	**37,50**

PIED POSE AU SOL		
Pied amovible en fonte (l'unité) pour Dune D4 / D6	C13900320	**19,30**



4 et 6 colonnes

ROBINETTERIE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique Chappée (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	**40,70**
RADPACK 2		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique Chappée (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	**55,60**



SAVANE

RADIATEUR FONTE

PHOTOGRAPHIE NON CONTRACTUELLE.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

RADIATEUR FONTE | PRÊT À POSER | 4 GAMMES DISPONIBLES

FIABILITÉ
MODULARITÉ EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION



SAVANE

FONTE À FAÇADE PLANE
GAMME HORIZONTALE
À ÉLÉMENTS

FOURNITURES STANDARD

- **Livré d'usine assemblé**
- Peinture primaire blanche
- Pression de service 8 bar
- Pression d'épreuve 10 bar

KIT ACCROCHAGE





3, 4 colonnes

Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nipple avant la mise en eau

KIT D'ACCROCHAGE MURAL

Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement C13900313

Pieds fonte (mini 2/raditaeur)
C13910040

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.



S2

HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT ΔT 50	RÉFÉRENCES	PRIX € HT
	4	260	14	2,2	215	**C13324004**	**225,00**
	5	325	18	2,8	269	**C13324005**	**280,00**
	6	390	21	3,4	323	**C13324006**	**337,00**
	7	455	25	3,9	377	**C13324007**	**392,00**
	8	520	29	4,5	430	**C13324008**	**447,00**
	9	585	32	5,0	484	**C13324009**	**504,00**
	10	650	36	5,6	538	**C13324010**	**560,00**
	11	715	39	6,2	592	**C13324011**	**616,00**
480	12	780	43	6,7	646	**C13324012**	**672,00**
	13	845	47	7,3	699	**C13324013**	**728,00**
	14	910	50	7,8	753	**C13324014**	**784,00**
	15	975	54	8,4	807	**C13324015**	**840,00**
	16	1040	57	9,0	861	**C13324016**	**897,00**
	17	1105	61	9,5	915	**C13324017**	**952,00**
	18	1170	64	10,1	968	**C13324018**	**1 009,00**
	19	1235	68	10,6	1022	**C13324019**	**1 064,00**
	20	1300	72	11,2	1076	**C13324020**	**1 119,00**
	4	260	18	2,7	274	**C13326004**	**233,00**
	5	325	23	3,4	343	**C13326005**	**293,00**
	6	390	27	4,1	412	**C13326006**	**351,00**
	7	455	32	4,8	480	**C13326007**	**410,00**
	8	520	36	5,4	549	**C13326008**	**468,00**
	9	585	41	6,1	617	**C13326009**	**526,00**
	10	650	45	6,8	686	**C13326010**	**584,00**
	11	715	50	7,5	755	**C13326011**	**644,00**
630	12	780	54	8,2	823	**C13326012**	**702,00**
	13	845	59	8,8	892	**C13326013**	**760,00**
	14	910	63	9,5	960	**C13326014**	**817,00**
	15	975	68	10,2	1029	**C13326015**	**876,00**
	16	1040	73	10,9	1098	**C13326016**	**934,00**
	17	1105	77	11,6	1166	**C13326017**	**993,00**
	18	1170	82	12,2	1235	**C13326018**	**1 052,00**
	19	1235	86	12,9	1303	**C13326019**	**1 110,00**
	20	1300	91	13,6	1372	**C13326020**	**1 170,00**
	4	260	22	3,3	336	**C13327004**	**249,00**
	5	325	28	4,1	420	**C13327005**	**309,00**
	6	390	34	4,9	504	**C13327006**	**372,00**
	7	455	39	5,7	588	**C13327007**	**434,00**
	8	520	45	6,6	672	**C13327008**	**496,00**
	9	585	51	7,4	756	**C13327009**	**559,00**
	10	650	56	8,2	840	**C13327010**	**621,00**
	11	715	62	9,0	924	**C13327011**	**684,00**
780	12	780	67	9,8	1008	**C13327012**	**745,00**
	13	845	73	10,7	1092	**C13327013**	**807,00**
	14	910	79	11,5	1176	**C13327014**	**870,00**
	15	975	84	12,3	1260	**C13327015**	**931,00**
	16	1040	90	13,1	1344	**C13327016**	**993,00**
	17	1105	95	13,9	1428	**C13327017**	**1 056,00**
	18	1170	101	14,8	1512	**C13327018**	**1 117,00**
	19	1235	107	15,6	1596	**C13327019**	**1 179,00**
	20	1300	112	16,4	1680	**C13327020**	**1 242,00**
	4	260	26	3,7	390	**C13329004**	**272,00**
	5	325	33	4,6	487	**C13329005**	**341,00**
	6	390	39	5,5	584	**C13329006**	**410,00**
	7	455	46	6,4	682	**C13329007**	**478,00**
	8	520	52	7,4	779	**C13329008**	**546,00**
	9	585	59	8,3	877	**C13329009**	**614,00**
	10	650	65	9,2	974	**C13329010**	**682,00**
	11	715	72	10,1	1071	**C13329011**	**749,00**
900	12	780	78	11,0	1169	**C13329012**	**817,00**
	13	845	85	12,0	1266	**C13329013**	**886,00**
	14	910	91	12,9	1364	**C13329014**	**954,00**
	15	975	98	13,8	1461	**C13329015**	**1 023,00**
	16	1040	105	14,7	1558	**C13329016**	**1 091,00**
	17	1105	111	15,6	1656	**C13329017**	**1 160,00**
	18	1170	118	16,6	1753	**C13329018**	**1 226,00**
	19	1235	124	17,5	1851	**C13329019**	**1 295,00**
	20	1300	131	18,4	1948	**C13329020**	**1 363,00**

FONTE À FAÇADE PLANE
GAMME HORIZONTALE
À ÉLÉMENTS



S3

HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT ΔT 50	RÉFÉRENCES	PRIX € HT
	4	260	19	2,8	302	**C13334004**	**272,00**
	5	325	23	3,6	378	**C13334005**	**341,00**
	6	390	28	4,3	453	**C13334006**	**410,00**
	7	455	33	5,0	529	**C13334007**	**478,00**
	8	520	38	5,7	604	**C13334008**	**546,00**
	9	585	42	6,4	680	**C13334009**	**614,00**
	10	650	47	7,1	755	**C13334010**	**682,00**
	11	715	52	7,8	831	**C13334011**	**749,00**
480	12	780	56	8,5	906	**C13334012**	**817,00**
	13	845	61	9,2	982	**C13334013**	**886,00**
	14	910	66	9,9	1057	**C13334014**	**954,00**
	15	975	70	10,7	1133	**C13334015**	**1 023,00**
	16	1040	75	11,4	1208	**C13334016**	**1 091,00**
	17	1105	80	12,1	1284	**C13334017**	**1 160,00**
	18	1170	84	12,8	1359	**C13334018**	**1 226,00**
	19	1235	89	13,5	1435	**C13334019**	**1 295,00**
	20	1300	94	14,2	1510	**C13334020**	**1 363,00**
	4	260	24	3,5	381	**C13336004**	**297,00**
	5	325	30	4,4	477	**C13336005**	**371,00**
	6	390	37	5,2	572	**C13336006**	**445,00**
	7	455	43	6,1	667	**C13336007**	**520,00**
	8	520	49	7,0	762	**C13336008**	**595,00**
	9	585	55	7,8	858	**C13336009**	**669,00**
	10	650	61	8,7	953	**C13336010**	**743,00**
	11	715	67	9,6	1048	**C13336011**	**816,00**
630	12	780	73	10,4	1144	**C13336012**	**892,00**
	13	845	79	11,3	1239	**C13336013**	**966,00**
	14	910	85	12,2	1334	**C13336014**	**1 039,00**
	15	975	91	13,1	1430	**C13336015**	**1 113,00**
	16	1040	98	13,9	1525	**C13336016**	**1 188,00**
	17	1105	104	14,8	1620	**C13336017**	**1 263,00**
	18	1170	110	15,7	1715	**C13336018**	**1 336,00**
	19	1235	116	16,5	1811	**C13336019**	**1 410,00**
	20	1300	122	17,4	1906	**C13336020**	**1 484,00**
	4	260	29	4,2	460	**C13337004**	**337,00**
	5	325	36	5,3	575	**C13337005**	**419,00**
	6	390	43	6,4	690	**C13337006**	**504,00**
	7	455	51	7,4	805	**C13337007**	**589,00**
	8	520	58	8,5	920	**C13337008**	**672,00**
	9	585	65	9,5	1035	**C13337009**	**756,00**
	10	650	72	10,6	1150	**C13337010**	**840,00**
	11	715	79	11,7	1265	**C13337011**	**923,00**
780	12	780	87	12,7	1380	**C13337012**	**1 009,00**
	13	845	94	13,8	1495	**C13337013**	**1 092,00**
	14	910	101	14,8	1610	**C13337014**	**1 176,00**
	15	975	108	15,9	1725	**C13337015**	**1 259,00**
	16	1040	116	17,0	1840	**C13337016**	**1 345,00**
	17	1105	123	18,0	1955	**C13337017**	**1 428,00**
	18	1170	130	19,1	2070	**C13337018**	**1 512,00**
	19	1235	137	20,1	2185	**C13337019**	**1 595,00**
	20	1300	144	21,2	2300	**C13337020**	**1 681,00**
	4	260	33	4,7	528	**C13339004**	**346,00**
	5	325	41	5,9	660	**C13339005**	**432,00**
	6	390	50	7,1	792	**C13339006**	**519,00**
	7	455	58	8,3	924	**C13339007**	**605,00**
	8	520	66	9,4	1056	**C13339008**	**691,00**
	9	585	74	10,6	1188	**C13339009**	**779,00**
	10	650	83	11,8	1320	**C13339010**	**865,00**
	11	715	91	13,0	1452	**C13339011**	**951,00**
900	12	780	99	14,2	1584	**C13339012**	**1 037,00**
	13	845	107	15,3	1716	**C13339013**	**1 125,00**
	14	910	116	16,5	1848	**C13339014**	**1 210,00**
	15	975	124	17,7	1980	**C13339015**	**1 296,00**
	16	1040	132	18,9	2112	**C13339016**	**1 385,00**
	17	1105	140	20,1	2244	**C13339017**	**1 470,00**
	18	1170	149	21,2	2376	**C13339018**	**1 556,00**
	19	1235	157	22,4	2508	**C13339019**	**1 642,00**
	20	1300	165	23,6	2640	**C13339020**	**1 729,00**

FOURNITURES STANDARD

- **Livré d'usine assemblé**
- Peinture primaire blanche
- Pression de service 8 bar
- Pression d'épreuve 10 bar

KIT ACCROCHAGE





3, 4 colonnes

Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nipple avant la mise en eau

KIT D'ACCROCHAGE MURAL

Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement C13900313

Pieds fonte (mini 2/raditaeur)
C13910040

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

SAVANE

FONTE À FAÇADE PLANE
GAMME HORIZONTALE
À ÉLÉMENTS

FOURNITURES STANDARD

- **Livré d'usine assemblé**
- Peinture primaire blanche
- Pression de service 8 bar
- Pression d'épreuve 10 bar

KIT ACCROCHAGE





3, 4 colonnes

Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nipple avant la mise en eau

KIT D'ACCROCHAGE MURAL

Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement C13900313

Pieds fonte (mini 2/raditaeur)
C13910040

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.



S4

HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT ΔT 50	RÉFÉRENCES	PRIX € HT
480	4	260	22	3,7	374	**C13344004**	**341,00**
	5	325	27	4,6	468	**C13344005**	**426,00**
	6	390	33	5,5	562	**C13344006**	**511,00**
	7	455	38	6,4	655	**C13344007**	**597,00**
	8	520	44	7,4	749	**C13344008**	**682,00**
	9	585	49	8,3	842	**C13344009**	**767,00**
	10	650	54	9,2	936	**C13344010**	**853,00**
	11	715	60	10,1	1030	**C13344011**	**938,00**
	12	780	65	11,0	1123	**C13344012**	**1 023,00**
	13	845	71	12,0	1217	**C13344013**	**1 107,00**
	14	910	76	12,9	1310	**C13344014**	**1 195,00**
	15	975	82	13,8	1404	**C13344015**	**1 279,00**
	16	1040	87	14,7	1498	**C13344016**	**1 363,00**
	17	1105	93	15,6	1591	**C13344017**	**1 449,00**
	18	1170	98	16,6	1685	**C13344018**	**1 534,00**
	19	1235	103	17,5	1778	**C13344019**	**1 620,00**
	20	1300	109	18,4	1872	**C13344020**	**1 705,00**
630	4	260	28	4,5	476	**C13346004**	**366,00**
	5	325	36	5,7	595	**C13346005**	**457,00**
	6	390	43	6,8	714	**C13346006**	**548,00**
	7	455	50	7,9	833	**C13346007**	**640,00**
	8	520	57	9,0	952	**C13346008**	**731,00**
	9	585	64	10,2	1071	**C13346009**	**823,00**
	10	650	71	11,3	1190	**C13346010**	**913,00**
	11	715	78	12,4	1309	**C13346011**	**1 004,00**
	12	780	85	13,6	1428	**C13346012**	**1 096,00**
	13	845	92	14,7	1547	**C13346013**	**1 186,00**
	14	910	99	15,8	1666	**C13346014**	**1 279,00**
	15	975	107	17,0	1785	**C13346015**	**1 369,00**
	16	1040	114	18,1	1904	**C13346016**	**1 462,00**
	17	1105	121	19,2	2023	**C13346017**	**1 552,00**
	18	1170	128	20,3	2142	**C13346018**	**1 644,00**
	19	1235	135	21,5	2261	**C13346019**	**1 736,00**
	20	1300	142	22,6	2380	**C13346020**	**1 826,00**
780	4	260	32	5,4	576	**C13347004**	**404,00**
	5	325	39	6,8	720	**C13347005**	**505,00**
	6	390	47	8,2	864	**C13347006**	**607,00**
	7	455	55	9,5	1008	**C13347007**	**708,00**
	8	520	63	10,9	1152	**C13347008**	**808,00**
	9	585	71	12,2	1296	**C13347009**	**910,00**
	10	650	79	13,6	1440	**C13347010**	**1 012,00**
	11	715	87	15,0	1584	**C13347011**	**1 111,00**
	12	780	95	16,3	1728	**C13347012**	**1 212,00**
	13	845	103	17,7	1872	**C13347013**	**1 315,00**
	14	910	110	19,0	2016	**C13347014**	**1 413,00**
	15	975	118	20,4	2160	**C13347015**	**1 516,00**
	16	1040	126	21,8	2304	**C13347016**	**1 618,00**
	17	1105	134	23,1	2448	**C13347017**	**1 717,00**
	18	1170	142	24,5	2592	**C13347018**	**1 820,00**
	19	1235	150	25,8	2736	**C13347019**	**1 921,00**
	20	1300	158	27,2	2880	**C13347020**	**2 020,00**
900	4	260	46	6,1	660	**C13349004**	**424,00**
	5	325	57	7,7	825	**C13349005**	**530,00**
	6	390	69	9,2	990	**C13349006**	**635,00**
	7	455	80	10,7	1155	**C13349007**	**742,00**
	8	520	91	12,2	1320	**C13349008**	**847,00**
	9	585	103	13,8	1485	**C13349009**	**953,00**
	10	650	114	15,3	1650	**C13349010**	**1 059,00**
	11	715	126	16,8	1815	**C13349011**	**1 165,00**
	12	780	137	18,4	1980	**C13349012**	**1 272,00**
	13	845	149	19,9	2145	**C13349013**	**1 378,00**
	14	910	160	21,4	2310	**C13349014**	**1 482,00**
	15	975	171	23,0	2475	**C13349015**	**1 589,00**
	16	1040	183	24,5	2640	**C13349016**	**1 695,00**
	17	1105	194	26,0	2805	**C13349017**	**1 802,00**
	18	1170	206	27,5	2970	**C13349018**	**1 906,00**
	19	1235	217	29,1	3135	**C13349019**	**2 013,00**
	20	1300	229	30,6	3300	**C13349020**	**2 120,00**

FONTE À FAÇADE PLANE
GAMME HORIZONTALE
À ÉLÉMENTS



S6

HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT ΔT 50	RÉFÉRENCES	PRIX € HT
	4	260	23	3,7	319	**C13362004**	**341,00**
	5	325	28	4,7	399	**C13362005**	**426,00**
	6	390	34	5,6	479	**C13362006**	**511,00**
	7	455	40	6,5	559	**C13362007**	**597,00**
	8	520	45	7,4	638	**C13362008**	**682,00**
	9	585	51	8,4	718	**C13362009**	**767,00**
	10	650	56	9,3	798	**C13362010**	**853,00**
	11	715	62	10,2	878	**C13362011**	**938,00**
285	12	780	68	11,2	958	**C13362012**	**1 023,00**
	13	845	73	12,1	1037	**C13362013**	**1 107,00**
	14	910	79	13,0	1117	**C13362014**	**1 195,00**
	15	975	85	14,0	1197	**C13362015**	**1 279,00**
	16	1040	90	14,9	1277	**C13362016**	**1 363,00**
	17	1105	96	15,8	1357	**C13362017**	**1 449,00**
	18	1170	102	16,7	1436	**C13362018**	**1 534,00**
	19	1235	107	17,7	1516	**C13362019**	**1 620,00**
	20	1300	113	18,6	1596	**C13362020**	**1 705,00**

FOURNITURES STANDARD

- **Livré d'usine assemblé**
- Peinture primaire blanche
- Pression de service 8 bar
- Pression d'épreuve 10 bar

KIT ACCROCHAGE





6 colonnes

Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nipple avant la mise en eau

KIT D'ACCROCHAGE MURAL

Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement C13900313

Pieds fonte (mini 2/raditaeur)
C13910040

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

ACCESSOIRES SAVANE

KIT DE CONNECTIQUE

OPTIONS	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
KITS DE TRANSFORMATION SAVANE		
KIT DE BOUCHONNAGE 1''		
Comprenant : 2 réductions 26 x 15 gauche, 2 réductions 26 x 15 droite, 1 bouchon purgeur 1/2" avec joint, 1 bouchon plein nickelé, 4 joints composites 1" épaisseur 1,5 mm	C13900301	**16,10**

ELÉMENTS FONTE		
S2 hauteur 480	C13324000	**52,00**
S2 hauteur 630	C13326000	**56,00**
S2 hauteur 780	C13327000	**60,00**
S2 hauteur 900	C13329000	**65,00**
S3 hauteur 480	C13334000	**65,00**
S3 hauteur 630	C13336000	**71,00**
S3 hauteur 780	C13337000	**79,00**
S3 hauteur 900	C13339000	**81,00**
S4 hauteur 480	C13344000	**80,00**
S4 hauteur 630	C13346000	**86,00**
S4 hauteur 780	C13347000	**97,00**
S4 hauteur 900	C13349000	**102,00**
S6 hauteur 285	C13362000	**80,00**

KIT D'ASSEMBLAGE 1''		
Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 26, 2 joints composites intersection 1" épaisseur de 0,5 mm	C13900302	**7,50**

KIT D'ACCROCHAGE MURAL		
Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement	C13900313	**37,50**

PIEDS POSE AU SOL		
Pied amovible en fonte (l'unité) pour Savane 2, 3 et 4 colonnes	C13910040	**21,40**
Pied amovible en fonte (l'unité) pour Savane 6 colonnes	C13910060	**21,40**



6 colonnes



3, 4 colonnes

ROBINETTERIE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique Chappée (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	**40,70**
RADPACK 2		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique Chappée (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	**55,60**

KITS DE RACCORDEMENT COMPLETS RADPACK	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
RADPACK 1		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603	**40,70**
RADPACK 2		
Equipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605	**55,60**

RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1 tête thermostatique Performance M30 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2 M-F 1 coude de réglage Diam 1/2 M-F	7664882	**68,50**

RADPACK 1/2

Tête thermostatique + Robinet thermostatique + Coude de réglage

TÊTE THERMOSTATIQUE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Tête thermostatique (VT = 0,6) M28	CC9091500	**24,60**
Tête thermostatique (VT = 0,3) M28	7723056	**37,50**
Tête thermostatique (VT = 0,3) M30	CC9091501	**37,50**

Tête thermostatique (VT = 0,3) M30

Tête thermostatique (VT = 0,6)

Tête thermostatique (VT = 0,3) M28

ROBINET THERMOSTATIQUE A KV FIXE M28	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Équerre Ø 1/2" M-F	CC9091505	**13,90**
Droit Ø 1/2" M-F	CC9091506	**13,90**
Équerre inverse Ø 1/2" M-F	CC9091507	**17,10**

Equerre — Droit — Equerre inverse

ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Équerre Ø 1/2" M-F	CC9091515	**9,60**
Droit Ø 1/2" M-F	CC9091516	**9,60**

Equerre — Droit

VANNES DE RÉGLAGE	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Coude de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091525	**9,60**
Té de réglage Ø 1/2" M-F	CC9091526	**9,60**

Té de réglage — Coude de réglage

FOURNITURES STANDARD

- **Matériels adaptables sur tous les radiateurs Chappée du catalogue.**
- **Volants manuels, têtes et robinets thermostatiques Ø M28**
- Pression de service 10 bar.
- Température max. 110°C.
- Robinets thermostatiques, raccords de réglage, et robinets manuels simple réglage, en finition nickelée, diamètre 1/2", Mâle - Femelle.
- **Speedy system : pratique et efficace, chaque filetage bénéficie d'une pellicule de polymère qui élimine la nécessité de chanvre. Le système garantit une excellente étanchéité et une tenue "antigoutte" et ce, dès l'installation.**

TÊTES THERMOSTATIQUES

- Fermeture totale autorisée (avec possibilité d'interdiction).
- Têtes à dilatation de liquide.
- Plage de températures : de 5°C à 32°C.
- Possibilité de blocage par clavettes (fournies).
- Système antivandalisme prémonté.
- Marquage en relief pour les utilisateurs ayant des troubles de la vision.
- **Conformité à la norme Européenne EN.215**