RADIATEUR ACIER

RÉNOVER SON SYSTÈME DE CHAUFFAGE, C'EST AUSSI PENSER À CHANGER SES RADIATEURS

Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.

SOMMAIRE

Radiateurs Panneau acier

Guide de choix - Radiateurs Panneau acier 158

Samba Pure 160

Samba Classique Pure NOUVEAUTÉ 164

Samba Progress Pure 166

Samba 6T 168

Samba Progress 178

Samba Classique 180

Samba Tertiaire 187

Samba Tertiaire Maternelles 190

Accessoires Radiateurs Acier 192

Radiateurs Sèche-serviettes

Guide de choix - Sèche-serviettes 198

Maéline 2 200

VIVEZ LE CONFORT CONNECTÉ !

- Thermostat d'ambiance design et « user friendly »
- Gestion à distance du chauffage via appli
- Aide à la programmation rapide et simplifiée
- Suivi des consommations chauffage et ECS*
- Alerte de dysfonctionnement*
- Fonctionne en sonde d'ambiance et sur tout type d'appareil ON/OFF

** suivant modèle de pompe à chaleur*

CHAPPEE

Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google play

GUIDE DE CHOIX

NOUVEAUTÉ

	SAMBA PURE 6T	SAMBA CLASSIQUE PURE 4T	SAMBA PROGRESS PURE 4T ET 6T	SAMBA 6T
Raccordement	Bas central	Latéral	Haut/bas Bas droite/gauche	Bas central - droite/gauche
Types	11-21-22	21-22	21	11-21-22-33
Face avant	Face plane	Face plane	Face plane	Lignes verticales
Agencement	Horizontal	Horizontal	Vertical	Horizontal
Hauteur (mm)	400 à 900	400 à 900	1500 à 2200	400 à 900
Longueur (mm)	400 à 1400	400 à 1400	400 à 800	400 à 1900
Puissance (ΔT 50K)	270 - 2950	330 - 2950	1030 - 2690	350 - 5355
Prix public € HT (à partir de)*	**265,00**	**235,00**	**680,00**	**159,00**
N° de page	160	164	166	168

** Hors éco-participation*

SAMBA PROGRESS 4T ET 6T	SAMBA CLASSIQUE 4T	SAMBA TERTIAIRE 4T	SAMBA TERTIAIRE MATERNELLES 6T	ACCESSOIRES RADIATEURS
Haut/bas Bas droite/gauche	Latéral	Haut/bas (V) Latéral (H)	Bas droite/gauche	
21	11-21-22-33	10-20	32	
Lignes verticales	Lignes verticales	Lignes verticales (sans ailettes)	Lignes verticales (paroi froide)	
Vertical	Horizontal	Horizontal-Vertical	Horizontal	
1 500 à 2 200	400 à 900	600 à 900	400 à 900	
400 à 800	400 à 1 900	400 à 1 900	500 à 1 900	
1 120 - 2 990	250 - 5 990	250 - 2 660	620 - 4 360	
468,00	**97,00**	**104,00**	**276,00**	
178	180	187	190	196

* *Hors éco-participation*

SAMBA PURE

RADIATEUR ACIER À FACE PLANE

RADIATEUR ACIER

DÉCOR FACE PLANE

6 ORIFICES THERMOSTATISABLES

PRÊT À POSER

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR

CHALEUR DOUCE

RE 2020

GARANTIE 10 ANS

NF

RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS À EAU CHAUDE - NF 047
www.marque-nf.com

MADE IN FRANCE

FIABILITÉ

ÉCONOMIES

EFFICACITÉ

PERFORMANCES

SIMPLICITÉ

NEUF

RÉNOVATION

SAMBA PURE 6T 11HB - CENTRAL

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau décoratif à face plane, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices situés en bas au centre du radiateur. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de barrettes
- Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant :
  - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure
  - une face plane
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar.
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

11 HB 6T CENTRAUX

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- Épaisseur 72 mm.

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

RACCORDEMENT

H	E
600 mm	381 mm
700 mm	481 mm
900 mm	681 mm

L	400 à 1000 mm	1200 mm
L2	-	611 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CP135C612**	161/232/307	**265,00**	**CP135C712**	198/287/383	**295,00**	**CP135C912**	234/341/455	**330,00**
15	500	**CP135C615**	201/290/384	**314,00**	**CP135C715**	248/359/479	**316,00**	**CP135C915**	293/426/569	**355,00**
18	600	**CP135C618**	241/347/461	**331,00**	**CP135C718**	297/430/574	**335,00**	**CP135C918**	351/511/682	**378,00**
21	700	**CP135C621**	281/405/538	**350,00**	**CP135C721**	347/502/670	**363,00**	**CP135C921**	410/596/796	**415,00**
24	800	**CP135C624**	322/463/614	**370,00**	**CP135C724**	396/574/766	**386,00**	**CP135C924**	468/682/910	**446,00**
27	900	**CP135C627**	362/521/691	**387,00**	**CP135C727**	446/645/861	**401,00**	**CP135C927**	527/767/1023	**493,00**
30	1000	**CP135C630**	402/579/768	**415,00**	**CP135C730**	495/717/957	**434,00**	**CP135C930**	585/852/1137	**522,00**
33	1100	**CP135C633**	442/637/845	**444,00**	**CP135C733**	545/789/1053	**473,00**	**CP135C933**	644/937/1251	**570,00**
36	1200	**CP135C636**	482/695/922	**484,00**	**CP135C736**	594/860/1148	**515,00**	**CP135C936**	702/1022/1364	**614,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA PURE 6T 21HB - CENTRAL

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau décoratif à face plane, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices situés en bas au centre du radiateur. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de console Génius II
- Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant:
  - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure
  - une face plane
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

21 HB 6T CENTRAUX

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes
- Épaisseur 72 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

RACCORDEMENT

	H	E	E1
	400 mm	180 mm	80 mm
	500 mm	280 mm	180 mm
	600 mm	380 mm	280 mm
	700 mm	480 mm	380 mm
	900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	102 mm	64 mm	28 mm
Maxi	117 mm	79 mm	43 mm

L	400 à 1000 mm	1200 mm	1400 mm
L2	-	600 mm	700 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CP215C412**	172/248/330	**296,00**	**CP215C512**	206/299/398	**309,00**	**CP215C612**	234/343/463	**330,00**
15	500	**CP215C415**	215/311/413	**311,00**	**CP215C515**	258/374/498	**332,00**	**CP215C615**	293/429/579	**356,00**
18	600	**CP215C418**	257/373/495	**331,00**	**CP215C518**	310/448/598	**358,00**	**CP215C618**	351/515/695	**370,00**
21	700	**CP215C421**	300/435/578	**365,00**	**CP215C521**	361/523/697	**385,00**	**CP215C621**	409/601/811	**407,00**
24	800	**CP215C424**	343/497/660	**405,00**	**CP215C524**	413/598/797	**413,00**	**CP215C624**	468/686/926	**440,00**
27	900	**CP215C427**	386/559/743	**452,00**	**CP215C527**	464/672/896	**460,00**	**CP215C627**	526/772/1042	**476,00**
30	1000	**CP215C430**	429/621/825	**486,00**	**CP215C530**	516/747/996	**496,00**	**CP215C630**	585/858/1158	**511,00**
33	1100	**CP215C433**	472/683/908	**514,00**	**CP215C533**	568/822/1096	**524,00**	**CP215C633**	644/944/1274	**551,00**
36	1200	**CP215C436**	515/745/990	**564,00**	**CP215C536**	619/896/1195	**587,00**	**CP215C636**	702/1030/1390	**601,00**
39	1300	**CP215C439**	558/807/1073	**609,00**	**CP215C539**	671/971/1295	**632,00**	**CP215C639**	761/1115/1505	**645,00**
42	1400	**CP215C442**	601/869/1155	**666,00**	**CP215C542**	722/1046/1394	**660,00**	**CP215C642**	819/1201/1621	**688,00**

HAUTEUR EN MM		700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CP215C712**	270/396/533	**345,00**	**CP215C912**	337/491/655	**396,00**
15	500	**CP215C715**	338/495/666	**378,00**	**CP215C915**	422/614/819	**425,00**
18	600	**CP215C718**	405/594/799	**387,00**	**CP215C918**	506/736/983	**453,00**
21	700	**CP215C721**	472/693/932	**435,00**	**CP215C921**	590/859/1147	**502,00**
24	800	**CP215C724**	540/792/1066	**468,00**	**CP215C924**	674/982/1310	**558,00**
27	900	**CP215C727**	607/891/1199	**503,00**	**CP215C927**	759/1104/1474	**614,00**
30	1000	**CP215C730**	675/990/1332	**551,00**	**CP215C930**	843/1227/1638	**666,00**
33	1100	**CP215C733**	743/1089/1465	**608,00**	**CP215C933**	927/1350/1802	**761,00**
36	1200	**CP215C736**	810/1188/1598	**646,00**	**CP215C936**	1012/1472/1966	**793,00**
39	1300	**CP215C739**	878/1287/1732	**687,00**	**CP215C939**	1096/1595/2129	**819,00**
42	1400	**CP215C742**	945/1386/1865	**740,00**	**CP215C942**	1180/1718/2293	**904,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA PURE 6T 22HB - CENTRAL

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau décoratif à face plane, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices situés en bas au centre du radiateur. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de console Génius II
- Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant :
  - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure
  - une face plane
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

22 HB 6T CENTRAUX

- Assemblage de 2 panneaux équipés d'ailettes
- Épaisseur 101 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

RACCORDEMENT

	H	E	E1
	400 mm	180 mm	80 mm
	500 mm	280 mm	180 mm
	600 mm	380 mm	280 mm
	700 mm	480 mm	380 mm
	900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	132 mm	79 mm	28 mm
Maxi	147 mm	94 mm	43 mm

L	400 à 1000 mm	1200 mm	1400 mm
L2	-	600 mm	700 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CP235C412**	220/318/425	**369,00**	**CP235C512**	266/388/518	**387,00**	**CP235C612**	301/442/595	**409,00**
15	500	**CP235C415**	275/398/531	**397,00**	**CP235C515**	333/485/648	**421,00**	**CP235C615**	377/552/744	**446,00**
18	600	**CP235C418**	329/477/637	**387,00**	**CP235C518**	400/581/778	**451,00**	**CP235C618**	452/662/893	**440,00**
21	700	**CP235C421**	384/557/743	**449,00**	**CP235C521**	466/678/907	**486,00**	**CP235C621**	527/773/1042	**493,00**
24	800	**CP235C424**	439/636/850	**493,00**	**CP235C524**	533/775/1037	**518,00**	**CP235C624**	602/883/1190	**524,00**
27	900	**CP235C427**	494/716/956	**541,00**	**CP235C527**	599/872/1166	**552,00**	**CP235C627**	678/994/1339	**595,00**
30	1000	**CP235C430**	549/795/1062	**597,00**	**CP235C530**	666/969/1296	**607,00**	**CP235C630**	753/1104/1488	**632,00**
33	1100	**CP235C433**	604/875/1168	**663,00**	**CP235C533**	733/1066/1426	**674,00**	**CP235C633**	828/1214/1637	**687,00**
36	1200	**CP235C436**	659/954/1274	**709,00**	**CP235C536**	799/1163/1555	**717,00**	**CP235C636**	904/1325/1786	**733,00**
39	1300	**CP235C439**	714/1034/1381	**750,00**	**CP235C539**	866/1260/1685	**780,00**	**CP235C639**	979/1435/1934	**791,00**
42	1400	**CP235C442**	769/1113/1487	**817,00**	**CP235C542**	932/1357/1814	**826,00**	**CP235C642**	1054/1546/2083	**840,00**

HAUTEUR EN MM		700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CP235C712**	344/504/679	**435,00**	**CP235C912**	427/626/842	**501,00**
15	500	**CP235C715**	431/630/849	**479,00**	**CP235C915**	534/783/1053	**541,00**
18	600	**CP235C718**	517/756/1019	**476,00**	**CP235C918**	641/940/1264	**567,00**
21	700	**CP235C721**	603/882/1189	**529,00**	**CP235C921**	748/1096/1474	**641,00**
24	800	**CP235C724**	689/1008/1358	**596,00**	**CP235C924**	854/1253/1685	**712,00**
27	900	**CP235C727**	775/1134/1528	**660,00**	**CP235C927**	961/1409/1895	**783,00**
30	1000	**CP235C730**	861/1260/1698	**702,00**	**CP235C930**	1068/1566/2106	**854,00**
33	1100	**CP235C733**	947/1386/1868	**761,00**	**CP235C933**	1175/1723/2317	**946,00**
36	1200	**CP235C736**	1033/1512/2038	**839,00**	**CP235C936**	1282/1879/2527	**1 020,00**
39	1300	**CP235C739**	1119/1638/2207	**898,00**	**CP235C939**	1388/2036/2738	**1 060,00**
42	1400	**CP235C742**	1205/1764/2377	**949,00**	**CP235C942**	1495/2192/2948	**1 170,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA CLASSIQUE PURE 4T 21HB

NOUVEAUTÉ

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau décoratif à face plane, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de console Génius II
- Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant :
  - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure
  - une face plane
- 4 orifices Ø 1/2"
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint)
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint)
- Pression de service maximum 10 bar

21 HB

- Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette
- Épaisseur 72 mm

RACCORDEMENT

H	E	E1
400 mm	180 mm	80 mm
500 mm	280 mm	180 mm
600 mm	380 mm	280 mm
700 mm	480 mm	380 mm
900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	100 mm	64 mm	28 mm
Maxi	115 mm	79 mm	43 mm

L	400 à 1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
L2	-	600 mm	700 mm	700 mm

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**7877870**	172/248/330	**235,00**	**7877881**	206/299/398	**250,00**	**7877892**	234/343/463	**270,00**
15	500	**7877871**	215/311/413	**280,00**	**7877882**	258/374/498	**281,00**	**7877893**	293/429/579	**300,00**
18	600	**7877872**	257/373/495	**290,00**	**7877883**	310/448/598	**305,00**	**7877894**	351/515/695	**335,00**
21	700	**7877873**	300/435/578	**310,00**	**7877884**	361/523/697	**330,00**	**7877895**	409/601/811	**366,00**
24	800	**7877874**	343/497/660	**335,00**	**7877885**	413/598/797	**365,00**	**7877896**	468/686/926	**400,00**
27	900	**7877875**	386/559/743	**370,00**	**7877886**	464/672/896	**391,00**	**7877897**	526/772/1042	**431,00**
30	1000	**7877876**	429/621/825	**405,00**	**7877887**	516/747/996	**412,00**	**7877898**	585/858/1158	**463,00**
33	1100	**7877877**	472/683/908	**425,00**	**7877888**	568/822/1096	**439,00**	**7877899**	644/944/1274	**498,00**
36	1200	**7877878**	515/745/990	**470,00**	**7877889**	619/896/1195	**495,00**	**7877900**	702/1030/1390	**542,00**
39	1300	**7877879**	558/807/1073	**485,00**	**7877890**	671/971/1295	**555,00**	**7877901**	761/1115/1505	**586,00**
42	1400	**7877880**	601/869/1155	**515,00**	**7877891**	722/1046/1394	**580,00**	**7877902**	819/1201/1621	**612,00**

HAUTEUR EN MM		700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**7877903**	270/396/533	**285,00**	**7877914**	337/491/655	**330,00**
15	500	**7877904**	338/495/666	**319,00**	**7877915**	422/614/819	**372,00**
18	600	**7877905**	405/594/799	**355,00**	**7877916**	506/736/983	**423,00**
21	700	**7877906**	472/693/932	**394,00**	**7877917**	590/859/1147	**465,00**
24	800	**7877907**	540/792/1066	**428,00**	**7877918**	674/982/1310	**504,00**
27	900	**7877908**	607/891/1199	**466,00**	**7877919**	759/1104/1474	**550,00**
30	1000	**7877909**	675/990/1332	**502,00**	**7877920**	843/1227/1638	**589,00**
33	1100	**7877910**	743/1089/1465	**543,00**	**7877921**	927/1350/1802	**644,00**
36	1200	**7877911**	810/1188/1598	**579,00**	**7877922**	1012/1472/1966	**701,00**
39	1300	**7877912**	878/1287/1732	**618,00**	**7877923**	1096/1595/2129	**728,00**
42	1400	**7877913**	945/1386/1865	**664,00**	**7877924**	1180/1718/2293	**785,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 196

Radiateurs disponibles sur stock : 1 SEMAINE*

La disponibilité des produits stockés dépend des quantités demandées, contactez-nous pour plus d'information.

ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

NOUVEAUTÉ

SAMBA CLASSIQUE PURE 4T 22HB

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau décoratif à face plane, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de consoles Genius II
- Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant :
  - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure
  - une face plane
- 4 orifices Ø 1/2"
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint)
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint)
- Pression de service maximum 10 bar

22 HB

- Assemblage de deux panneaux avec ailettes
- Épaisseur 101 mm

RACCORDEMENT

	H	E	E1
	400 mm	180 mm	80 mm
	500 mm	280 mm	180 mm
	600 mm	380 mm	280 mm
	700 mm	480 mm	380 mm
	900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	130 mm	79 mm	28 mm
Maxi	145 mm	94 mm	43 mm

L	400 à 1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
L2	-	600 mm	700 mm	700 mm

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	7877925	220/318/425	245,00	7877936	266/388/518	280,00	7877947	301/442/595	300,00
15	500	7877926	275/398/531	294,00	7877937	333/485/648	302,00	7877948	377/552/744	318,00
18	600	7877927	329/477/637	304,00	7877938	400/581/778	335,00	7877949	452/662/893	354,00
21	700	7877928	384/557/743	332,00	7877939	466/678/907	367,00	7877950	527/773/1042	404,00
24	800	7877929	439/636/850	355,00	7877940	533/775/1037	406,00	7877951	602/883/1190	447,00
27	900	7877930	494/716/956	377,00	7877941	599/872/1166	443,00	7877952	678/994/1339	490,00
30	1000	7877931	549/795/1062	402,00	7877942	666/969/1296	458,00	7877953	753/1104/1488	528,00
33	1100	7877932	604/875/1168	447,00	7877943	733/1066/1426	504,00	7877954	828/1214/1637	557,00
36	1200	7877933	659/954/1274	507,00	7877944	799/1163/1555	559,00	7877955	904/1325/1786	601,00
39	1300	7877934	714/1034/1381	502,00	7877945	866/1260/1685	597,00	7877956	979/1435/1934	652,00
42	1400	7877935	769/1113/1487	547,00	7877946	932/1357/1814	653,00	7877957	1054/1546/2083	704,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	7877958	344/504/679	331,00	7877969	427/626/842	385,00
15	500	7877959	431/630/849	359,00	7877970	534/783/1053	413,00
18	600	7877960	517/756/1019	407,00	7877971	641/940/1264	467,00
21	700	7877961	603/882/1189	455,00	7877972	748/1096/1474	520,00
24	800	7877962	689/1008/1358	492,00	7877973	854/1253/1685	577,00
27	900	7877963	775/1134/1528	538,00	7877974	961/1409/1895	630,00
30	1000	7877964	861/1260/1698	570,00	7877975	1068/1566/2106	677,00
33	1100	7877965	947/1386/1868	624,00	7877976	1175/1723/2317	728,00
36	1200	7877966	1033/1512/2038	684,00	7877977	1282/1879/2527	784,00
39	1300	7877967	1119/1638/2207	730,00	7877978	1388/2036/2738	850,00
42	1400	7877968	1205/1764/2377	785,00	7877979	1495/2192/2948	902,00

Radiateurs disponibles sur stock : 1 SEMAINE*

La disponibilité des produits stockés dépend des quantités demandées, contactez-nous pour plus d'information.

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 196

*ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA PROGRESS PURE 4T 21V HB

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs verticaux en acier avec panneau décoratif à face plane, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement haut/bas. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique
- Joues latérales montées d'usine
- 4 orifices Ø 1/2"
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2"
- Radiateur réversible haut / bas
- Pression de service maximum 6 bar
- Console Génius pour radiateur vertical

RACCORDEMENT

H	E
1500 mm	1250 mm
1800 mm	1550 mm
2000 mm	1750 mm
2200 mm	1950 mm

L	400 mm	600 mm	800 mm
L2	348 mm	548 mm	748 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
6	400	**C21P6V445**	520/762/1026	**680,00**	**C21P6V454**	595/871/1171	**763,00**	**C21P6V460**	642/940/1260	**814,00**
9	600	**C21P6V645**	779/1143/1539	**895,00**	**C21P6V654**	839/1307/1757	**1 000,00**	**C21P6V660**	963/1409/1890	**1 060,00**
12	800	**C21P6V845**	1039/1524/2052	**1 135,00**	**C21P6V854**	1190/1742/2342	**1 225,00**	**C21P6V860**	1284/1879/2520	**1 380,00**

HAUTEUR EN MM		2200		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
6	400	**C21P6V466**	688/1006/1344	**879,00**
9	600	**C21P6V666**	1031/1508/2016	**1 170,00**
12	800	**C21P6V866**	1375/2011/2688	**1 475,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

**ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.*

SAMBA PROGRESS PURE 6T 21VRE

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs verticaux en acier avec panneau décoratif à face plane, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas gauche ou droite. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique
- Joues latérales montées d'usine
- 4 orifices Ø 1/2"
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2"
- Radiateur réversible haut / bas
- Pression de service maximum 6 bar
- Console Génius pour radiateur vertical

RACCORDEMENT BAS GAUCHE

RACCORDEMENT BAS DROITE

H	E
1500 mm	1250 mm
1800 mm	1550 mm
2000 mm	1750 mm
2200 mm	1950 mm

L	400 mm	600 mm	800 mm
L2	298 mm	498 mm	698 mm

RACCORDEMENT BAS GAUCHE

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000			2200		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
6	400	C21P6L445	520/762/1026	773,00	C21P6L454	595/871/1171	839,00	C21P6L460	642/940/1260	881,00	C21P6L466	688/1006/1344	971,00
9	600	C21P6L645	779/1143/1539	973,00	C21P6L654	893/1307/1757	1 090,00	C21P6L660	963/1409/1890	1 145,00	C21P6L666	1031/1508/2016	1 225,00
12	800	C21P6L845	1039/1524/2052	1 230,00	C21P6L854	1190/1742/2342	1 320,00	C21P6L860	1284/1879/2520	1 470,00	C21P6L866	1375/2011/2688	1 570,00

RACCORDEMENT BAS DROIT

HAUTEUR EN MM		1500			1800			2000			2200		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
6	400	C21P6R445	520/762/1026	773,00	C21P6R454	595/871/1171	839,00	C21P6R460	642/940/1260	881,00	C21P6R466	688/1006/1344	971,00
9	600	C21P6R645	779/1143/1539	973,00	C21P6R654	893/1307/1757	1 090,00	C21P6R660	963/1409/1890	1 145,00	C21P6R666	1031/1508/2016	1 225,00
12	800	C21P6R845	1039/1524/2052	1 230,00	C21P6R854	1190/1742/2342	1 320,00	C21P6R860	1284/1879/2520	1 470,00	C21P6R866	1375/2011/2688	1 570,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA 6T

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT VERS LE BAS

RADIATEUR ACIER

RACCORDEMENT EN BAS

6 ORIFICES THERMOSTATISABLES

PRÊT À POSER

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR

CHALEUR DOUCE

RE 2020

GARANTIE 10 ANS

RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS À EAU CHAUDE - NF 047
www.marque-nf.com

FIABILITÉ

ÉCONOMIES EFFICACITÉ

PERFORMANCES

SIMPLICITÉ NEUF

RÉNOVATION

SAMBA 6T 11HB - CENTRAL

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices situés en bas au centre du radiateur. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de consoles barrettes
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

11 HB 6T C

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes
- Épaisseur 72 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

RACCORDEMENT

H	E
600 mm	381 mm
700 mm	481 mm
900 mm	681 mm

L	400 à 1000 mm	1200 mm
L2	-	611 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CZ135C612**	192/278/368	**203,00**	**CZ135C712**	216/317/418	**200,00**	**CZ135C912**	268/392/521	**236,00**
15	500	**CZ135C615**	240/348/461	**230,00**	**CZ135C715**	270/396/522	**231,00**	**CZ135C915**	335/491/651	**256,00**
18	600	**CZ135C618**	286/418/551	**220,00**	**CZ135C718**	322/475/626	**226,00**	**CZ135C918**	404/589/781	**272,00**
21	700	**CZ135C621**	336/487/645	**256,00**	**CZ135C721**	378/554/731	**261,00**	**CZ135C921**	468/687/911	**289,00**
24	800	**CZ135C624**	382/557/734	**259,00**	**CZ135C724**	430/634/835	**273,00**	**CZ135C924**	538/785/1042	**319,00**
27	900	**CZ135C627**	432/626/829	**281,00**	**CZ135C727**	486/713/940	**298,00**	**CZ135C927**	602/883/1172	**338,00**
30	1000	**CZ135C630**	477/696/918	**291,00**	**CZ135C730**	537/792/1044	**311,00**	**CZ135C930**	673/981/1302	**364,00**
33	1100	**CZ135C633**	528/766/1013	**319,00**	**CZ135C733**	594/871/1148	**330,00**	**CZ135C933**	736/1079/1432	**388,00**
36	1200	**CZ135C636**	573/835/1102	**345,00**	**CZ135C736**	645/950/1253	**370,00**	**CZ135C936**	808/1177/1562	**436,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA 6T 21HB - CENTRAL

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices situés en bas au centre du radiateur. Radiateur réversible. Compatibleavec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

21 HB 6T C

- Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette
- Épaisseur 72 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

RACCORDEMENT

H	E	E1
400 mm	180 mm	80 mm
500 mm	280 mm	180 mm
600 mm	380 mm	280 mm
700 mm	480 mm	380 mm
900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	100 mm	64 mm	28 mm
Maxi	115 mm	79 mm	43 mm

L	400 à 1000 mm	1200 mm
L2	-	600 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CZ215C412**	181/263/352	**211,00**	**CZ215C512**	220/320/428	**222,00**	**CZ215C612**	264/390/518	**237,00**
15	500	**CZ215C415**	227/329/440	**231,00**	**CZ215C515**	275/401/536	**241,00**	**CZ215C615**	330/488/648	**258,00**
18	600	**CZ215C418**	272/394/527	**246,00**	**CZ215C518**	329/481/643	**261,00**	**CZ215C618**	400/585/778	**265,00**
21	700	**CZ215C421**	317/460/615	**269,00**	**CZ215C521**	384/561/750	**281,00**	**CZ215C621**	467/683/907	**294,00**
24	800	**CZ215C424**	362/526/703	**296,00**	**CZ215C524**	439/641/857	**306,00**	**CZ215C624**	533/780/1037	**324,00**
27	900	**CZ215C427**	408/591/791	**332,00**	**CZ215C527**	494/721/964	**342,00**	**CZ215C627**	600/878/1166	**355,00**
30	1000	**CZ215C430**	453/657/879	**332,00**	**CZ215C530**	549/801/1071	**372,00**	**CZ215C630**	667/975/1296	**387,00**
33	1100	**CZ215C433**	498/723/967	**403,00**	**CZ215C533**	604/881/1178	**413,00**	**CZ215C633**	726/1073/1426	**430,00**
36	1200	**CZ215C436**	544/788/1055	**430,00**	**CZ215C536**	659/961/1285	**405,00**	**CZ215C636**	800/1170/1555	**451,00**
39	1300	**CZ215C439**	589/854/1143	**422,00**	**CZ215C539**	714/1041/1392	**463,00**	**CZ215C639**	858/1268/1685	**479,00**
42	1400	**CZ215C442**	634/920/1231	**496,00**	**CZ215C542**	769/1121/1499	**467,00**	**CZ215C642**	933/1365/1814	**518,00**

HAUTEUR EN MM		700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CZ215C712**	300/443/587	**253,00**	**CZ215C912**	367/538/713	**295,00**
15	500	**CZ215C715**	375/554/734	**267,00**	**CZ215C915**	459/672/891	**316,00**
18	600	**CZ215C718**	450/664/880	**286,00**	**CZ215C918**	546/806/1069	**336,00**
21	700	**CZ215C721**	525/775/1027	**318,00**	**CZ215C921**	638/941/1247	**378,00**
24	800	**CZ215C724**	600/886/1174	**346,00**	**CZ215C924**	729/1075/1426	**418,00**
27	900	**CZ215C727**	675/996/1320	**378,00**	**CZ215C927**	820/1210/1604	**460,00**
30	1000	**CZ215C730**	750/1107/1467	**415,00**	**CZ215C930**	911/1344/1782	**502,00**
33	1100	**CZ215C733**	825/1218/1614	**455,00**	**CZ215C933**	1010/1478/1960	**509,00**
36	1200	**CZ215C736**	900/1328/1760	**488,00**	**CZ215C936**	1093/1613/2138	**597,00**
39	1300	**CZ215C739**	975/1439/1907	**480,00**	**CZ215C939**	1193/1747/2317	**646,00**
42	1400	**CZ215C742**	1050/1550/2054	**558,00**	**CZ215C942**	1275/1882/2495	**678,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA 6T 22HB - CENTRAL

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices situés en bas au centre du radiateur. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

22 HB 6T C

- Assemblage de deux panneaux équipés d'ailettes
- Épaisseur 101 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

RACCORDEMENT

	H	E	E1
	400 mm	180 mm	80 mm
	500 mm	280 mm	180 mm
	600 mm	380 mm	280 mm
	700 mm	480 mm	380 mm
	900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	130 mm	79 mm	28 mm
Maxi	145 mm	94 mm	43 mm

L	400 à 1000 mm	1200 mm	1400 mm
L2	-	600 mm	700 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CZ235C412**	229/332/444	**261,00**	**CZ235C512**	280/407/545	**269,00**	**CZ235C612**	340/500/665	**285,00**
15	500	**CZ235C415**	287/416/555	**281,00**	**CZ235C515**	350/509/681	**289,00**	**CZ235C615**	425/626/831	**313,00**
18	600	**CZ235C418**	344/499/666	**301,00**	**CZ235C518**	419/610/817	**314,00**	**CZ235C618**	514/751/997	**305,00**
21	700	**CZ235C421**	401/582/777	**316,00**	**CZ235C521**	489/712/953	**338,00**	**CZ235C621**	599/876/1163	**348,00**
24	800	**CZ235C424**	458/665/888	**345,00**	**CZ235C524**	559/814/1090	**363,00**	**CZ235C624**	685/1001/1330	**374,00**
27	900	**CZ235C427**	516/748/999	**379,00**	**CZ235C527**	629/915/1226	**388,00**	**CZ235C627**	771/1126/1496	**418,00**
30	1000	**CZ235C430**	573/831/1110	**418,00**	**CZ235C530**	699/1017/1362	**430,00**	**CZ235C630**	856/1251/1662	**445,00**
33	1100	**CZ235C433**	630/914/1221	**460,00**	**CZ235C533**	769/1119/1498	**472,00**	**CZ235C633**	934/1376/1828	**484,00**
36	1200	**CZ235C436**	688/997/1332	**501,00**	**CZ235C536**	839/1220/1634	**511,00**	**CZ235C636**	1028/1501/1994	**523,00**
39	1300	**CZ235C439**	745/1080/1443	**535,00**	**CZ235C539**	909/1322/1771	**558,00**	**CZ235C639**	1104/1626/2161	**570,00**
42	1400	**CZ235C442**	802/1163/1554	**578,00**	**CZ235C542**	979/1424/1907	**587,00**	**CZ235C642**	1199/1751/2327	**601,00**

HAUTEUR EN MM		700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CZ235C712**	384/568/752	**301,00**	**CZ235C912**	470/694/920	**358,00**
15	500	**CZ235C715**	480/710/941	**331,00**	**CZ235C915**	588/867/1151	**377,00**
18	600	**CZ235C718**	576/851/1129	**335,00**	**CZ235C918**	700/1040/1381	**403,00**
21	700	**CZ235C721**	672/993/1317	**378,00**	**CZ235C921**	816/1214/1611	**453,00**
24	800	**CZ235C724**	768/1135/1505	**423,00**	**CZ235C924**	933/1387/1841	**507,00**
27	900	**CZ235C727**	864/1277/1693	**473,00**	**CZ235C927**	1050/1561/2071	**559,00**
30	1000	**CZ235C730**	960/1419/1881	**502,00**	**CZ235C930**	1166/1734/2301	**611,00**
33	1100	**CZ235C733**	1056/1561/2069	**551,00**	**CZ235C933**	1294/1907/2531	**687,00**
36	1200	**CZ235C736**	1152/1703/2257	**599,00**	**CZ235C936**	1400/2081/2761	**732,00**
39	1300	**CZ235C739**	1248/1845/2445	**645,00**	**CZ235C939**	1529/2254/2991	**782,00**
42	1400	**CZ235C742**	1345/1987/2633	**678,00**	**CZ235C942**	1633/2428/3221	**834,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA 6T 11HB - LATÉRAL GAUCHE

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas gauche. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

11 HB 6T

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes
- Épaisseur 72 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

RACCORDEMENT

H	E
600 mm	381 mm
700 mm	481 mm
900 mm	681 mm

L	400 à 1000 mm	1200 mm
L2	-	600 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CZ135K612**	183/269/356	**159,00**	**CZ135K712**	209/308/407	**160,00**	**CZ135K912**	259/380/504	**182,00**
15	500	**CZ135K615**	229/336/446	**175,00**	**CZ135K715**	262/386/509	**178,00**	**CZ135K915**	324/476/630	**209,00**
18	600	**CZ135K618**	275/403/535	**191,00**	**CZ135K718**	314/463/610	**199,00**	**CZ135K918**	389/571/756	**229,00**
21	700	**CZ135K621**	321/470/624	**209,00**	**CZ135K721**	366/540/712	**215,00**	**CZ135K921**	454/666/882	**260,00**
24	800	**CZ135K624**	367/538/713	**223,00**	**CZ135K724**	419/617/814	**236,00**	**CZ135K924**	519/761/1008	**272,00**
27	900	**CZ135K627**	413/605/802	**245,00**	**CZ135K727**	471/694/915	**260,00**	**CZ135K927**	584/856/1134	**301,00**
30	1000	**CZ135K630**	459/672/891	**261,00**	**CZ135K730**	524/771/1017	**272,00**	**CZ135K930**	649/951/1260	**314,00**
33	1100	**CZ135K633**	505/739/980	**270,00**	**CZ135K733**	576/848/1119	**286,00**	**CZ135K933**	713/1046/1386	**346,00**
36	1200	**CZ135K636**	550/806/1069	**295,00**	**CZ135K736**	628/925/1220	**320,00**	**CZ135K936**	778/1141/1512	**374,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

**ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.*

SAMBA 6T 11HB - LATÉRAL DROIT

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas droite. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

11 HB 6T

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes
- Épaisseur 72 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

RACCORDEMENT

H	E
600 mm	381 mm
700 mm	481 mm
900 mm	681 mm

L	400 à 1000 mm	1200 mm
L2	-	600 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CZ135J612**	183/269/356	**160,00**	**CZ135J712**	209/308/407	**160,00**	**CZ135J912**	259/380/504	**183,00**
15	500	**CZ135J615**	229/336/446	**175,00**	**CZ135J715**	262/386/509	**178,00**	**CZ135J915**	324/476/630	**209,00**
18	600	**CZ135J618**	275/403/535	**191,00**	**CZ135J718**	314/463/610	**199,00**	**CZ135J918**	389/571/756	**229,00**
21	700	**CZ135J621**	321/470/624	**209,00**	**CZ135J721**	366/540/712	**215,00**	**CZ135J921**	454/666/882	**260,00**
24	800	**CZ135J624**	367/538/713	**223,00**	**CZ135J724**	419/617/814	**236,00**	**CZ135J924**	519/761/1008	**272,00**
27	900	**CZ135J627**	413/605/802	**245,00**	**CZ135J727**	471/694/915	**260,00**	**CZ135J927**	584/856/1134	**301,00**
30	1000	**CZ135J630**	459/672/891	**261,00**	**CZ135J730**	524/771/1017	**272,00**	**CZ135J930**	649/951/1260	**324,00**
33	1100	**CZ135J633**	505/739/980	**276,00**	**CZ135J733**	576/848/1119	**286,00**	**CZ135J933**	713/1046/1386	**339,00**
36	1200	**CZ135J636**	550/806/1069	**295,00**	**CZ135J736**	628/925/1220	**314,00**	**CZ135J936**	778/1141/1512	**385,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

**ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.*

SAMBA 6T 21HB - LATÉRAL RÉVERSIBLE (GAUCHE/DROITE)

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas gauche/droite. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

21 HB 6T

- Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette
- Épaisseur 72 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

RACCORDEMENT

H	E	E1
500 mm	280 mm	180 mm
600 mm	380 mm	280 mm
700 mm	480 mm	380 mm
900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	100 mm	64 mm	28 mm
Maxi	115 mm	79 mm	43 mm

L	400 à 1000 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
L2	-	600 mm	700 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		500			600			700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CZ215U512**	227/334/443	**166,00**	**CZ215U612**	263/386/514	**171,00**	**CZ215U712**	297/439/582	**180,00**	**CZ215U912**	366/540/716	**213,00**
15	500	**CZ215U515**	283/417/554	**187,00**	**CZ215U615**	328/483/642	**200,00**	**CZ215U715**	372/549/728	**208,00**	**CZ215U915**	457/675/896	**243,00**
18	600	**CZ215U518**	340/500/664	**213,00**	**CZ215U618**	394/580/770	**221,00**	**CZ215U718**	446/659/873	**236,00**	**CZ215U918**	549/810/1075	**280,00**
21	700	**CZ215U521**	396/584/775	**236,00**	**CZ215U621**	460/676/899	**244,00**	**CZ215U721**	521/769/1019	**266,00**	**CZ215U921**	640/945/1254	**316,00**
24	800	**CZ215U524**	453/667/886	**266,00**	**CZ215U624**	525/773/1027	**270,00**	**CZ215U724**	595/878/1164	**289,00**	**CZ215U924**	732/1080/1433	**348,00**
27	900	**CZ215U527**	510/751/996	**283,00**	**CZ215U627**	591/869/1156	**295,00**	**CZ215U727**	669/988/1310	**318,00**	**CZ215U927**	823/1215/1612	**388,00**
30	1000	**CZ215U530**	566/834/1107	**311,00**	**CZ215U630**	657/966/1284	**320,00**	**CZ215U730**	744/1098/1455	**346,00**	**CZ215U930**	915/1350/1791	**417,00**
33	1100	**CZ215U533**	623/917/1218	**336,00**	**CZ215U633**	722/1063/1412	**346,00**	**CZ215U733**	818/1208/1601	**373,00**	**CZ215U933**	1006/1485/1970	**453,00**
36	1200	**CZ215U536**	680/1001/1328	**365,00**	**CZ215U636**	788/1159/1541	**378,00**	**CZ215U736**	892/1318/1746	**406,00**	**CZ215U936**	1098/1620/2149	**497,00**
39	1300	**CZ215U539**	736/1084/1439	**361,00**	**CZ215U639**	854/1256/1669	**403,00**	**CZ215U739**	967/1427/1892	**435,00**	**CZ215U939**	1189/1755/2328	**535,00**
42	1400	**CZ215U542**	793/1168/1550	**386,00**	**CZ215U642**	919/1352/1798	**400,00**	**CZ215U742**	1041/1537/2037	**464,00**	**CZ215U942**	1281/1890/2507	**524,00**
45	1500	**CZ215U545**	850/1251/1661	**406,00**	**CZ215U645**	985/1449/1926	**454,00**	**CZ215U745**	1115/1647/2183	**455,00**	**CZ215U945**	1372/2025/2687	**559,00**
51	1700	**CZ215U551**	963/1418/1882	**453,00**	**CZ215U651**	1116/1642/2183	**465,00**	**CZ215U751**	1264/1867/2474	**505,00**	**CZ215U951**	1555/2295/3045	**619,00**
57	1900	**CZ215U557**	1076/1585/2103	**501,00**	**CZ215U657**	1247/1835/2440	**515,00**	**CZ215U757**	1413/2086/2765	**603,00**	**CZ215U957**	1738/2565/3403	**687,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

**ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.*

SAMBA 6T 22HB - LATÉRAL RÉVERSIBLE (GAUCHE/DROITE)

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas gauche/droite. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

22 HB 6T

- Assemblage de 2 panneaux équipés d'ailettes
- Épaisseur 101 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

RACCORDEMENT

	H	E	E1
	500 mm	280 mm	180 mm
	600 mm	380 mm	280 mm
	700 mm	480 mm	380 mm
	900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	130 mm	79 mm	28 mm
Maxi	145 mm	94 mm	43 mm

L	400 à 1000 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
L2	-	600 mm	700 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		500			600			700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CZ235U512**	289/427/568	**189,00**	**CZ235U612**	336/496/659	**208,00**	**CZ235U712**	381/562/744	**223,00**	**CZ235U912**	464/682/902	**260,00**
15	500	**CZ235U515**	361/534/710	**213,00**	**CZ235U615**	420/620/824	**234,00**	**CZ235U715**	476/702/930	**256,00**	**CZ235U915**	580/852/1128	**295,00**
18	600	**CZ235U518**	433/641/851	**236,00**	**CZ235U618**	504/743/988	**261,00**	**CZ235U718**	571/842/1116	**286,00**	**CZ235U918**	696/1022/1354	**336,00**
21	700	**CZ235U521**	506/748/993	**261,00**	**CZ235U621**	588/867/1153	**287,00**	**CZ235U721**	666/983/1302	**315,00**	**CZ235U921**	812/1193/1579	**378,00**
24	800	**CZ235U524**	578/854/1135	**287,00**	**CZ235U624**	672/991/1318	**314,00**	**CZ235U724**	761/1123/1488	**350,00**	**CZ235U924**	928/1363/1805	**423,00**
27	900	**CZ235U527**	650/961/1277	**314,00**	**CZ235U627**	756/1115/1482	**341,00**	**CZ235U727**	856/1264/1674	**385,00**	**CZ235U927**	1044/1534/2030	**468,00**
30	1000	**CZ235U530**	722/1068/1419	**343,00**	**CZ235U630**	840/1239/1647	**372,00**	**CZ235U730**	952/1404/1860	**418,00**	**CZ235U930**	1160/1704/2256	**512,00**
33	1100	**CZ235U533**	794/1175/1561	**372,00**	**CZ235U633**	925/1363/1812	**396,00**	**CZ235U733**	1047/1544/2046	**458,00**	**CZ235U933**	1276/1874/2482	**554,00**
36	1200	**CZ235U536**	867/1282/1703	**409,00**	**CZ235U636**	1009/1487/1976	**436,00**	**CZ235U736**	1142/1685/2232	**501,00**	**CZ235U936**	1392/2045/2707	**608,00**
39	1300	**CZ235U539**	939/1388/1845	**433,00**	**CZ235U639**	1093/1611/2141	**468,00**	**CZ235U739**	1237/1825/2418	**533,00**	**CZ235U939**	1508/2215/2933	**648,00**
42	1400	**CZ235U542**	1011/1495/1987	**464,00**	**CZ235U642**	1177/1735/2306	**501,00**	**CZ235U742**	1332/1966/2604	**567,00**	**CZ235U942**	1624/2386/3158	**698,00**
45	1500	**CZ235U545**	1083/1602/2129	**487,00**	**CZ235U645**	1261/1859/2471	**528,00**	**CZ235U745**	1427/2106/2790	**605,00**	**CZ235U945**	1740/2556/3384	**740,00**
51	1700	**CZ235U551**	1228/1816/2412	**535,00**	**CZ235U651**	1429/2106/2800	**587,00**	**CZ235U751**	1618/2387/3162	**674,00**	**CZ235U951**	1972/2897/3835	**833,00**
57	1900	**CZ235U557**	1372/2029/2696	**605,00**	**CZ235U657**	1597/2354/3129	**648,00**	**CZ235U757**	1808/2668/3534	**744,00**	**CZ235U957**	2204/3238/4286	**918,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA 6T 33HB - LATÉRAL RÉVERSIBLE (GAUCHE/DROITE)

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas gauche/droite. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation

33 HB 6T

- Assemblage de 3 panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette
- Épaisseur 157 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

RACCORDEMENT

H	E	E1
500 mm	280 mm	180 mm
600 mm	380 mm	280 mm
700 mm	480 mm	380 mm
900 mm	680 mm	580 mm

RACCORDEMENT À DROITE

	P	F	J
Mini	185 mm	79 mm	28 mm
Maxi	200 mm	94 mm	43 mm

RACCORDEMENT À GAUCHE

	P	F	J
Mini	185 mm	134 mm	28 mm
Maxi	200 mm	149 mm	43 mm

L	400 à 1000 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1700 mm
L2	-	600 mm	700 mm	700 mm	800 mm	900 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		500			600			700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	CZ335U512	401/595/792	250,00	CZ335U612	468/691/919	267,00	CZ335U712	530/781/1038	295,00	CZ335U912	648/952/1260	356,00
15	500	CZ335U515	502/744/990	294,00	CZ335U615	585/864/1149	317,00	CZ335U715	662/977/1298	378,00	CZ335U915	809/1190/1575	437,00
18	600	CZ335U518	602/893/1188	372,00	CZ335U618	701/1037/1379	410,00	CZ335U718	795/1172/1557	447,00	CZ335U918	971/1427/1890	528,00
21	700	CZ335U521	703/1042/1386	406,00	CZ335U621	818/1210/1609	453,00	CZ335U721	927/1367/1817	496,00	CZ335U921	1133/1665/2205	588,00
24	800	CZ335U524	803/1190/1584	446,00	CZ335U624	935/1382/1838	496,00	CZ335U724	1060/1562/2076	537,00	CZ335U924	1295/1903/2520	651,00
27	900	CZ335U527	903/1339/1782	482,00	CZ335U627	1052/1555/2068	539,00	CZ335U727	1192/1758/2336	595,00	CZ335U927	1457/2141/2835	715,00
30	1000	CZ335U530	1004/1488/1980	528,00	CZ335U630	1169/1728/2298	582,00	CZ335U730	1325/1953/2595	643,00	CZ335U930	1619/2379/3150	782,00
33	1100	CZ335U533	1104/1637/2178	559,00	CZ335U633	1286/1901/2528	624,00	CZ335U733	1457/2148/2855	698,00	CZ335U933	1781/2617/3465	852,00
36	1200	CZ335U536	1204/1786/2376	627,00	CZ335U636	1403/2074/2758	676,00	CZ335U736	1590/2344/3114	761,00	CZ335U936	1943/2855/3780	925,00
39	1300	CZ335U539	1305/1934/2574	669,00	CZ335U639	1520/2246/2987	702,00	CZ335U739	1722/2539/3374	815,00	CZ335U939	2105/3093/4095	989,00
42	1400	CZ335U542	1405/2083/2772	700,00	CZ335U642	1637/2419/3217	768,00	CZ335U742	1855/2734/3633	880,00	CZ335U942	2267/3331/4410	1 040,00
45	1500	CZ335U545	1506/2232/2970	743,00	CZ335U645	1754/2592/3447	798,00	CZ335U745	1987/2930/3893	930,00	CZ335U945	2428/3569/4725	1 135,00
51	1700	CZ335U551	1706/2530/3366	830,00	CZ335U651	1987/2938/3907	899,00	CZ335U751	2252/3320/4412	1 015,00	CZ335U951	2752/4044/5355	1 270,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

*ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

GAMME SAMBA

GAMME CLASSIQUE

Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine

GAMME PURE

Face plane pour une intégration discrète dans l'habitation

GAMME TERTIAIRE

Entretien facile sans ailettes
Face avant non-irriguée pour garantir la sécurité

ESTHÉTIQUE

- S'intègrent parfaitement à votre intérieur
- Face plane ou striée

FIABLE

- **Fabriqués en France**
La Chartre-sur-le-Loir (72)
Usine ISO 9001 et 14001
- **Durable**
Peinture époxy polyester blanc
Pression de service 10 bar (modèles horizontaux) et 6 bar (modèles verticaux)
Traitement anti-corrosion
Emballage carton 6 faces et plastique protecteur

INSTALLATION FACILITÉE

- Système de fixation avec consoles Genius II
- Adapté à tous les environnements : partie supérieure réglable, facilité de montage sur murs non droits ou cloisons creuses
- Possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation
- Réversibilité : possibilité de choisir la face visible.

COMPATIBLE BASSE TEMPÉRATURE

- Compatibles avec les systèmes basse température : pompes à chaleur…

SAMBA PROGRESS 6T 21 VRE

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs verticaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas gauche ou droite. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique
- Joues latérales montées d'usine
- 4 orifices Ø 1/2"
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2"
- Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- Radiateur réversible haut / bas
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur

RACCORDEMENT BAS GAUCHE

RACCORDEMENT BAS DROITE

H	E
1500 mm	1250 mm
1800 mm	1550 mm
2000 mm	1750 mm
2200 mm	1950 mm

P	F	J
99 mm	64 mm	28 mm

L	400 mm	600 mm	800 mm
L2	298 mm	498 mm	698 mm

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2", ENTRAXE 50 MM

RACCORDEMENT BAS GAUCHE

HAUTEUR EN MM		1 500			1 800			2 000			2 200		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
6	400	C21C6L445	563/839/1122	541,00	C21C6L454	643/959/1284	605,00	C21C6L460	693/1034/1386	643,00	C21C6L466	745/1114/1494	678,00
9	600	C21C6L645	844/1258/1683	668,00	C21C6L654	964/1438/1926	748,00	C21C6L660	1039/1551/2079	784,00	C21C6L666	1118/1670/2241	841,00
12	800	C21C6L845	1126/1678/2244	843,00	C21C6L854	1285/1918/2568	904,00	C21C6L860	1385/2068/2772	1 005,00	C21C6L866	1491/2227/2988	1 075,00

RACCORDEMENT BAS DROIT

HAUTEUR EN MM		1 500			1 800			2 000			2 200		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
6	400	C21C6M445	563/839/1122	541,00	C21C6M454	643/959/1284	605,00	C21C6M460	693/1034/1386	582,00	C21C6M466	745/1114/1494	678,00
9	600	C21C6M645	844/1258/1683	668,00	C21C6M654	964/1438/1926	748,00	C21C6M660	1039/1551/2079	784,00	C21C6M666	1118/1670/2241	841,00
12	800	C21C6M845	1126/1678/2244	843,00	C21C6M854	1285/1918/2568	904,00	C21C6M860	1385/2068/2772	1 005,00	C21C6M866	1491/2227/2988	1 075,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

*ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA PROGRESS 4T 21VHB

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs verticaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement haut/bas. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique
- Joues latérales montées d'usine
- 4 orifices Ø 1/2"
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2"
- Radiateur réversible haut / bas
- Pression de service maximum 6 bar
- Console Génius pour radiateur vertical

RACCORDEMENT

H	E
1500 mm	1250 mm
1800 mm	1550 mm
2000 mm	1750 mm
2200 mm	1950 mm

P	F	J
99 mm	64 mm	28 mm

L	400 mm	600 mm	800 mm
L2	348 mm	548 mm	748 mm

HAUTEUR EN MM		1 500			1 800			2 000			2 200		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
6	400	**C21C6H445**	563/839/1122	**468,00**	**C21C6H454**	643/959/1284	**494,00**	**C21C6H460**	693/1034/1386	**524,00**	**C21C6H466**	745/1114/1494	**602,00**
9	600	**C21C6H645**	844/1258/1683	**597,00**	**C21C6H654**	964/1438/1926	**679,00**	**C21C6H660**	1039/1551/2079	**716,00**	**C21C6H666**	1118/1670/2241	**775,00**
12	800	**C21C6H845**	1126/1678/2244	**776,00**	**C21C6H854**	1285/1918/2568	**842,00**	**C21C6H860**	1385/2068/2772	**946,00**	**C21C6H866**	1491/2227/2988	**1 015,00**

Radiateurs disponibles sur stock : 1 SEMAINE*

**La disponibilité des produits stockés dépend des quantités demandées, contactez-nous pour plus d'information.*

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

**ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.*

SAMBA CLASSIQUE

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT LATÉRAL

RADIATEUR ACIER

RACCORDEMENT LATÉRAL

4 ORIFICES

PRÊT À POSER

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR

CHALEUR DOUCE

RE 2020

GARANTIE 10 ANS

FIABILITÉ

ÉCONOMIES

EFFICACITÉ

PERFORMANCES

SIMPLICITÉ

RÉNOVATION

SAMBA CLASSIQUE 4T 11HB

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure
- 4 orifices Ø 1/2"
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint)
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint)
- Pression de service maximum 10 bar

11 HB

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes
- Épaisseur 72 m

RACCORDEMENT

H	E
400 mm	181 mm
500 mm	281 mm
600 mm	381 mm
700 mm	481 mm
900 mm	681 mm

L	400 à 1200 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
L2	-	611 mm	678 mm	711 mm	778 mm	878 mm	978 mm

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CC135H412**	130/191/252	**97,00**	**CC135H512**	157/230/305	**102,00**	**CC135H612**	183/269/356	**108,00**
15	500	**CC135H415**	162/239/315	**110,00**	**CC135H515**	196/288/381	**118,00**	**CC135H615**	229/336/446	**125,00**
18	600	**CC135H418**	195/286/378	**121,00**	**CC135H518**	235/346/457	**129,00**	**CC135H618**	275/403/535	**140,00**
21	700	**CC135H421**	227/334/441	**127,00**	**CC135H521**	275/403/533	**142,00**	**CC135H621**	321/470/624	**158,00**
24	800	**CC135H424**	259/382/504	**146,00**	**CC135H524**	314/461/610	**155,00**	**CC135H624**	367/538/713	**179,00**
27	900	**CC135H427**	292/429/567	**160,00**	**CC135H527**	353/518/686	**167,00**	**CC135H627**	413/605/802	**195,00**
30	1000	**CC135H430**	324/477/630	**177,00**	**CC135H530**	392/576/762	**186,00**	**CC135H630**	459/672/891	**213,00**
33	1100	**CC135H433**	357/525/693	**186,00**	**CC135H533**	431/634/838	**202,00**	**CC135H633**	505/739/980	**227,00**
36	1200	**CC135H436**	389/572/756	**203,00**	**CC135H536**	471/691/914	**220,00**	**CC135H636**	550/806/1069	**246,00**

HAUTEUR EN MM		700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CC135H712**	209/308/407	**110,00**	**CC135H912**	259/380/504	**135,00**
15	500	**CC135H715**	262/386/509	**128,00**	**CC135H915**	324/476/630	**160,00**
18	600	**CC135H718**	314/463/610	**150,00**	**CC135H918**	389/571/756	**185,00**
21	700	**CC135H721**	366/540/712	**167,00**	**CC135H921**	454/666/882	**209,00**
24	800	**CC135H724**	419/617/814	**187,00**	**CC135H924**	519/761/1008	**230,00**
27	900	**CC135H727**	471/694/915	**209,00**	**CC135H927**	584/856/1134	**261,00**
30	1000	**CC135H730**	524/771/1017	**222,00**	**CC135H930**	649/951/1260	**280,00**
33	1100	**CC135H733**	576/848/1119	**246,00**	**CC135H933**	713/1046/1386	**305,00**
36	1200	**CC135H736**	628/925/1220	**273,00**	**CC135H936**	778/1141/1512	**336,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 196

Radiateurs disponibles sur stock : 1 SEMAINE*

La disponibilité des produits stockés dépend des quantités demandées, contactez-nous pour plus d'information.

*ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA CLASSIQUE 4T 21HB

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de console Génius II
- Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure
- 4 orifices Ø 1/2"
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint)
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint)
- Pression de service maximum 10 bar

21 HB

- Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette
- Épaisseur 72 mm

RACCORDEMENT

H	E	E1
400 mm	180 mm	80 mm
500 mm	280 mm	180 mm
600 mm	380 mm	280 mm
700 mm	480 mm	380 mm
900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	100 mm	64 mm	28 mm
Maxi	115 mm	79 mm	43 mm

L	400 à 1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
L2	-	600 mm	700 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	CC215H412	189/278/370	110,00	CC215H512	227/334/443	123,00	CC215H612	263/386/514	127,00
15	500	CC215H415	236/348/462	125,00	CC215H515	283/417/554	142,00	CC215H615	328/483/642	155,00
18	600	CC215H418	284/418/554	146,00	CC215H518	340/500/664	169,00	CC215H618	394/580/770	173,00
21	700	CC215H421	331/487/647	166,00	CC215H521	396/584/775	190,00	CC215H621	460/676/899	193,00
24	800	CC215H424	378/557/739	181,00	CC215H524	453/667/886	215,00	CC215H624	525/773/1027	222,00
27	900	CC215H427	425/626/832	206,00	CC215H527	510/751/996	240,00	CC215H627	591/869/1156	247,00
30	1000	CC215H430	473/696/924	221,00	CC215H530	566/834/1107	268,00	CC215H630	657/966/1284	279,00
33	1100	CC215H433	520/766/1016	243,00	CC215H533	623/917/1218	290,00	CC215H633	722/1063/1412	300,00
36	1200	CC215H436	567/835/1109	266,00	CC215H536	680/1001/1328	315,00	CC215H636	788/1159/1541	328,00
39	1300	CC215H439	615/905/1201	289,00	CC215H539	736/1084/1439	335,00	CC215H639	854/1256/1669	357,00
42	1400	CC215H442	662/974/1294	305,00	CC215H542	793/1168/1550	363,00	CC215H642	919/1352/1798	384,00
45	1500	CC215H445	709/1044/1386	330,00	CC215H545	850/1251/1661	400,00	CC215H645	985/1449/1926	410,00
51	1700	CC215H451	804/1183/1571	373,00	CC215H551	963/1418/1882	447,00	CC215H651	1116/1642/2183	467,00
57	1900	CC215H457	898/1322/1756	415,00	CC215H557	1076/1585/2103	500,00	CC215H657	1247/1835/2440	514,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	CC215H712	297/439/582	131,00	CC215H912	366/539/716	168,00
15	500	CC215H715	372/549/728	160,00	CC215H915	457/674/896	194,00
18	600	CC215H718	446/659/873	188,00	CC215H918	549/808/1075	233,00
21	700	CC215H721	521/769/1019	218,00	CC215H921	640/943/1254	275,00
24	800	CC215H724	595/878/1164	243,00	CC215H924	732/1078/1433	305,00
27	900	CC215H727	669/988/1310	278,00	CC215H927	823/1212/1612	339,00
30	1000	CC215H730	744/1098/1455	301,00	CC215H930	915/1347/1791	376,00
33	1100	CC215H733	818/1208/1601	330,00	CC215H933	1006/1482/1970	416,00
36	1200	CC215H736	892/1318/1746	359,00	CC215H936	1098/1616/2149	461,00
39	1300	CC215H739	967/1427/1892	399,00	CC215H939	1189/1751/2328	498,00
42	1400	CC215H742	1041/1537/2037	419,00	CC215H942	1281/1886/2507	524,00
45	1500	CC215H745	1115/1647/2183	450,00	CC215H945	1372/2021/2687	568,00
51	1700	CC215H751	1264/1867/2474	510,00	CC215H951	1555/2290/3045	637,00
57	1900	CC215H757	1413/2086/2765	568,00	CC215H957	1738/2559/3403	659,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 196

Radiateurs disponibles sur stock : 1 SEMAINE*

La disponibilité des produits stockés dépend des quantités demandées, contactez-nous pour plus d'information.

*ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA CLASSIQUE 4T 22HB - RÉVERSIBLE

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure
- 4 orifices Ø 1/2"
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint)
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint)
- Pression de service maximum 10 bar

22 HB

- Assemblage de deux panneaux avec ailettes
- Épaisseur 101 mm
- Chaleur diffusée par convection et rayonnement

RACCORDEMENT

H	E	E1
400 mm	180 mm	80 mm
500 mm	280 mm	180 mm
600 mm	380 mm	280 mm
700 mm	480 mm	380 mm
900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	130 mm	79 mm	28 mm
Maxi	145 mm	94 mm	43 mm

L	400 à 1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
L2	-	600 mm	700 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	CC235H412	239/354/470	127,00	CC235H512	289/427/568	146,00	CC235H612	336/496/659	155,00
15	500	CC235H415	299/443/588	155,00	CC235H515	361/534/710	176,00	CC235H615	420/620/824	193,00
18	600	CC235H418	358/531/706	183,00	CC235H518	433/641/851	198,00	CC235H618	504/743/988	206,00
21	700	CC235H421	418/620/823	201,00	CC235H521	506/748/993	222,00	CC235H621	588/867/1153	245,00
24	800	CC235H424	478/708/941	221,00	CC235H524	578/854/1135	246,00	CC235H624	672/991/1318	269,00
27	900	CC235H427	537/797/1058	243,00	CC235H527	650/961/1277	275,00	CC235H627	756/1115/1482	301,00
30	1000	CC235H430	597/885/1176	267,00	CC235H530	722/1068/1419	303,00	CC235H630	840/1239/1647	335,00
33	1100	CC235H433	567/974/1294	290,00	CC235H533	794/1175/1561	335,00	CC235H633	925/1363/1812	361,00
36	1200	CC235H436	716/1062/1411	316,00	CC235H536	867/1282/1703	361,00	CC235H636	1009/1487/1976	393,00
39	1300	CC235H439	776/1151/1529	342,00	CC235H539	939/1388/1845	390,00	CC235H639	1093/1611/2141	423,00
42	1400	CC235H442	836/1239/1646	367,00	CC235H542	1011/1495/1987	418,00	CC235H642	1177/1735/2306	453,00
45	1500	CC235H445	896/1328/1764	393,00	CC235H545	1083/1602/2129	447,00	CC235H645	1261/1859/2471	486,00
51	1700	CC235H451	1015/1505/1999	446,00	CC235H551	1228/1816/2412	502,00	CC235H651	1429/2106/2800	550,00
57	1900	CC235H457	1134/1682/2234	498,00	CC235H557	1372/2029/2696	571,00	CC235H657	1597/2354/3129	609,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	CC235H712	381/562/744	183,00	CC235H912	464/682/902	220,00
15	500	CC235H715	476/702/930	213,00	CC235H915	580/852/1128	258,00
18	600	CC235H718	571/842/1116	233,00	CC235H918	696/1022/1354	296,00
21	700	CC235H721	666/983/1302	276,00	CC235H921	812/1193/1579	340,00
24	800	CC235H724	761/1123/1488	310,00	CC235H924	928/1363/1805	384,00
27	900	CC235H727	856/1264/1674	342,00	CC235H927	1044/1534/2030	431,00
30	1000	CC235H730	952/1404/1860	382,00	CC235H930	1160/1704/2256	475,00
33	1100	CC235H733	1047/1544/2046	418,00	CC235H933	1276/1874/2482	522,00
36	1200	CC235H736	1142/1685/2232	454,00	CC235H936	1392/2045/2707	568,00
39	1300	CC235H739	1237/1825/2418	488,00	CC235H939	1508/2215/2933	613,00
42	1400	CC235H742	1332/1966/2604	528,00	CC235H942	1624/2386/3158	657,00
45	1500	CC235H745	1427/2106/2790	571,00	CC235H945	1740/2556/3384	716,00
51	1700	CC235H751	1618/2387/3162	647,00	CC235H951	1972/2897/3835	808,00
57	1900	CC235H757	1808/2668/3534	720,00	CC235H957	2204/3238/4286	901,00

Radiateurs disponibles sur stock : 1 SEMAINE*

La disponibilité des produits stockés dépend des quantités demandées, contactez-nous pour plus d'information.

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 196

*ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA CLASSIQUE 4T 33HB - RÉVERSIBLE

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure
- 4 orifices Ø 1/2"
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint)
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint)
- Pression de service maximum 10 bar

33 HB

- Assemblage de trois panneaux avec ailettes
- Épaisseur 157 mm
- Chaleur diffusée par convection et rayonnement

RACCORDEMENT

H	E	E1
400 mm	180 mm	80 mm
500 mm	280 mm	180 mm
600 mm	380 mm	280 mm
700 mm	480 mm	380 mm
900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	185 mm	79 mm	28 mm
Maxi	200 mm	94 mm	43 mm

L	400 à 1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
L2	-	600 mm	700 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm

HAUTEUR EN MM		400			500			600		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	CC335H412	331/491/655	205,00	CC335H512	401/595/792	238,00	CC335H612	468/595/919	254,00
15	500	CC335H415	414/614/819	250,00	CC335H515	502/744/990	292,00	CC335H615	585/744/1149	313,00
18	600	CC335H418	497/736/983	298,00	CC335H518	602/893/1188	331,00	CC335H618	701/893/1379	367,00
21	700	CC335H421	579/859/1147	335,00	CC335H521	703/1042/1386	370,00	CC335H621	818/1042/1609	400,00
24	800	CC335H424	662/982/1310	365,00	CC335H524	803/1190/1584	409,00	CC335H624	935/1190/1838	450,00
27	900	CC335H427	745/1104/1474	400,00	CC335H527	903/1339/1782	446,00	CC335H627	1052/1339/2068	498,00
30	1000	CC335H430	828/1227/1638	434,00	CC335H530	1004/1488/1980	484,00	CC335H630	1169/1488/2298	543,00
33	1100	CC335H433	911/1350/1802	467,00	CC335H533	1104/1637/2178	532,00	CC335H633	1286/1637/2528	585,00
36	1200	CC335H436	993/1472/1966	517,00	CC335H536	1204/1786/2376	585,00	CC335H636	1403/1786/2758	639,00
39	1300	CC335H439	1076/1595/2129	553,00	CC335H539	1305/1934/2574	631,00	CC335H639	1520/1934/2987	684,00
42	1400	CC335H442	1159/1718/2293	593,00	CC335H542	1405/2083/2772	678,00	CC335H642	1637/2083/3217	738,00
45	1500	CC335H445	1242/1841/2457	640,00	CC335H545	1506/2232/2970	725,00	CC335H645	1754/2232/3447	786,00
51	1700	CC335H451	1407/2086/2785	720,00	CC335H551	1706/2530/3366	821,00	CC335H651	1987/2530/3907	886,00
57	1900	CC335H457	1573/2331/3112	798,00	CC335H557	1907/2827/3762	912,00	CC335H657	2221/2827/4366	990,00

HAUTEUR EN MM		700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	CC335H712	530/781/1038	296,00	CC335H912	648/952/1260	356,00
15	500	CC335H715	662/977/1298	354,00	CC335H915	809/1190/1575	415,00
18	600	CC335H718	795/1172/1557	400,00	CC335H918	971/1427/1890	474,00
21	700	CC335H721	927/1367/1817	454,00	CC335H921	1133/1665/2205	546,00
24	800	CC335H724	1060/1562/2076	496,00	CC335H924	1295/1903/2520	614,00
27	900	CC335H727	1192/1758/2336	555,00	CC335H927	1457/2141/2835	683,00
30	1000	CC335H730	1325/1953/2595	606,00	CC335H930	1619/2379/3150	757,00
33	1100	CC335H733	1457/2148/2855	666,00	CC335H933	1781/2617/3465	824,00
36	1200	CC335H736	1590/2344/3114	725,00	CC335H936	1943/2855/3780	901,00
39	1300	CC335H739	1722/2539/3374	786,00	CC335H939	2105/3093/4095	971,00
42	1400	CC335H742	1855/2734/3633	842,00	CC335H942	2267/3331/4410	1 045,00
45	1500	CC335H745	1987/2930/3893	901,00	CC335H945	2428/3569/4725	1 125,00
51	1700	CC335H751	2252/3320/4412	1 020,00	CC335H951	2752/4044/5355	1 260,00
57	1900	CC335H757	2517/3711/4931	1 135,00	CC335H957	3076/4520/5985	1 405,00

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 196

*ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

NOTES

CARRÉ VIP

PLUS D'INFOS
PAGE 16

Votre nouveau programme de fidélisation pour être accompagné au quotidien dans le développement de votre business.

DÉCOUVREZ, DÈS MAINTENANT VOTRE NOUVEAU SITE DE FIDÉLISATION CARRÉ VIP SUR :

carre-vip.bdrthermea.fr

SAMBA TERTIAIRE

SPÉCIAL COLLECTIVITÉS

RADIATEUR ACIER

MATERNELLE : PAROIE FROIDE

NU : SANS AILETTES

NU : ENTRETIEN FACILE

PRÊT À POSER

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR

CHALEUR DOUCE

RE 2020

GARANTIE 10 ANS

NF — RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS À EAU CHAUDE - NF 047 — www.marque-nf.com

MADE IN FRANCE

FIABILITÉ

ÉCONOMIES SÉCURITÉ

PERFORMANCES

SIMPLICITÉ NEUF

RÉNOVATION

SAMBA TERTIAIRE PROGRESS 4T 20V

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs verticaux en acier avec panneau à lignes verticales sans ailettes, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement haut/bas. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- Joues latérales montées d'usine
- 4 orifices Ø 1/2" F
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint)
- 1 bouchon Ø 1/2" avec joint
- Pression de service maximum 6 bar

20V

- Entretien facile
- Assemblage de 2 panneaux sans ailette
- Épaisseur 72 mm

RACCORDEMENT

H	E
1800 mm	1550 mm
2000 mm	1750 mm
2200 mm	1950 mm

P	F	J
99 mm	64 mm	28 mm

L	600 mm
L2	548 mm

HAUTEUR EN MM		1800			2000			2200		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
9	600	**C20C6H654**	808/1195/1593	**1 070,00**	**C20C6H660**	886/1311/1746	**1 120,00**	**C20C6H666**	962/1420/1890	**1 200,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 192

**ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.*

SAMBA TERTIAIRE 4T 10 NU ET 20 NU

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales sans ailettes, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- 4 orifices Ø 1/2"
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint)
- 1 bouchon Ø 1/2" avec joint
- Pression de service maximum 10 bar

10 NU

- Panneau avant sans ailettes
- Épaisseur 45 mm
- La totalité de la surface de chauffe de Samba 10 NU est en contact avec le fluide

20 NU

- Assemblage de 2 panneaux sans ailettes
- 2 faces intérieures sans ailette facilitant l'entretien
- Épaisseur 72 mm
- La chaleur est diffusée essentiellement par rayonnement

RACCORDEMENT 10 NU

H	E	E1
600	380	280
700	480	380
900	680	580

	P	F	J
Mini	50	19	5
Maxi	60	29	15

L	600 à 900

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CC1050612**	129/188/248	**94,00**	**CC1050712**	146/214/282	**92,00**	**CC1050912**	180/264/350	**100,00**
15	500	**CC1050615**	161/236/311	**97,00**	**CC1050715**	182/267/353	**109,00**	**CC1050915**	225/330/438	**127,00**
18	600	**CC1050618**	193/283/373	**113,00**	**CC1050718**	219/320/423	**121,00**	**CC1050918**	270/396/526	**162,00**

RACCORDEMENT 20 NU

H	E	E1
600 mm	380 mm	280 mm
700 mm	480 mm	380 mm
800 mm	580 mm	480 mm
900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	105 mm	69 mm	33 mm
Maxi	120 mm	84 mm	48 mm

L	400 à 1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
L2	-	600 mm	700 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm

HAUTEUR EN MM		600			700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
12	400	**CC2050612**	206/304/401	**104,00**	**CC2050712**	234/343/455	**127,00**	**CC2050912**	287/421/559	**150,00**
15	500	**CC2050615**	257/380/501	**133,00**	**CC2050715**	292/429/569	**134,00**	**CC2050915**	359/527/699	**183,00**
18	600	**CC2050618**	309/455/601	**160,00**	**CC2050718**	350/515/682	**171,00**	**CC2050918**	430/632/839	**212,00**
21	700	**CC2050621**	360/531/701	**184,00**	**CC2050721**	409/601/796	**184,00**	**CC2050921**	502/737/979	**238,00**
24	800	**CC2050624**	412/607/802	**206,00**	**CC2050724**	467/686/910	**218,00**	**CC2050924**	574/842/1118	**269,00**
27	900	**CC2050627**	463/683/902	**229,00**	**CC2050727**	526/772/1023	**243,00**	**CC2050927**	645/948/1258	**303,00**
30	1000	**CC2050630**	515/759/1002	**230,00**	**CC2050730**	584/858/1137	**269,00**	**CC2050930**	717/1053/1398	**340,00**
33	1100	**CC2050633**	566/835/1102	**268,00**	**CC2050733**	642/944/1251	**291,00**	**CC2050933**	789/1158/1538	**367,00**
36	1200	**CC2050636**	618/911/1202	**296,00**	**CC2050736**	701/1030/1364	**317,00**	**CC2050936**	860/1264/1678	**400,00**
39	1300	**CC2050639**	669/987/1303	**303,00**	**CC2050739**	759/1115/1478	**346,00**	**CC2050939**	932/1369/1817	**429,00**
42	1400	**CC2050642**	721/1063/1403	**325,00**	**CC2050742**	818/1201/1592	**376,00**	**CC2050942**	1004/1474/1957	**473,00**
45	1500	**CC2050645**	772/1139/1503	**347,00**	**CC2050745**	876/1287/1706	**399,00**	**CC2050945**	1076/1580/2097	**502,00**
51	1700	**CC2050651**	875/1290/1703	**400,00**	**CC2050751**	993/1459/1933	**454,00**	**CC2050951**	1219/1790/2377	**571,00**
57	1900	**CC2050657**	978/1442/1904	**450,00**	**CC2050757**	1110/1630/2160	**503,00**	**CC2050957**	1362/2001/2656	**640,00**

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 196

ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.

SAMBA TERTIAIRE MATERNELLES 6T 32 - GAUCHE

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales et face avant non-irriguée permettant d'éviter les risques de brûlures, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas gauche. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- Chaleur diffusée par convection et rayonnement

32C 6T

- Assemblage de 3 panneaux
- Épaisseur de 157 mm
- Thermostatisable
- La face avant non irriguée garantit une température de contact inférieure à 60°C à ΔT 50 K : fini les risques de brûlures !

RACCORDEMENT

	H	E	E1
	400 mm	180 mm	80 mm
	600 mm	380 mm	280 mm
	700 mm	480 mm	380 mm
	900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	185 mm	79 mm	28 mm
Maxi	200 mm	94 mm	43 mm

L	500 à 1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
L2	-	600 mm	700 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		400			600			700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
15	500	**CC332K415**	323/474/626	**276,00**	**CC332K615**	425/630/842	**321,00**	**CC332K715**	484/716/953	**356,00**	**CC332K915**	589/867/1148	**422,00**
18	600	**CC332K418**	387/569/751	**335,00**	**CC332K618**	510/756/1010	**386,00**	**CC332K718**	580/859/1143	**424,00**	**CC332K918**	706/1040/1377	**500,00**
21	700	**CC332K421**	452/664/876	**331,00**	**CC332K621**	595/882/1178	**431,00**	**CC332K721**	677/1002/1334	**434,00**	**CC332K921**	824/1214/1607	**555,00**
24	800	**CC332K424**	516/758/1001	**391,00**	**CC332K624**	680/1008/1346	**445,00**	**CC332K724**	774/1145/1524	**484,00**	**CC332K924**	942/1387/1836	**603,00**
27	900	**CC332K427**	581/853/1126	**419,00**	**CC332K627**	765/1134/1515	**509,00**	**CC332K727**	870/1288/1715	**536,00**	**CC332K927**	1059/1561/2066	**644,00**
30	1000	**CC332K430**	645/948/1251	**450,00**	**CC332K630**	850/1260/1683	**552,00**	**CC332K730**	967/1431/1905	**587,00**	**CC332K930**	1177/1734/2295	**724,00**
33	1100	**CC332K433**	710/1043/1376	**475,00**	**CC332K633**	935/1386/1851	**577,00**	**CC332K733**	1064/1574/2096	**637,00**	**CC332K933**	1295/1907/2525	**781,00**
36	1200	**CC332K436**	774/1138/1501	**530,00**	**CC332K636**	1020/1512/2020	**622,00**	**CC332K736**	1161/1717/2286	**688,00**	**CC332K936**	1413/2081/2754	**849,00**
39	1300	**CC332K439**	839/1232/1626	**585,00**	**CC332K639**	1105/1638/2188	**681,00**	**CC332K739**	1257/1860/2477	**757,00**	**CC332K939**	1530/2254/2984	**925,00**
42	1400	**CC332K442**	903/1327/1751	**642,00**	**CC332K642**	1190/1764/2356	**748,00**	**CC332K742**	1354/2003/2667	**823,00**	**CC332K942**	1648/2428/3213	**1 010,00**
45	1500	**CC332K445**	968/1422/1877	**761,00**	**CC332K645**	1275/1890/2525	**894,00**	**CC332K745**	1451/2147/2858	**990,00**	**CC332K945**	1766/2601/3443	**1 220,00**
51	1700	**CC332K451**	1097/1612/2127	**823,00**	**CC332K651**	1444/2142/2861	**968,00**	**CC332K751**	1644/2433/3239	**1 075,00**	**CC332K951**	2001/2948/3902	**1 325,00**
57	1900	**CC332K457**	1226/1801/2377	**886,00**	**CC332K657**	1614/2394/3198	**1 040,00**	**CC332K757**	1838/2719/3620	**1 160,00**	**CC332K957**	2237/3295/4361	**1 430,00**

Le radiateur Samba Maternelles est une demande spécifique qui nécessite un délai de commande de 4 semaines.

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

**ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.*

SAMBA TERTIAIRE MATERNELLES 6T 32 - DROITE

FOURNITURES STANDARD

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales et face avant non-irriguée permettant d'éviter les risques de brûlures, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas droite. Compatible avec tous les systèmes de chauffage.

- Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4")
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2"
- 1 bouchon plein Ø 1/2"
- Pression de service maximum 10 bar
- Chaleur diffusée par convection et rayonnement

32C 6T

- Assemblage de 3 panneaux
- Épaisseur de 157 mm
- Thermostatisable
- La face avant non irriguée garantit une température de contact inférieure à 60°C à ΔT 50 K : fini les risques de brûlures !

RACCORDEMENT

	H	E	E1
	400 mm	180 mm	80 mm
	600 mm	380 mm	280 mm
	700 mm	480 mm	380 mm
	900 mm	680 mm	580 mm

	P	F	J
Mini	185 mm	79 mm	28 mm
Maxi	200 mm	94 mm	43 mm

L	500 à 1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
L2	-	600 mm	700 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

HAUTEUR EN MM		400			600			700			900		
NOMBRE ÉLÉMENTS	L MM	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (W) ΔT 30/40/50K	PRIX € HT*
15	500	**CC332J415**	323/474/626	**276,00**	**CC332J615**	425/630/842	**321,00**	**CC332J715**	484/716/953	**324,00**	**CC332J915**	589/867/1148	**422,00**
18	600	**CC332J418**	387/569/751	**335,00**	**CC332J618**	510/756/1010	**386,00**	**CC332J718**	580/859/1143	**400,00**	**CC332J918**	706/1040/1377	**500,00**
21	700	**CC332J421**	452/664/876	**357,00**	**CC332J621**	595/882/1178	**431,00**	**CC332J721**	677/1002/1334	**449,00**	**CC332J921**	824/1214/1607	**555,00**
24	800	**CC332J424**	516/758/1001	**391,00**	**CC332J624**	680/1008/1346	**473,00**	**CC332J724**	774/1145/1524	**517,00**	**CC332J924**	942/1387/1836	**603,00**
27	900	**CC332J427**	581/853/1126	**419,00**	**CC332J627**	765/1134/1515	**511,00**	**CC332J727**	870/1288/1715	**536,00**	**CC332J927**	1059/1561/2066	**667,00**
30	1000	**CC332J430**	645/948/1251	**450,00**	**CC332J630**	850/1260/1683	**552,00**	**CC332J730**	967/1431/1905	**587,00**	**CC332J930**	1177/1734/2295	**724,00**
33	1100	**CC332J433**	710/1043/1376	**489,00**	**CC332J633**	935/1386/1851	**589,00**	**CC332J733**	1064/1574/2096	**650,00**	**CC332J933**	1295/1907/2525	**781,00**
36	1200	**CC332J436**	774/1138/1501	**518,00**	**CC332J636**	1020/1512/2020	**639,00**	**CC332J736**	1161/1717/2286	**688,00**	**CC332J936**	1413/2081/2754	**849,00**
39	1300	**CC332J439**	839/1232/1626	**570,00**	**CC332J639**	1105/1638/2188	**681,00**	**CC332J739**	1257/1860/2477	**757,00**	**CC332J939**	1530/2254/2984	**925,00**
42	1400	**CC332J442**	903/1327/1751	**642,00**	**CC332J642**	1190/1764/2356	**748,00**	**CC332J742**	1354/2003/2667	**823,00**	**CC332J942**	1648/2428/3213	**1 010,00**
45	1500	**CC332J445**	968/1422/1877	**761,00**	**CC332J645**	1275/1890/2525	**870,00**	**CC332J745**	1451/2147/2858	**990,00**	**CC332J945**	1766/2601/3443	**1 190,00**
51	1700	**CC332J451**	1097/1612/2127	**806,00**	**CC332J651**	1444/2142/2861	**944,00**	**CC332J751**	1644/2433/3239	**1 075,00**	**CC332J951**	2001/2948/3902	**1 325,00**
57	1900	**CC332J457**	1226/1801/2377	**864,00**	**CC332J657**	1614/2394/3198	**1 015,00**	**CC332J757**	1838/2719/3620	**1 130,00**	**CC332J957**	2237/3295/4361	**1 395,00**

Le radiateur Samba maternelle est une demande spécifique qui nécessite un délai de commande de 4 semaines

OPTIONS DE RACCORDEMENT ET POSE : VOIR ACCESSOIRES, PAGE 194

**ECO-PART. incluse : 0,02 € HT - Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.*

ACCESSOIRES RADIATEURS VERTICAUX 4T ET 6T

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT	ECO-PART € HT **
RACCORDEMENTS				
	C89090009	Ensemble bouchon plein + bouchon purgeur ø 1/2" nickelés avec joints [1]	**6,00**	-
	C89090003	Réduction ø 15/21 nickelée avec joint	**4,80**	-
	C89090007	Robinet de vidange nickelé ø 1/2" avec joint	**4,80**	● 0,02
	C89090131	Clé pour purgeur	**3,60**	-
POUR LES RADIATEURS VERTICAUX AVEC RACCORDEMENT 6T				
	CC9091521	1 volant de commande manuel	**4,80**	
	CC9091500	Tête thermostatique M28 (VT=0,6)	**39,70**	● 0,02
	CC9091501	Tête thermostatique M28 (VT=0,3)	**57,00**	● 0,02
	C89091541	PACK 10 : Raccord orientable	**165,00**	● 0,02

POUR LE RACCORDEMENT DES TUBES SUR LES VANNES DE RÉGLAGE

	C89091672	PACK 5	2 raccords à compression pour tube PER	12/10	**39,90**	● 0,02
	C89091673			16/13	**49,30**	● 0,02
	C89091668	PACK 6	2 raccords système breveté pour tube cuivre	10/12	**37,60**	● 0,02
	C89091669			12/14	**37,60**	● 0,02
	C89091670			14/16	**37,60**	● 0,02
	C89091671			16/18	**49,30**	● 0,02
	C89091664	PACK 8	2 raccords à compression pour tubes multi-couches	10/14	**44,30**	● 0,02
	C89091665			12/16	**40,50**	● 0,02
	C89091666			14/18	**40,50**	● 0,02
	C89091667			16/20	**37,90**	● 0,02

[1] un kit livré par radiateur + consoles de fixations incluses

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT	ECO-PART € HT **
FIXATIONS ET PIEDS				
	C89090144	Consoles rapides (3 pièces) pour radiateurs largeur 400mm	**44,30**	-
	C89090146	Consoles rapides (3 pièces) pour radiateurs largeur 600mm	**44,30**	-
	C89090148	Consoles rapides (3 pièces) pour radiateurs largeur 800mm	**32,30**	-
	C89090610	Pied support pose au sol (à l'unité)	**17,00**	-
	C89090918	Kit de verrouillage pour consoles Genius II	**4,80**	-
PEINTURE				
	C89090901	Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9016 (8 ml)	**15,60**	-

POUR LES RADIATEURS VERTICAUX AVEC RACCORDEMENT 4T

	C89091603	RADPACK 1	Équipements robinetterie pour tout radiateur comprenant : - 1 tête thermostatique (VT = 0,6) - 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F - 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	**81,70**	● 0,02
	C89091605	RADPACK 2	Équipements robinetterie pour tout radiateur comprenant : - 1 tête thermostatique (VT = 0,3) - 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F - 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	**93,40**	● 0,02
	7664882	RADPACK PERFORMANCE	Avec tête thermostatique Variation Temporelle VT = 0,3 certifiée : - 1 tête thermostatique Performance M28 (VT = 0,3) - 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F - 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	**87,70**	● 0,02

DÉLAI DE LIVRAISON

Radiateurs disponibles sur stock : 1 SEMAINE*
Radiateurs horizontaux hauteur 600, 700, 900 : 2 SEMAINES
Radiateurs horizontaux hauteur 400, 500 : 4 SEMAINES
Palettisation spécifique : 6 SEMAINES

**La disponibilité des produits stockés dépend des quantités demandées, contactez-nous pour plus d'informations.*

NOMBRE DE RADIATEURS PAR PALETTE

LARGEUR	NOMBRE DE RADIATEURS
≤ 400	20
≥ 400	10

● Eco-Part. incluse.

***Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.*

ACCESSOIRES RADIATEURS VERTICAUX 4T ET 6T

CÔTES D'ENCOMBREMENT

TYPE	LARGEUR RADIATEUR	P		EC	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI
20V	72	100	/	64	/
21V	72	100	/	64	/

ACCESSOIRES RADIATEURS HORIZONTAUX 6T

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT	ECO-PART € HT **
RACCORDEMENTS				
	C89090009	Ensemble bouchon plein + bouchon purgeur ø 1/2" nickelés avec joints [1]	**6,00**	-
	C89090003	Réduction Ø 15/21 nickelée avec joint	**4,80**	-
	C89090007	Robinet de vidange nickelé ø 1/2" avec joint	**4,80**	● 0,02
	C89090131	Clé pour purgeur	**3,60**	-
	CC9091526	Té de réglage 1/2 M-F M28 CH	**12,70**	● 0,02
	CC9091506	Robinet droit	**30,50**	● 0,02
PIEDS				
	C89090402	Réglage en hauteur de 150 à 200mm (appli. Plancher fini) la paire	**137,00**	-
	C89090207	Réglage en hauteur de 200 à 360mm (appli. Plancher brut) la paire	**167,00**	-
	C89090206	Pied support pour modèles horizontaux 10 - 11 - 20 - 21 H = 70 mm l'unité	**7,30**	-
	C89090205	Pied support pour modèles horizontaux 22 - 33 - 32 H = 70 mm l'unité	**9,60**	-

POUR LE RÉGLAGE, L'ISOLATION ET LA VIDANGE

	C89090697	PACK 3	2 vannes droites d'isolation radiateur	**51,00**	● 0,02
	C89090698	PACK 4	2 vannes coudées d'isolation radiateur	**56,10**	● 0,02
	C89090678	PACK 7	1 vanne by-pass et isolation/monotube/bitude	**54,80**	● 0,02

POUR LE RACCORDEMENT DES TUBES SUR LES VANNES DE RÉGLAGE

	C89091672	PACK 5	2 raccords à compression pour tube PER	12/10	**39,90**	● 0,02
	C89091673			16/13	**49,30**	● 0,02
	C89091668	PACK 6	2 raccords système breveté pour tube cuivre	10/12	**37,60**	● 0,02
	C89091669			12/14	**37,60**	● 0,02
	C89091670			14/16	**37,60**	● 0,02
	C89091671			16/18	**49,30**	● 0,02
	C89091664	PACK 8	2 raccords à compression pour tubes multi-couches	10/14	**44,30**	● 0,02
	C89091665			12/16	**40,50**	● 0,02
	C89091666			14/18	**40,50**	● 0,02
	C89091667			16/20	**37,90**	● 0,02

[1] *un kit livré par radiateur + consoles de fixations incluses*

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		PRIX € HT	ECO-PART € HT **
FIXATIONS ET PIEDS					
	C89090174	Paire de consoles Genius modèles habillés (sauf type 11)	400	**13,30**	-
	C89090175		500	**13,30**	-
	C89090176		600	**13,30**	-
	C89090177		700	**13,30**	-
	C89090179		900	**13,20**	-
	C89090156	Paire de consoles Genius pour type 11	600	**13,30**	-
	C89090157		700	**13,30**	-
	C89090159		900	**13,30**	-
	C89090918	Kit de verrouillage pour consoles Genius II	3 PIÈCES	**4,80**	-
PEINTURE					
	C89090901	Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9016 (8 ml)		**15,60**	-

POUR LES RADIATEURS VERTICAUX AVEC RACCORDEMENT 4T

	7664881	PACK PERFORMANCE	1 insert thermostatique Performance M28 (VT = 0,3) 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein	**62,50**	● 0,02
	C89091635	PACK 1	1 insert thermostatique M28 (VT = 0,6) classique rénovation 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein	**65,70**	● 0,02
	C89091636	PACK 2	1 insert thermostatique M28 (VT = 0,6) classique rénovation 1 volant de commande manuel 1 bouchon plein	**23,10**	● 0,02
	CC9091500	OPTION PACK 2 : COMMANDE POUR INSERT THERMO-DYNAMIQUE	Tête thermostatique M28 (VT=0,6)	**39,70**	● 0,02
	CC9091501		Tête thermostatique M28 (VT=0,3)	**57,00**	● 0,02
	CC9091521		1 volant de commande manuel	**4,80**	-

NOMBRE DE RADIATEURS PAR PALETTE

HAUTEUR	LONGUEUR	NOMBRE DE RADIATEURS		
		10/11/20/21	22	32/33
≤ 400	400 - 500	20	20	20
≥ 500	400 - 500	20	10	10
≤ 400	600 - 900	10	10	10
≥ 500	600 - 900	10	10	5

DÉLAI DE LIVRAISON

Radiateurs horizontaux hauteur 600, 700, 900 : 2 SEMAINES
Radiateurs horizontaux hauteur 400, 500 : 4 SEMAINES
Palettisation spécifique : 6 SEMAINES

**La disponibilité des produits stockés dépend des quantités demandées, contactez-nous pour plus d'informations.*

● Eco-Part. incluse.

***Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.*

ACCESSOIRES RADIATEURS HORIZONTAUX 6T

Encombrement
10-11

Encombrement
20 à 33

CÔTES D'ENCOMBREMENT

TYPE	LARGEUR RADIATEUR	P		EC	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI
10	45	50	60	19	29
11	72	90	/	58	/
20	72	105	120	69	84
21	72	100	115	64	79
22	101	130	145	79	94
33/32	157	185	200	79	94

ACCESSOIRES RADIATEURS HORIZONTAUX 4T

RACCORDEMENTS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT	ECO-PART € HT **
	C89090009	Ensemble bouchon plein + bouchon purgeur ø 1/2" nickelés avec joints (1)	**6,00**	-
	C89090003	Réduction Ø 15/21 nickelée avec joint	**4,80**	-
	C89090007	Robinet de vidange nickelé ø 1/2" avec joint	**4,80**	● 0,02
	C89090131	Clé pour purgeur	**3,60**	-

ROBINET THERMOSTATIQUE AVEC VOLANT MANUEL

	CC9091505	1 tête thermostatique + 1 robinet équerre Ø 1/2" M-F	**23,00**	● 0,02
	CC9091506	1 tête thermostatique + 1 robinet droit Ø 1/2" M-F	**30,50**	● 0,02
	CC9091507	1 tête thermostatique + 1 robinet équerre inverse Ø 1/2" M-F	**28,20**	● 0,02

TÊTE THERMOSTATIQUE SEULE

	CC9091500	Tête thermostatique M28 (VT=0,6)	**39,70**	● 0,02
	CC9091501	Tête thermostatique M28 (VT=0,3)	**57,00**	● 0,02

ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE

	CC9091515	Équerre Ø 1/2" M-F	**15,80**	● 0,02
	CC9091516	Droit Ø 1/2" M-F	**15,80**	● 0,02

VANNE DE RÉGLAGE

	CC9091525	Coude de réglage Ø 1/2" M-F	**12,70**	● 0,02
	CC9091526	Té de réglage Ø 1/2" M-F	**12,70**	● 0,02

KIT DE RACCORDEMENT HYDRAUCABLE

	C89091543	Composant d'un kit (2) 2 tubes nickel coudés extrémités filetées Ø 1/2" x 16 FM (écartement maxi : 100 mm) Corps thermostatique équerre inversé à Kv fixe Ø 1/2" x 16 mm Coude de réglage Ø 1/2" x 16 mm	**100,00**	-

(1) Un kit livré par radiateur + consoles de fixations incluses
(2) Le kit n'est pas adapté aux accroches fournies avec les radiateurs de type 11. Il est nécessaire de commander des consoles GENIUS II spécifiquement pour les types 11.

DÉLAI DE LIVRAISON

Radiateurs disponibles sur stock : 1 SEMAINE*
Radiateurs horizontaux hauteur 600, 700, 900 : 2 SEMAINES
Radiateurs horizontaux hauteur 400, 500 : 4 SEMAINES
Palettisation spécifique : 6 SEMAINES

**La disponibilité des produits stockés dépend des quantités demandées, contactez-nous pour plus d'informations.*

FIXATIONS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		PRIX € HT	ECO-PART € HT **
	C89090174	Paire de consoles Genius modèles habillés (sauf type 11)	400	**13,30**	-
	C89090175		500	**13,30**	-
	C89090176		600	**13,30**	-
	C89090177		700	**13,30**	-
	C89090179		900	**13,20**	-
	C89090154	Paire de consoles Genius pour type 11	400	**13,30**	-
	C89090155		500	**13,30**	-
	C89090156		600	**13,30**	-
	C89090157		700	**13,30**	-
	C89090159		900	**13,30**	-
	C89090918	Kit de verrouillage pour consoles Genius II	3 PIÈCES	**4,80**	-

PIEDS

	C89090402	Réglage en hauteUR de 150 à 200mm (appli. Plancher fini) la paire	**137,00**	-
	C89090207	Réglage en hauteur de 200 à 360mm (appli. Plancher brut) la paire	**167,00**	-
	C89090206	Pied support pour modèles horizontaux 10 - 11 - 20 - 21 H = 70 mm l'unité	**7,30**	-
	C89090205	Pied support pour modèles horizontaux 22 - 33 - 32 H = 70 mm l'unité	**9,60**	-

PEINTURE

	C89090901	Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9016 (8 ml)	**15,60**	-

POUR LES RADIATEURS VERTICAUX AVEC RACCORDEMENT 4T

	C89091603	RADPACK 1	Équipements robinetterie pour tout radiateur comprenant : - 1 tête thermostatique (VT = 0,6) - 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F - 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	**81,70**	● 0,02
	C89091605	RADPACK 2	Équipements robinetterie pour tout radiateur comprenant : - 1 tête thermostatique (VT = 0,3) - 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F - 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	**93,40**	● 0,02
	7664882	RADPACK PERFORMANCE	Avec tête thermostatique Variation Temporelle VT = 0,3 certifiée : - 1 tête thermostatique Performance M28 (VT = 0,3) - 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F - 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	**87,70**	● 0,02

NOMBRE DE RADIATEURS PAR PALETTE

HAUTEUR	LONGUEUR	NOMBRE DE RADIATEURS		
		10/11/20/21	22	32/33
≤ 400	400 - 500	20	20	20
≥ 500	400 - 500	20	10	10
≤ 400	600 - 900	10	10	10
≥ 500	600 - 900	10	10	5

● Eco-Part. incluse.

***Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.*

ACCESSOIRES RADIATEURS HORIZONTAUX 4T

RADPACK 1

RADPACK 2 OU PERFORMANCE

Encombrement
10-11

Encombrement
20 à 33

CÔTES D'ENCOMBREMENT

TYPE	LARGEUR RADIATEUR	P		EC	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI
10	45	50	60	19	29
11	72	90	/	58	/
20	72	105	120	69	84
21	72	100	115	64	79
22	101	130	145	79	94
33/32	157	185	200	79	94

SÈCHE-SERVIETTES

RADIATEUR

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

VERSION EAU CHAUDE

TUBES RONDS

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR

FIABILITÉ

ÉCONOMIES EFFICACITÉ

PERFORMANCES

SIMPLICITÉ NEUF

RÉNOVATION

MAÉLINE 2

Type	Tubes ronds
Type raccordement	Par le bas
Agencement	Vertical
Hauteur	770 à 1850
Largeur	500 à 600
Puissance (ΔT 50k)	360 à 920
Robinetterie	Extérieure
Position raccordement	Latéral ou bas central
*Prix public € HT * (à partir de)*	**272,00**
N° de page	200

* *Hors éco-participation*

MAÉLINE 2

FOURNITURES STANDARD

- Radiateur en acier pour salle de bains, cuisine...
- **Tubes ronds sur collecteurs en D.**
- Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016.
- Fixations par 3 consoles réglables incluses dans l'emballage.
- Pression de service : 4 bar.
- 4 raccords Ø 1/2" dans les collecteurs et purgeur d'air à jet orientable.
- Raccordement eau chaude par le bas.

ACCESSOIRES

MAÉLINE 2 CENTRAL UNIQUEMENT

MAÉLINE 2 CENTRAL EAU CHAUDE

MODÈLES	HAUTEUR MM	LARGEUR MM	NOMBRE D'ACCROCHES SERVIETTES	PUISSANCE ΔT 30K	PUISSANCE ΔT 50K	POIDS KG	PRIX € HT	ÉCO-PART € HT*
C2ME08005	775	500	2	192	357	6,8	**305,00**	● 0,02
C2ME12005	1217	500	4	269	511	9,7	**391,00**	● 0,02
C2ME15006	1469	600	4	388	737	13,6	**416,00**	● 0,02
C2ME18006	1856	600	4	484	922	16,6	**499,00**	● 0,02

MAÉLINE 2 LATÉRAL EAU CHAUDE

MODÈLES	HAUTEUR MM	LARGEUR MM	NOMBRE D'ACCROCHES SERVIETTES	PUISSANCE ΔT 30K	PUISSANCE ΔT 50K	POIDS KG	PRIX € HT	ÉCO-PART € HT*
C2MC08005	775	500	2	192	357	7,3	**272,00**	● 0,02
C2MC12005	1217	500	4	269	511	10,7	**347,00**	● 0,02
C2MC15006	1469	600	4	388	737	15,2	**392,00**	● 0,02
C2MC18006	1856	600	4	484	922	18,7	**480,00**	● 0,02

OPTIONS

MAÉLINE 2 CENTRAL UNIQUEMENT

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION			PRIX € HT	ECO-PART € HT *
	CC9091500	Tête thermostatique M28 (VT=0,6)			**39,70**	● 0,02
	CC9091501	Tête thermostatique M28 (VT=0,3)			**57,00**	● 0,02
	C89091541	PACK 10 : Raccord orientable			**165,00**	● 0,02
	C89091672	PACK 5	2 raccords à compression pour tube PER	12/10	**39,90**	● 0,02
	C89091673			16/13	**49,30**	● 0,02
	C89091668	PACK 6	2 raccords système breveté pour tube cuivre	10/12	**37,60**	-
	C89091669			12/14	**37,60**	● 0,02
	C89091670			14/16	**37,60**	● 0,02
	C89091671			16/18	**49,30**	● 0,02
	C89091664	PACK 8	2 raccords à compression pour tubes multi-couches	10/14	**44,30**	● 0,02
	C89091665			12/16	**40,50**	● 0,02
	C89091666			14/18	**40,50**	-
	C89091667			16/20	**37,90**	● 0,02

KITS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

MAÉLINE 2 LATÉRAL UNIQUEMENT

Les kits sont livrés avec té de raccordement et boitier de commande avec cable d'alimentation.
Ils sont prévus pour être monté sur place par l'installateur.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CODE EAN 13	HAUTEUR MINI	PRIX € HT	ÉCO-PART. € HT*
7710092	Kit résistance SSH800 300 W	3588691575627	770	**264,00**	0,92
7710093	Kit résistance SSH1200 600 W	3588691575634	1200	**277,00**	0,92
7710094	Kit résistance SSH1500 900 W	3588691575641	1500	**288,00**	0,92

● Eco-Part. incluse.

**Les montants des éco-participations sont susceptibles d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur.*

NOTES